

Title (en)

Guiding units latch assembly for building hoist or similar

Title (de)

Verriegelungsvorrichtung für die Leiterelemente eines Bauaufzuges oder dgl.

Title (fr)

Dispositif de verrouillage pour les éléments d'échelle d'un ascenseur de construction ou similaire

Publication

**EP 0941957 A2 19990915 (DE)**

Application

**EP 99104613 A 19990309**

Priority

DE 29804327 U 19980311

Abstract (en)

The device locks a pair of frame sections (10,12), where connection plates on one end of one section are insertable into another end of another frame section. The device has a locking mechanism close to the end of each ladder-type frame section that does not have connection plates. The locking mechanism comprises a locking bar (36), which slides at right angles to the longitudinal axis of the ladder section into or out of two holes (26) in the opposing side sections (14) of the frame and holes (24) in connection plates (18) pushed into a lower ladder section from an upper ladder section to lock the sections together. The mechanism can have an actuating lever (32).

Abstract (de)

Bei einer Verriegelungsvorrichtung für die zusammensteckbaren Leiterelemente eines Bauaufzuges oder dgl., wobei die Leiterelemente (10, 12) jeweils wenigstens zwei im Abstand voneinander verlaufende, durch wenigstens eine Querstrebe (16) verbundene Profilelemente (14) aufweisen, an deren einem Ende jeweils eine Verbindungs- bzw. Stecklasche (18) vorgesehen ist, die in das andere Ende des Profilelementes (14) eines anzukuppelnden weiteren Leiterelementes (12) einsteckbar und dort durch Verbindungsmittel, die in miteinander fluchtende Durchgangslöcher (24,26) der Stecklaschen (18) und der Profilelemente (14) eingreifen, festlegbar ist, ist die Anordnung derart getroffen, daß an oder nahe den stecklaschenfreien Enden jedes Leiterelementes (12) eine Verriegelungsvorrichtung (30, 32, 36) befestigt ist, die quer zur Längsachse des Leiterelementes verschiebbare Verriegelungsmittel (36) zum lösbar Eingriff in die miteinander fluchtenden Durchgangslöcher (24, 26) der Profilelemente (14) sowie der hierin eingesteckten Stecklaschen (18) des nächsten Leiterelementes aufweist. <IMAGE>

IPC 1-7

**B66B 9/193**

IPC 8 full level

**B66B 5/26** (2006.01); **B66B 9/16** (2006.01); **E06C 7/06** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B66B 5/26** (2013.01); **E06C 7/06** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0941957 A2 19990915; EP 0941957 A3 20010711; EP 0941957 B1 20030910;** AT E249390 T1 20030915; DE 29804327 U1 19980520;  
DE 59906912 D1 20031016

DOCDB simple family (application)

**EP 99104613 A 19990309;** AT 99104613 T 19990309; DE 29804327 U 19980311; DE 59906912 T 19990309