

Title (en)

Web press with a throw-on and a throw-off mechanism

Title (de)

Rollenrotations-Druckmaschine mit An- und Abstellmechanismus

Title (fr)

Presse à bobines avec un mécanisme à mettre en pression et de mise hors-pression

Publication

**EP 0967078 A2 19991229 (DE)**

Application

**EP 99109359 A 19990601**

Priority

US 10371098 A 19980623

Abstract (en)

The printing machine comprises a frame, a first plate cylinder movably mounted in the frame, a first rubber cloth cylinder towards and away from which the first plate cylinder can be moved, a second rubber cloth cylinder forming a press nip with the first rubber cloth cylinder, through which the web of printable material can be passed, and a second plate cylinder which can be moved against the second rubber cloth cylinder. The machine has a first operation mode where the first plate cylinder is moved against the first rubber cloth cylinder in order to allow double-sided printing of the web, and a second operation mode where the first plate cylinder is moved away from the first rubber cloth cylinder to enable the printing plate on the first plate cylinder to be replaced whilst the web is being printed by the second rubber cloth cylinder. An Independent claim is also included for a similar printing machine with three operation modes.

Abstract (de)

Eine Offsetdruckmaschine zum Bedrucken einer Materialbahn (108) umfaßt einen Rahmen (13), einen ersten bewegbar an dem Rahmen (13) gelagerten Plattenzylinder (101), der wahlweise an den ersten Gummituchzylinder (102) an- oder abgestellt werden kann. Ein zweiter Gummituchzylinder (103), der mit dem ersten Gummituchzylinder (102) einen Druckspalt bildet, kontaktiert einen zweiten Plattenzylinder (104). Die Druckmaschine weist einen ersten Betriebsmodus auf, in dem der erste Plattenzylinder (101) an den ersten Gummituchzylinder (102) angestellt ist, um ein beidseitiges Bedrucken einer Materialbahn (108) zu ermöglichen, und einen zweiten Betriebsmodus, in dem der erste Plattenzylinder (101) von dem zweiten Gummituchzylinder (103) abgestellt ist, so daß die Druckplatte auf dem ersten Plattenzylinder (101) ausgewechselt werden kann, während die Materialbahn von dem zweiten Gummituchzylinder (103) weiter bedruckt wird. <IMAGE>

IPC 1-7

**B41F 13/24; B41F 7/02**

IPC 8 full level

**B41F 7/02** (2006.01); **B41F 13/24** (2006.01); **B41F 13/32** (2006.01); **B41F 13/40** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B41F 13/32** (2013.01 - EP US); **B41F 13/40** (2013.01 - EP US); **B41P 2217/13** (2013.01 - EP US)

Cited by

EP2049334A4; EP1863641A4

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0967078 A2 19991229; EP 0967078 A3 20000503; EP 0967078 B1 20021002**; DE 19916255 A1 19991230; DE 59902906 D1 20021107; JP 2000025197 A 20000125; JP 4621315 B2 20110126; US 6227110 B1 20010508

DOCDB simple family (application)

**EP 99109359 A 19990601**; DE 19916255 A 19990412; DE 59902906 T 19990601; JP 17461199 A 19990621; US 10371098 A 19980623