

Title (en)

Method for spinning wet laundry

Title (de)

Verfahren zum Schleudern von nasser Wäsche

Title (fr)

Procédé pour essorer du linge mouillé

Publication

**EP 1036873 A2 20000920 (DE)**

Application

**EP 00104165 A 20000229**

Priority

DE 19908802 A 19990301

Abstract (en)

[origin: DE19908802A1] The revolution speed acceleration during the spinning run-up (phases B-F) can be altered in accordance with the level of liquid (h). The acceleration is altered to match the actual level of liquid (h) in the washing solution container. It is reduced when the measured liquid level (h) rises or exceeds an upper limit.

Abstract (de)

Zum Schleudern von nasser Wäsche in einer in einem Laugenbehälter einer Wäschebehandlungsmaschine drehbaren Trommel wird deren Drehzahl in einem Schleuderhochlauf bis zu einer Schleuderenddrehzahl erhöht. Die dabei ausgeschleuderte Flüssigkeit wird dabei mit einer begrenzten Förderleistung aus dem Laugenbehälter abgepumpt oder allgemein entfernt. Um sowohl einen zu großen als auch einen zu kleinen Flüssigkeitsstand im Laugenbehälter zu vermeiden, wird die Drehzahlbeschleunigung beim Schleuderhochlauf in Abhängigkeit von der gemessenen Größe des aktuellen Flüssigkeitsstands verändert beziehungsweise geregelt. Damit kann eine Flüssigkeitsringbildung und ein Ansaugen von Luft durch die Laugenpumpe verhindert werden. <IMAGE>

IPC 1-7

**D06F 35/00**

IPC 8 full level

**D06F 33/40** (2020.01); **D06F 35/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**D06F 33/40** (2020.02 - EP US); **D06F 2103/18** (2020.02 - EP US); **D06F 2105/48** (2020.02 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR IT LI

DOCDB simple family (publication)

**DE 19908802 A1 20000907**; DE 50005370 D1 20040401; EP 1036873 A2 20000920; EP 1036873 A3 20001004; EP 1036873 B1 20040225

DOCDB simple family (application)

**DE 19908802 A 19990301**; DE 50005370 T 20000229; EP 00104165 A 20000229