

Title (en)  
Automatically unlockable security linkage with catching position

Title (de)  
Selbsttätig entriegelbare Sicherungsschere mit Fangstellung

Title (fr)  
Compas de sécurité à cran d'arrêt déverrouillable automatiquement

Publication  
**EP 1055791 A2 20001129 (DE)**

Application  
**EP 00110739 A 20000519**

Priority  
DE 19923662 A 19990522

Abstract (en)  
Changing from the closed secured position with pin (11) fast-latched (14), the pin has to be moved relative rod (8) into the closed setting and so clear of the latch (14) or return to the latch by reverse movement. The rod (8) moves only sluggishly in i joint (10) and can be bolted in its de-latched position by means of an endstop (20) whose condition is governed by the degree of swivel to reach its operative top setting. The stop (20) can act as driver (18) when operating towards the window cleaning posit and is arranged on an arm of the scissor linkage lever (7) as coupled to the rod (8) through a pin and hole coupling (11-15), an between the scissor linkage arms (7,6). At its non-joint end (10) the rod (8) itself acts as endstop near its nose part (16) and between the active and waiting positions of the nose. The nose uses its control sector (17) which releases the endstop (20) once de-latched to allow the endstop to adopt its operative setting. In the active setting the endstop works with the back stop (18) the nose (16) and in this way entrains the rod (8) towards the cleaning position, or again moves the back stop (18) along the ma endstop (20).

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Sicherungsschere für durch eine Oberlichtöffnungsvorrichtung zwischen einer Schließstellung und einer Kippstellung kippbare Flügel 2,3 von Fenstern, bestehend aus zwei im seitlichen Flügelspalt (Falz) anbringbaren und gelenkig miteinander und mit dem Blendrahmen 1 bzw. dem Flügelrahmen 2 verbundenen Scherenarmen 6,7 und einem mit diesen beiden gelenkig verbundenen Lenker 8, der mit dem einen Scherenarm 6 über einen im Abstand vom Scherengelenk 9 angeordneten festen Gelenkzapfen 10 und mit dem anderen Scherenarm 7 über einen in einem Langloch 15 des Lenkers 8 verschiebbaren, am anderen Scherenarm 7 festen Zapfen 11 verbunden ist, wobei diesem Zapfen 11 in dem Langloch eine Sicherungsrast 14 im Abstand von beiden Enden 12,13 des Langloches 15 zugeordnet ist, so daß dieser Zapfen 11 in dem Langloch seine eine Endstellung 12 in der Schließstellung und seine andere Endstellung 13 in einer Putzstellung der Schere einnimmt. Die Handhabung dieser KSP-Schere soll wesentlich vereinfacht und die Sicherheit deutlich erhöht werden. Ausgehend von einer Sicherungsstellung 30, in welcher der Zapfen 11 in die Sicherungsrast 14 eingreift, ist dazu zur Überführung der Schere (des Flügels) in die Putzstellung der Zapfen 11 - durch eine begrenzte Bewegung relativ zum Lenker 8 in Richtung zur Schließstellung - aus der Sicherungsrast 14 entrastbar und zugleich gegen erneutes Eingreifen in die Sicherungsrast 14 verriegelbar. Es bedarf keines manuellen Eingriffs an den Scheren. <IMAGE>

IPC 1-7  
**E05C 17/34**

IPC 8 full level  
**E05C 17/34** (2006.01); **E05C 17/32** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E05C 17/34** (2013.01); **E05C 17/32** (2013.01)

Citation (applicant)  
• DE 2812894 C2 19910912  
• EP 0089187 A2 19830921 - KURARAY CO [JP]  
• DE 1941389 A1 19700312 - CITROEN SA  
• US 2857617 A 19581028 - LORIA SAMUEL F

Cited by  
CN107605287A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1055791 A2 20001129**; **EP 1055791 A3 20010404**; **EP 1055791 B1 20070411**; AT E359421 T1 20070515; DE 19925450 A1 20010104; DE 50014231 D1 20070524

DOCDB simple family (application)  
**EP 00110739 A 20000519**; AT 00110739 T 20000519; DE 19925450 A 19990603; DE 50014231 T 20000519