

Title (en)  
Tool arrangement for manufacturing annular pressed articles with a rotary press

Title (de)  
Werkzeuganordnung zur Herstellung von ringförmigen Presslingen mit Hilfe einer Rundläuferpresse

Title (fr)  
Agencement d'outillage pour la fabrication d'articles pressés avec une presse rotative

Publication  
**EP 1060873 A2 20001220 (DE)**

Application  
**EP 00111465 A 20000527**

Priority  
DE 19926934 A 19990614

Abstract (en)  
The rotary stamping machine has a matrix plate (10) with a rotary drive and matrix holes to fix in matrix inserts revolving with upper punches and bottom rams that have an open drilled hole towards an operating end. A center pin is fixed axially by a cross pin (34) stretched through an axial slot in a bottom ram (14) and fastened in a ring (36) that forms part of a guide hole for the bottom ram.

Abstract (de)  
Werkzeuganordnung zur Herstellung von ringförmigen Preßlingen mit Hilfe einer Rundläuferpresse, wobei die Rundläuferpresse eine drehend angetriebene Matrizescheibe (10) aufweist mit Matrizenlöchern, in denen Matrizeinsätze befestigt sind sowie zu den Matrizeinsätzen ausgerichteten, mit diesen umlaufenden Ober- und Unterstempeln, die von Steuerabschnitten aufeinander zu oder voneinander fort bewegt werden und wobei die Unterstempel (14) eine zum Arbeitsende hin offene koaxiale Bohrung aufweisen, in der ein Mittelstift angeordnet ist, der von einem Querstift (34) relativ zur Matrizescheibe axial festgelegt ist, wobei sich der Querstift (34) durch einen axialen Schlitz des Unterstempels erstreckt, wobei der Querstift (34) in einem Ring (36) festgelegt ist, der Teil einer Führungsbohrung für den Unterstempel (14) ist, die in einem radialen nach außen weisenden Vorsprung (24) der Matrizescheibe (10) geformt ist, zwei klammerförmige Haltebügel auf gegenüberliegenden Seiten des Unterstempels (14) angeordnet sind, von denen ein längerer Schenkel (46) an der Unterseite des Ringes (36) anliegt und von denen ein kurzer zweiter Schenkel (48) den Vorsprung (24) übergreift, ein die Schenkel (44,48) verbindender Steg (50) über eine Schraubverbindung (52) mit dem Vorsprung(24) verbindbar ist, wobei die Haltebügel (44) und die Matrizescheibe (10) so ausgebildet sind, daß bei einem Festziehen der Schraubverbindung (52) der lange Schenkel (44) axial gegen den Ring (36) in Richtung Matrize (16) gepreßt wird. <IMAGE>

IPC 1-7  
**B30B 11/08**; **B30B 15/06**

IPC 8 full level  
**B30B 11/02** (2006.01); **B30B 11/00** (2006.01); **B30B 11/08** (2006.01); **B30B 15/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B30B 11/08** (2013.01 - EP US); **B30B 15/0082** (2013.01 - EP US); **B30B 15/065** (2013.01 - EP US)

Cited by  
EP3521015B1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1060873 A2 20001220**; **EP 1060873 A3 20010110**; **EP 1060873 B1 20050629**; AT E298663 T1 20050715; DE 19926934 A1 20010104; DE 19926934 C2 20020801; DE 50010621 D1 20050804; JP 2001047293 A 20010220; JP 3885164 B2 20070221; US 6361306 B1 20020326

DOCDB simple family (application)  
**EP 00111465 A 20000527**; AT 00111465 T 20000527; DE 19926934 A 19990614; DE 50010621 T 20000527; JP 2000174963 A 20000612; US 58844900 A 20000606