

Title (en)

METHOD AND APPARATUS FOR PACKAGING ROLLS, IN PARTICULAR OF PRINTING PAPER

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken einer Rolle, insbesondere aus Druckpapier

Title (fr)

PROCEDE ET APPAREIL POUR EMBALLER DES ROULEAUX, EN PARTICULIER DE PAPIER D' IMPRESSION

Publication

**EP 1063171 A1 20001227 (DE)**

Application

**EP 00105957 A 20000323**

Priority

DE 19929309 A 19990625

Abstract (en)

[origin: DE19929309C1] The assembly to package a roll of newsprint, wraps it with a packaging web (20) in a width which is less than the length of the roll. The wrapping web (20) is brought to one end (12) of the wound paper roll, at right angles to its longitudinal axis, until the first straight coil is wound. When the first straight coil is in place, a lateral cut is made and then at an acute angle, together with a relative axial movement between the paper roll and the wrapping web (20), to give spiral wound coils (30) of wrapping between the ends (12,14) of the roll. On reaching the second end of the roll, a second lateral cut is made for the wrapping web (20) movement to be realigned at right angles to the roller axis, for a final straight winding (24) round the roll.

Abstract (de)

Eine Rolle (10) soll mit einer Verpackungsbahn (20) umwickelt werden, deren Breite (B) geringer als die Länge (L) der Rolle ist. Dazu wird die Verpackungsbahn (20) im Bereich eines ersten Endes (12) der Rolle (10) solange rechtwinklig zu deren Achse (A) zugeführt, bis eine erste gerade Umwicklung (22) entstanden ist. Dann wird die Verpackungsbahn (20) am Ende dieser geraden Umwicklung (22) mit einem ersten querverlaufenden Einschnitt (32) versehen und anschließend spitzwinklig zugeführt während eine axiale Relativbewegung zwischen der Verpackungsbahn (20) und der Rolle (10) erzeugt wird, so daß diese in einem Bereich zwischen ihrer beiden Enden (12,14) eine wendelförmige Umwicklung (30) erhält. Schließlich wird die Verpackungsbahn (20) am Ende der wendelförmigen Umwicklung (30) mit einem zweiten querverlaufenden Einschnitt (34) versehen und im Bereich des zweiten Endes (14) der Rolle (10) wieder rechtwinklig zugeführt, bis eine zweite gerade Umwicklung (24) entstanden ist. <IMAGE>

IPC 1-7

**B65B 25/14**; **B65B 11/04**

IPC 8 full level

**B65B 11/04** (2006.01); **B65B 25/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B65B 11/04** (2013.01); **B65B 25/148** (2013.01)

Citation (applicant)

- GB 1429445 A 19760324 - HUNT MOSCROP LTD
- DE 19535746 C2 19980528 - VOITH SULZER FINISHING GMBH [DE]

Citation (search report)

- [XAY] EP 0004471 A2 19791003 - CHROMALLOY AMERICAN CORP [US]
- [XA] US 3863425 A 19750204 - EDWARDS JOHN M, et al
- [YA] US 2872767 A 19590210 - CLEM EVERETT W
- [DA] EP 0765809 A1 19970402 - VOITH SULZER FINISHING GMBH [DE]
- [A] EP 0849180 A1 19980624 - VOITH SULZER FINISHING GMBH [DE]

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**DE 19929309 C1 20000817**; DE 50006559 D1 20040701; EP 1063171 A1 20001227; EP 1063171 B1 20040526

DOCDB simple family (application)

**DE 19929309 A 19990625**; DE 50006559 T 20000323; EP 00105957 A 20000323