

Title (en)  
Roller-skate wheel

Title (de)  
Rad für Rollschuh

Title (fr)  
Roue pour patin

Publication  
**EP 1097734 A1 20010509 (FR)**

Application  
**EP 00123220 A 20001026**

Priority  
FR 9913965 A 19991102

Abstract (en)  
The roller comprises an annular tread (2) with axis of revolution (OO') whose outer surface (14) is in contact with the ground. A hub (1) has an interface zone (5,6) providing cohesion between the hub and the tread and a central cylindrical surface (4) which is engaged onto a rotational shaft. There is an annular groove (3) in each of the roller walls which is radially limited on one side by the hub body and on the other side by the tread. The groove section is of triangular, trapezoidal or semi-circular shape.

Abstract (fr)  
Roue de type galet, c'est-à-dire dont la forme générale est constituée par deux flancs dont les contours sont des cercles de centres respectifs (O) et (O'), lesdits flancs étant sensiblement parallèles entre eux, sensiblement perpendiculaires à l'axe (OO') et reliés l'un à l'autre par une portion de surface sensiblement torique d'axe de révolution (OO'), notamment roue pour patin à roulettes, ladite roue comprenant : une bande de roulement (2) de forme générale annulaire d'axe de révolution (OO') dont une surface extérieure (14) est destinée à entrer en contact avec le sol, ladite bande de roulement (2) étant faite d'au moins un premier matériau ; un moyeu (1) de forme générale annulaire d'axe de révolution (OO') comprenant une zone d'interface (5,6) assurant la cohésion du moyeu (1) et de la bande de roulement (2), une surface centrale (4) sensiblement cylindrique destinée à coopérer avec des moyens fixant la roue sur un arbre de rotation d'axe (OO') et un corps de moyeu (1) joignant la surface centrale (4) à la zone d'interface (5,6), ledit moyeu (1) étant fait d'au moins un second matériau, lequel matériau est différent du premier ; et une gorge annulaire (3) d'axe (OO') ménagée sur chacun des flancs de la roue, la gorge (3) étant limitée radialement d'un côté par le corps du moyeu (1) et de l'autre côté par la bande de roulement (2) et le profil de la gorge (3) étant sensiblement triangulaire, trapézoïdal, semi-circulaire ou de forme combinant des portions des trois formes précédentes. <IMAGE>

IPC 1-7  
**A63C 17/22**; **A63C 17/06**

IPC 8 full level  
**A63C 17/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**A63C 17/223** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  

- WO 9620030 A1 19960704 - ALFAPLASTIC SRL [IT], et al
- US 5924705 A 19990720 - KUBELKA AXEL [AT]
- US 5938214 A 19990817 - ROMAN MAURIZIO [IT], et al
- US 5655784 A 19970812 - LEE CHARLES J [US]

Citation (search report)  
[DX] US 5655784 A 19970812 - LEE CHARLES J [US]

Citation (examination)  

- US 5908519 A 19990601 - PIPER NEAL [US], et al
- WO 9804423 A1 19980205 - HYPER CORP [US]
- US 5312844 A 19940517 - GONSIOR STANLEY W [US], et al
- WO 9718937 A1 19970529 - TESSARO VANIO [IT]

Cited by  
EP2589501A1; WO02094395A1; WO02094121A1

Designated contracting state (EPC)  
DE FR IT

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1097734 A1 20010509**; FR 2800295 A1 20010504; FR 2800295 B1 20020222; US 6629735 B1 20031007

DOCDB simple family (application)  
**EP 00123220 A 20001026**; FR 9913965 A 19991102; US 70289000 A 20001101