

Title (en)

Method for driving a printing press with two individual drives

Title (de)

Verfahren zum Betreiben einer Druckmaschine mit zwei Einzelantrieben

Title (fr)

Méthode de fonctionnement d'une machine d'impression avec deux entraînements individuels

Publication

**EP 1149697 B1 20101110 (DE)**

Application

**EP 01108659 A 20010406**

Priority

- DE 10017525 A 20000410
- DE 10115546 A 20010328

Abstract (en)

[origin: EP1149697A2] The method involves measuring the angular position of the wheel train at two different points, whereby the position of an individual drive (9,10) is set depending on the difference resulting from the angular settings. The measurement is made before the start of a printing process in a predetermined operating state and the drives are biased by the difference during printing. Independent claims are also included for the following: a drive for a printing machine.

IPC 8 full level

**B41F 13/14** (2006.01); **B41F 13/004** (2006.01); **B41F 13/012** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B41F 13/0045** (2013.01)

Cited by

DE102007039221A1; EP1759842A3; CN116946790A; EP1759842A2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1149697 A2 20011031; EP 1149697 A3 20020821; EP 1149697 B1 20101110**

DOCDB simple family (application)

**EP 01108659 A 20010406**