

Title (en)

Electrical and mechanical locking device to be coupled to two contactors in order to prevent simultaneous closure

Title (de)

Elektrische und mechanische Verriegelungsvorrichtung zur Kupplung an zwei Schütze zwecks Vermeidung gleichzeitiger Schliessung

Title (fr)

Dispositif de condamnation électrique et mécanique destiné à être associé à deux contacteurs afin d'interdire leur fermeture simultanée

Publication

EP 1197982 B1 20070214 (FR)

Application

EP 01402324 A 20010910

Priority

FR 0012977 A 20001011

Abstract (en)

[origin: FR2815171A1] The double action electrical command has a container (1) with two input connectors (12,13) and output connectors (14,15). Two levers (2,3) move in rotation feeding a contact coil circuit, and having sliding contacts (22,32) for the work position. A second end (23) has an arm (35) opening the contact feed. The opening contact is made by two conductor strips (112,114;113,115) which contact at their free ends in the normal rest position.

IPC 8 full level

H01H 50/32 (2006.01); **H01H 50/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01H 50/14 (2013.01); **H01H 50/323** (2013.01); **H01H 2050/325** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 1197982 A1 20020417; **EP 1197982 B1 20070214**; DE 60126548 D1 20070329; DE 60126548 T2 20071031; FR 2815171 A1 20020412; FR 2815171 B1 20030207

DOCDB simple family (application)

EP 01402324 A 20010910; DE 60126548 T 20010910; FR 0012977 A 20001011