

Title (en)
Method and device for impression throw-on

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zur Druckanstellung

Title (fr)
Procédé et dispositif pour la mise en pression

Publication
EP 1199164 A2 20020424 (DE)

Application
EP 01122533 A 20010924

Priority
DE 10052354 A 20001021

Abstract (en)
The printing process is initiated by means of a plate cylinder (3), a counter-pressure cylinder (1) and rubber cylinder (2). The rubber cylinder has adjustments (6) for setting the thickness of the print, and means (5,44,42,41) for placing the rubber cylinder against the counter-pressure cylinder. A servomotor (6) sets the thickness of the print. An operating cylinder (7) and a mechanical cam-drive activate the printing pressing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Druckanstellung an Druckmaschinen, insbesondere Bogenoffsetdruckmaschinen, nach einem Maschinenstop oder bei Beginn eines Druckauftrags. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Einrichtung zum Durchführen des Verfahrens zu entwickeln, durch welche das aus dem Kontakt des Gummizylinders mit dem Gegendruckzylinder herrührende Dublieren vermieden wird. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die auftragsspezifische Bedruckstoffstärke voreingestellt, der Gummizylinder (2) an den Plattenzylinder (3) herangeführt und mit dem Eintreffen des ersten Druckbogens die Druckpressung zum Gegendruckzylinder (1) aktiviert wird.
<IMAGE>

IPC 1-7
B41F 13/34

IPC 8 full level
B41F 13/34 (2006.01)

CPC (source: EP)
B41F 13/34 (2013.01); **B41P 2233/10** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
EP 1199164 A2 20020424; **EP 1199164 A3 20030723**; DE 10052354 A1 20020502; DE 10052354 B4 20040826

DOCDB simple family (application)
EP 01122533 A 20010924; DE 10052354 A 20001021