

Title (en)
Endcap closure for a pipe

Title (de)
Endseitiger Verschluss eines Rohres

Title (fr)
Obtuteur d'extrémité d'un tuyau

Publication
EP 1267115 A2 20021218 (DE)

Application
EP 02000652 A 20020111

Priority
DE 10126180 A 20010530

Abstract (en)
[origin: US2002180214A1] An end-sided closure of a pipe having the following features: a flanged-socket metallic member one end of which is welded to the pipe to be closed and the other end of which is designed for being orbitally welded to a pipe joining it and the outer surface of which has formed thereon an annular flange which has axially parallel threaded bores at circumferential spacings, a cap-shaped closing member adapted to be placed onto the other end of the flanged-socket member with a ceiling portion and an annular wall portion wherein the inner surface of the ceiling portion is adapted to sealingly bear against the front-end face of the other pipe end and wherein the wall portion has axially parallel through bores which can be aligned with the threaded bores, and headed screws which are adapted to be inserted through the through bores from the ceiling portion and can be turned into the threaded bores wherein the heads of the screws bear against an abutment surface of the sealing portion in order to press the inner surface of the sealing portion against the front-end face of the other end when the screws are tightened.

Abstract (de)
Endseitiger Verschluss eines Rohres mit den folgenden Merkmalen: ein Stutzelement (10) aus Metall, das mit einem Ende mit dem zu verschließenden Rohr verschweißt ist, dessen anderes Ende für ein Orbitalverschweißen mit einem anschließenden Rohr ausgebildet ist und das an der Außenseite mit einem Ringflansch (12) geformt ist, der in Umfangsabständen achsparallele Gewindebohrungen (14) aufweist, ein auf das andere Ende des Stutzelements (10) aufsetzbares kappenförmiges Verschlusselement (20) mit einem Deckenabschnitt (22) und einem ringförmigen Wandabschnitt (24), wobei die Innenseite des Deckenabschnitts (22) dichtend gegen die Stirnseite des anderen Rohrendes dichtend anlegbar ist und wobei der Wandabschnitt (24) achsparallele Durchbohrungen (26) aufweist, die mit den Gewindebohrungen (14) ausrichtbar sind und einen Kopf aufweisende Schrauben, die von dem Deckenabschnitt (22) her durch die Durchbohrungen (26) steckbar und in die Gewindebohrungen (14) einschraubbar sind, wobei der Kopf der Schrauben sich gegen eine Widerlagerfläche des Deckenabschnitts (22) anlegt, um die Innenseite des Deckenabschnitts gegen die Stirnseite des anderen Endes zu pressen, wenn die Schrauben angezogen werden. <IMAGE>

IPC 1-7
F16L 55/115; F16J 13/02

IPC 8 full level
B23K 37/053 (2006.01); **F16J 13/02** (2006.01); **F16L 55/115** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B23K 37/0533 (2013.01 - EP US); **F16L 55/115** (2013.01 - EP US); **B23K 2101/06** (2018.07 - EP US); **Y10S 285/917** (2013.01 - EP US)

Cited by
CN102182824A

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
US 2002180214 A1 20021205; US 6637782 B2 20031028; AT E256839 T1 20040115; DE 10126180 C1 20020801; DE 50200152 D1 20040129; EP 1267115 A2 20021218; EP 1267115 A3 20030102; EP 1267115 B1 20031217

DOCDB simple family (application)
US 10717102 A 20020327; AT 02000652 T 20020111; DE 10126180 A 20010530; DE 50200152 T 20020111; EP 02000652 A 20020111