

Title (en)

Stereoscopic examination system, stereoscopic image processing apparatus and operating method

Title (de)

Stereo-Untersuchungssysteme und Stereo-Bilderzeugungsvorrichtung sowie Verfahren zum Betrieb einer solchen

Title (fr)

Système d'inspection stéréoscopique, appareil de traitement d'images stéréoscopiques et procédé de mise en oeuvre

Publication

**EP 1333305 A2 20030806 (DE)**

Application

**EP 03002318 A 20030203**

Priority

- DE 10204431 A 20020204
- DE 10300925 A 20030113

Abstract (en)

The stereo examination system includes an objective arrangement for arranging the object (8) to be imaged, a selector arrangement for selecting a pair of part ray beams (19,20) from the image side ray beam (13) and an image transmission unit (51,52) for generating the image. The selector arrangement can displace the beam cross section of at least one of the part ray beams relative to a beam cross section of the image side ray beam. A control unit (49) is provided for controlling the displacement of the beam cross section in circumferential direction of the optical axis (5). Independent claims are also provided for: (1) a stereo image generation arrangement; (2) a stereo image generation method for generating at least a pair of images of an object.

Abstract (de)

Es wird ein Stereo-Untersuchungssystem zur Abbildung eines Objekts (8) vorgeschlagen, welches eine Objektivanordnung (9) mit einer optischen Achse (5) und einer Objektebene (7) zur Anordnung des abzubildenden Objekts (8), wobei die Objektivanordnung (9) aus der Objektebene (7) in einen Raumwinkelbereich (9) emittiertes objektseitiges Strahlenbündel (11) empfängt und in ein bildseitiges Strahlenbündel (13) überführt, eine Selektoranordnung zur Auswahl von wenigstens einem Paar von Teilstrahlenbündeln (19, 20) aus dem bildseitigen Strahlenbündel (13), sowie eine Bildübertragungsvorrichtung (51, 52), um eine Darstellung von durch die beiden Teilstrahlenbündel (19, 20) jeweils bereitgestellten Bildern des Objekts (8) bzw. Zwischenbilds zu erzeugen, umfaßt. Das Stereo-Untersuchungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Selektoranordnung dazu ausgebildet ist, einen Strahlquerschnitt wenigstens eines der beiden Teilstrahlenbündel (19, 20) relativ zu einem Strahlquerschnitt des bildseitigen Strahlenbündels (13) zu verlagern, wobei eine Steuerung (49) vorgesehen ist, um die Selektoranordnung zur Verlagerung des Strahlquerschnitts des wenigstens einen Teilstrahlenbündels (19, 20) in Umfangsrichtung um die optische Achse (5) anzusteuern. <IMAGE>

IPC 1-7

**G02B 21/22**; **G02B 27/22**; **H04N 13/00**

IPC 8 full level

**G01B 11/24** (2006.01); **G01B 11/245** (2006.01); **G02B 21/22** (2006.01); **G02B 27/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**G02B 21/22** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE102014107185A1; JP2005049646A; EP1887403A1; EP3851897A1; EP3851063A1; DE102020100674A1; EP2044902A4; EP3047326A4; DE102020100677B3; US8786946B2; US11147647B2; EP3438723A4; WO2012038335A1; WO2015124699A3; US7190513B2; US10932766B2; US11036040B2; US11154378B2; US8144393B2; US10028651B2; US9279668B2; US11770514B2; US11774736B2; US10966798B2; US11953669B2; US9936863B2; US10022041B2; US10231607B2; US10918455B2; US10925472B2; US10925589B2; US11129521B2; US11166706B2; US11889976B2; DE102018110643B3; US10555728B2; US10568499B2; US10702353B2; US10881286B2; US11147443B2; US11389146B2

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 1333305 A2 20030806**; **EP 1333305 A3 20040707**; **EP 1333305 B1 20070418**; **EP 1333305 B8 20070801**; AT E360227 T1 20070515; DE 50307047 D1 20070531; JP 2004004549 A 20040108; JP 4095909 B2 20080604; US 2004017607 A1 20040129; US 2007127115 A1 20070607; US 2010238541 A1 20100923; US 7180660 B2 20070220; US 8115993 B2 20120214

DOCDB simple family (application)

**EP 03002318 A 20030203**; AT 03002318 T 20030203; DE 50307047 T 20030203; JP 2003027323 A 20030204; US 35726003 A 20030203; US 69917507 A 20070129; US 79052210 A 20100528