

Title (en)
Device for fastening of suspended sanitary objects

Title (de)
Einrichtung zur Befestigung von Sanitärobjekten der wandhängenden Ausführung

Title (fr)
Dispositif de fixation d'objets sanitaires suspendus

Publication
EP 1335077 A1 20030813 (DE)

Application
EP 03000896 A 20030116

Priority
IT PD20020012 U 20020226

Abstract (en)
Device for holding sanitary objects has a pair of longitudinal supports (11) having a C-shaped cross-section in vertical alignment for holding rods (29) provided with threads. The supports have a flat back sections (12) with a leaf (13). The supports are connected by a plate (14) and are provided with feet (15) for placing on a floor. The feet consist of a plate-like element having a longitudinal shape with a longitudinal hole (17) on its rear side (16) through which a screw (18) is placed. Preferred Features: The feet each contain a lower leaf (20) running in a plane which is orthogonal to its rear side and provided with a through-hole (21) for receiving pins for fixing to the floor.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung (10) insbesondere zum Halten von Sanitärobjekten der wandhängenden Ausführung, die besonders praktisch zu installieren ist, und zum Halten verschiedener Arten von Sanitärobjekten eingestellt werden kann. Hierzu schlägt die Erfindung vor, dass die Einrichtung (19) zum Halten von mit Gewinde versehenen Haltestangen (29) für ein Sanitärobjekt ein Paar in vertikaler Ausrichtung anzubringende Längsträger (11) mit im wesentlichen C-förmigem Querschnitt hat, die einen flachen Rückenabschnitt (12) und einander gegenüberstehende Flügel (13) hat, die im wesentlichen orthogonal zu diesem sind, und die in Querrichtung durch eine mit ihnen fest verbundene geformte Platte (14) miteinander verbunden sind und unten mit Füßen (15) zum Aufstehen auf dem Boden versehen sind, die einen im wesentlichen C-förmigen Querschnitt haben und mit minimalem Spiel in den Längsträgern (11) selbst in Längsrichtung verschiebbar und in einer gewünschten Position feststellbar sind. Die Füße (15) bestehen jeweils aus einem plattenförmigen Element mit länglicher Ausbildung, das an seinem Rücken (16) ein erstes Langloch (17) hat, das ebenfalls in Längsrichtung ausgebildet ist und durch das eine Schraube (18) gesteckt wird, deren Schaft wiederum über eine Schrauben-Mutter-Verbindung in eine erste feste Buchse (19) im unteren Bereich des Rückens (12) des entsprechenden Längsträgers eingreift. <IMAGE>

IPC 1-7
E03D 11/14; E03D 11/13; E03C 1/328

IPC 8 full level
E03D 11/14 (2006.01)

CPC (source: EP)
E03D 11/143 (2013.01)

Citation (search report)
• [A] EP 0558127 A1 19930901 - SCHENA GIANPAOLO [IT]
• [A] US 6035589 A 20000314 - SCHMUCKI PETER [CH], et al
• [A] DE 20105411 U1 20010628 - GEBERIT TECHNIK AG [CH]
• [A] DE 2637749 A1 19780223 - SEIFFERT JOACHIM
• [A] DE 9208413 U1 19920924

Cited by
EP1990474A3; IL299234A; EP1936052A1; FR2951204A1; ITUD20100001A1; EP4174238A1; US11965621B2; WO2011083396A2; CN111655943A; WO2011042637A1; WO2011083396A3

Designated contracting state (EPC)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1335077 A1 20030813; IT PD20020012 U1 20030826

DOCDB simple family (application)
EP 03000896 A 20030116; IT PD20020012 U 20020226