

Title (en)

Method for mounting and removing flexible printing plates

Title (de)

Verfahren zur Montage und Demontage flexibler Druckplatten

Title (fr)

Procédé pour fixer et enlever une plaque d'impression flexible

Publication

EP 1407881 A1 20040414 (DE)

Application

EP 03022473 A 20031008

Priority

DE 10247587 A 20021011

Abstract (en)

Process for assembling/disassembling flexible printing plates on the printing cylinder (1) of a rotary printing machine comprises an assembly process consisting of positioning the printing cylinder in an insertion position, inserting the front arm (7) of a printing plate (5) into a clamping groove (3), positioning a pressure roller (11) on the printing cylinder, rotating the printing cylinder forward, inserting the rear arm (9) of the printing plate into a clamping groove (4), and removing the pressure roller. The disassembly process consists of positioning the printing cylinder in a removal position, releasing the clamping of the rear arm of the pressure plate, removing the rear arm from the clamping groove, rotating the printing cylinder backward and removing the printing plate from the printing cylinder, releasing the clamping of the front arm of the printing plate, and removing the printing plate from the clamping groove.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren geschaffen, mit dem bei nur geringem technischem Aufwand eine flexible Druckplatte auf einem Formzylinder montiert und demontiert wird. Im Einzelnen enthält das Verfahren die Verfahrensschritte zur Montage a) Positionieren des Formzylinders in eine Einlegeposition, b) Einsticken des vorlaufenden Schenkels einer Druckplatte in eine Spanngrube, c) Anstellen einer Andrückrolle an den Formzylinder, d) Vorwärtsdrehen des Formzylinders, e) Eindrücken des nachlaufenden Schenkels der Druckplatte in eine Spanngrube, f) Abstellen der Andrückrolle und die Verfahrensschritte zur Demontage g) Positionieren des Formzylinders in eine Entnahmeposition, h) Öffnen der Klemmung des nachlaufenden Schenkels der Druckplatte, i) Herausbewegen des nachlaufenden Schenkels aus der Spanngrube, j) Zurückdrehen des Formzylinders und Abwickeln der Druckplatte von dem Formzylinder, k) Öffnen der Klemmung des vorlaufenden Schenkels der Druckplatte, l) Entnahme der Druckplatte aus der Spanngrube. <IMAGE>

IPC 1-7

B41F 27/12

IPC 8 full level

B41F 27/1206 (2006.01)

CPC (source: EP)

B41F 27/1206 (2013.01)

Citation (applicant)

- US 4727807 A 19880301 - SUZUKI KUNIO [JP], et al
- DE 4116506 C1 19920430

Citation (search report)

- [A] EP 0679513 A2 19951102 - HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG [DE]
- [A] US 5560298 A 19961001 - KROKOLINSKI PETER [DE], et al
- [A] US 5671674 A 19970930 - NOBUTA YOHSUKE [JP], et al
- [A] US 5617792 A 19970408 - RAU GUNNAR [DE], et al
- [A] US 5868072 A 19990209 - NISHI HIDEKAZU [JP]

Cited by

DE102008000078A1; DE102008000078B4; EP2156954A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH FR GB LI

DOCDB simple family (publication)

EP 1407881 A1 20040414; EP 1407881 B1 20090819; EP 1407881 B2 20120222; DE 10247587 A1 20040422; DE 50311824 D1 20091001

DOCDB simple family (application)

EP 03022473 A 20031008; DE 10247587 A 20021011; DE 50311824 T 20031008