

Title (en)

Oxygen lance for the high-temperature gasification of waste and method of operation

Title (de)

Sauerstofflanze zur Hochtemperaturvergasung von Abfällen, sowie Verfahren zum Betreiben derselben

Title (fr)

Lance à oxygène pour la gazéification à haute température de déchets et procédé de fonctionnement

Publication

**EP 1411296 A2 20040421 (DE)**

Application

**EP 03090302 A 20030918**

Priority

DE 10248530 A 20021014

Abstract (en)

An oxygen lance for high temperature gasification of optionally thermally-pretreated waste has channels (I, II and III) for transport of reaction oxygen, introduction of fuel and introduction of oxygen fuel, channel (I) being identical to channel (II) and containing a device which controls the introduced oxygen in at least two flow-through conditions. An Independent claim is also included for operating the lance in a high temperature reactor by operating with a permanent flame and operating firstly with the fuel and oxygen for the flame in approximately stoichiometric ratio and secondly with the oxygen in a super-stoichiometric ratio to the fuel such that a fraction of the oxygen acts as reaction partner in the high temperature reactor, the oxygen pressure always being chosen such that it is higher than the partial pressure in the high temperature reactor.

Abstract (de)

Sauerstofflanze zur Hochtemperaturvergasung gegebenenfalls thermisch vorbehandelter heterogener Abfälle, wobei ein Kanal zum Transport von Reaktionssauerstoff mit einem Kanal zur Zuführung von Brennsauerstoff identisch in einem gemeinsamen Kanal verwirklicht ist und eine Steuervorrichtung enthalten ist, welche die Menge des zugeführten Sauerstoffes in mindestens zwei verschiedenen Durchlass-Zuständen steuert, sowie ein Verfahren zum Betreiben derselben, wobei die Sauerstofflanze permanent mit mindestens einer Brennerflamme betrieben wird und in einer ersten Betriebsart die Reaktanden Brennstoff und Sauerstoff in näherungsweise stöchiometrischem Verhältnis für die Brennerflamme zugeführt werden und in einer zweiten Betriebsart der Sauerstoff in überstöchiometrischem Verhältnis zum Brennstoff zugeführt wird, so dass dieser Anteil des Sauerstoffs als Reaktionspartner in den Hochtemperaturreaktor gelangt. <IMAGE>

IPC 1-7

**F23D 14/32**; **C10J 3/00**

IPC 8 full level

**F23N 3/06** (2006.01); **C10J 3/20** (2006.01); **F23D 14/32** (2006.01); **F23D 14/52** (2006.01); **F23G 5/027** (2006.01); **F23G 5/12** (2006.01); **F23L 7/00** (2006.01)

CPC (source: EP KR)

**C10J 3/20** (2013.01 - EP); **F23D 14/32** (2013.01 - EP); **F23G 5/027** (2013.01 - KR); **C10J 2200/152** (2013.01 - EP); **C10J 2300/0959** (2013.01 - EP); **F23G 2201/40** (2013.01 - EP); **F23K 2900/05003** (2013.01 - EP)

Citation (applicant)

DE 19512249 C2 19961107 - THERMOSELECT AG [LI]

Cited by

WO2006113229A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1411296 A2 20040421**; **EP 1411296 A3 20060802**; **EP 1411296 B1 20110525**; AT E511063 T1 20110615; DE 10248530 A1 20040422; DE 10248530 B4 20040812; DK 1411296 T3 20110829; ES 2372001 T3 20120112; JP 2004132693 A 20040430; JP 4276041 B2 20090610; KR 101096316 B1 201111220; KR 20040034444 A 20040428; PT 1411296 E 20110811; SI 1411296 T1 20110930

DOCDB simple family (application)

**EP 03090302 A 20030918**; AT 03090302 T 20030918; DE 10248530 A 20021014; DK 03090302 T 20030918; ES 03090302 T 20030918; JP 2003347773 A 20031007; KR 20030071355 A 20031014; PT 03090302 T 20030918; SI 200332034 T 20030918