

Title (en)  
Sanitary fitting

Title (de)  
Sanitäre Auslaufarmatur

Title (fr)  
Robinetterie sanitaire

Publication  
**EP 1571268 A1 20050907 (DE)**

Application  
**EP 05004269 A 20050228**

Priority  
DE 202004003452 U 20040305

Abstract (en)  
The valve has a locking device that moves over an area of a fastener body without intervention of its fastener (80). A retaining cage (86) connects the locking device that moves with a retaining plate, which is arranged on a side of a mounting plate. A guiding medium of the retaining plate is formed across its passageway, which is designed as a conical drilling, in which segments of the locking device are movable axially.

Abstract (de)  
Eine sanitäre Auslaufarmatur mit einer Befestigungseinrichtung (10), mittels der die sanitäre Auslaufarmatur an einer Montageplatte (22) befestigbar ist, umfasst einen mit der sanitären Auslaufarmatur verbundenen Befestigungskörper (12), welcher eine zumindest bereichsweise als Befestigungsmittel (14) ausgebildete Mantelfläche aufweist und durch die Montageplatte (22) durchführbar ist. Außerdem umfasst die sanitäre Auslaufarmatur ein Halteelement (48), welches auf der der sanitären Auslaufarmatur entgegengesetzten Seite der Montageplatte (22) anordenbar ist und welches einen Durchgang (50) aufweist, durch den der Befestigungskörper (12) durchführbar ist, sowie ein Sicherungselement (68), welches zumindest bereichsweise über komplementäre Befestigungsmittel (80) in die Befestigungsmittel (14) des Befestigungskörpers (12) eingreifend auf dem Befestigungskörper (12) in Richtung auf die sanitäre Auslaufarmatur bewegbar ist, wobei das Halteelement (48) zwischen dem Sicherungselement (69) und der Montageplatte (22) anordenbar ist. Das Sicherungselement (68) ist bereichsweise auf dem Befestigungskörper (12) verschiebbar, ohne daß seine Befestigungsmittel (80) in die Befestigungsmittel (14) des Befestigungskörpers (12) eingreifen. Das Halteelement (48) weist Führungsmittel (50) auf, durch die die Befestigungsmittel (80) des Sicherungselementes (68) zum Eingriff in die Befestigungsmittel (14) des Befestigungskörpers (12) gezwungen werden. <IMAGE>

IPC 1-7  
**E03C 1/04; F16B 37/08**

IPC 8 full level  
**E03C 1/04** (2006.01); **F16B 37/08** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E03C 1/0401** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] DE 10125524 A1 20020508 - MARI MARIO [IT]
- [Y] DE 19805387 A1 19990812 - GROHE ARMATUREN FRIEDRICH [DE]
- [Y] EP 0997096 A1 20000503 - S I A P S R L [IT]
- [Y] GB 1536998 A 19781229 - ALLIBERT EXPLOITATION
- [A] EP 1039043 A2 20000927 - HANSGROHE AG [DE]

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1571268 A1 20050907; EP 1571268 B1 20080924**; AT E409253 T1 20081015; DE 202004003452 U1 20050714; DE 502005005440 D1 20081106

DOCDB simple family (application)  
**EP 05004269 A 20050228**; AT 05004269 T 20050228; DE 202004003452 U 20040305; DE 502005005440 T 20050228