

Title (en)

Drawer, in particular drawer for heavy loads with at least a slide

Title (de)

Auszug, insbesondere Schwerlastauszug mit mindestens einem Schiebeelement

Title (fr)

Tiroir, en particulier tiroir pour des charges lourdes avec au moins une glissière

Publication

**EP 1669004 A2 20060614 (DE)**

Application

**EP 05111271 A 20051124**

Priority

DE 202004018970 U 20041208

Abstract (en)

A sliding support for heavy duty pull out storage modules has the modules supported by upper and lower rails. Drive catches comprising actuators and drag catches are engaged as the module is pulled out against return spring pressure. At a set extension the drive catches disengage and the drag catches are locked onto fixed supports, holding the tensioned springs. When the module is pushed inwards the drive catches are engaged and the springs assist in retracting the system. Just before the fully closed position the movement is checked by integral dampers.

Abstract (de)

Ein Auszug (2), insbesondere Schwerlastauszug umfasst mindestens einen Schiebeelement (3), welches in oberen und unteren Führungsschienen (5, 6) geführt ist und im oberen und/oder im unteren Führungsbereich mit Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) ausgestattet ist, wobei die Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) Kraftspeicher aufweisen, welche beim Öffnen des Schiebeelementes (3) gespannt und deren gespeicherte Kraft beim Schließvorgang als Einzugshilfe in die endgültige Schließstellung genutzt wird, und dass die Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) mit Dämpfern ausgestattet sind, mittels derer kurz vor Erreichen der endgültigen Schließlage des Schiebeelementes (3) eine die Schließbewegung dämpfende Gegenkraft aufgebracht wird. Die Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) sind dabei mit Mitnehmern (8) ausgestattet, welche über Aktuatoren (9) steuerbar sind, wobei die Aktuatoren (9) beweglich gelagert und im Verschiebebereich der Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) in Führungen (13) geführt und dadurch in einem vorgegebenen Abstand zu den Mitnehmern (8) gehalten sind oder dass die Selbsteinzugs- und Dämpfungsvorrichtungen (7) einschließlich der Aktuatoren (9) relativ zum Schiebeelement (3) beweglich angeordnet sind.

IPC 8 full level

**A47B 88/04** (2006.01); **E05F 1/08** (2006.01); **E05F 1/16** (2006.01); **E05F 3/00** (2006.01); **E05F 5/00** (2006.01); **E05F 5/02** (2006.01);  
**E05F 5/08** (2006.01)

CPC (source: EP)

**A47B 88/42** (2016.12); **A47B 88/467** (2016.12)

Citation (applicant)

DE 20308217 U1 20030731 - HETTICH HEINZE GMBH & CO KG [DE]

Cited by

CH699315A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)

**DE 202004018970 U1 20050203**; EP 1669004 A2 20060614; EP 1669004 A3 20120118; EP 1669004 B1 20130306

DOCDB simple family (application)

**DE 202004018970 U 20041208**; EP 05111271 A 20051124