

Title (en)

METHOD FOR REDUCING DEPOSITIONS WITHIN A SPRAY HOLE OF A FUEL INJECTION DEVICE

Title (de)

VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG VON ABLAGERUNGEN INNERHALB EINES SPRITZLOCHS EINER KRAFTSTOFFEINSPRITZVORRICHTUNG

Title (fr)

PROCÉDÉ POUR RÉDUIRE LES DÉPÔTS DANS UN TROU D'INJECTION D'UN DISPOSITIF D'INJECTION DE CARBURANT

Publication

EP 2013470 B1 20101006 (DE)

Application

EP 07802846 A 20070824

Priority

- EP 2007058794 W 20070824
- DE 102006040394 A 20060829

Abstract (en)

[origin: WO2008025728A2] The invention relates to a method for reducing depositions within spray holes. For this purpose, an injector is operated in the so-called seat throttling mode. It is thereby made possible to carry out various cleaning sequences at defined times during seat throttle operation and/or at certain operating points.

IPC 8 full level

F02M 61/18 (2006.01); **F02M 65/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

F02M 61/18 (2013.01); **F02M 65/008** (2013.01)

Citation (examination)

DE 10213011 A1 20031002 - DAIMLER CHRYSLER AG [DE]

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

WO 2008025728 A2 20080306; WO 2008025728 A3 20080410; AT E483908 T1 20101015; DE 502007005272 D1 20101118; EP 2013470 A2 20090114; EP 2013470 B1 20101006

DOCDB simple family (application)

EP 2007058794 W 20070824; AT 07802846 T 20070824; DE 502007005272 T 20070824; EP 07802846 A 20070824