

Title (en)
Mount for a curtain or drapery

Title (de)
Halterung für einen Vorhang oder Gardine

Title (fr)
Fixation pour un rideau

Publication
EP 2052650 A2 20090429 (DE)

Application
EP 08167182 A 20081021

Priority
DE 102007050408 A 20071022

Abstract (en)
The holder i.e. hanging device (1) has two bar elements (2a, 2b), which form a gap for the arrangement of surface elements in the gap. A bracket (5) is provided for mutual holding of the bar element (2a) at the bar element (2b), and encompasses the bar elements. An aluminum bar is provided with an inner area for mounting a clamping bar (2) in the inner area of the aluminum bar. The aluminum bar has a longitudinal opening through which the surface elements are guided outwardly from the inner area of the aluminum bar. An independent claim is also included for a device for fixing and/or mounting surface elements.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halterung für ein Flächenelement mit einer Klemmvorrichtung mit wenigstens einem ersten Klemmelement (2a) und einem zweiten Klemmelement (2b), die einen Zwischenraum zur Anordnung des insbesondere eines Randbereichs des Flächenelements im Zwischenraum ausbilden, wobei die Halterung (2, 13) wenigstens ein Verbindungselement (5) zum gegenseitigen Halten des ersten Klemmelements (2a) am zweiten Klemmelement (2b) aufweist, wobei das Verbindungselement als die Klemmelemente umgreifende Klammer ausgebildet ist, sowie eine Vorrichtung zur Befestigung und/oder Lagerung eines Flächenelements, umfassend wenigstens ein Führungselement (9) zur längsverschiebbaren Lagerung des Flächenelements in einem Profil (24b) einer Profilschiene (23); wenigstens eine zusammen mit dem Führungselement (9) längsverschiebbare Halterung (2, 13) zum Halten des Flächenelements; wobei das Führungselement (9) wenigstens einen Trägerabschnitt (21) zum gegenseitigen Eingriff mit dem Profil (24b) der Profilschiene (23) aufweist, wobei der Trägerabschnitt (21) nichtrotationssymmetrisch derart ausgebildet ist, dass der Trägerabschnitt (21) in einer ersten Winkelstellung des Führungselements (9) gegenüber der Längserstreckungsrichtung des Profils (24b) der Profilschiene (23) in das Profil (24b) einführbar ist, und in einer zweiten Winkelstellung des Führungselements (9) gegenüber der Längserstreckungsrichtung des Profils (24b) der Profilschiene (23) in längsverschiebbarem Eingriff mit dem Profil (24b) steht.

IPC 8 full level
A47H 13/01 (2006.01)

CPC (source: EP)
A47H 1/13 (2013.01); **A47H 13/00** (2013.01); **A47H 23/01** (2013.01); **A47H 2001/047** (2013.01); **A47H 2023/025** (2013.01); **A47H 2201/01** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)
AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)
EP 2052651 A2 20090429; EP 2052651 A3 20111026; DE 102007050408 A1 20090423; EP 2052650 A2 20090429; EP 2052650 A3 20111026

DOCDB simple family (application)
EP 08167186 A 20081021; DE 102007050408 A 20071022; EP 08167182 A 20081021