

Title (en)  
Drywaller marking gauge

Title (de)  
Parallelreißer für Trockenbauer

Title (fr)  
Trusquin pour plaquiste

Publication  
**EP 2055444 A1 20090506 (FR)**

Application  
**EP 08305742 A 20081028**

Priority  
FR 0758696 A 20071030

Abstract (en)  
The marking gage (T) has a movable body (CM) sliding on a rule (11). The body has a receiving case (13) and a cover (14) which are assembled and internally arranged with authorizing units for authorizing the reception of a cutter blade holder sliding block in a reversible position, and authorizing the alternative displacement of the sliding block in cutting or non usage condition. The units authorize the arrangement of blades of a cutter in a storage condition, the positioning of a tracing tool (17), and the locking of the sliding block in a position in a pencil utilization condition.

Abstract (fr)  
Ce trusquin pour plaquiste du type incorporant un porte-lame de coupe et un régleur de positionnement pour assurer le réglage de coupe, apte à permettre un traçage sur tout matériau et coupe de plaque de plâtre de grande dimensions comprend une base fixe (10) portant une règle graduée (11) et une poignée de préhension (12) et un corps mobile (CM) coulissant sur ladite règle avec un moyen de blocage en position selon la distance choisie de coupe, le corps mobile (CM) comprenant un boîtier (13) et un couvercle (14) assemblés et agencés intérieurement avec des moyens autorisant la réception d'un coulisseau (15) porte-lame (16), et son déplacement alternatif en situation de coupe ou de non usage, le rangement des lames de coupe en situation de stockage, le positionnement d'un outil de traçage (17), le verrouillage en position du coulisseau porte-lame en situation d'utilisation du crayon, caractérisé en ce que le corps mobile (CM), disposé perpendiculairement à la règle, présente une configuration allongée avec un emplacement central médian d'un axe support horizontal (18) permettant l'assemblage du boîtier (13) et du couvercle (14) d'une part, et le positionnement du coulisseau (15) porte-lame, en ce que le boîtier (13) présente, dans sa partie basse, de part et d'autre de l'axe (18), des zones échancrées (19) obliques d'appui et de déplacement du coulisseau formant chambre de guidage, et en ce que ces zones sont orientées angulairement de sorte que la lame de coupe, montée sur le coulisseau porte-lame, puisse sortir du corps (CM) par sa partie basse horizontale en vue de la coupe, ou se rétracter selon les besoins, autorisant une réversibilité d'utilisation par l'opérateur.

IPC 8 full level  
**B25H 7/04** (2006.01); **B26B 29/06** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B25H 7/04** (2013.01); **B26B 29/06** (2013.01)

Citation (applicant)  
US 6467174 B1 20021022 - KOTORI FATMIR [US]

Citation (search report)  
• [DA] US 6467174 B1 20021022 - KOTORI FATMIR [US]  
• [A] US 6629370 B1 20031007 - SPOSATO PATRICK J [US]  
• [A] US 5600892 A 19970211 - PEUGH GLENN H [US], et al

Cited by  
EP2848374A1; CN109702706A; CN111730571A; CN109015584A; CN112171629A; CN112659086A; CN112659087A; US9259958B2

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2055444 A1 20090506**; **EP 2055444 B1 20091230**; AT E453491 T1 20100115; DE 602008000486 D1 20100211; ES 2336856 T3 20100416; FR 2922804 A1 20090501

DOCDB simple family (application)  
**EP 08305742 A 20081028**; AT 08305742 T 20081028; DE 602008000486 T 20081028; ES 08305742 T 20081028; FR 0758696 A 20071030