

Title (en)

PROCEDURE TO REDUCE THE FRICTION BETWEEN A HULL AND THE SURROUNDING WATER BY CREATING RIBS IN THE HULL PAINT

Title (de)

VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG VON REIBUNG ZWISCHEN EINEM RUMPF UND UMGEBENDEM WASSER DURCH SCHAFFUNG VON RIPPEN IN DER RUMPF FARBE

Title (fr)

PROCÉDURES PERMETTANT DE RÉDUIRE LE FROTTEMENT ENTRE UNE COQUE ET L'EAU AVOISINANTE PAR LA CRÉATION DE NERVURES DANS LA PEINTURE DE CETTE COQUE

Publication

EP 2094560 A1 20090902 (EN)

Application

EP 07852110 A 20071214

Priority

- SE 2007001108 W 20071214
- SE 0602536 A 20061129

Abstract (en)

[origin: WO2008066466A1] Procedure to reduce the friction between a hull and its surrounding water, characterized by the fact that from the ship's surface paint material mechanically is taken away so that after the taking away, the surface structure shows ribs closely to each other and parallel lengthways with the ship which have a height over the grooves between the ribs of less than 0.3 millimetre.

IPC 8 full level

B63B 1/36 (2006.01)

CPC (source: EP SE)

B63B 1/36 (2013.01 - EP SE); **Y02T 70/10** (2013.01 - EP)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

WO 2008066466 A1 20080605; EP 2094560 A1 20090902; EP 2094560 A4 20121010; SE 0602536 L 20070904; SE 529509 C2 20070904

DOCDB simple family (application)

SE 2007001108 W 20071214; EP 07852110 A 20071214; SE 0602536 A 20061129