

Title (en)  
End stop for concrete formwork

Title (de)  
Anschlagkörper für Betonschalungen

Title (fr)  
Corps de butée pour coffrages de béton

Publication  
**EP 2196599 A2 20100616 (DE)**

Application  
**EP 09176683 A 20091120**

Priority  
DE 102008054402 A 20081209

Abstract (en)  
The blocking body has a fixing element (11) extending along an axis (A). A base (12) is provided for setting at a component and a passage opening (13) with springer (14) is provided for a fixing unit. The passage opening is also provided with a blocking area for a mold wall. Multiple coaxial running oblong blocking areas (16a,16b) are provided for an axis.

Abstract (de)  
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Anschlagkörper (10) für Betonschalungen, mit einem sich entlang einer Achse (A) erstreckenden Befestigungsteil (11), mit einer Basis (12) zum Ansetzen an ein Bauteil (50) und mit einer Durchtrittsöffnung (13) mit Widerlager (14) für ein Befestigungselement sowie mit wenigstens einer Anschlagstelle (16a, 16b) für eine Schalungswand (30). Bei einem derartigen Anschlagkörper (10) sind mehrere koaxial zur Achse (A) verlaufende längliche Anschlagstellen (16a, 16b) vorgesehen, von denen wenigstens jeweils zwei Anschlagstellen (16a, 16b) Anschlagpaare bilden, die in einer gemeinsamen Ebene liegen.

IPC 8 full level  
**E04G 17/06** (2006.01); **E04G 17/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**E04G 17/001** (2013.01 - EP US); **E04G 17/064** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  
EP 0971084 A1 20000112 - WUERTH ADOLF GMBH & CO KG [DE]

Cited by  
US2010140449A1; US8359760B2; EP2284331A3; WO2014078969A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2196599 A2 20100616; EP 2196599 A3 20130410**; DE 102008054402 A1 20100610; US 2010140449 A1 20100610;  
US 8359760 B2 20130129

DOCDB simple family (application)  
**EP 09176683 A 20091120**; DE 102008054402 A 20081209; US 59266009 A 20091201