

Title (en)

Fire-proof compound profile and method for producing same

Title (de)

Verbundprofil in Brandschutzausführung sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Verbundprofils

Title (fr)

Profil composite protégé contre les incendies et procédé destiné à la fabrication d'un tel profil composite

Publication

EP 2199519 A1 20100623 (DE)

Application

EP 08171939 A 20081217

Priority

EP 08171939 A 20081217

Abstract (en)

The profile (1) has a self-expandable clamp including arms (12, 14) connected with a base (11) of the clamp, where the arms are present in a position under force effect. The clamp is attached to a profile part (2) via the base, such that the arms of the clamp work together with insulation webs (3, 5). The arms do not stand in contact with another profile part (4) in the position. The arms are present in another position by omission of force acting on the arms, such that the arms stand in contact with the latter profile part in the latter position. An independent claim is also included for a method for producing a fire-proof compound profile.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verbundprofil (1) in Brandschutzausführung, insbesondere für Fenster, Türen, Fassaden oder dergleichen, wobei das Verbundprofil (1) aus einem ersten Profilverteil (2) und einem beabstandet hierzu angeordneten zweiten Profilverteil (4) besteht, welches mit dem ersten Profilverteil (2) über mindestens einen Isoliersteg (3, 5) aus Kunststoff verbunden ist. Mit dem Ziel, ein Verbundprofil (1) in Brandschutzausführung anzugeben, bei welchem im Normalfall, d. h. ohne das Vorliegen eines Brandes, eine möglichst optimale thermische Isolierung zwischen dem ersten und zweiten Profilverteil (2, 4) des Verbundprofils (1) gewährleistet ist, wobei im Brandfall und nach dem Versagen des mindestens einen Isoliersteges (3, 5) wirksam verhindert werden kann, dass das Verbundprofil (1) in seine Einzelteile auseinanderfällt, ist erfindungsgemäß eine selbstexpandierbare Klemme (10) vorgesehen, welche mindestens einen mit einer Basis (11) der Klemme (10) verbundenen Arm (12, 14) aufweist, wobei die Klemme (10) über ihre Basis (11) derart an dem ersten Profilverteil (2) fixiert ist, dass der mindestens eine Arm (12, 14) der Klemme (10) mit dem mindestens einen Isoliersteg (3, 5) zusammenwirkt und dabei unter Krafteinwirkung in einer ersten Position vorliegt, in welcher der Arm (12, 14) nicht in Kontakt mit dem zweiten Profilverteil (4) steht, und wobei bei Wegfall der auf den Arm (12, 14) einwirkenden Kraft dieser in einer zweiten Position vorliegt, in welcher der Arm (12, 14) in Eingriff mit dem zweiten Profilverteil (4) steht.

IPC 8 full level

E06B 3/263 (2006.01); **E06B 5/16** (2006.01)

CPC (source: EP)

E06B 3/26301 (2013.01); **E06B 5/162** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 3438861 C2 19861009
- DE 102005059633 B3 20070426 - HUECK EDUARD GMBH CO KG [DE]
- DE 4427682 C2 19961212 - ENSINGER GMBH & CO [DE]

Citation (search report)

- [A] DE 3545092 A1 19870430 - GARTNER & CO J [DE]
- [A] DE 102004008414 A1 20050901 - INGBUERO DR ING HARALD SCHULZ [DE]
- [A] DE 19900793 A1 20000727 - PITSCHIEDER KARL [DE]

Cited by

DE102018125362A1; EP3636869A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)

EP 2199519 A1 20100623

DOCDB simple family (application)

EP 08171939 A 20081217