

Title (en)

Rotating shaft assembly for a gate, in particular for a rolling gate, a method for producing same and gate

Title (de)

Drehwellenanordnung für ein Tor, insbesondere für ein Rollltor, ein Verfahren zur deren Herstellung und ein Tor

Title (fr)

Agencement d'arbre rotatif pour un portail, notamment un portail roulant, son procédé de fabrication et portail

Publication

**EP 2333227 A2 20110615 (DE)**

Application

**EP 10187588 A 20101014**

Priority

DE 102009056359 A 20091130

Abstract (en)

The rotary shaft arrangement (10) has a rotary shaft (12) that is rotatable around the rotating axis (D). A carrier and a bearing unit form an adjustable counterweight unit with adjustable balance characteristics for balancing the weight of a door panel (110). An independent claim is also included for a method for manufacturing a rotary shaft arrangement.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Drehwellenanordnung (10) für ein Tor (100) mit einem Torblatt (110), mit einer Drehwelle (12), wenigstens einer Lagereinrichtung (30) zur Lagerung des Torblattes (110) und wenigstens einem Mitnehmer (20), der zur Übertragung der Drehbewegung der Drehwelle (12) auf die Lagereinrichtung (30). Der Mitnehmer (20) und die Lagereinrichtung (30) bilden eine verstellbare Gewichtsausgleichseinrichtung mit einer justierbaren Ausgleichscharakteristik zum Ausgleich des Gewichts des Torblattes (110). Hierzu sind der Mitnehmer (20) und/oder die Lagereinrichtung (30) in verschiedenen Positionen relativ zur Drehachse (D) positionierbar, wobei Mitnehmer (20) und Lagereinrichtung (30) in jeder dieser Positionen zur Einstellung einer bestimmten Ausgleichscharakteristik dadurch formschlüssig miteinander verbunden sind, dass die Außenoberfläche (21) des Mitnehmers (20) und die Innenoberfläche (31) der Lagereinrichtung (30) im Wesentlichen kongruent ausgebildet sind und die Außenoberfläche (21) des Mitnehmers (20) mehrere erste Kontaktbereiche (22) und die Innenoberfläche (31) der Lagereinrichtung (30) mehrere zweite Kontaktbereiche (32) aufweisen und zur formschlüssigen Verbindung von Mitnehmer (20) und Lagereinrichtung (30) wenigstens die sich gegenüberliegenden ersten Kontaktbereiche (22) und zweiten Kontaktbereiche (32) berührend aneinander liegen. Ferner betrifft die Erfindung ein Tor (100) und zwei Herstellverfahren.

IPC 8 full level

**E06B 9/174** (2006.01); **E06B 9/62** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E06B 9/174** (2013.01); **E06B 9/62** (2013.01)

Citation (applicant)

EP 08101812 A 20080220

Cited by

DE102018133616A1; CN103628796A; CN106166816A; CN110905376A; DE102018133616B4

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2333227 A2 20110615**; **EP 2333227 A3 20131002**; **EP 2333227 B1 20180110**; DE 102009056359 A1 20110601; DE 102009056359 B4 20130404; PL 2333227 T3 20180731

DOCDB simple family (application)

**EP 10187588 A 20101014**; DE 102009056359 A 20091130; PL 10187588 T 20101014