

Title (en)
Pull-out guide for front cover

Title (de)
Deckenausziehführung

Title (fr)
Guide extractable pour façade

Publication
EP 2520197 A1 20121107 (DE)

Application
EP 12002219 A 20120328

Priority
AT 6242011 A 20110504

Abstract (en)
The cover pulling-out guide has a guide rail (17) which is directly connected with an inner side of a cover of a furniture body or over a body rail, from which the guide rail is pulled-out. The body rail is fixed at the inner side of the cover. A pulled-out rail (18) is provided with a guide track (30,31) that stands partially obliquely to a pulled-out direction (4). A stop portion (29a) of a stop unit (29) is guided for adjustment between a locking position and the passing position along the guide track.

Abstract (de)
Eine Deckenausziehführung für ein aus einem Möbelkorpus ausziehbares Schrankteil (2), umfasst eine Führungsschiene (17), die mit einer Innenseite der Decke (15) des Möbelkorpus (7) direkt oder über eine an der Innenseite der Decke (15) festlegbare Korpusschiene (16), aus der die Führungsschiene (17) ausziehbar ist, verbindbar ist, und eine gegenüber der Führungsschiene (17) in eine Ausziehrichtung (4) ausziehbaren und entgegen der Ausziehrichtung (4) einschiebbaren Ausziehschiene (18), wobei das Ausziehen der Ausziehschiene (18) aus der Führungsschiene (17) durch eine an der Ausziehschiene (18) gehaltene Anschlagseinheit (29) begrenzt ist, die einen Anschlagabschnitt (29a) aufweist, der zur Begrenzung des Ausziehens der Ausziehschiene (18) aus der Führungsschiene (17) mit einem Gegenanschlag (24) der Führungsschiene (17) zusammenwirkt. Der Anschlagabschnitt (29a) der Anschlagseinheit (29) ist zwischen mindestens einer Sperrstellung, in der er mit dem Gegenanschlag (24) zusammenwirkt und das Ausziehen der Ausziehschiene (18) aus der Führungsschiene (17) begrenzt und einer Durchlassstellung verstellbar, in der der Gegenanschlag (24) am Anschlagabschnitt (29a) vorbeiführbar ist. Die Ausziehschiene (18) weist mindestens eine zumindest abschnittsweise schräg zur Ausziehrichtung (4) stehende Führungsbahn (30, 31) auf, entlang von der der Anschlagabschnitt (29a) der Anschlagseinheit (29) zur Verstellung der mindestens einen Sperrstellung und der Durchlassstellung verschiebbar geführt ist.

IPC 8 full level
A47B 88/04 (2006.01); **A47B 88/16** (2006.01)

CPC (source: EP)
A47B 88/42 (2016.12); **A47B 88/57** (2016.12); **A47B 88/493** (2016.12); **A47B 2088/4235** (2016.12); **A47B 2210/0016** (2013.01); **A47B 2210/0032** (2013.01); **A47B 2210/0062** (2013.01)

Citation (applicant)
• AT 3164 U1 19991125 - FULTERER GMBH [AT]
• AT 8952 U1 20070315 - FULTERER GMBH [AT]
• DE 202005001998 U1 20060614 - KESSEBOEHMER KG [DE]

Citation (search report)
• [AD] DE 202005001998 U1 20060614 - KESSEBOEHMER KG [DE]
• [AD] DE 19951849 A1 20000511 - FULTERER GMBH [AT]

Cited by
AT525094A4; AT525094B1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2520197 A1 20121107; **EP 2520197 B1 20140129**; AT 511092 A4 20120915; AT 511092 B1 20120915; ES 2460725 T3 20140514; PL 2520197 T3 20140731

DOCDB simple family (application)
EP 12002219 A 20120328; AT 6242011 A 20110504; ES 12002219 T 20120328; PL 12002219 T 20120328