

Title (en)

Cosmetic container for a liquid or paste cosmetic agent with lockable closure cap

Title (de)

Kosmetikbehältnis für ein flüssiges oder pastöses Kosmetikmittel mit arretierbarer Verschlusskappe

Title (fr)

Réceptient pour un produit cosmétique liquide ou pâteux avec bouchon à blocage

Publication

EP 2548467 A2 20130123 (DE)

Application

EP 12177511 A 20120723

Priority

DE 202011050783 U 20110721

Abstract (en)

The cosmetic container (100) has reservoir (110) with extraction opening and closure cap (120) for opening and closing the opening. The cap is releasably locked to reservoir in its closed position. A clip lever (130) is arranged outside the cap, which is pivotally mounted by hinge. A latch arm is provided with latching element which is projected beyond the lower edge of reservoir. The reservoir is provided with latching element so as to form a positive connection with latching portion by manually applying a compressive force on pressure arm. An independent claim is included for a cosmetic application system.

Abstract (de)

Kosmetikbehältnis (100) für ein flüssiges oder pastöses Kosmetikmittel, mit einem Vorratsbehälter (110), der wenigstens eine Entnahmeöffnung (112) aufweist, und mit einer Verschlusskappe (120) zum Öffnen und Verschließen dieser Entnahmeöffnung (112), wobei die Verschlusskappe (120) in ihrer Verschlussposition durch eine zwischen Verschlusskappe (120) und Vorratsbehälter (110) wirksame Arretiereinrichtung lösbar am Vorratsbehälter (110) arretiert werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiereinrichtung wenigstens einen außen an der Verschlusskappe (120) angeordneten Cliphebel (130) aufweist, der mittels eines Scharniers (133,134) schwenkbar gelagert ist und der einen vom Scharnier (133,134) wegweisenden Rastarm (132) und einen in die entgegengesetzte Richtung vom Scharnier (133,134) wegweisenden Druckarm (131) umfasst, wobei der Rastarm (132) mit wenigstens einem Rastelement (135) ausgebildet ist, welches mit wenigstens einem am Vorratsbehälter (110) ausgebildeten korrespondierenden Rastelement (115) derart einen Formschluss eingehen kann, dass dieser Formschluss durch manuelles Aufbringen einer Druckkraft (F) auf den Druckarm (131) wieder lösbar ist.

IPC 8 full level

A45D 40/00 (2006.01)

CPC (source: EP US)

A45D 40/00 (2013.01 - EP US); **A45D 40/265** (2013.01 - EP US); **A45D 2040/223** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

DE 202011050783 U1 20121026; CN 102885464 A 20130123; EP 2548467 A2 20130123; EP 2548467 A3 20141217; US 2013020340 A1 20130124

DOCDB simple family (application)

DE 202011050783 U 20110721; CN 201210254008 A 20120720; EP 12177511 A 20120723; US 201213555427 A 20120723