

Title (en)  
Device for creating a flammable gas mixture

Title (de)  
Vorrichtung zur Erzeugung eines brennbaren Gasgemisches

Title (fr)  
Dispositif de génération d'un mélange de gaz combustible

Publication  
**EP 2639289 A1 20130918 (DE)**

Application  
**EP 13001310 A 20130315**

Priority  
DE 102012005200 A 20120316

Abstract (en)  
The device has a reactor comprising an inner space with an oxidation zone for oxidization of a carbon-containing starting material and a reduction zone for reducing intermediate products of the oxidization. A heating unit (23) is arranged at a post-treatment unit (24) i.e. combustion unit, for heating the residual substance by a thermal reactor. Heat transfer partition walls (21) are provided between the post-treatment unit and the heating unit to transfer heat from the thermal reactor into an inner space (25) of the post-treatment unit and separating the inner space from the heating unit. The reactor is provided as the heating unit. The heat transfer partition walls are formed as reactor cladding housings. The post-treatment unit and/or the heating unit are designed as gasification and/or pyrolysis unit. An independent claim is also included for a system for producing heat energy and/or electrical power.

Abstract (de)  
Es wird eine Anlage bzw. Vorrichtung zur Erzeugung eines brennbaren Gasgemisches aus einem kohlenstoffhaltigen Ausgangsstoff, mit einer Zufuhreinheit zur Zufuhr des Ausgangsstoffs zu einem Reaktor, wobei ein Reaktorinnenraum des Reaktors wenigstens eine Oxidationszone zur Oxidation des Ausgangsstoffes und eine Reduktionszone zur Reduktion wenigstens eines Zwischenprodukts der Oxidation umfasst, wobei der Reaktor wenigstens eine Ausgabereinheit zum Ausgeben eines kohlenstoffhaltigen Reststoffs umfasst und wobei wenigstens eine Nachbehandlungseinheit (24) zur Nachbehandlung des Reststoffes vorgesehen ist, vorgeschlagen, die gegenüber dem Stand der Technik wirtschaftlicher zu betreiben ist. Dies wird erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass an der Nachbehandlungseinheit (24) wenigstens eine Erwärmungseinheit (7, 23) zum Erwärmen des Reststoffes durch Reaktorwärme angeordnet ist und dass zwischen der Nachbehandlungseinheit (24) und der Erwärmungseinheit (7, 23) wenigstens eine Wärmeübertragungstrennwand (21, 22) zur Wärmeübertragung der Reaktorwärme in einen Innenraum (25) der Nachbehandlungseinheit (24) und zum Trennen des Innenraumes (25) von der Erwärmungseinheit (7, 23) vorgesehen ist.

IPC 8 full level  
**C10J 3/02** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**C10J 3/02** (2013.01); **C10J 2300/1628** (2013.01)

Citation (applicant)  
EP 1436364 B1 20100630 - JOOS BERND [DE]

Citation (search report)  
• [X1] US 4398998 A 19830816 - QUAME BABINGTON A [US]  
• [A] EP 2146143 A2 20100120 - EN OBERWART ERRICHTUNGS GMBH [AT]  
• [A] US 6669822 B1 20031230 - FUJIMURA HIROYUKI [JP], et al  
• [A] DE 102010012487 A1 20110929 - SCHWARZWALD BIOENERGIE TECHNIK GMBH [DE]  
• [A] JP S53120676 A 19781021 - ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND

Cited by  
DE102022129731A1; WO2023242207A2

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2639289 A1 20130918**; DE 102013004441 A1 20130919

DOCDB simple family (application)  
**EP 13001310 A 20130315**; DE 102013004441 A 20130315