

Title (en)

Ski with fixing device for a ski binding

Title (de)

Schi mit Verbindungs Vorrichtung für eine Schibindung

Title (fr)

Ski doté d'un dispositif de liaison pour une fixation de ski

Publication

**EP 2641637 A2 20130925 (DE)**

Application

**EP 13159657 A 20130318**

Priority

AT 3342012 A 20120319

Abstract (en)

The ski (1) has a connecting device (3) connecting a ski binding comprising a front and rear cup piece to the ski. A coupling device (18) comprises a connecting arm including a first articulated connection to a flexural element in first end portion and a second articulated connection to the ski in second end portion. The first or second articulated connections is placed on a guide carriage displaceable in a sliding movement in a ski longitudinal direction. A restrictor element is provided for suppressing, restricting or inhibiting lifting movements of the flexural element relative to the ski. The flexural element of the support body is made from injection molded plastic reinforced with glass fiber.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Schi (1) mit einer Verbindungs Vorrichtung (3) zum Verbinden einer Schibindung mit dem Schi (1). Die Verbindungs Vorrichtung (3) umfasst dabei einen plattenartigen Tragkörper (4), der in seinem Längsmittelabschnitt (7) eine Befestigungszone (8) zur starren Verbindung mit dem Schi (1) aufweist. Zumindest der vordere Endabschnitt (5) des Tragkörpers (4) bildet gegenüber der Befestigungszone (8) und dem Schi (1) einen freikragenden Biegeträger (10) aus. Der freikragende Biegeträger (10) ist dabei aus Kunststoff gebildet und über eine Kopplungs Vorrichtung (18) mit dem Schi (1) gekoppelt. Diese Kopplungs Vorrichtung (18) umfasst einen Verbindungsarm, der in seinem ersten Endabschnitt eine erste Gelenksverbindung gegenüber dem Biegeträger (10) und in seinem zweiten Endabschnitt eine zweite Gelenksverbindung gegenüber dem Schi (1) aufweist. Die erste oder zweite Gelenksverbindung (25, 26) ist an einem in Schilängsrichtung gleitend verstellbaren Führungsschlitten ausgebildet und ein Begrenzungselement (34) ist zur Unterdrückung, Begrenzung oder Hemmung von Abhebebewegungen des Biegeträgers (10) gegenüber dem Schi (1) ausgebildet.

IPC 8 full level

**A63C 9/00** (2012.01)

CPC (source: EP US)

**A63C 9/003** (2013.01 - EP US); **A63C 9/005** (2013.01 - EP US); **A63C 9/007** (2013.01 - EP US); **A63C 2009/008** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2641637 A2 20130925; EP 2641637 A3 20150701;** AT 512187 A4 20130615; AT 512187 B1 20130615; US 2013249193 A1 20130926;  
US 8720935 B2 20140513

DOCDB simple family (application)

**EP 13159657 A 20130318;** AT 3342012 A 20120319; US 201313826716 A 20130314