

Title (en)
Hydraulic system of a mobile working machine

Title (de)
Hydraulikanlage einer mobilen Arbeitsmaschine

Title (fr)
Installation hydraulique d'une machine de travail mobile

Publication
EP 2657178 A2 20131030 (DE)

Application
EP 13162479 A 20130405

Priority
DE 102012103732 A 20120427

Abstract (en)
The system has a priority valve (P) arranged in a delivery line of a variable flow pump (1) for supply of a hydraulic steering device (L) with a pressure medium, and connected with the steering device by a conveying branch line (3a) and with a working hydraulics (A) by another conveying branch line (3b). A safety device has a shut-off valve device (130) arranged in the latter branch line that is guided to the hydraulics. The valve device is driven into a locking position at non-driven loads of the hydraulics and openable in an open position during controlling of the hydraulics loads. The shut-off valve device is designed as a servo-controlled non-return valve.

Abstract (de)
Hydraulikanlage einer mobilen Arbeitsmaschine, insbesondere eines Flurförderzeugs, mit einer Pumpe (1) zur gemeinsamen Versorgung einer hydraulischen Lenkungseinrichtung (L) und einer zumindest einen Verbraucher umfassenden Arbeitshydraulik (A), wobei in einer Förderleitung der Pumpe (1) ein Prioritätsventil (P) zur bevorzugten Versorgung der Lenkungseinrichtung (L) angeordnet ist, das mittels einer Förderzweingleitung (3a) mit der Lenkungseinrichtung (L) und mit einer Förderzweingleitung (3b) mit der Arbeitshydraulik (A) in Verbindung steht. Die Aufgabe, bei einer derartigen Hydraulikanlage ungewünschte Verbraucherbewegungen der Arbeitshydraulik wirksam zu verhindern, wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass eine Sicherheitseinrichtung (S) vorgesehen ist, die eine ungewünschte Betätigung der Verbraucher der Arbeitshydraulik (A) verhindert, wobei die Sicherheitseinrichtung eine in der zur Arbeitshydraulik (A) geführten Förderzweingleitung (3b) angeordnete Absperrventileinrichtung (130) umfasst, die bei nicht angesteuerten Verbrauchern der Arbeitshydraulik (A) in eine Sperrstellung gesteuert ist und bei einer Ansteuerung der Verbraucher der Arbeitshydraulik (A) in eine Öffnungsstellung aufsteuerbar ist.

IPC 8 full level
B66F 9/22 (2006.01); **E02F 9/22** (2006.01); **F15B 11/00** (2006.01); **F15B 11/16** (2006.01)

CPC (source: EP)
B66F 9/22 (2013.01); **E02F 9/2217** (2013.01); **E02F 9/2225** (2013.01); **E02F 9/225** (2013.01); **E02F 9/226** (2013.01); **E02F 9/2285** (2013.01); **E02F 9/2292** (2013.01); **E02F 9/2296** (2013.01); **F15B 11/162** (2013.01); **F15B 2211/20553** (2013.01); **F15B 2211/20576** (2013.01); **F15B 2211/4053** (2013.01); **F15B 2211/411** (2013.01); **F15B 2211/41509** (2013.01); **F15B 2211/428** (2013.01); **F15B 2211/625** (2013.01); **F15B 2211/635** (2013.01); **F15B 2211/7142** (2013.01); **F15B 2211/85** (2013.01)

Cited by
CN106593982A; EP3127856A1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2657178 A2 20131030; **EP 2657178 A3 20140903**; **EP 2657178 B1 20150930**; **EP 2657178 B9 20151209**; DE 102012103732 A1 20131031

DOCDB simple family (application)
EP 13162479 A 20130405; DE 102012103732 A 20120427