

Title (en)  
Hinge

Title (de)  
Türband

Title (fr)  
Charnière

Publication  
**EP 2738331 A2 20140604 (DE)**

Application  
**EP 13192911 A 20131114**

Priority  
DE 102012111519 A 20121128

Abstract (en)  
The door hinge has wing portion (1) with two belt rollers (3) mutually aligned by web (2). A frame (4) has a sleeve (5) with connector (6) that is rotatably mounted between belt rollers. The web has mounting leg (8) extended in closed position of wing portion in same direction as connector. A small gap (s) is formed on periphery of sleeve of frame during closing position of wing portion defining a stop edge (9). A clearance (A) is formed against stop edge at narrowest point between connector and mounting leg, so that finger between mounting legs and connector is not crushed.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft ein Türband mit einem Flügelteil (1), das zwei miteinander fluchtende und durch einen Steg (2) verbundene Bandrollen (3) aufweist, und mit einem Rahmenteil (4), das eine zwischen den Bandrollen (3) drehbeweglich angeordnete Hülse (5) sowie ein mit der Hülse verbundenes und nach außen abstehendes Anschlusselement (6) zur türrahmenseitigen Befestigung aufweist. Das Türband ist mit einer mechanischen Schließeinrichtung ausgestattet. Der Steg (2) des Flügelteils (1) ist als Winkelprofil ausgebildet und weist einen Montageschenkel (8) auf, der sich in der Schließstellung des Flügelteils (1) in dieselbe Richtung erstreckt, wie das Anschlusselement (6) des Rahmenteils (4). Erfindungsgemäß weist der Steg (2) eine die Schließbewegung des Flügelteils (1) begrenzende Anschlagkante (9) auf, welche mit einem geringen Spalt (s) an den Umfang der Hülse (5) des Rahmenteils (4) so angrenzt, dass ein Fingereingriff in den Spalt (s) ausgeschlossen ist und dass an der engsten Stelle zwischen dem Anschlusselement (6) des an der Anschlagkante (9) abgestützten Rahmenteils (4) und dem Montageschenkel (8) des Flügelteils (1) ein Sicherheitsabstand (A) bleibt, der ausreichend groß ist, so dass Finger zwischen dem Montageschenkel (8) und dem Anschlusselement nicht gequetscht werden können.

IPC 8 full level  
**E05D 5/06** (2006.01); **E05D 3/02** (2006.01); **E05D 11/06** (2006.01); **E05F 1/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**E05D 3/02** (2013.01 - EP US); **E05D 5/06** (2013.01 - EP US); **E05D 11/06** (2013.01 - EP US); **E05F 1/12** (2013.01 - US);  
**E05D 2003/027** (2013.01 - EP US); **E05Y 2600/622** (2013.01 - EP US); **E05Y 2800/41** (2013.01 - EP US); **E05Y 2900/132** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  
DE 102009033222 B3 20101014 - ZIMMER GUENTHER [DE], et al

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**DE 102012111519 B3 20130627**; CN 103850558 A 20140611; EP 2738331 A2 20140604; EP 2738331 A3 20161109;  
RU 2013152724 A 20150610; RU 2563757 C2 20150920; US 2014143981 A1 20140529

DOCDB simple family (application)  
**DE 102012111519 A 20121128**; CN 201310757295 A 20131128; EP 13192911 A 20131114; RU 2013152724 A 20131127;  
US 201314090642 A 20131126