

Title (en)  
Tray with resealable lid

Title (de)  
Lebensmittelverpackung mit wiederverschließbarem Verschlussdeckel

Title (fr)  
Barquette à opercule refermable

Publication  
**EP 2774873 A1 20140910 (FR)**

Application  
**EP 14158034 A 20140306**

Priority  
FR 1352032 A 20130306

Abstract (en)  
The tray (1) has a peripheral pavement (6) comprising a removable outer portion (6b) with a pavement ratchet unit, and a side peripheral wall (3) including an outer face (30) with a wall ratchet unit designed to cooperate with the pavement ratchet unit to maintain the outer portion in folded position. The wall ratchet unit has a wall rib (11) developed on the outer face of the wall and located away from the pavement. The wall-ratchet unit retains the pavement ratchet unit to produce the ratchet of the outer portion. The pavement ratchet unit is matched with free edge (60) of the outer portion.

Abstract (fr)  
La barquette (1) selon l'invention comprend au moins une cavité (2) limitée par une paroi périphérique latérale (3) et un fond (4), et ouverte selon une ouverture principale (5) opposée au fond (4). Un trottoir périphérique (6) borde l'ouverture principale (5), est conformé selon un plan d'operculage (P), et comporte une portion extérieure déplaçable (6b) de trottoir périphérique (6) et une portion intérieure fixe (6a) de trottoir périphérique (6). La portion extérieure déplaçable (6b) de trottoir périphérique (6) et la portion intérieure fixe (6a) de trottoir périphérique (6) sont conformées pour recevoir et retenir par fixation un opercule pour obturer l'ouverture principale (5). La portion extérieure déplaçable (6b) de trottoir périphérique (6) est conformée pour pouvoir être déplacée à l'écart du plan d'operculage (P) dans une première direction en vue de l'ouverture de la barquette (1), et pour pouvoir être déplacée à l'écart du plan d'operculage (P) dans une seconde direction opposée à la première direction jusqu'à une position rabattue dans laquelle elle entre en contact avec la face externe de la paroi périphérique latérale (3). Des moyens de retenue (11, 60) permettent de fixer sélectivement la portion extérieure déplaçable (6b) de trottoir périphérique (6) à la face externe de la paroi périphérique latérale (3).

IPC 8 full level  
**B65D 77/20** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B65D 77/2088** (2013.01); **B65D 77/2092** (2013.01); **B65D 2577/2083** (2013.01)

Citation (applicant)  
• GB 1128799 A 19681002 - ANDERSON BROS MFG CO  
• US 3398877 A 19680827 - JACOBSON WILLIAM P  
• US 3398876 A 19680827 - WARD FRANK A  
• US 3495759 A 19700217 - BERGSTROM ROGER C, et al

Citation (search report)  
• [X] US 3398876 A 19680827 - WARD FRANK A  
• [A] GB 1128799 A 19681002 - ANDERSON BROS MFG CO  
• [A] US 3398877 A 19680827 - JACOBSON WILLIAM P  
• [A] US 3495759 A 19700217 - BERGSTROM ROGER C, et al  
• [A] US 4962849 A 19901016 - ANDERSON DAVID S [US]

Cited by  
DE102018212836A1; EP3604166A3; EP3204314A4; US11485561B2; WO2016198843A1; WO2016057046A1; US10457462B2

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2774873 A1 20140910; EP 2774873 B1 20180620**; FR 3002922 A1 20140912; FR 3002922 B1 20151030

DOCDB simple family (application)  
**EP 14158034 A 20140306**; FR 1352032 A 20130306