

Title (en)

System for locking and unlocking a sliding door

Title (de)

System zur Verriegelung und Entriegelung einer Schiebetür

Title (fr)

Système de verrouillage et de déverrouillage d'une porte coulissante

Publication

**EP 2787153 A2 20141008 (DE)**

Application

**EP 14001004 A 20140319**

Priority

DE 102013103316 A 20130403

Abstract (en)

[origin: US2014300116A1] A system for interlocking and unlocking a sliding door includes a handle, attachable flush-mountably to the sliding door. The handle has an electro-mechanical locking mechanism attachable in a wall-mount manner, and having a movable locking element movable between a protracted locking position and a retracted releasing position, and an electronic drive, incorporated into the locking mechanism and in operative connection with the locking element. The handle is manually movable between an opening position and a closing position, the handle and the locking mechanism cooperate such that, in the locking position of the locking element and in the closing position of the handle, movement of the sliding door from a closed location in the direction of an opening location can be blocked and, in the opening position of the handle, movement of the sliding door can be effected from the closed location in the direction of the opening location.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein System zur Verriegelung und Entriegelung einer Schiebetür (1), mit einer Handhabe (10), die im wesentlichen flächenbündig an der Schiebetür (1) befestigbar ist, einer wandseitig befestigbaren, elektromechanischen Sperrmechanik (30), die ein bewegbares Sperrelement (33) aufweist, das zwischen einer ausgefahrenen Sperrposition (31) und einer eingefahrenen Freigabeposition (32) bewegbar ist, einem elektronischen Antrieb (50), der in der Sperrmechanik (30) integriert ist und in Wirkverbindung mit dem Sperrelement (33) steht, wobei die Handhabe (10) zwischen einer Öffnungsstellung (12) und einer Schließstellung (11) manuell bewegbar ist, die Handhabe (10) und die Sperrmechanik (30) derart zusammenwirken, dass in der Sperrposition (31) des Sperrelementes (33) und in der Schließstellung (11) der Handhabe (10) eine Bewegung der Schiebetür (1) aus einer Schließlage (2) in Richtung Öffnungslage (3) blockierbar ist und in der Öffnungsstellung (12) der Handhabe (10) eine Bewegung der Schiebetür (1) aus der Schließlage (2) in Richtung Öffnungslage (3) bewirkbar ist, mindestens ein manuell zugängliches Sensormodul (60), das einen definierten Detektionsbereich aufweist, mit dem elektronischen Antrieb (50) derart in Datenkommunikation steht, dass über eine Erkennung eines Benutzers im Detektionsbereich das Sperrelement (33) in mindestens eine seiner Positionen bewegbar ist.

IPC 8 full level

**E05B 5/00** (2006.01); **E05B 17/22** (2006.01); **E05B 47/00** (2006.01); **E05B 47/02** (2006.01); **E05B 63/24** (2006.01); **E05B 65/02** (2006.01); **E05B 65/08** (2006.01); **G07C 9/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**E05B 5/00** (2013.01 - EP US); **E05B 47/0001** (2013.01 - US); **E05B 47/0046** (2013.01 - EP US); **E05B 47/026** (2013.01 - EP US); **E05B 63/24** (2013.01 - EP US); **E05B 65/0025** (2013.01 - EP US); **E05B 65/0811** (2013.01 - EP US); **E05B 65/0864** (2013.01 - EP US); **E05B 1/0084** (2013.01 - US); **E05B 47/06** (2013.01 - US); **E05B 2047/0067** (2013.01 - EP US); **Y10S 292/46** (2013.01 - EP US); **Y10T 292/57** (2015.04 - EP US)

Cited by

EP3532686A4; EP3312370A1; EP3543440A1; EP3901397A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2787153 A2 20141008**; **EP 2787153 A3 20150729**; CN 104100144 A 20141015; DE 102013103316 A1 20141009; US 2014300116 A1 20141009

DOCDB simple family (application)

**EP 14001004 A 20140319**; CN 201410133916 A 20140403; DE 102013103316 A 20130403; US 201414243375 A 20140402