

Title (en)  
DOOR HANDLE ASSEMBLY FOR A MOTOR VEHICLE

Title (de)  
TÜRGRIFFANORDNUNG FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG

Title (fr)  
AGENCEMENT DE POIGNÉE DE PORTE POUR UN VÉHICULE

Publication  
**EP 2811090 A2 20141210 (DE)**

Application  
**EP 14170066 A 20140527**

Priority  
DE 102013105801 A 20130605

Abstract (en)  
[origin: US2014361556A1] A door handle assembly for a motor vehicle includes an operating handle moveably supported on a handle mounting, a mechanical coupling device and a locking device. An acceleration force can move the locking device from a normal operating position, in which an actuation of the operating handle is possible, in a first blocking direction, in which an actuation of the closing assembly via the operating handle and/or the coupling device, is blocked. The locking device also blocks the door handle assembly when long lasting or strongly pronounced oscillations occur as a result of a crash. In that event, the locking device can move from the normal operating position in a second blocking direction, in which an actuation of the closing assembly via the operating handle and/or the coupling device is blocked, wherein the second blocking direction is oriented opposite the first blocking direction.

Abstract (de)  
Bei einer Türgriffanordnung für ein Kraftfahrzeug mit einem rahmenartigen Griffträger (6), einer Handhabe (4), die an dem Griffträger (6) zum Öffnen einer Tür (2) oder Klappe des Kraftfahrzeugs (1) durch einen Benutzer bewegbar gelagert ist, einer mechanischen Kopplungsvorrichtung (7, 7'), durch die eine Bewegung der Handhabe (4) auf eine fahrzeugseitige Schließanordnung (5) übertragbar ist, und einer als Massensperre dienenden Sperrvorrichtung (8, 8'), welche bewegbar an dem Griffträger (6) gehalten ist und derart ausgebildet ist, dass sie bei Einwirkung einer Beschleunigungskraft aus einer Normalbetriebsposition, in welcher eine Betätigung der Handhabe (4) möglich ist, in eine erste Blockierungsrichtung (21), in welcher eine Betätigung der Schließanordnung (5) durch die Handhabe (4) und/oder die Kopplungsvorrichtung (7, 7') blockiert ist, bewegbar ist, soll eine Lösung geschaffen werden, durch die auf konstruktiv einfache Weise und kostengünstig eine Türgriffanordnung bereitgestellt wird, bei der die Sperrvorrichtung auch bei lang andauernden oder stark ausgeprägten Schwingungen infolge eines Crashfalls zuverlässig und sicher die Handhabe bzw. den Umlenkhebel blockiert. Dies wird dadurch erreicht, dass die Sperrvorrichtung (8, 8') bei Einwirkung einer Beschleunigungskraft aus der Normalbetriebsposition in eine zweite Blockierungsrichtung (22), in welcher eine Betätigung der Schließanordnung (5) durch die Handhabe (4) und/oder die Kopplungsvorrichtung (7, 7') blockiert ist, bewegbar ausgebildet ist, wobei die zweite Blockierungsrichtung (22) der ersten Blockierungsrichtung (21) entgegengesetzt ist.

IPC 8 full level  
**E05B 77/06** (2014.01); **E05B 85/10** (2014.01)

CPC (source: EP US)  
**E05B 77/06** (2013.01 - EP US); **E05B 85/10** (2013.01 - EP US); **E05B 77/02** (2013.01 - US); **Y10S 292/22** (2013.01 - EP US); **Y10T 292/57** (2015.04 - EP US)

Citation (applicant)  
• DE 19929022 C2 20010607 - HUF HUELSBECK & FUERST GMBH [DE]  
• DE 102009053553 A1 20110519 - HUF HUELSBECK & FUERST GMBH [DE]

Cited by  
EP2818615B1; EP2818615B2

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2811090 A2 20141210**; **EP 2811090 A3 20150909**; **EP 2811090 B1 20190313**; CN 104234547 A 20141224; CN 104234547 B 20180807; DE 102013105801 A1 20141211; US 2014361556 A1 20141211; US 2017044802 A1 20170216; US 9765552 B2 20170919

DOCDB simple family (application)  
**EP 14170066 A 20140527**; CN 201410248251 A 20140605; DE 102013105801 A 20130605; US 201414295405 A 20140604; US 201615336280 A 20161027