

Title (en)  
ROLLER SHOE

Title (de)  
ROLLENSCHUH

Title (fr)  
PATIN A ROULEAUX

Publication  
**EP 3034256 A1 20160622 (DE)**

Application  
**EP 15199988 A 20151215**

Priority  

- DE 102014225850 A 20141215
- DE 102014225849 A 20141215

Abstract (de)  
Vorrichtung zum Anpressen von Beschichtungsmaterial auf eine bewegte, flache, zu beschichtende Oberfläche, insbesondere eine Platte, wie eine Möbelplatte (1). Die Vorrichtung weist eine Mehrzahl von Rollen (2) in einen gemeinsamen Tragrahmen (3) auf, der von einer Mehrzahl von Federlagerungen (41) zwischen Tragrahmen (3) und einem Maschinengestell (4) gehalten wird. Zum Einsatz kommen neben zylindrischen Rollen (2) insbesondere auch taillierte Rollen.

IPC 8 full level  
**B27D 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B27D 5/003** (2013.01)

Citation (applicant)  

- DE 202006020669 U1 20090702 - HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME [DE]
- DE 102013008022 B3 20140410 - SCHOLZ KONRAD [DE]

Citation (search report)  

- [A] DE 3039230 A1 19820519 - REICH MASCHF GMBH KARL [DE]
- [A] DE 2917097 A1 19801106 - REICH MASCHF GMBH KARL
- [A] DE 2553715 B1 19761223 - RAIMANN GMBH B
- [A] DE 9306484 U1 19930909 - BRANDT HEINRICH MASCH [DE]
- [A] WO 2004113036 A1 20041229 - BORTOLINI ENGINEERING [IT], et al
- [A] DE 1902059 A1 19700806
- [AD] DE 102013008022 B3 20140410 - SCHOLZ KONRAD [DE]
- [A] DE 202009006793 U1 20100923 - HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME [DE]
- [A] DE 2509993 A1 19760916 - NEY FA GERHARD
- [A] DE 7435465 U 19760624
- [A] WO 03062340 A1 20030731 - AKZO NOBEL NV [NL], et al
- [A] WO 8501009 A1 19850314 - MINNESOTA MINING & MFG [US]
- [A] WO 0136168 A1 20010525 - BRANDT KANTENTECHNIK GMBH [DE], et al

Cited by  
DE102021132156B3

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3034256 A1 20160622; EP 3034256 B1 20180418**

DOCDB simple family (application)  
**EP 15199988 A 20151215**