

Title (en)
DEVICE FOR ACCOMMODATING A BOOT ON A SNOW GLIDING DEVICE

Title (de)
AUFNAHMEVORRICHTUNG EINES SCHUHS FÜR EIN GLEITGERÄT

Title (fr)
DISPOSITIF D'ACCUEIL D'UNE CHAUSSURE POUR UN ENGIN DE GLISSE

Publication
EP 3173133 A1 20170531 (FR)

Application
EP 16002535 A 20161129

Priority
FR 1502492 A 20151130

Abstract (fr)
Dispositif d'accueil (1) d'une chaussure (8) sur un engin de glisse (9), le dispositif d'accueil comprenant : - une assise (2) s'étendant selon une direction longitudinale (X) depuis une extrémité arrière (24) jusqu'à une extrémité avant (23), et en largeur, d'un premier bord (21) jusqu'à un deuxième bord (22) selon une direction transversale (Y), l'assise présentant une surface supérieure (20) sur laquelle vient en appui la chaussure (8) ; - un arceau (3) solidaire de l'assise (2), l'arceau étant autoporté et positionné au niveau de l'extrémité arrière (24) de l'assise, l'arceau (3) supportant une première face d'appui (310) destinée à coopérer directement avec une partie postérieure (81) de la chaussure (8) lorsque celle-ci est logée dans le dispositif d'accueil (1), - un premier lien (4) solidaire de l'assise (2), le premier lien reliant le premier bord (21) au deuxième bord (22), au niveau de l'extrémité avant (23) de l'assise (2), le premier lien (4) supportant une deuxième face d'appui (411) destinée à coopérer directement avec une partie antérieure (82) de la chaussure (8) lorsque celle-ci est logée dans le dispositif d'accueil (1) - un deuxième lien (6), monté pivotant par rapport à l'assise (2), autour d'un axe transversal, le deuxième lien étant muni d'une surface de maintien destinée à venir en contact avec le cou-de-pied de la chaussure (8). Le premier lien (4) et/ou l'arceau (3) est déformable élastiquement de sorte que, lorsque la chaussure (8) est logée dans le dispositif d'accueil (1), celle-ci est maintenue enserrée entre les première (310) et seconde (411) faces d'appui grâce au retour élastique du premier lien (4) et/ou de l'arceau (3). Le dispositif d'accueil comprend, en outre, une butée (71) assurant le positionnement du deuxième lien, lorsqu'il bascule vers l'avant, dans une configuration stable de chaussage pour laquelle la surface de maintien est placée, sensiblement, en vis-à-vis du cou-de-pied de la chaussure (8).

IPC 8 full level
A63C 10/04 (2012.01); **A63C 10/06** (2012.01); **A63C 10/08** (2012.01)

CPC (source: EP)
A63C 10/04 (2013.01); **A63C 10/045** (2013.01); **A63C 10/06** (2013.01); **A63C 10/08** (2013.01)

Citation (applicant)
US 6886850 B2 20050503 - TAYLOR G SCOTT [US], et al

Citation (search report)
• [Y] WO 9915245 A1 19990401 - EIGHT INC [US], et al
• [I] US 5172924 A 19921222 - BARCI ROBERT S [US]
• [Y] WO 2004062751 A1 20040729 - BURTON CORP [US], et al
• [Y] FR 1049235 A 19531229
• [Y] WO 2008049576 A1 20080502 - SAM SPORT AND MARKETING AG [CH], et al

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3173133 A1 20170531; **EP 3173133 B1 20191016**; FR 3044234 A1 20170602; FR 3044234 B1 20190510

DOCDB simple family (application)
EP 16002535 A 20161129; FR 1502492 A 20151130