

Title (en)  
CLOCK MECHANISM

Title (de)  
UHRWERKSMECHANISMUS

Title (fr)  
MÉCANISME D'HORLOGERIE

Publication  
**EP 3410232 A1 20181205 (FR)**

Application  
**EP 17173323 A 20170529**

Priority  
EP 17173323 A 20170529

Abstract (en)  
[origin: CN108931912A] The invention proposes a clockwork mechanism comprising: a rod (1) rotatable about a rod axis (X), the angular position of the rod representing the first value, the zero value of the first value corresponding to the reference direction, the sliding member (4), Mounted in translational movement on the rod in a direction substantially perpendicular to the axis of the rod and including a guiding marker element, the trajectory of the guiding marker element with respect to the rod translation intersecting the rod axis, the radial positional representation of the guiding marker element relative to the rod axis a second value, an output device formed by a deformable parallelogram in a plane perpendicular to the axis of the rod, the parallelogram comprising a first side (AB) and a first side that are fixed relative to the axis of the rod and perpendicular to the reference direction translatably coupled to a second side (CD) of the guiding marker element in a direction perpendicular to the reference direction, wherein the angular position of the third and fourth sides of the parallelogram adjacent to the first side is substantially the same The value is proportional to the product of the second value.

Abstract (fr)  
Le mécanisme d'horlogerie comporte : - une bascule (1) mobile en rotation autour d'un axe de bascule (X), la position angulaire de la bascule (1) représentant une première valeur, une valeur nulle de la première valeur correspondant à une direction de référence, - un coulisseau (4) monté mobile en translation sur la bascule (1) selon une direction sensiblement perpendiculaire à l'axe de bascule (1) et comportant un élément de repère dont la trajectoire en translation en référence à la bascule (1) est sécante avec l'axe de bascule (X), la position radiale de l'élément de repère par rapport à l'axe de bascule (X) représentant une deuxième valeur, - un dispositif de sortie formé d'un parallélogramme déformable dans un plan perpendiculaire à l'axe de bascule (X), le parallélogramme comportant un premier côté (AB) fixe en référence à l'axe de bascule (X) et perpendiculaire à la direction de référence, un deuxième côté (CD) opposé au premier côté (AB) et lié en translation à l'élément de repère selon la direction perpendiculaire à la direction de référence, la position angulaire des troisième (AC) et quatrième (BD) côtés du parallélogramme, adjacents au premier côté (AB), étant sensiblement proportionnelle au produit des première et deuxième valeurs.

IPC 8 full level  
**G04B 13/00** (2006.01); **G04B 19/26** (2006.01)

CPC (source: CN EP US)  
**G04B 13/001** (2013.01 - EP US); **G04B 19/26** (2013.01 - CN US); **G04B 19/262** (2013.01 - EP US); **G04B 19/266** (2013.01 - CN EP US); **G06G 3/04** (2013.01 - EP)

Citation (search report)  
• [A] WO 2016029296 A1 20160303 - MOURET NICOLAS [CA]  
• [A] US 3316706 A 19670502 - JAMES KILBURG

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3410232 A1 20181205**; **EP 3410232 B1 20210721**; CN 108931912 A 20181204; CN 108931912 B 20201127; JP 2018200311 A 20181220; JP 6533850 B2 20190619; US 10599099 B2 20200324; US 2018341227 A1 20181129

DOCDB simple family (application)  
**EP 17173323 A 20170529**; CN 201810528625 A 20180529; JP 2018097674 A 20180522; US 201815968830 A 20180502