

Title (en)
DECK CONSTRUCTION FOR A WATER OUTLET WITH SYMMETRICAL COVER SUSPENSION

Title (de)
ÜBERBAUKONSTRUKTION FÜR EINEN WASSERABLAUF MIT SYMMETRISCHER ABDECKKLAPPEN-AUFHÄNGUNG

Title (fr)
SUPERSTRUCTURE DE DRAIN DE PLANCHER DE DOUCHE INSTALLÉE DANS UN ÉLÉMENT DE PAROI

Publication
EP 3533367 A1 20190904 (DE)

Application
EP 19158809 A 20190222

Priority
DE 102018104794 A 20180302

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Überbaukonstruktion (100) eines im Bodenbereich eines Wasch- oder Duschplatzes liegenden Ablaufs (10), welche in ein Wandelement (11) eingebaut oder einzubauen ist, umfassend:- einen über den Ablauf (10) zu setzenden Abdeckkasten (16) mit einer Rückwand (17), einer Deckenwand (19) und diese verbindenden Seitenwänden (18, 18'), wobei der Abdeckkasten (16) eine zum Ablauf (10) hin offene Unterseite (12) und eine zum Inneren des Wasch- oder Duschplatzes offene Vorderseite (13) zur Aufnahme einer plattenförmigen Abdeckklappe (20) aufweist,- wobei die Abdeckklappe (20) eine erste und eine zweite Sichtfläche (24; 24') aufweist, von welcher die eine im einmontierten Zustand in Richtung (R1) nach außen und die andere in Richtung (R2) nach innen weist,- wobei die Abdeckklappe (20) eine Unterkante (25) aufweist und im einmontierten Zustand etwa senkrecht zu einer Bodenfläche (26) des Wasch- oder Duschplatzes ausgerichtet und derart angeordnet ist, das unterhalb der Unterkante (25) ein Ablaufschlitz (14) verbleibt,- wobei Abdeckklappe (20) und Abdeckkasten (16) über eine Aufhängung (30) lösbar aneinander gekoppelt sind und die Abdeckklappe (20) um eine Drehachse (27) beweglich ist. Um die Nutzung beider Sichtflächen der Abdeckklappe zu erleichtern und eine vertikale Ausrichtung der Abdeckklappe (20) sicherzustellen, sind die Drehachse (27) und ein um die Drehachse (27) drehbares Einhängeelement (64) sowie ein im einmontierten Zustand der Abdeckklappe (20) unterhalb der Drehachse (27) liegendes Rastelement (33; 33') jeweils gleich weit von der ersten Sichtfläche (24) und der zweiten Sichtfläche (24') beabstandet, so dass in einer ersten Einbauposition (P1) der Abdeckklappe (20) die erste Sichtfläche (24) in Richtung (R1) weist und in einer zweiten Einbauposition (P2) die zweite Sichtfläche (24') in Richtung (R1) weist.

IPC 8 full level
A47K 3/40 (2006.01); **E03F 5/04** (2006.01)

CPC (source: EP)
A47K 3/405 (2013.01); **E03F 5/0408** (2013.01)

Citation (search report)
• [XA] EP 2818600 A1 20141231 - GEBERIT INT AG [CH]
• [I] DE 202014004016 U1 20140814 - HUSTER FRANK [DE]
• [A] DE 202011002821 U1 20120223 - MEPA PAULI UND MENDEN GMBH [DE]
• [XD] DE 102011051496 B4 20130404 - WEDI STEPHAN [DE]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3533367 A1 20190904; EP 3533367 B1 20201216; DE 102018104794 A1 20190905

DOCDB simple family (application)
EP 19158809 A 20190222; DE 102018104794 A 20180302