

Title (en)
ODOUR SEAL FOR A WATER OUTLET AND A WATER OUTLET WITH SAME

Title (de)
GERUCHSVERSCHLUSS FÜR EINEN WASSERABLAUF SOWIE WASSERABLAUF MIT GERUCHSVERSCHLUSS

Title (fr)
FERMETURE ANTI-ODEURS POUR UNE ÉVACUATION D'EAU AINSI QU'UNE ÉVACUATION D'EAU POURVUE D'UNE TELLE FERMETURE ANTI-ODEURS

Publication
EP 3578723 A1 20191211 (DE)

Application
EP 18176234 A 20180606

Priority
EP 18176234 A 20180606

Abstract (en)
[origin: RU2751659C2] FIELD: plumbing devices.SUBSTANCE: siphon contains a siphon case that sets a chamber for shutter water. The chamber has at least one inlet and at least one outlet. The siphon has a membrane element movable between the closed position and the open position, which is located in the siphon so that it closes the specified at least one chamber outlet in the closed position, and releases the specified at least one chamber outlet in the open position. The siphon case defines a drain space that communicates with the specified at least one chamber outlet when the membrane element is in the open position. The drain space at least partially surrounds the specified at least one chamber outlet, and the specified at least one inlet forms an inlet channel, which, when viewed in the mounting position, has an upper end open to the environment and extends down into the lower chamber area. The inlet channel at least partially surrounds the drain space or the drain space at least partially surrounds the specified inlet channel. There is a removable cover on the siphon case, which defines the upper part of the drain space. The cover has at least one guide element on which the specified membrane element is movably mounted. The guide element is made in the form of continuation or recess, which interacts with recess or, respectively, continuation of the membrane element. The spillway contains a drain case, which includes a pipe for connecting to the channel. The drain case sets the cup-shaped mounting space in which the above-mentioned siphon is located.EFFECT: invention provides a reduction in the structural height of the siphon while maintaining sufficient throughput, keeping sewer gases from passing through the siphon, as well as reducing the suction of shutter water at reduced pressure in the sewer system.18 cl, 12 dwg

Abstract (de)
Der Geruchsverschluss (10, 30, 60) besitzt einen Geruchsverschlusskörper (11, 31, 61), der eine Kammer (12, 32, 62) für Sperrwasser definiert. Die Kammer (12, 32, 62) weist zumindest eine Einlassöffnung (14, 34, 64) und zumindest eine Auslassöffnung (13, 33, 63) auf. Die Auslassöffnung (13, 33, 63) wird durch einen nach oben offenen Rohrstutzen im Inneren des Geruchsverschlusskörpers (11, 31, 61) gebildet. Der Geruchsverschlusskörper (11, 31, 61) definiert einen Ablaufraum (20, 40, 70), der mit der zumindest einen Auslassöffnung (13, 33, 63) der Kammer kommuniziert. Der Ablaufraum (20, 40, 70) umgibt die Auslassöffnung (13, 33, 63) der Kammer (12, 32, 62). Die Einlassöffnung (14, 34, 64) bildet einen Einlasskanal (17, 37, 67), der - in Einbaulage gesehen - ein oberes, zur Umgebung offenes Ende aufweist und sich nach unten in einen unteren Bereich (12a, 32a, 62a) der Kammer (12, 32, 62) erstreckt, wobei der Einlasskanal (17, 37, 67) den Ablaufraum (20, 40, 70) zumindest teilweise umgibt.Erfindungsgemäß liegt ein Deckelelement (15, 35, 63) auf der Auslassöffnung (13, 33, 63). Dieses wird bei Wasseranfall vom Wasserdruck nach oben gedrückt und gibt somit die Auslassöffnung (13, 33, 63) frei.

IPC 8 full level
E03F 5/04 (2006.01); **E03C 1/294** (2006.01)

CPC (source: EP RU)
E03C 1/294 (2013.01 - EP RU); **E03F 5/04** (2013.01 - RU); **E03F 5/0408** (2013.01 - EP); **E03F 2005/0418** (2013.01 - EP)

Citation (applicant)
• GB 2134940 A 19840822 - JUPP MICHAEL ROBERT
• GB 2164965 A 19860403 - GOODALL ANDREW NORMAN
• US 2199673 A 19400507 - ADOLPH RONNING

Citation (search report)
• [XAYI] US 2917070 A 19591215 - LANGDON JESSE D
• [Y] DE 202011109947 U1 20120801 - KALDEWEI FRANZ GMBH & CO [DE]
• [X] US 2199675 A 19400507 - ADOLPH RONNING
• [Y] GB 1087398 A 19671018 - SVEN AIGOT JOEL LILJENDAHL

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3578723 A1 20191211; **EP 3578723 B1 20201202**; HU E052738 T2 20210528; PL 3578723 T3 20210531; RU 2019117380 A 20201208; RU 2019117380 A3 20210322; RU 2751659 C2 20210715; UA 126570 C2 20221102

DOCDB simple family (application)
EP 18176234 A 20180606; HU E18176234 A 20180606; PL 18176234 T 20180606; RU 2019117380 A 20190605; UA A201906090 A 20190603