

Title (en)  
DOOR ARRESTER

Title (de)  
TÜRFESTSTELLER

Title (fr)  
ARRÊT DE PORTE

Publication  
**EP 4234864 A3 20230927 (DE)**

Application  
**EP 23176555 A 20190813**

Priority  

- EP 21215768 A 20190813
- EP 19759283 A 20190813
- DE 2019100728 W 20190813
- DE 102018119650 A 20180813

Abstract (en)  
[origin: WO2020035111A1] The invention relates to a door arrester, in particular for a door of a motor vehicle, comprising: a door retainer rod (30) which can be mounted on either one of the door (2) or the body (3) so as to be pivotable and has a first side (35) with profiling (35a) formed on the first side (35); and a first braking element which can be arranged on the other of the door (2) or the body (3) and in sections bears against the first side (35) of the door retainer rod (30) under the effect of a preload, and which, with the profiling (35a) of the first side (35), defines at least one retaining position. A reliably operating door arrester of compact design is created according to the invention in that the first braking element has a central boring, the door retainer rod (30) has an elongate through-hole (33), a guide pin (40) passes through the central boring and the through-hole (33), and the guide pin (40) permits an axial movement of the first braking element along the guide pin (40).

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft einen Türfeststeller, insbesondere für eine Tür eines Automobils, umfassend eine an einem von Tür und Karosserie schwenkbar lagerbare Türhaltestange (30) mit einer ersten Seite (35) und einer auf der ersten Seite (35) ausgebildeten Profilierung (35a), und einen an dem anderen von Tür und Karosserie anordnenbaren ersten Bremskörper (50), der abschnittsweise an der ersten Seite (35) der Türhaltestange (30) unter einer Vorspannung anliegt und der mit der Profilierung (35a) der ersten Seite (35) mindestens eine Halteposition definiert, wobei der erste Bremskörper (50) eine zentrale Lochung aufweist, wobei die Türhaltestange (30) eine langgestreckte Durchbrechung (33) aufweist, wobei die zentrale Lochung und die Durchbrechung (33) von einem Führungszapfen (40) durchsetzt sind, und wobei der Führungszapfen (40) eine axiale Bewegung des ersten Bremskörpers (50) entlang des Führungszapfens (40) zulässt. Ein Türfeststeller, der kompakt aufgebaut und zuverlässig zu bedienen ist, wird erfindungsgemäß dadurch geschaffen, dass der vorgespannte erste Bremskörper (50) unter Erhöhung der Vorspannung den Erhebungen der Profilierung (35a) der Türhaltestange (30) nachgibt und bei Vertiefungen der Profilierung (35a) der Türhaltestange (30) unter Entspannung der Vorspannung eine erhöhte Haltekraft definiert.

IPC 8 full level

**E05C 17/16** (2006.01); **E05C 17/20** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**E05C 17/16** (2013.01 - EP); **E05C 17/163** (2013.01 - US); **E05C 17/203** (2013.01 - EP US); **E05Y 2201/218** (2013.01 - US)

Citation (search report)

- [A] WO 2008152961 A1 20081218 - NHK SPRING CO LTD [JP], et al
- [A] JP 2016094794 A 20160526 - YAZAKI CORP
- [A] JP S59163063 U 19841031
- [A] DE 6945239 U 19700212 - FIAT SOCIETA PER AZIONI CORSO [IT]
- [A] FR 347609 A 19050317 - PIERRE SCHIRA [FR]
- [A] FR 1295425 A 19620608 - CITROEN SA ANDRE
- [A] US 6178594 B1 20010130 - KOCH JOHN G [US]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)

**DE 102018119650 A1 20200213**; CN 112840094 A 20210525; CN 112840094 B 20230131; DE 202019005914 U1 20230330;  
EP 3837411 A1 20210623; EP 3837411 B1 20220126; EP 3995657 A1 20220511; EP 3995657 B1 20231004; EP 4234864 A2 20230830;  
EP 4234864 A3 20230927; JP 2021536537 A 20211227; US 11808067 B2 20231107; US 2021164276 A1 20210603;  
WO 2020035111 A1 20200220

DOCDB simple family (application)

**DE 102018119650 A 20180813**; CN 201980067261 A 20190813; DE 2019100728 W 20190813; DE 202019005914 U 20190813;  
EP 19759283 A 20190813; EP 21215768 A 20190813; EP 23176555 A 20190813; JP 2021507581 A 20190813; US 201917267796 A 20190813