

Title (en)

COMPONENT FOR A LIGHTING SYSTEM WITH MICROPROCESSOR AND PROGRAMMING INTERFACE

Title (de)

KOMPONENTE FÜR EIN BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT MIKROPROZESSOR UND PROGRAMMIERUNGSSCHNITTSTELLE

Title (fr)

COMPOSANT POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À MICROPROCESSEUR ET INTERFACE DE PROGRAMMATION

Publication

**EP 4355033 A2 20240417 (DE)**

Application

**EP 24153076 A 20161117**

Priority

- DE 202015106224 U 20151117
- EP 21201386 A 20161117
- EP 16797910 A 20161117
- EP 2016077994 W 20161117

Abstract (en)

[origin: WO2017085182A1] Ballast for luminous means, in particular LEDs, having a microprocessor with at least one memory unit and a printed circuit board, having at least one programming interface which is preferably accessible from outside the ballast and at least one signalling interface which is likewise preferably accessible from outside the ballast, wherein the microprocessor can be configured via the programming interface, and wherein at least one item of application software which can be executed by the microprocessor can be transmitted to the at least one memory unit via the programming interface, wherein the application software influences at least one of the following functionalities of the ballast: interaction with sensors, evaluation of signals transmitted to the signalling interface, control of the luminous means, activation/deactivation of interfaces of the ballast, activation/deactivation of communication protocols, acquisition, setting and/or evaluation of operating data and/or operating parameters of the ballast, setting-up of a network and linking of networks.

Abstract (de)

Komponente für ein Beleuchtungssystem (BS), aufweisend ein Vorschaltgerät für LED-Leuchtmittel, oder einen Sensor, wobei die Komponente ferner aufweist: einen Mikroprozessor mit wenigstens einer Speichereinheit und eine Platine, mit zumindest einer Programmierungsschnittstelle und wenigstens einer daran angebrachten Signalisierungsschnittstelle, wobei der Mikroprozessor über die Programmierungsschnittstelle konfigurierbar ist, und wobei über die Programmierungsschnittstelle wenigstens eine von dem Mikroprozessor ausführbare Applikationssoftware in die wenigstens eine Speichereinheit übertragbar ist, wobei die Applikationssoftware wenigstens eine der folgenden Funktionalitäten der Komponente beeinflusst: Interaktion mit weiteren Sensoren, Auswertung von an die Signalisierungs-Schnittstelle übermittelten Signalen, Ansteuerung des Leuchtmittels, Aktivierung/Deaktivierung von Schnittstellen der Komponente, Aktivierung/Deaktivierung von Kommunikationsprotokollen, Erfassen, Einstellen und/oder Auswerten von Betriebsdaten und / oder Betriebsparametern der Komponente, Aufbau eines Netzwerks und Verknüpfung von Netzwerken. Die Programmierungsschnittstelle (P) ist zunächst blockiert und durch Eingabe und/oder Übermittlung eines Kodes aktivierbar.

IPC 8 full level

**H05B 47/165** (2020.01)

CPC (source: AT EP US)

**H05B 47/10** (2020.01 - AT); **H05B 47/165** (2020.01 - EP US); **H05B 47/175** (2020.01 - US); **H05B 47/18** (2020.01 - AT);  
**H05B 47/19** (2020.01 - AT)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)

**DE 202015106224 U1 20170220**; AT 16920 U1 20201215; CN 108605399 A 20180928; EP 3378286 A1 20180926; EP 3378286 B1 20220309;  
EP 3955705 A1 20220216; EP 3955705 B1 20240508; EP 4355033 A2 20240417; EP 4355033 A3 20240529; US 10257912 B2 20190409;  
US 2018270932 A1 20180920; WO 2017085182 A1 20170526

DOCDB simple family (application)

**DE 202015106224 U 20151117**; AT 3892015 U 20151222; CN 201680060417 A 20161117; EP 16797910 A 20161117;  
EP 2016077994 W 20161117; EP 21201386 A 20161117; EP 24153076 A 20161117; US 201615768907 A 20161117