11 Numéro de publication:

0 101 376

A3

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 83401629.7

(51) Int. Cl.3: E 04 B 1/76

(22) Date de dépôt: 09.08.83

(30) Priorité: 09.08.82 DE 3229601

43 Date de publication de la demande: 22.02.84 Bulletin 84/8

88 Date de publication différée du rapport de recherche: 27.12.84

84 Etats contractants désignés: AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE ① Demandeur: ISOVER SAINT-GOBAIN Les Miroirs 18, avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie(FR)

(2) Inventeur: Royar, Jürgen Schmezerstrasse 30 D-6802 Ladenburg(DE)


(72) Inventeur: Baumann, Heinz Salierstrasse 26 D-6707 Schifferstadt(DE)

(74) Mandataire: Frèrejean, Jacques et al, Saint-Gobain Recherche 39, quai Lucien Lefranc F-93304 Aubervilliers(FR)

Nappe de matière isolante, en particulier en feutre de fibres minérales, comportant un parement collé, et procédé pour sa fabrication et pour son installation ou sa pose.

(57) L'invention concerne une nappe de matière isolante comportant une couche de feutre de fibres minérales et une nappe de parement collée sur l'une de ses faces à titre de couche d'arrêt et de moyen de fixation de la nappe à des éléments tels que chevrons de combles entre lesquels la couche isolante est installée. Il est prévu au moins une ligne ! de séparation parallèle à la rive qui n'abime pas le parement et . qui est appliquée par le fabricant sur la rive latérale de la couche isolante pour délimiter une bande de rive modulaire, que l'on enlève pour adapter la largeur de la couche isolante à la largeur d'installation, le collage entre la nappe et la couche isolante n'intéressant pas cette bande de rive. La ligne de séparation a la forme d'une ligne de marquage (4, 5, 6) de couleur contrastée produisant simplement un effet optique et n'affaiblissant pas sensiblement la couche isolante (1) du point de vue mécanique.

Pour séparer la bande de rive de la couche isolante, on insère entre la couche isolante et le parement, en dessous de la ligne de marquage, une latte résistant à l'entaillage et servant d'auxiliaire de coupe, et on coupe la couche isolante au droit de la ligne de marquage.





RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 83 40 1629

	DOCUMENTS CONSIDI	ERES COMME PERTINE	NTS	
atégorie		c indication, en cas de besoin, is pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
A	US-A-2 128 549 * page 2, lignes	(E. ZIER) 1-17; figure 4 *	1,6	E 04 B 1/76
A	US-A-2 238 022 * page 2, lign 2-3 *	- (JOHNSON F.) es 62-76; figures	1	
A,D	US-A-3 140 220 * page 1, lign 1-2 *	- (WALTER H.) es 54-57; figures	1	
A,D	DE-U-8 015 856 * page 6; figure		1,6	
A,D	DE-U-8 222 437	16-38; figures * - (GRÜNZWEIG) revendications	1,2,3,	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3) E 04 B 1 E 04 D 13
X : p	e présent rapport de recherche a été é Lieu de la recherche LA HAYE CATEGORIE DES DOCUMENT articulièrement pertinent à lui seu articulièrement pertinent en comi	Date d'achèvement de la recherc 14-09-1984 TS CITES T: théorie E: docume date de binaison avec un D: cité dar	ou principe à la b	Examinateur F.M. ase de l'invention erieur, mais publié à la ette date