11 Veröffentlichungsnummer:

0 180 075 A3

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 85112809.0

61) Int. Cl.4: **B 41 F 31/18**

22 Anmeldetag: 09.10.85

30 Priorität: 30.10.84 DE 3439713 18.02.85 DE 3505598 Anmelder: Windmöller & Hölscher, Münsterstrasse 48-52, D-4540 Lengerich i.W. (DE)

Weröffentlichungstag der Anmeldung: 07.05.86 Patentblatt 86/19

Erfinder: Geretzki, Helmut, Lucas-Cranach-Strasse 9, D-4540 Lengerich (DE)


84 Benannte Vertragsstaaten: CH FR GB IT Li

Vertreter: Lorenz, Eduard et al, Rechtsanwälte Eduard Lorenz - Bernhard Seidler Margrit Seidler - Dipl.-Ing. Hans-K. Gossel Dr. Ina Philipps - Dr. Paul B. Schäuble Dr. Siegfried Jackermeier, Widenmayerstrasse 23 D-8000 München 22 (DE)

Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 22.10.86 Patentblatt 86/43

Spülfarbwerk mit geteilter Farbkammerrakel.

(57) Ein Spülfarbwerk für eine Rotationsdruckmaschine, vorzugsweise Flexodruckmaschine, ist mit einer an die Farbauftragswalze anstellbaren Rakelleiste versehen, die zwischen zwei auf der Farbauftragswalze abstützbaren Rakelmessern mit einer der Farbzuführung und -verteilung dienenden Rinne und mit Einrichtungen zum Zu- und Abführen der Farbe versehen ist. Um zum Druck mit unterschiedlichen Farben die Rakelleisten durch Farbtrenneinrichtungen auf ihren einander zugewandten Stirnseiten voneinander trennen zu können, ohne daß Störungen infolge des Antrocknens von Farbe zu befürchten sind, sind mindestens zwei Rakelleisten vorgesehen, zwischen denen auf einem zu der Farbauftragswalze (17) parallelen Bolzen (10) eine zur Farbauftragswalze (17) rechtwinkelig abstehende Farbtrennplatte (11) schwenkbar gelagert ist. Die Schwenkachse liegt zwischen der vertikalen, durch den Schwerpunkt der Farbtrennplatte (11) gezogenen Linie und der Farbauftragswalze (17) und oberhalb dieses Schwerpunkts, so daß die Farbtrennplatte (11) mit einer konkaven Stirnseite (16), die entsprechend dem Radius der Farbauftragswalze (17) gekrümmt ist und eine die Rakelmesser (34, 35) überdeckende Umfangslänge aufweist, unter Schwerkraftwirkung dichtend an dem Mantel der Farbauftragswalze (17) anliegt. Die Rakelleisten (26, 27) sind mit ebenen mit den Seitenkanten der Rakelmesser (34, 35) fluchtenden seitlichen, der Farbtrennplatte (11) zugewandten Stirnflächen versehen, axial verschieblich gelagert und dichtend an die Seitenflächen der Farbtrennplatte (11) andrückbar.





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 85 11 2809

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE								
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile			etrifft spruch		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Ci. 4)		
A	US-A-1 920 419 PRODUCTS) * Spalte 1, Ze Zeile 38; Figure	ile 62 - Seite 2	, 1		в 41	F	31/18	
A	US-A-3 198 113 * Spalte 2, Zeil Zeile 17; Figure	e 38 - Spalte 3.	, 1					
				-		EBIE	CHIERTE TE (Int. Cl.4)	
De	r vorliegende Recherchenbericht wu	<u> </u>			Pri	······································		
X vo Y vo ar A te O ni P Zv	Recherchenort DEN HAAG ATEGORIE DER GENANNTEN D on besonderer Bedeutung allein on besonderer Bedeutung in Veri nderen Veröffentlichung derselb ichnologischer Hintergrund ichtschriftliche Offenbarung wischenliteratur er Erfindung zugrunde liegende	betrachtet r bindung mit einer D : ii en Kategorie L : a	Iteres Pate	ntdokume nmeldedat Idung ang Gründen a	KE J. nt. das je um veröff geführtes angeführte	doch entlic Doku es Do	kument	