

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: **86107886.3**

⑤① Int. Cl.⁴: **C 10 B 39/14**

⑳ Anmeldetag: **10.06.86**

③① Priorität: **15.06.85 DE 3521540**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: **30.12.86**
Patentblatt 86/52

⑥④ Benannte Vertragsstaaten: **BE DE FR GB IT**

⑥⑧ Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **10.02.88 Patentblatt 88/6**


⑦① Anmelder: **Dr. C. Otto & Comp. GmbH, Christstrasse 9,
D-4630 Bochum (DE)**
Anmelder: **FIRMA CARL STILL GMBH & CO. KG.,
Kaiserwall 17-23, D-4350 Recklinghausen (DE)**

⑦② Erfinder: **Kwasnik, Hans-Jürgen, An der Ziegelei 40,
D-4690 Herne (DE)**
Erfinder: **Piduch, Hans-Günter, Dürerstrasse 30,
D-4630 Bochum 1 (DE)**
Erfinder: **Lucas, August, Potendiek 2,
D-4354 Datteln-Hornburg (DE)**

⑦④ Vertreter: **Dahlkamp, Heinz-Leo, Dipl.-Ing., c/o Firma Dr.
C. Otto & Comp. GmbH Christstrasse 9, D-4630 Bochum
(DE)**

⑥④ **Löschwagen für Verkokungsöfen.**

⑥⑦ Die Erfindung betrifft einen Löschwagen für Verkokungsöfen, der zur Aufnahme des garen Brandes einer Ofenkammer im Stillstand dient und längs einer Batterie von Verkokungsöfen unter den Löschurm verfahrbar ist, wobei der Koksaufnahmebehälter des Wagens als viereckiger Kasten ausgebildet und mit einem schräg angeordneten Boden versehen ist, der zu der Koksrampe, die auf der entgegengesetzten Seite der Koksofenbatterie liegt, schräg nach unten verläuft. Die der Koksrampe zugewandte Vorderwand (6) des Aufnahmebehälters (4) ist an ihrem unteren Abschnitt über ihre ganze Länge mit einer nach außen verschwenkbaren Klappe (10) versehen, die über eine Betätigungsstange (11) und eine erste Betätigungseinrichtung (15), (18) aus einer Stellung, in der sie den Aufnahmebehälter dicht verschließt, in eine Stellung verschwenkbar ist, in der sie um einen Spalt «a» geöffnet ist, der im Bereich des tiefsten Punktes des Schrägbodens (8) entsteht. Die Ausstragsöffnung (9) des Aufnahmebehälters (4) bleibt dabei durch die innere, gitterförmige Klappenverkleidung (27) verschlossen. Ferner ist eine zweite Betätigungseinrichtung (20) vorgesehen, die unabhängig von der ersten Einrichtung ebenfalls auf die Betätigungsstange (11) einwirkt und mit der die Klappe einschließlic innerer Klappenverkleidung ganz geöffnet werden kann.





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0206093

Nummer der Anmeldung

EP 86 10 7886

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	DE-C-3 344 828 (MANNESMANN) * Anspruch 1; Spalte 2, Zeilen 40-61; Figuren 1-3 *	1-16	C 10 B 39/14
X	US-A-4 010 695 (MANTIONE) * Ansprüche 1-4; Figuren 1-7 *	1-13	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 10 B B 61 D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20-11-1987	Prüfer MEERTENS J.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			