11 Veröffentlichungenummer:

0 233 955

(12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 86100244.2

(5) Int. Cl.<sup>3</sup>: **E 04 F 13/16** E 04 F 13/18, B 05 B 15/04

(22) Anmeldetag: 09.01.86

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 02.09.87 Patentblatt 87/36

84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE 71) Anmelder: Seidl, Eduard **Brunnenweg 8** D-8063 Odelzhausen(DE)

72 Erfinder: Seidl, Eduard Brunnenweg 8 D-8063 Odelzhausen(DE)

<sup>54</sup> Schutz stark schmutzgefährdeter Wände durch Kunststoff-Folien u. das Aufbringen der Folie.

<sup>57)</sup> Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schutz von stark schmutzgefährdeten Wänden mit Hilfe einer Folie.

0233955

Betreff: Schutz, stark, schmutzgefährdeter Wände durch Kunststofffolien, sowie Aufbringen der Folie.

In herkömmlicher Weise werden Lackieranlag.in Großbetrieben, deren Wände willkürlich oder unwillkürlich einem Farbspritzstrahl oder sonstiger starker Verschmutzung ausgesetzt sind, durch Auftragen von Abziehlack geschützt.

Das Aufgringen u. Abziehen des Abziehlackes ist mit einem ort

Das Aufgringen u. Abziehen des Abziehlackes ist mit einem großen Aufwand von Material u. Arbeitsleistung verbunden. Außerdem müssen Fenster oder sonstige Öffnungen extra per Hand gereinigt werden. Die zu schützenden Wände (nichtsaugende Fliesenwände oder dergl.) werden mit Wasser bespritzt u. anschließend m.t einer Kunststofffolie bzw. Polyäthylen gleichsam tapeziert u. mit einer Bürste geglättet. Durch die entstehende Saugwirkung u. die mit Hilfe von Wasser entstehende Adhäsion, wird ein Halt der Folie gewährleistet. Außerdem ist die arteigene elektrische Aufladung der Kunststofffolien beim Aufbringen durch selbsttätiges anschmiegen an die zu schützende Wand ein willkommener Vorteil.

Ein Austrocknen ist nur an den Rändern der Folie zu befürchten. Um einem Abgleiten der Folie entgegen zu wirken, werden die Ränder (hauptsächlich die waagrechten Ränder) mit einer Zuckerlösung, 1 Teil Wasser, 1 Teil Zucker, besprüht. Diese hinterläuft die Folie selbsttätig, ohne daß der Bund angehoben wird. In der fläche ist ein Austrocknen nicht zu befürchten.

Fenster u. die damit verbundenen Spalten u. Ritzen, sowie der vorhandene Farbton der Wände sind damit transparent, dauerhaft u. sicheß geschützt.Das Entfernen der Folie erfolgt problemlos durch einfaches abziehen in kürzester Zeit.

Patentansprüche:
Aufbringen einer Folie auf stark schmutzgefährdeten Wänden,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wände mit Wasser befeuchtet
werden u. dann die Folie gleichsam als Tapete aufgebracht
wird, wobei hinter den Randzonen eine Zuckerlösung eingesprüht wird.



EPA Form 1503 03 82

## **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					EP 86100244.2
ategorie	Kennzeichnung des Doku der n	ments mit Angabe, soweit erforderlich, iaßgeblichen Teile		Betrifft Spruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CI. 4)
Α	DF _ A _ 1 924	409 (PICKHARDT &			
- 1	SIEBERT)	409 (FICKHARDI &			E 04 13/16
	* Gesamt *				E 04 F 13/18
					B 05 B 15/04
Α	חד א א א א א	005 /0005			
	DE - A - 2 057 SEILACHER)	Oap (SCHITT %			
	* Seiten 2-6	*			
					RECHERCHIERTE
				-	SACHGEBIETE (Int. C: 4)
					E 04 F
					B 05 B
					B 05 C
					D 05 C
	·				
Der v	orliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentanspruche erstellt.	7		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche			Prufer
WIEN 20-03-1987		•		SCHÜTZ	
von von ande tech	FEGORIE DER GENANNTEN Do besonderer Bedeutung allein b besonderer Bedeutung in Verb eren Veröffentlichung derselbe nologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung	petrachtet nach pindung miteiner D : in der	dem Anm 'Anmeldi	eicedatu Ing ange	t, das jedoch erst am oder m veröffentlicht worden ist fuhrtes Dokument igefuhrtes Dokument