



Numéro de publication:

0 430 900 A3

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 90830500.6

(51) Int. Cl.5: **D06G 3/04**, D06G 3/00

(2) Date de dépôt: 30.10.90

3 Priorité: 03.11.89 IT 956089

Date de publication de la demande: 05.06.91 Bulletin 91/23

Etats contractants désignés:
DE ES FR GB IT

Date de publication différée du rapport de recherche: 04.03.92 Bulletin 92/10 71 Demandeur: CONTI FLORENTIA S.R.L. Via delle Fonti, 6B I-50010 Badia a Settimo (Firenze)(IT)


Inventeur: Conti, Paolo Via Neri di Bicci, 14 I-50143 Firenze(IT)

Mandataire: Martini, Lazzaro Ufficio Brevetti Ing. Lazzaro Martini Via dei Rustici 5 I-50122 Firenze(IT)


- Procédé et dispositif pour retourner les chaussettes hors de la machine de traitement correspondante.
- © Pour retourner les chaussettes hors et à distance de la machine de traitement correspondante, telle qu'une machine à tricoter circulaire pour bonneterie ou une machine à coudre les pointes, on utilise:
- des moyens pour extraire la chaussette (3) de la machine (1) en l'aspirant dans un conduit (2) qui la transporte jusqu'à une station de retournement (4) placée à distance de la machine (1) et, après le retournement, pour l'envoyer au dispositif de déchargement;
- une station de retournement (4) comprenant: une chambre (40) à axe vertical, avec une cloison grillagée (41) articulée, pour intercepter et positionner la chaussette (3) en position verticale et avec la bande élastique (30) en haut; des moyens pour saisir la bande élastique (30) de l'extérieur et effectuer son

ouverture en rond; des moyens en forme de tasse (52) pour bloquer la bande élastique (30) ainsi ouverte en rond; un tube de retournement (5) coaxial avec ladite chambre (40), passant dans ladite tasse (52) et dans l'ouverture (43) de ladite cloison (41), lequel est asservi à un cylindre pneumatique (9) à double effet, en alignement avec la chambre (40) et dans lequel (5) la chaussette (3) se trouve en partie logée pendante, de manière à ce que la course vers le haut du tube (5) provoque l'actionnement de la tasse (52), l'ouverture de la cloison (41) et le retournement de la chaussette (3) sur elle-même, de la bande élastique jusqu'à la pointe du pied, en la faisant passer à travers l'ouverture (43) de la cloison (41);

- une cloche (7) d'expulsion de la chaussette (3') retournée et avec la pointe en avant.







Numéro de la demande

EP 90 83 0500

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS						
Catégorie		ec indication, en cas de besoin, ties pertinentes		endication ncernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CI.5)	
Α	GB-A-1 186 384 (F. LONA * page 1, ligne 75 - page 2,	•	1,3	3	D 06 G 3/04 D 06 G 3/00	
Α	US-A-3 738 123 (A. MAZZI) * colonne 3, ligne 8 - ligne 36 * *		1,3	3		
Α	FR-A-1 523 778 (VEB FEI * page 3, colonne de gauch ligne 18 * *			3		
Α	GB-A-1 055 701 (L.H. COI	_TON) 				
Α	FR-A-2 130 836 (ETABLIS	SEMENTS MAURICE HEI	LIOT)			
Α	US-A-4 487 546 (G. CASS	INELLI) - – –				
Α	DE-A-1 907 167 (A. MICH — -	ELETTI) -				
					DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CI.5)	
					D 06 G D 04 B D 06 H	
Le	présent rapport de recherche a été é	tabli pour toutes les revendication	ns			
	Lieu de la recherche Date d'achèvement de la		cherche		Examinateur	
La Haye 23 décembre 91			1	D HULSTER E.W.F.		
Y: A:	CATEGORIE DES DOCUMEN particulièrement pertinent à lui seul particulièrement pertinent en comb autre document de la même catégor arrière-plan technologique divulgation per écrite	inaison avec un	date de dé D: cité dans la L: cité pour d	pôt ou aprè a demande l'autres rais	sons	
Ρ:	divulgation non-écrite document intercalaire théorie ou principe à la base de l'inv	vention	correspond		amille, document	