

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 735 251 B2

(12)

NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Entscheidung über den
Einspruch:

05.02.2003 Patentblatt 2003/06

(51) Int Cl.7: **F01N 7/10**

(45) Hinweis auf die Patenterteilung:

02.12.1998 Patentblatt 1998/49

(21) Anmeldenummer: **96100965.1**

(22) Anmeldetag: **24.01.1996**

(54) **Abgaskrümmer für eine Brennkraftmaschine**

Exhaust collector for an internal combustion engine

Collecteur d'échappement pour un moteur à combustion interne

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE FR GB IT

(30) Priorität: **29.03.1995 DE 19511514**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

02.10.1996 Patentblatt 1996/40

(73) Patentinhaber: **DaimlerChrysler AG**

70567 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:

- **Augustin, Helmut, Dipl.-Ing.**
D-21147 Hamburg (DE)
- **Blöcker, Henning, Dipl.-Ing.**
D-21435 Stelle (DE)
- **Bonny, Pierre, Dipl.-Ing.**
D-22589 Hamburg (DE)

- **Jekel, Wolfgang, Dipl.-Ing.**

D-21179 Hamburg (DE)

- **Kaifel, Hans-Jörg, Dipl.-Ing.**

D-73614 Schorndorf (DE)

- **Schütz, Berndt, Dipl.-Ing.**

D-70327 Stuttgart (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 582 985

DE-A- 3 216 980

DE-A- 4 127 634

DE-U- 7 925 201

DE-U- 8 004 882

FR-A- 2 164 263

FR-A- 2 549 529

GB-A- 2 058 918

US-A- 5 349 817

- **Die**

Konstruktionszeichnungen:1-03858.12;1-03909

.14;1-03858.15;

1-03940.15;1-03940.14;1-03940.12;1-3940.11;

02.1-03834.14;02.1-03834.15;02.1-03609.14

EP 0 735 251 B2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgaskrümmmer für eine Brennkraftmaschine, der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung.

[0002] Aus der EP 0 582 985 A1 ist ein Abgaskrümmmer zur Abgasführung aus einem Verbrennungsmotor bekannt, der aus einer mehrteiligen Innenschale und einer dieses mit Abstand umgebenden Außenschale sowie Flanschmitteln zum Anschluß des Innenrohres an mehrere im Abstand angeordnete Zylinderausgangskanäle der Brennkraftmaschine besteht. Ferner ist zum Anschluß eines Abgasrohres ein Ausgangsflansch vorgesehen, der an der Innenschale befestigt ist. Die Außenschale besteht aus Schalenteilen, die an ihren Rändern miteinander verbunden sind und umschließt die Innenschale an seinen in die Flanschmittel geführten Enden. Auf diese Weise wird zwischen der Innenschale und der Außenschale ein Raum gebildet, der zur Luftspaltisolierung dienen oder mit einem Isolierstoff gefüllt sein kann.

[0003] Bei der bekannten Anordnung sind die Flanschmittel für alle Anschlüsse der Innenschale an den Zylinderkopf in Form einer durchgehenden Flanschplatte als sogenannter Verbundflansch ausgebildet, der im Verhältnis zu den wesentlich dünneren Blechstärken der Innenschale und der Außenschale formbeständig und unelastisch ist. Daher müssen die Verbindungsbereiche der einzelnen Abschnitte der Innenschale als Schiebesitz ausgestaltet werden, damit die unterschiedlich starken Dehnungen, die durch Temperaturwechsel hervorgerufen werden, ausgeglichen werden können. Zur Abdichtung solcher Schiebesitzverbindungen sind zusätzliche Dichtelemente vorgesehen, die ein Austreten des Abgases aus der Innenschale in den Raum zwischen der Außenschale und der Innenschale verhindert. Eine solche Anordnung ist kompliziert im Aufbau, teuer in der Herstellung und außerdem aufgrund des Verbundflansches mit einem hohen Gewicht behaftet.

[0004] In dem DE-GM 80 04 882 ist ein Abgaskrümmmer beschrieben, der vier in einer Reihe liegende Einzelflansche aufweist, wobei die beiden mittleren Einzelflansche mit einem ersten Innenrohr und die beiden äußeren Einzelflansche mit einem zweiten Innenrohr verbunden sind. Jedes dieser Innenrohre besitzt eine Außenschale, wobei diese Außenschalen aus jeweils zwei an ihren Rändern miteinander verbundenen Schalenteilen zusammengesetzt sind und das jeweilige Innenrohr an seinen in die Flanschmittel geführten Enden umschließen. Zwischen Innenrohr und Außenschale ist ein Raum zu Luftspaltisolierung gebildet.

[0005] Bei der bekannten Anordnung sind zwar Einzelflansche vorgesehen, aufgrund der doppelten Anordnung von Verbindungsrohren und Außenschalen ist der Abgaskrümmmer aufwendig gestaltet und aufgrund der wesentlich längeren Nähte zwischen den Außenschalen teuer in der Herstellung.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Abgaskrümmmer der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Gattung derart weiterzubilden, daß ein einfacher Aufbau, eine Reduzierung des Gesamtgewichts sowie eine hohe Lebensdauer erreicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch einen Abgaskrümmmer mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Abgaskrümmers sind nicht nur in der Reduzierung des Gewichts und den geringeren Herstellkosten zu sehen, sondern auch in der längeren Haltbarkeit, insbesondere hinsichtlich der Außenschale. Letzteres wird dadurch erreicht, daß aufgrund der Gestaltung der Außenschale enge Radien nicht vorhanden sind und durch die Gestaltung der Nähte zwischen den Eingangsflanschen die resultierenden Spannungen erheblich niedriger liegen als bei den bekannten Konstruktionen.

[0009] Eine bevorzugte Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes besteht darin, daß sich an den geradlinigen Abschnitt der Außenschalennaht seitliche Bögen anschließen, deren äußere Enden mit dem Innenrohr verbunden sind. Bei einer solchen Lösung wirken die infolge Wärmedehnung entstehenden Kräfte nahezu ausschließlich in Längsrichtung der Flanschebene, so daß keine nennenswerte Biegebeanspruchung bei Temperaturwechseln auftritt.

[0010] Die Außenschale ist aus zwei Halbschalen gebildet, die mehrere Nähte aufweisen, von denen die zwischen den Eingangsflanschen verlaufenden Nähte einen größeren Abstand zum Innenrohr aufweisen als die übrigen Nähte. Hierdurch wird eine Kastenbauweise erzeugt, durch die sich in den Bereichen, die den Eingangsflanschen benachbart sind, ein größerer Abstand zwischen Innenrohr und Außenschale ergibt. Die Außenschale weist in einer zwischen den Eingangsflanschen liegenden und orthogonal zu diesen verlaufenden Ebene annähernd die Form eines Tropfens auf.

[0011] Um die Halbschalen zur Bildung der Außenschale zusammenzufügen, sind unterschiedliche Arten der Gestaltung der Nähte denkbar. Als besonders vorteilhaft werden Ausführungen als Stecknaht oder als Bördelnaht angesehen, wobei es durchaus zweckmäßig sein kann, verschiedene Nähte der Außenschale unterschiedlich zu gestalten. Als besonders geeignete Ausführung wird angesehen, daß die zwischen den Eingangsflanschen verlaufenden Nähte als Stecknaht und die übrigen Nähte als Bördelnaht ausgeführt sind. Für die Bördelnaht sind Bördelränder vorgesehen, deren Breite zur gegenseitigen Anlage vorzugsweise ca. 1 mm beträgt. Eine größere Breite ist zwar möglich, aber nicht unbedingt erforderlich. Eine weitere Ausführungsform besteht darin, daß der Bördelrand einer Halbschale breiter ausgeführt ist als der Bördelrand der anderen Halbschale, wobei der Überstand des breiteren Bördelrandes vorzugsweise 1 mm bis 1,5 mm beträgt. Diese Form der Bördelränder ist besonders für bestimmte Verbindungsverfahren, beispielsweise das Laserschweißen, in Betracht zu ziehen. Die Stecknaht ist aus sich

überlappenden Rändern gebildet, deren Überlappungsabschnitte vorzugsweise ca. 4 mm beträgt. Alle Nähte der Außenschale sind geschweißt. Um sicherzustellen, daß der Luftspalt zwischen dem Innenrohr und der Außenschale einen vorgegebenen Abstand nicht unterschreitet, ist zwischen dem Innenrohr und der Außenschale mindestens ein Distanzmittel, vorzugsweise ein Distanzring aus einem bei Erwärmung rückstandsfrei verbrennendem Material, vorgesehen.

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

wobei nur die Fig. 1-4 die Erfindung betreffen

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen luftspaltisolierten Abgaskrümmern, teilweise im Schnitt,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II - II in Fig. 1,

Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit III in Fig. 2,

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit IV in Fig. 2,

Fig. 5 eine nicht erfindungsgemäße Ausführungsvariante zu Fig. 1,

Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI - VI in Fig. 5,

Fig. 7 eine Ausführungsvariante zu Fig. 6,

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit VI-II in Fig. 7,

Fig. 9 eine weitere nicht erfindungsgemäße Ausführungsvariante zu Fig. 1.

[0013] In Fig. 1 ist die Draufsicht auf einen Abgaskrümmern 1 gezeigt, der im wesentlichen aus einem das Abgas führenden Innenrohr 2 und einer Außenschale 3 sowie mehreren Eingangsflanschen 10, 11, 12 und einem Ausgangsflansch 5 besteht. Das Innenrohr 2 umfaßt ein Bogenstück 6, ein T-förmiges Mittelstück 7 und ein Y-förmiges Anschlußstück 8, wobei jedes der Stücke 6, 7 und 8 an einem der Eingangsflansche 10, 11, 12 angeschlossen und das Anschlußstück 8 mit einem daran angeformten Anschlußstutzen 9 in dem Ausgangsflansch 5 nach Art eines Schiebesitzes befestigt ist. Das Bogenstück 6 besitzt an seinem dem Eingangsflansch 10 entfernt liegenden Ende einen Verbindungsabschnitt 16, der in einen Hülsenabschnitt 17 des Mittelstückes 7 gesteckt und in diesem gegen die Außenseite des Innenrohres 2 anliegend, ggf. mit geringem Spiel, aufgenommen ist. Außerdem ist eine Verbindung zwischen dem Mittelstück 7 und dem Anschlußstück 8 vorgesehen, und zwar durch einen Verbindungsabschnitt 16' am Mittelstück 7 und einem Hülsenabschnitt 17' am An-

schlußstück 8.

[0014] Die Außenschale 3 besteht aus einer ersten Halbschale 14 und einer zweiten Halbschale 15, deren Ränder an Nähten 18, 19, 20 und 21 aneinander liegen und miteinander verschweißt sind. Dabei erstreckt sich die erste Naht 18 zwischen den Eingangsflanschen 10 und 11, die zweite Naht 19 zwischen den Eingangsflanschen 11 und 12, die dritte Naht 20 folgt in radialem Abstand der Kontur des Anschlußstückes 8 zwischen dem Eingangsflansch 12 und dem Ausgangsflansch 5 und die vierte Naht 21 verläuft in radialem Abstand des Innenrohres 2 von dem Eingangsflansch 10 zum Ausgangsflansch 5. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, liegen die erste und zweite Naht 18, 19 in einer Ebene E nahe der Flanschebene, wobei der Verlauf der Nähte 18, 19 über einen Abschnitt 38 mindestens annähernd geradlinig ist und zu den Eingangsflanschen 10, 11, 12 hin in einem Bogen 13 mit großem Radius übergehen. Die jeweils äußeren Enden 29 der Bögen 13 bilden die Verbindung zu den Stücken 6, 7, 8 des Innenrohres 2, wobei der Abstand zwischen den Enden 29 mit L bezeichnet ist.

[0015] Auf diese Weise ergibt sich eine Kastenform der Außenschale 3, bei welcher der Abstand der Außenschale zum Innenrohr 2 im Bereich zwischen den Nähten 18, 19 und dem Innenrohr 2 wesentlich größer ist als der Abstand der Nähte 20, 21 zum Innenrohr 2. Die das Innenrohr 2 bildenden Stücke 6, 7, 8 sind in den Öffnungen der Eingangsflansche 10, 11, 12 bzw. des Ausgangsflansches 5 aufgenommen. Die Ränder der Außenschale 3 können in die Öffnungen der Flansche eingeschweißt oder unmittelbar vor den Eingangsflanschen an das Innenrohr angeschweißt sein. Auf diese Weise ergibt sich ein abgeschlossener Raum 4 zur Luftspaltisolation.

[0016] Auf dem Innenrohr 2 befinden sich zwei in axialem Abstand angeordnete Ringe 30, 30', die aus einem Material bestehen, das sich bei entsprechender Erwärmung auflöst. Hierfür kommt als Werkstoff Polyethylen in Betracht, das rückstandsfrei verbrennt und keine Belastung für die Umwelt darstellt. Diese Ringe 30, 30' dienen als Distanzmittel zwischen dem Innenrohr 2 und der Außenschale 3, damit ein Mindestluftspalt zwischen diesen Teilen nicht unterschritten wird.

[0017] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Darstellung des Eingangsflansches und das in diesen eingeführte Ende des Bogenstückes verzichtet wurde. Aus Fig. 2 ist ersichtlich, daß die erste Halbschale 14 und die zweite Halbschale 15 nach außen gebogene Ränder 22, 22' und 23, 23' aufweisen, an denen die Halbschalen 14 und 15 spiegelsymmetrisch aneinander liegen. Die Ränder 22, 23 bzw. 22', 23' sind miteinander verschweißt und aufgrund der Form der Ränder sind die Nähte 18, 21 als Bördelnähte ausgebildet. Ebenso weisen die in Fig. 2 nicht dargestellten Nähte der Außenschale 3 die Form von Bördelnähten auf. Der Querschnitt der Außenschale 3 weist im wesentlichen die Form eines Tropfens auf, wobei die erste Naht 18 in

einem wesentlich größeren Abstand zum Bogenstück 6 verläuft als die vierte Naht 21. Der Umschließungswinkel, über den die Kontur der Außenschale 3 in radial gleichbleibendem Abstand zum Innenrohr 6 verläuft, beträgt vorzugsweise ca. 230°.

[0018] Die Fig. 3 und 4 zeigen jeweils vergrößerte Darstellungen der Verbindungsbereiche der Halbschalen 14 und 15, woraus die Kontur der Ränder 22, 23 bzw. 22', 23' und die Gestalt der Bördelnaht deutlich wird. Es ist ersichtlich, daß die Breite B der Bördelränder zur gegenseitigen Anlage lediglich gering zu sein braucht, eine Breite B von ca. 1 mm wird als ausreichend angesehen, sie kann jedoch konstruktionsbedingt auch größer ausgeführt werden. Alternativ dazu kann auch eine Ausführung vorgesehen werden, bei welcher der Bördelrand einer Halbschale breiter ausgeführt ist als der Bördelrand der anderen Halbschale, wobei der Überstand des breiteren Bördelrandes vorzugsweise 1 mm bis 1,5 mm beträgt. Für die Verbindung der Halbschalen 14, 15 mittels Laserschweißen ist diese Ausführung besonders geeignet.

[0019] Die Fig. 5 zeigt eine Ausführungsvariante zu Fig. 1, bei der die Außenschale 3 aus zwei Halbschalen 24 und 25 gebildet ist, deren erste Naht 26 und zweite Naht 27 in einem Bogen 28 unterschiedlicher Krümmung verläuft. Dabei wird die Form aus einem mittleren Abschnitt 35 mit großem Krümmungsradius und seitlich daran anschließenden Abschnitten 36 mit etwas geringerem Radius gebildet, wobei das äußere Ende 34 der Abschnitte 36 in eine Schweißnaht an den Enden des Bogenstückes 6 des Mittelstückes 7 und des Anschlußstückes 8, die in die Öffnungen der Eingangsflansche 10, 11, 12 geführt sind, übergehen. Die Enden 34 des Bogens 28 sind somit ebenfalls in einem Abstand L zueinander angeordnet. Durch diese Form ist der Abstand der Nähte 26 und 27 zum Innenrohr 2 nicht so groß wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 1, aber noch deutlich größer als der Abstand zwischen der Naht 21 und dem Innenrohr 2, wie dies aus der Darstellung in Fig. 6 hervorgeht. Im übrigen stimmt die Ausführung der Fig. 5 mit derjenigen der Fig. 1 überein; dies betrifft auch die Bezugszeichen für gleiche Teile.

[0020] Die Fig. 6 zeigt einen Schnitt entlang der Linie VI-VI in Fig. 5, wobei ebenso wie in Fig. 2 auf eine Darstellung des Eingangsflansches und des daran angeschlossenen Innenrohrabschnitts verzichtet wurde. Aus Fig. 6 wird deutlich, daß die zweite Naht 27 als Stecknaht ausgebildet ist, bei der ein Rand 31 der ersten Halbschale 24 und ein Rand 32 der zweiten Halbschale 25 ineinander greifen. Die vierte Naht 21 entspricht bezüglich ihrer Form der zu Fig. 2 beschriebenen Bördelnaht. Zwischen dem Innenrohr 2 und der Außenschale 3 ist der Ring 30' angeordnet.

[0021] Die Fig. 7 zeigt eine Ausführungsvariante zu Fig. 6, bei der auch die der zweiten Naht 27 gegenüberliegende vierte Naht 33 als Stecknaht ausgebildet ist, so daß die Ränder der Halbschalen 24 und 25 nach Art einer Hutschachtel ineinandergreifen. In Fig. 8 ist die

Einzelheit VIII der Fig. 7 vergrößert dargestellt, woraus ersichtlich ist, daß die sich überlappenden Ränder 31 und 32 der Halbschalen 24, 25 durch eine Schweißnaht 37 miteinander verbunden sind, wobei ein Überlappungsabschnitt A gebildet ist, der vorzugsweise ca. 4 mm beträgt.

[0022] Die Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsvariante zu Fig. 1, bei der die Kontur der ersten und zweiten Nähte 39 und 40 einem Bogen 41 gleichmäßiger Krümmung entspricht, dessen Enden 42 am Innenrohr 2 befestigt sind. Dabei beträgt der Radius des Bogens 41 etwa das 0,6-fache des Abstandes L zwischen den Enden 42, der Nähte 39, 40 bzw. des Bogens 41. Im übrigen stimmt diese Ausführung mit derjenigen der Fig. 5 überein, dies gilt auch für die Bezugszeichen für gleiche Teile.

Patentansprüche

1. Abgaskrümmen (1) für eine Brennkraftmaschine mit einem Innenrohr (2) und einer das Innenrohr mit Abstand umgebenden Außenschale (3) und mit mindestens zwei an einem Zylinderkopf befestigbaren im Abstand zueinander angeordneten Eingangsflanschen (10, 11, 12) zum Anschluß des Innenrohres an mindestens zwei in einem Abstand angeordnete Zylinderausgangskanäle der Brennkraftmaschine sowie einem am Innenrohr (2) befestigten Ausgangsflansch (5) zum Anschluß eines Abgasrohres, wobei die Außenschale (3) aus mindestens zwei in ihren Rändern (22, 23; 31, 32) miteinander verbundenen Schalenteilen zusammengesetzt ist und das Innenrohr (2) an seinen in die Flanschmittel geführten Enden umschließt und zwischen dem Innenrohr (2) und der Außenschale (3) ein Raum (4) zur Luftspaltisolierung gebildet ist und die Außenschale (3) aus zwei Halbschalen (13, 14) gebildet ist, die mehrere Nähte (18 bis 21) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nähte (18, 19) zwischen jeweils zwei benachbarten Eingangsflanschen verlaufen, wobei diese Nähte (18, 19) einen größeren Abstand zum Innenrohr (2) aufweisen als die übrigen Nähte (20, 21) und daß die Außenschale (3) in einer zwischen den Eingangsflanschen (10, 11, 12) liegenden und orthogonal zu diesen verlaufenden Ebene annähernd die Form eines Tropfens aufweist,

und daß eine zwischen den Eingangsflanschen (10, 11, 12) verlaufende Naht (18, 19) der Außenschale (3) eine Kontur aufweist, die im wesentlichen einen geradlinigen Abschnitt (38), der in einer nahe den Eingangsflanschen (10, 11, 12) parallelen Ebene (E) liegt, umfaßt, wobei

sich eine Kastenform der Außenschale (3) ergibt, bei welcher der Abstand der Außenschale zum Innenrohr (2) im Bereich zwischen den Zwischen jeweils zwei benachbarten Eingangsflanschen ver-

laufen den Nähten (18, 19) und dem Innenrohr (2) wesentlich größer ist als der Abstand der übrigen Nähte (20, 21) zum Innenrohr (2).

2. Abgaskrümmer nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** sich an den geradlinigen Abschnitt (38) seitliche Bögen (13) anschließen, deren äußere Enden (29) mit dem Innenrohr (2) verbunden sind.

Claims

1. An exhaust manifold (1) for an internal combustion engine having an inner pipe (2) and an outer shell (3) which encompasses the inner pipe at a distance therefrom, and having at least two inlet flanges (10, 11, 12) positioned a certain distance apart from one another which can be fixed to a cylinder head for connecting the inner pipe to at least two cylinder outlet passages of the internal combustion engine positioned at a certain distance and an outlet flange (5) fixed to the inner pipe (2) for connecting an exhaust pipe, the outer shell (3) comprising at least two shell parts which are connected together at their edges (22, 23; 31, 32) and enclosing the ends of the inner pipe (2) which are inserted into the flange means, there being a space (4) formed for air gap insulation between the inner pipe (2) and the outer shell (3) and the outer shell (3) being formed of two half shells (13, 14) which feature several seams (18 to 21), **characterised in that** the seams (18, 19) run between two neighbouring inlet flanges, these seams (18, 19) being further from the inner pipe (2) than the other seams (20, 21), **in that** in a plane lying between the inlet flanges (10, 11, 12) and orthogonal to them the outer shell (3) has roughly the form of a droplet and **in that** a seam (18, 19) on the outer shell (3) running between the inlet flanges (10, 11, 12) has a contour which, in essence, comprises a straight section (38) lying in a parallel plane (E) near the input flanges (10, 11, 12) resulting in a box shape of the outer shell (3) in which the distance from the outer shell to the inner pipe (2) in the area between seams (18, 19), which run between two neighbouring input flanges, to the inner pipe (2) is, in essence, greater than the distance to the other seams (20, 21).
2. An exhaust manifold in accordance with Claim 1, **characterised in that** lateral curves (13) adjoin the straight section (38), the outer ends thereof (29) being connected to the inner pipe (2).

Revendications

1. Collecteur d'échappement (1) pour un moteur à combustion interne, comprenant un tuyau intérieur (2) et une coquille extérieure (3) entourant le tuyau intérieur à distance, ainsi qu'au moins deux brides d'entrée (10, 11, 12) placées à distance l'une de l'autre et pouvant être fixées à une culasse pour le raccordement du tuyau intérieur à au moins deux conduits de sortie de cylindres situés à distance l'un de l'autre du moteur à combustion interne, de même qu'une bride de sortie (5) fixée au tuyau intérieur (2) pour le raccordement d'un tuyau d'échappement, la coquille extérieure (3) étant constituée d'au moins deux parties de coquille reliées ensemble par leurs bords (22, 23 ; 31, 32) et entourant le tuyau intérieur (2) à ses extrémités guidées dans les moyens de guidage, avec formation, entre le tuyau intérieur (2) et la coquille extérieure (3), d'un espace (4) servant à l'isolation par un intervalle d'air, et la coquille extérieure (3) étant constituée de deux demi-coquilles (13, 14) qui présentent plusieurs joints (18 à 21), **caractérisé en ce que** les joints (18, 19) s'étendent chaque fois entre deux brides d'entrée voisines et ces joints (18, 19) ont une plus grande distance du tuyau intérieur (2) que les autres joints (20, 21), et que la coquille extérieure (3) affecte approximativement la forme d'une goutte dans un plan situé entre les brides d'entrée (10, 11, 12) et orthogonal à ces brides, et qu'un joint (18, 19) de la coquille extérieure (3), qui s'étend entre les brides d'entrée (10, 11, 12), présente un contour comprenant essentiellement un segment rectiligne (38) situé dans un plan parallèle (E) près des brides d'entrée (10, 11, 12), ce qui fait que la coquille extérieure (3) a la forme d'une caisse dans laquelle la distance entre la coquille extérieure et le tuyau intérieur (2) dans la zone située entre les joints (18, 19), qui s'étendent chaque fois entre deux brides d'entrée voisines, et le tuyau intérieur (2) est nettement supérieure à la distance entre les autres joints (20, 21) et le tuyau intérieur (2).
2. Collecteur d'échappement selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** des courbes latérales (13) se raccordent au segment rectiligne (38) et sont reliées par leurs extrémités extérieures (29) au tuyau intérieur (2).

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4






Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

