

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 104 632 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:

28.12.2005 Bulletin 2005/52

(21) Application number: **99936633.9**

(22) Date of filing: **27.07.1999**

(51) Int Cl.7: **H04Q 3/00**

(86) International application number:
PCT/FI1999/000641

(87) International publication number:
WO 2000/010338 (24.02.2000 Gazette 2000/08)

(54) **METHOD AND SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF SUBSCRIBER FUNCTIONS**

VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON TEILNEHMERFUNKTIONEN

PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION DES FONCTIONS POUR LES ABONNES

(84) Designated Contracting States:
DE FR GB IT

(30) Priority: **13.08.1998 FI 981752**

(43) Date of publication of application:
06.06.2001 Bulletin 2001/23

(73) Proprietor: **Nokia Corporation**
02150 Espoo (FI)

(72) Inventor: **JÄRVI, Jukka**
FIN-41120 Puuppola (FI)

(74) Representative: **Simmelvuo, Markku Kalevi et al**
Papula Oy,
P.O. Box 981
00101 Helsinki (FI)

(56) References cited:
WO-A1-96/15633 **WO-A2-98/31169**

EP 1 104 632 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

FIELD OF THE INVENTION

[0001] The present invention relates to telecommunication. In particular, the invention relates to a new and advanced method and system for the management of subscriber functions.

BACKGROUND OF THE INVENTION

[0002] At present, for each subscriber in a telephone exchange, there are about 130 subscriber functions. Most (about 80%) of these functions are of a nature that that does not allow any changes to be made in them by the subscriber him/herself via his/her telephone. Generally, these functions are also operator-specific rather than subscriber-specific. In practice, for about 90% of the subscribers in the exchange, these functions are the same.

[0003] For each subscriber, an individual subscriber record of a length under one hundred bytes for has been reserved the storage of subscriber functions. When a subscription is created, certain default functions are created for it, and these can be defined specifically for the operator and for the exchange in conjunction with the delivery of the exchange and later using MML (Man Machine Language, MML) commands. However, once the subscription has been created, there is no information available as to whether the functions included in the default set of functions are still valid for the subscriber or whether they have been changed. An example can be found in WO 96 156 33.

[0004] A problem with the present arrangement is the slowness of any operations pertaining to subscriber functions. For instance, if all subscribers in an exchange are to be given the right to call transfer, then it will be necessary to use MML commands applying to the functions defined for each subscriber. As there are hundreds of thousands of subscribers, this process may take several weeks.

[0005] On the other hand, if subscribers are to be transferred from one exchange to another, then it will be necessary to first read all the subscribers in the old exchange, in other words, a MML command is issued that will print out the functions defined for each subscriber. After that, the functions for each subscriber are read one by one. In this way, the data for hundreds of subscribers at a time are transferred to a computer, whereupon they are created again in the other exchange using MML commands via the computer in question. These operations are repeated in batches of a few hundred subscribers until all the subscribers have been transferred. Although the transfer is carried out by computer, it has to be done at a quiet time at night, so the time available for this is about five hours a day. In addition, since the data in question is in ASCII form (American Standard Code for Information Interchange, ASCII) and has to be proc-

essed character by character, the process for each subscriber takes as long as 20-30 seconds. For example, to complete the transfer of a hundred thousand subscribers in practice takes several weeks.

[0006] The object of the present invention is to disclose a new type of method that will eliminate the drawbacks described above. A specific object of the present invention is to disclose a method and system for the optimisation of subscriber functions and their management.

BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

[0007] The method of the invention for the management of subscriber functions is used to manage the subscriber functions for subscribers in a digital telephone exchange. The subscriber functions are stored in records. Subscriber functions include e.g. call transfer, call waiting and conference between three parties. Some of the functions are default functions, and these make up a default function set. One or more default function sets are provided, depending on the need. The functions comprised in the default function sets may already have been defined specifically for the operator and/or exchange at the time when the exchange was delivered to the operator.

[0008] According to the invention, subscriber functions consistent with default function sets are stored in default records common to the subscribers, the subscriber functions consistent with each default function set being stored in a separate default record. Further, according to the invention, the subscriber functions for each default subscriber are read when needed from the default record containing the default function set that defines the subscriber functions for the default subscriber in question. Default subscriber refers to a subscriber having subscriber functions corresponding to one of the default function sets. When a default function set is modified, the subscriber functions for the default subscribers concerned are changed accordingly. Further, according to the invention, the subscriber functions for special subscribers are stored in a subscriber-specific record for each subscriber. Special subscriber refers to a subscriber for whom the subscriber functions are different from the default definitions. Further, according to the invention, the subscriber functions for special subscribers are read when needed from the subscriber-specific records stored for the subscribers in question.

[0009] As compared with prior art, the present invention has the advantage that it significantly accelerates operations concerning subscriber functions. At present, changes applying to subscriber functions have to be made separately for each subscriber, whereas in the solution of the invention about 90 % of the subscribers can be dealt with by applying the changes to default records only, while subscriber-specific modifications only need to be made for the remaining 10 % of the subscribers. For instance, the operations needed to extend and ac-

tivate new functions e.g. for the subscribers in an exchange or home location register can be carried out hundreds of times faster than before. A transfer of subscribers from one exchange to another can be accomplished at least ten times faster because about 90 % of the subscribers can be transferred by reading all default function subscribers from the old exchange and a mere subscriber creation command in the new exchange is sufficient to make the default functions visible for them. Only for the remaining 10 % of the subscribers is it necessary to read and create the functions separately for each subscriber. Therefore, instead of taking weeks, the transfer is accomplished in a matter of days. A further advantage of the invention is an economy in storage space because the size of the subscriber database can be reduced to about a tenth. Moreover, queries regarding functions can be performed faster as the default functions can be read from one and the same place.

[0010] In an embodiment of the invention, data indicating whether the subscriber is a default subscriber or a special subscriber is provided in conjunction with the subscriber number of each subscriber.

[0011] In an embodiment of the invention, when the subscriber functions for a special subscriber are modified, the modified functions are checked to establish whether they correspond to any one of the default function sets. If they do, the special subscriber is again treated as a default subscriber.

[0012] In an embodiment of the invention, the subscriber functions for a special subscriber are not placed in a subscriber-specific record until one of the functions in question is activated for use for the first time.

[0013] In an embodiment of the invention, the default definitions are subscriber type-specific. Subscriber types include e.g. analogue subscriber, ISDN subscriber, RCSC subscriber (subscriber with alarm function with computation) and RCSN subscriber (subscriber with alarm function without computation). In other words, the default function sets are determined according to an assumed user profile.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] In the following, the invention will be described by the aid of a few examples of its embodiments with reference to the attached drawing, wherein a diagram illustrates a system according to the invention.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

[0015] The drawing presents an embodiment of the system of the invention. The system comprises a GSM network 1, default records 2⁰⁰ and 2⁰¹ and a number of special records 2¹, 2² and 2³. The default function sets are defined specifically for each operator and/or exchange. In practice, the functions for about 90 % of the subscribers will not be changed at all from the default definitions. Operations concerning subscriber functions

are thus significantly accelerated because, according to the invention, the default functions are stored in the default records 2⁰⁰ and 2⁰¹ and the subscriber number is only provided with data indicating whether the subscriber is a default subscriber or not. In the case of a default subscriber (in about 90 % of all cases), the functions are read from the default record in question.

[0016] In practice, the circumstance whether the subscriber is a default subscriber can be expressed e.g. by using the same subscriber information index terminating the analysis. If the functions for the subscriber are changed, i.e. the subscriber becomes a special subscriber, then e.g. the default function bit is reset to zero (in other words, the subscriber is given a specific subscriber information index) and a subscriber-specific record 2¹ is allocated for the subscriber, from which record the functions for that subscriber are subsequently read. When the functions for a special subscriber are changed, a check is carried out to establish whether the functions after the change correspond to one of the default function sets. If this is the case, then the subscriber is redefined as a default subscriber. On the other hand, if a default function set is modified, then the changes will apply to all the default subscribers concerned. For example, if the operator wishes to give all subscribers connected to an exchange the right to call transfer, then, according to the invention, an MML command applying to the default functions is all that is needed, whereas at present it is necessary to issue commands applying to the functions for each subscriber. In addition, according to the invention, it is possible that a subscriber-specific record is only allocated when the function in question is activated for the first time. For instance, in the case of call transfer, a subscriber-specific record is only allocated when the subscriber activates the call transfer function for the first time and therefore needs space for a C-number, and not directly when the subscriber is given permission to make use of the call transfer function.

[0017] Moreover, according to the invention, the default functions can be defined specifically for each subscriber type. For example, separate default function sets are provided for each subscriber type specified in subscriber function MML, such as e.g. analogue subscriber, ISDN subscriber, FM subscriber (subscriber for remote-controlled call transfer), FMRB subscriber (subscriber for telephone number check via telephone set) and AD&C subscriber (call duration and charge indication). In other words, the default function sets are defined according to an assumed user profile. Even if it should be necessary to use dozens of different default function sets, it would still be considerably less than in the current system where each one of e.g. a hundred thousand users has his/her own set.

Claims

1. Method for the management of subscriber func-

tions, said method being used to manage subscriber subscriber functions being stored in records, **characterised in that**

- subscriber functions consistent with default function sets are stored in default records (2^{00} , 2^{01} , ..., 2^{0N});
 - the subscriber functions for each default subscriber are read from the default record (2^{00} , 2^{01} , ..., 2^{0N}) concerned;
 - the subscriber functions for each special subscriber are stored in a subscriber-specific record ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) for the subscriber concerned; and
 - the subscriber functions for each special subscriber are read from the subscriber-specific record ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) for the subscriber concerned.
2. Method as defined in claim 1, **characterised in that** data indicating whether the subscriber is a default subscriber or a special subscriber is provided in conjunction with the telephone number of the subscriber.
3. Method as defined in claim 1 or 2, **characterised in that**
- when changes are made in the subscriber functions for a special subscriber, a check is performed to establish whether the changed functions correspond to any one of the default function sets; and
 - if the changed functions correspond to one of the default function sets, then the special subscriber concerned is redefined as a default subscriber.
4. Method as defined in any one of the preceding claims 1 - 3, **characterised in that** the subscriber functions for a special subscriber are not stored in a subscriber-specific record ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) until one of said functions is activated for use.
5. Method as defined in any one of the preceding claims 1 - 4, **characterised in that** the default definitions are subscriber type-specific.
6. System for the management of subscriber functions, said system comprising a telecommunication network (1), the subscriber functions for subscribers in said telecommunication network being managed, and said system further comprising a number of records (2) in which said subscriber functions are stored, **characterised in that**
- the system comprises one or more default records ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$), in which subscriber

functions consistent with default function sets are stored and from which the subscriber functions for default subscribers are read;

- the system comprises one or more subscriber-specific records ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$), in which the subscriber functions for each special subscriber are stored and from which they are read.

7. System as defined in claim 6, **characterised in that** the system comprises means (1) by which data indicating whether the subscriber is a default subscriber or a special subscriber is provided in conjunction with the subscriber number.

8. System as defined in claim 6 or 7, **characterised in that** system comprises means (1) by which, when the subscriber functions for a special subscriber are changed, a check is performed to establish whether said changed functions correspond to any one of the default function sets and by which a special subscriber is redefined as a default subscriber if the changed functions correspond to one of the default function sets.

9. System as defined in any one of the preceding claims 6 - 8, **characterised in that** the subscriber functions for a special subscriber are not stored in a subscriber-specific record ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) until one of the functions in question is activated for use.

10. System as defined in any one of the preceding claims 6 - 9, **characterised in that** the default definitions are subscriber type-specific..

11. A digital telephone exchange for the management of subscriber functions, the subscriber functions for subscribers in a telecommunication network being managed, and said digital telephone exchange further comprising a number of records (2) in which said subscriber functions are stored, **characterised in that**

- the digital telephone exchange comprises one or more default records ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$), in which subscriber functions consistent with default function sets are stored and from which the subscriber functions for default subscribers are read; and
- the digital telephone exchange comprises one or more subscriber-specific records ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$), in which the subscriber functions for each special subscriber are stored and from which they are read.

12. Digital telephone exchange as defined in claim 11, **characterised in that** the digital telephone exchange comprises means (1) by which data indicating whether the subscriber is a default subscriber

or a special subscriber is provided in conjunction with the subscriber number.

13. Digital telephone exchange as defined in claim 11 or 12, **characterised in that** digital telephone exchange comprises means (1) by which, when the subscriber functions for a special subscriber are changed, a check is performed to establish whether said changed functions correspond to any one of the default function sets and by which a special subscriber is redefined as a default subscriber if the changed functions correspond to one of the default function sets.
14. Digital telephone exchange as defined in any one of the preceding claims 11 - 13, **characterised in that** the subscriber functions for a special subscriber are not stored in a subscriber-specific record ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) until one of the functions in question is activated for use.
15. Digital telephone exchange as defined in any one of the preceding claims 11 - 14, **characterised in that** the default definitions are subscriber type-specific.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verwalten von Teilnehmerfunktionen, wobei das Verfahren zum Verwalten von Teilnehmerfunktionen in einem Telekommunikationsnetzwerk (1) verwendet wird, wobei die Teilnehmerfunktionen in Datensätzen gespeichert werden, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- Teilnehmerfunktionen im Einklang mit voreingestellten Funktionsgruppen in voreingestellten Datensätzen ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) gespeichert werden,
 - die Teilnehmerfunktionen für jeden voreingestellten Teilnehmer aus dem betroffenen voreingestellten Datensatz ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) ausgelesen werden,
 - die Teilnehmerfunktionen für jeden speziellen Teilnehmer in einem teilnehmerspezifischen Datensatz ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) für den betroffenen Teilnehmer gespeichert werden, und
 - die Teilnehmerfunktionen für jeden speziellen Teilnehmer aus dem teilnehmerspezifischen Datensatz ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) für den betroffenen Teilnehmer ausgelesen werden.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** Daten, die anzeigen, ob der Teilnehmer ein voreingestellter Teilnehmer oder ein spezieller Teilnehmer ist, in Verbindung mit der Telefonnummer des Teilnehmers bereitgestellt werden.

den.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- sobald in den Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer Änderungen getätigt werden, eine Überprüfung zum Ermitteln durchgeführt wird, ob die geänderten Funktionen irgendeiner aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen, und
 - wenn die geänderten Funktionen einer aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen, dann der betroffene spezielle Teilnehmer als ein voreingestellter Teilnehmer neu definiert wird.
4. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer nicht in einem teilnehmerspezifischen Datensatz ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) gespeichert werden, bis eine der Funktionen zur Verwendung aktiviert wird.
5. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die voreingestellten Definitionen teilnehmertypspezifisch sind.
6. System zur Verwaltung von Teilnehmerfunktionen, wobei das System ein Telekommunikationsnetzwerk (1) umfasst, wobei die Teilnehmerfunktionen für Teilnehmer in dem Telekommunikationsnetzwerk verwaltet sind, und das System ferner eine Anzahl von Datensätzen (2) umfasst, in denen die Teilnehmerfunktionen gespeichert sind, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- das System einen oder mehrere voreingestellte Datensätze ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) umfasst, in denen Teilnehmerfunktionen im Einklang mit voreingestellten Funktionsgruppen gespeichert sind, und aus denen die Teilnehmerfunktionen für voreingestellte Teilnehmer ausgelesen werden,
 - das System einen oder mehrere teilnehmerspezifische Datensätze ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) umfasst, in denen die Teilnehmerfunktionen für jeden speziellen Teilnehmer gespeichert sind, und aus denen sie ausgelesen werden.
7. System gemäß Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das System eine Einrichtung (1) umfasst, durch die Daten, die anzeigen, ob der Teilnehmer ein voreingestellter Teilnehmer oder ein spezieller Teilnehmer ist, in Verbindung mit der Teilnehmernummer bereitgestellt sind.

8. System gemäß Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das System eine Einrichtung (1) umfasst, durch die, wenn die Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer geändert werden, eine Überprüfung zur Ermittlung durchgeführt wird, ob die geänderten Funktionen irgendeiner aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen, und durch die ein spezieller Teilnehmer als ein voreingestellter Teilnehmer neu definiert wird, wenn die geänderten Funktionen einer aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen.
9. System gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 6 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer nicht in einem teilnehmerspezifischen Datensatz ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) gespeichert sind, bis eine der in Frage stehenden Funktionen zur Verwendung aktiviert wird.
10. System gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 6 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die voreingestellten Definitionen teilnehmertypspezifisch sind.
11. Digitale Telefonvermittlung zur Verwaltung von Teilnehmerfunktionen, wobei die Teilnehmerfunktionen für Teilnehmer in einem Telekommunikationsnetzwerk verwaltet sind, und die digitale Telefonvermittlung ferner eine Anzahl von Datensätzen (2) umfasst, in denen die Teilnehmerfunktionen gespeichert sind, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- die digitale Telefonvermittlung einen oder mehrere voreingestellte Datensätze ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) umfasst, in denen Teilnehmerfunktionen im Einklang mit voreingestellten Funktionsgruppen gespeichert sind, und aus denen die Teilnehmerfunktionen für voreingestellte Teilnehmer ausgelesen werden, und
 - die digitale Telefonvermittlung einen oder mehrere teilnehmerspezifische Datensätze ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) umfasst, in denen die Teilnehmerfunktionen für jeden speziellen Teilnehmer gespeichert sind, und aus denen sie ausgelesen werden.
12. Digitale Telefonvermittlung gemäß Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die digitale Telefonvermittlung eine Einrichtung (1) umfasst, durch die Daten, die anzeigen, ob der Teilnehmer ein voreingestellter Teilnehmer oder ein spezieller Teilnehmer ist, in Verbindung mit der Teilnehmernummer bereitgestellt sind.
13. Digitale Telefonvermittlung gemäß Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die digitale Telefonvermittlung eine Einrichtung (1) um-

fasst, durch die, wenn die Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer geändert werden, eine Überprüfung zur Ermittlung durchgeführt wird, ob die geänderten Funktionen irgendeiner aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen, und durch die ein spezieller Teilnehmer als ein voreingestellter Teilnehmer neu definiert wird, wenn die geänderten Funktionen einer aus den voreingestellten Funktionsgruppen entsprechen.

14. Digitale Telefonvermittlung gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 11 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Teilnehmerfunktionen für einen speziellen Teilnehmer nicht in einem teilnehmerspezifischen Datensatz ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) gespeichert sind, bis eine der in Frage stehenden Funktionen zur Verwendung aktiviert wird.

15. Digitale Telefonvermittlung gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 11 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die voreingestellten Definitionen teilnehmertypspezifisch sind.

25 Revendications

1. Procédé de gestion de fonctions d'abonné, ledit procédé étant utilisé pour gérer des fonctions d'abonné dans un réseau de télécommunication (1), lesdites fonctions d'abonné étant mémorisées dans des enregistrements, **caractérisé en ce que :**
- des fonctions d'abonné compatibles avec des ensembles de fonctions standard sont mémorisées dans des enregistrements standard ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) ;
 - les fonctions d'abonné pour chaque abonné standard sont lues à partir de l'enregistrement standard ($2^{00}, 2^{01}, \dots, 2^{0N}$) concerné ;
 - les fonctions d'abonné pour chaque abonné spécial sont mémorisées dans un enregistrement spécifique à l'abonné ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) pour l'abonné concerné ; et
 - les fonctions d'abonné pour chaque abonné spécial sont lues à partir de l'enregistrement spécifique à l'abonné ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) pour l'abonné concerné.
2. Procédé selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** des données indiquant si l'abonné est un abonné standard ou un abonné spécial sont délivrées conjointement avec le numéro de téléphone de l'abonné.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que :**
- lorsque des modifications sont apportées aux

- fonctions d'abonné d'un abonné spécial, une vérification est réalisée pour établir si les fonctions modifiées correspondent à l'un quelconque des ensembles de fonctions standard ; et
- si les fonctions modifiées correspondent à l'un des ensembles de fonctions standard, l'abonné spécial concerné est redéfini comme un abonné standard.
4. Procédé selon l'une quelconque des précédentes revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** les fonctions d'abonné d'un abonné spécial ne sont pas mémorisées dans un enregistrement spécifique à l'abonné (2^1 , 2^2 , ..., 2^N) avant qu'une desdites fonctions soit activée pour être utilisée.
5. Procédé selon l'une quelconque des précédentes revendications 1 à 4, **caractérisé en ce que** les définitions standard sont spécifiques au type d'abonné.
6. Système de gestion de fonctions d'abonné, ledit système comprenant un réseau de télécommunication (1), les fonctions d'abonné relatives à des abonnés dudit réseau de télécommunication étant gérées, et ledit système comprenant en outre un certain nombre d'enregistrements (2) dans lesquels lesdites fonctions d'abonné sont mémorisées, **caractérisé en ce que** :
- le système comprend un ou plusieurs enregistrements standard (2^{00} , 2^{01} , ..., 2^{0N}), dans lesquels des fonctions d'abonné compatibles avec des ensembles de fonctions standard sont mémorisées et à partir desquels les fonctions d'abonné pour des abonnés standard sont lues ;
 - le système comprend un ou plusieurs enregistrements spécifiques à l'abonné (2^1 , 2^2 , ..., 2^N), dans lesquels les fonctions d'abonné pour chaque abonné spécial sont mémorisées et à partir desquels elles sont lues.
7. Système selon la revendication 6, **caractérisé en ce que** le système comprend des moyens (1) à l'aide desquels des données indiquant si l'abonné est un abonné standard ou un abonné spécial sont délivrées conjointement avec le numéro de l'abonné.
8. Système selon la revendication 6 ou 7, **caractérisé en ce que** le système comprend des moyens (1) à l'aide desquels, lorsque des modifications sont apportées aux fonctions d'abonné d'un abonné spécial, une vérification est réalisée pour établir si lesdites fonctions modifiées correspondent à l'un quelconque des ensembles de fonctions standard et à l'aide desquels un abonné spécial est redéfini comme un abonné standard si les fonctions modifiées correspondent à l'un des ensembles de fonctions standard.
9. Système selon l'une quelconque des précédentes revendications 6 à 8, **caractérisé en ce que** les fonctions d'abonné d'un abonné spécial ne sont pas mémorisées dans un enregistrement spécifique à l'abonné (2^1 , 2^2 , ..., 2^N) avant qu'une des fonctions en question soit activée pour être utilisée.
10. Système selon l'une quelconque des précédentes revendications 6 à 9, **caractérisé en ce que** les définitions standard sont spécifiques au type d'abonné.
11. Central téléphonique numérique permettant la gestion de fonctions d'abonné, les fonctions d'abonné relatives à des abonnés d'un réseau de télécommunication étant gérées, et ledit central téléphonique numérique comprenant en outre un certain nombre d'enregistrements (2) dans lesquels lesdites fonctions d'abonné sont mémorisées, **caractérisé en ce que** :
- le central téléphonique numérique comprend un ou plusieurs enregistrements standard (2^{00} , 2^{01} , ..., 2^{0N}), dans lesquels des fonctions d'abonné compatibles avec des ensembles de fonctions standard sont mémorisées et à partir desquels les fonctions d'abonné pour des abonnés standard sont lues ; et
 - le central téléphonique numérique comprend un ou plusieurs enregistrements spécifiques à l'abonné (2^1 , 2^2 , ..., 2^N), dans lesquels les fonctions d'abonné pour chaque abonné spécial sont mémorisées et à partir desquels elles sont lues.
12. Central téléphonique numérique selon la revendication 11, **caractérisé en ce que** le central téléphonique numérique comprend des moyens (1) à l'aide desquels des données indiquant si l'abonné est un abonné standard ou un abonné spécial sont délivrées conjointement avec le numéro de l'abonné.
13. Central téléphonique numérique selon la revendication 11 ou 12, **caractérisé en ce que** le central téléphonique numérique comprend des moyens (1) à l'aide desquels, lorsque des modifications sont apportées aux fonctions d'abonné d'un abonné spécial, une vérification est réalisée pour établir si lesdites fonctions modifiées correspondent à l'un quelconque des ensembles de fonctions standard et à l'aide desquels un abonné spécial est redéfini comme un abonné standard si les fonctions modifiées correspondent à l'un des ensembles de fonctions standard.

14. Central téléphonique numérique selon l'une quelconque des précédentes revendications 11 à 13, **caractérisé en ce que** les fonctions d'abonné d'un abonné spécial ne sont pas mémorisées dans un enregistrement spécifique à l'abonné ($2^1, 2^2, \dots, 2^N$) avant qu'une des fonctions en question soit activée pour être utilisée. 5
15. Central téléphonique numérique selon l'une quelconque des précédentes revendications 11 à 14, **caractérisé en ce que** les définitions standard sont spécifiques au type d'abonné. 10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

