



(11) **EP 2 148 015 A8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 72

(51) Int Cl.:
E03C 1/04 (2006.01) F21V 33/00 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
31.03.2010 Patentblatt 2010/13

(43) Veröffentlichungstag:
27.01.2010 Patentblatt 2010/04

(21) Anmeldenummer: **08013083.4**

(22) Anmeldetag: **21.07.2008**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA MK RS

- **Brunner, Stefan**
5034 Moosleerau (CH)
- **Lehner, Michael**
5722 Gränichen (CH)
- **Baumann, Daniel**
5046 Schmiedrued (CH)


(71) Anmelder: **KWC AG**
5726 Unterkulm (CH)

(74) Vertreter: **Schaad, Balass, Menzl & Partner AG**
Dufourstrasse 101
Postfach
8034 Zürich (CH)

(72) Erfinder:
• **Gautschi, Christian**
5734 Reinach (CH)

(54) **Sanitärarmatur mit einem lichtleitenden Ausflussrohr**

(57) Der Wasserauslaufkopf (10) der Sanitärarmatur (12) weist ein aus einem lichtdurchlässigen Material gefertigtes Ausflussrohr (32) auf. Dieses besteht aus einem mit dem Gehäuse (22) fest verbundenen ersten Ausflussrohrstück (34) und einem an diesem drehbar gelagerten stromabwärts angeordneten zweiten Ausflussrohrstück (36). Das erste Ausflussrohrstück (34) ist mit einer Einkopplungsfläche (66) versehen, durch welche von der Lichtquelle (68) erzeugtes Licht in das erste Ausflussrohrstück (34) eintritt. Das Licht wird durch das erste Ausflussrohrstück (34) und das zweite Ausflussrohrstück (36) zur Stirnseite (98) und Mantelfläche (132) geleitet, wo es aus dem zweiten Ausflussrohrstück (36) austritt. In einer ersten Drehstellung (40) des zweiten Ausflussrohrstücks (36) fließt das Wasser ausschliesslich durch den Strahlregler (96) aus der Armatur aus. In der zweiten Stellung wird mittels der Düsen (104) ein Kranz von Wasserstrahlen erzeugt. So ist es möglich, verschiedene Stahlbilder bereitzustellen, die alle einen beleuchteten Stahl aufweisen.



EP 2 148 015 A8