



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
03.08.2016 Patentblatt 2016/31

(51) Int Cl.:
B23F 5/04 (2006.01) **B23F 5/22** (2006.01)
B23F 19/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **15195128.2**

(22) Anmeldetag: **18.11.2015**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(71) Anmelder: **Liebherr-Verzahntechnik GmbH**
87437 Kempten (DE)

(72) Erfinder: **Würfel, Robert**
87439 Kempten (DE)


(74) Vertreter: **Behr, Wolfgang**
Lorenz Seidler Gossel
Rechtsanwälte Patentanwälte
Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 23
80538 München (DE)

(30) Priorität: **23.01.2015 DE 102015000907**

(54) **VERFAHREN ZUR VERZAHNBEARBEITUNG EINES WERKSTÜCKES DURCH EIN DIAGONALWÄLZVERFAHREN**

(57) Die vorliegende Erfindung zeigt ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberfläche des Werkzeuges erzeugt wird, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt. Dabei ist die gezielte Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen, eine reine Flankenlinienmodifikation und/oder eine Endrücknahme ist und/oder wobei die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60° zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

Figur 1



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Insbesondere kann es sich bei dem Diagonalwälzverfahren dabei um ein Diagonalschleifverfahren handeln, bei welchem eine modifizierte abrichtbare oder nicht abrichtbare Schleifschnecke eingesetzt wird.

[0002] Aus der EP 1 995 010 B1 ist dabei ein Verfahren zur Erzeugung einer Verzahnung mit einer geforderten Balligkeit und einer geforderten Schränkung dargestellt. Hierfür wird zum einen ein balliges Werkzeug eingesetzt, welches dadurch hergestellt wird, dass beim Abrichten der Schleifschnecke während der Verschiebung der Schnecke in Richtung ihrer Achse der Abstand zwischen der Abrichtscheibe und der Schnecke geändert wird. Dabei wird in der Schneckenmitte ein bestimmter Achsabstand verwirklicht und zu den beiden Schneckenenden hin entsprechend dem Quadrat des Abstands von der Schneckenmitte vergrößert bzw. verkleinert. Zusätzlich wird während des Diagonalschleifverfahrens der Achsabstand zwischen der Schleifschnecke und dem Werkstück zur Erzeugung einer balligen Modifikation geändert. Die Verschränkung selbst wird dabei über die Differenz von Profilwinkelabweichungen in zwei unterschiedlichen Stirnschnitt-Ebenen bestimmt. Das aus der EP 1995 010 B1 bekannte Verfahren führt jedoch dazu, dass außerhalb der Ebenen, in welchen die Schränkung bestimmt wird, Formabweichungen vorliegen.

[0003] Aus der DE 10 2012 015 846 A1 ist ein Verfahren bekannt, bei welchem eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie eines Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeugabrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die Modifikation des Werkzeuges eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt. Als Modifikation sind dabei insbesondere periodische Flankenwelligkeiten auf der aktiven Oberfläche des Werkstückes vorgesehen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie gemäß dem Stand der Technik weiterzuentwickeln und / oder deren Anwendungsbereich zu erweitern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Ansprüche der vorliegenden Erfindung gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird. Alternativ oder zusätzlich kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist. Diese Modifikation des Werkzeuges erzeugt durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gezielte Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen ist.

[0007] Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat dabei erkannt, dass durch eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges eine Balligkeit auf dem Werkstück erzeugt werden kann, welche nicht nur in zwei Ebenen eine vorgegebene Schränkung aufweist, sondern in sämtlichen Stirnschnitt-Ebenen, und daher in einer Richtung senkrecht zu der vorgegebenen Schränkung bzw. zum Verlauf der Balligkeit keine Formabweichungen aufweist. Eine solche Modifikation wird vorliegend als gerichtete Balligkeit bezeichnet.

[0008] Die erfindungsgemäß erzeugbare gerichtete Balligkeit kann dabei verschränkungsfrei sein oder eine Verschränkung mit einer frei vorgegebenen Richtung auf der Zahnflanke aufweisen. Eine verschränkungsfreie Balligkeit stellt dabei eine reine Flankenlinienmodifikation ohne Profilmodifikation dar. Diese ist durch das erfindungsgemäße Verfahren nun auch auf Schrägverzahnungen ohne Formabweichungen, d. h. ohne eine Profilmodifikation, herstellbar.

[0009] Die Richtung der Balligkeit, d. h. der Verlauf der Modifikation auf der Zahnflanke kann jedoch durch das erfindungsgemäße Verfahren frei vorgegeben werden. Senkrecht zu dieser vorgegebenen Richtung ergeben sich erfindungsgemäß anders als im Stand der Technik keine Formabweichungen.

[0010] Bevorzugt wird die Richtung der Verschränkung, d. h. die Richtung des Verlaufes der Balligkeit auf der Zahnflanke, dabei so gewählt, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen. Vorteilhafterweise verlaufen die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 30° , weiter vorteilhafter Weise kleiner 10° zu dieser Eingriffslinie. Besonders bevorzugt verlaufen die Linien konstanter Modifikation parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung. Hierdurch rollt das Zahnrad mit seiner Balligkeit auf einem Gegenzahnrad ab.

[0011] Erfindungsgemäß können damit anstelle einer natürlichen Verschränkung, wie sie beispielsweise bei einer Erzeugung einer Balligkeit durch Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses der Werkstückes entsteht, eine in eine vorgebbare Richtung verlaufende Balligkeit eingesetzt werden. Dies hat den Vorteil, dass

statt der natürlichen Verschränkung, welche üblicherweise eine für den Anwendungsfall ungünstige Richtung aufweist, eine für die Anwendung vorteilhafte Richtung der Verschränkung gewählt werden.

[0012] Eine gerichtete Balligkeit gemäß der vorliegenden Erfindung bedeutet, dass die Modifikation auf der Zahnflanke in einer ersten Richtung, welche senkrecht auf der Richtung der Balligkeit bzw. der Verschränkung steht, einen konstanten Wert aufweist, und in einer zweiten Richtung, welche die Richtung der Balligkeit bzw. der Verschränkung definiert, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, welche die Form der Balligkeit definiert. Senkrecht zur zweiten Richtung sind damit keine Modifikationen und damit keine Formabweichungen gegeben. Erfindungsgemäß kann dabei vorgesehen, dass eine vorgegebene Richtung der Balligkeit durch eine entsprechende Wahl der ersten bzw. zweiten Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug und des Diagonalverhältnisses erreicht wird. Insbesondere werden die erste Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug und das Diagonalverhältnis dabei so gewählt, dass die erste Richtung auf dem Werkzeug auf eine senkrecht zu der gewünschten Richtung der Balligkeit auf dem Werkstück verlaufende Richtung abgebildet wird.

[0013] Erfindungsgemäß kann in einer möglichen Ausgestaltung die gerichtete Balligkeit ausschließlich über die Modifikation des Werkzeuges und ohne eine Modifikation der Maschinenkinematik bei der Bearbeitung des Werkstückes erzeugt werden. Hierdurch werden ungewünschte Formabweichungen vermieden, und zusätzlich das Bearbeitungsverfahren vereinfacht.

[0014] Die erfindungsgemäße Balligkeit kann zunächst eine beliebige ballige Form aufweisen, d. h. einen in einem mittleren Bereich angeordneten Hochpunkt aufweisen, von welchem aus sie zu den Seiten hin stetig abfällt. Insbesondere kann die Balligkeit dabei kreisförmig oder parabelförmig oder logarithmisch sein oder aus mehreren kreisförmigen, parabelförmigen oder logarithmischen Segmenten zusammengesetzt sein. Die Balligkeit wird dabei durch die Funktion F_{F12} definiert, welche zur Erzeugung der Modifikation auf dem Werkzeug herangezogen wird und mit umgekehrtem Vorzeichen und gegebenenfalls gestaucht auf das Werkstück übertragen wird.

[0015] Die vorliegende Erfindung umfasst ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei wird eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird. Alternativ oder zusätzlich kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist. Dabei erzeugt die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gezielte Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation darstellt.

[0016] Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat dabei erkannt, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren reine Flankenlinienmodifikationen erzeugbar sind, und zwar auch bei Schrägverzahnungen. Gemäß dem Stand der Technik ergaben sich dagegen zusätzlich zu den gewünschten Flankenlinienmodifikationen ungewünschte Profilmodifikationen wie beispielsweise eine unerwünschte Schränkung. Der Erfinder hat weiterhin erkannt, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren frei vorgebbare Flankenlinienmodifikationen erzeugbar sind.

[0017] Bevorzugt ist daher vorgesehen, dass die Flankenlinienmodifikation zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgegeben wird. Insbesondere kann die Flankenlinienmodifikation dabei als eine Funktion F_{F12} vorgegeben werden, welche auf dem modifizierten Werkzeug erzeugt wird und dann auf das Werkstück übertragen wird. Insbesondere kann dabei die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition gemäß einer Funktion F_{F11} variiert werden.

[0018] Bevorzugt wird dabei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis so gewählt, dass die erste Richtung auf eine Stirnschnittebene des Werkstückes abgebildet wird. Dies hat zur Folge, dass die Modifikation des Werkzeuges mit ihrer ersten Richtung, in welcher sie konstant ist, auf die Stirnschnittebene des Werkstückes abgebildet wird, so dass keine Profilabweichungen vorliegen. Durch den Verlauf der Modifikationen in der zweiten Richtung wird dann der Verlauf der Flankenlinienmodifikation definiert.

[0019] Die vorliegende Erfindung umfasst ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird. Alternativ oder zusätzlich kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist. Dabei erzeugt die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gezielte Modifikation eine Endrücknahme ist.

[0020] Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat dabei erkannt, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren gezielt Endrücknahmen erzeugbar sind. Bevorzugt können die Endrücknahmen dabei mit einer definierten Richtung erzeugt

werden. Insbesondere kann dabei eine gewünschte Richtung vorgegeben werden und durch entsprechende Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens eine Endrücknahme in diese Richtung erzeugt werden.

[0021] In einer möglichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung können die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen. Weiter bevorzugt verlaufen die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 30° , weiterhin vorteilhafter Weise kleiner 10° zur Eingriffslinie der Verzahnung. Besonders bevorzugt verlaufen die Linien konstanter Modifikation dabei parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung. Dies hat den Vorteil, dass das Zahnrad auf der Endrücknahme abrollt.

[0022] Alternativ oder zusätzlich kann die erfindungsgemäße Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme sein, bei welcher die Linien konstanter Modifikation einen Winkel $\alpha \neq 0$ mit der Zahnkante aufweisen. Auch eine solche Dreiecksrücknahme erlaubt eine verbesserte Anordnung der Endrücknahme und ein verbessertes Laufverhalten.

[0023] Der Verlauf der Endrücknahme senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation kann zunächst beliebig vorgegeben werden, wobei der Verlauf von einem Bereich, mit welchem die Endrücknahme an einen modifizierten Abschnitt oder einen Abschnitt mit einer anderen Modifikation der Verzahnung angrenzt, bevorzugt stetig nach außen hin abfällt. Der Verlauf der Endrücknahme kann dabei beispielsweise planar, parabelförmig, teilkreisförmig, logarithmisch, exponentiell oder elliptisch sein oder abschnittsweise aus solchen Formen bestehen oder abschnittsweise solche Formen sowie Übergangsbereiche umfassen. Sind Übergangsbereiche vorgesehen, stellen diese bevorzugt einen tangentialen Übergang bereit.

[0024] Insbesondere kann der Verlauf der Endrücknahme dabei senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation in einem ersten Abschnitt planar sein und in einem Übergangsbereich in einen unmodifizierten Abschnitt oder einen Abschnitt mit einer anderen Modifikation übergehen. Insbesondere kann der Übergangsbereich dabei einen tangentialen Übergang bereitstellen. Wie bereits oben dargestellt, kann erfindungsgemäß eine Richtung der Endrücknahme vorgegeben und durch das erfindungsgemäße Verfahren umgesetzt werden. Bevorzugt werden dabei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis in Abhängigkeit von der gewünschten Richtung der Endrücknahme gewählt. Insbesondere werden die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis dabei so gewählt, dass die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkzeug auf die gewünschten Linien konstanter Modifikation der Endrücknahme abgebildet werden.

[0025] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren können an der Ober- und Unterkante des Werkstücks unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen werden. Insbesondere können sich die Endrücknahmen an der Ober- und Unterkante dabei im Bezug auf ihre Form und / oder ihre Ausrichtung unterscheiden.

[0026] Insbesondere können dabei an der Ober- und Unterkante Endrücknahmen mit unterschiedlichen Verläufen der Linien konstanter Modifikation vorgesehen werden. Alternativ oder zusätzlich können die Linien konstanter Modifikation an der Ober- und Unterkante jeweils unterschiedliche Winkel α_1 bzw. α_2 mit der jeweiligen Zahnkante aufweisen.

[0027] Gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann dabei zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet werden. Hierdurch können unterschiedliche Richtungen der beiden Endrücknahmen hervorgerufen werden.

[0028] Alternativ oder zusätzlich kann das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich aufweisen. Die erste Endrücknahme kann dann beispielsweise über den modifizierten Bereich erzeugt werden, die zweite Endrücknahme durch eine Veränderung der Maschinenkinematik bei der Bearbeitung des Werkstückes.

[0029] Bevorzugt weist das Werkzeug jedoch mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen auf, insbesondere mit Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung. Insbesondere können dabei in den beiden Bereichen Modifikation mit unterschiedlicher erster bzw. zweiter Richtung vorgesehen sein. Hierdurch werden zur Erzeugung der Endrücknahme und der Ober- und Unterkante jeweils Bereiche mit unterschiedlicher Modifikation eingesetzt.

[0030] Alternativ oder zusätzlich kann das Werkzeug zwei modifizierte Bereiche aufweisen, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt. Die beiden modifizierten Bereiche werden dann zur Herstellung der Endrücknahmen an der Ober- und Unterkante eingesetzt. Durch den dazwischenliegenden unmodifizierten Bereich kann das Diagonalverhältnis für den ersten und zweiten modifizierten Bereich unterschiedlich gewählt werden, um so die Richtung der Endrücknahmen für die Ober- und Unterkante unterschiedlich einzustellen. Bevorzugt wird daher in mindestens zwei Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet.

[0031] Die zwei modifizierten Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, können alternativ oder zusätzlich auch unterschiedliche erste bzw. zweite Richtungen der Modifikation aufweisen.

[0032] Die vorliegende Erfindung umfasst ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird. Alternativ oder zusätzlich kann eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt werden, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist. Dabei erzeugt die Modifikation des Werkzeuges durch

das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die Linien konstante Modifikation auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60° zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt dabei bevorzugt die Vorgabe der Richtung der gewünschten Modifikation, welche dann durch das erfindungsgemäße Verfahren bereitgestellt wird. Insbesondere kann die Richtung der Modifikation dabei so gewählt werden, dass sich ein günstiges Abrollverhalten ergibt.

[0034] Bevorzugt verlaufen die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück dabei mit einem Winkel kleiner 30° , weiterhin vorteilhafter Weise kleiner 10° zur Eingriffslinie der Verzahnung. Bevorzugt verlaufen die Linien konstanter Modifikation dabei parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung. Hierdurch rollt das Werkstück auf der Modifikation ab und steht jeweils mit einer Linie, auf welcher die Modifikation konstant ist, mit der Gegenverzahnung in Kontakt.

[0035] Vorteilhafterweise wird dabei erfindungsgemäß die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis in Abhängigkeit von der gewünschten Richtung der Modifikation bzw. der gewünschten Richtung der Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück gewählt. Insbesondere werden die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug und das Diagonalverhältnis so gewählt, dass die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkzeug auf die gewünschten Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück abgebildet werden.

[0036] Bei sämtlichen der oben dargestellten Verfahren wird bevorzugt eine Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes erzeugt, welche auf der Zahnflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist. Bevorzugt handelt es sich bei der Funktion F_{F11} auf dem Werkzeug dabei um die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte Funktion wie die Funktion F_{F12} auf dem Werkstück. Die lineare Stauchung kann dabei das Argument der Funktion betreffen, und/oder die Größe der Funktion. Natürlich ändert sich dabei das Vorzeichen der Funktion zwischen Werkstück und Werkzeug, da erhabene Stellen auf dem Werkzeug abgesenkte Stellen auf dem Werkstück erzeugen und umgekehrt. Im Normalschnitt kann dabei insbesondere $F_{F11}(x) = -F_{F12}(cx)$ gelten, d.h. es liegt lediglich in Bezug auf das Argument eine Stauchung vor, im Stirnschnitt kann dagegen ein zusätzlicher konstanter Faktor k im Hinblick auf die Größe der Funktion vorliegen, d.h. $F_{F11}(x) = -k \cdot F_{F12}(cx)$. Die Faktoren k und c können dabei je nach den konkreten Randbedingungen größer oder kleiner 1 sein.

[0037] Weiterhin kann bei allen erfindungsgemäßen Verfahren die Makrogeometrie des Werkzeuges und / oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und / oder das Diagonalverhältnis und / oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht. Insbesondere können dabei die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und das Diagonalverhältnis so gewählt werden, dass die erste Richtung des Werkzeuges auf die erste Richtung des Werkstückes abgebildet wird.

[0038] Weiterhin kann bei sämtlichen erfindungsgemäßen Verfahren die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges bevorzugt durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und / oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt werden. Insbesondere kann dies dadurch erfolgen, dass eine oder mehrere der folgenden Korrekturen der Achsbewegung zur herkömmlichen Abrichtkinematik vorgenommen werden:

a) Variation des Achsabstandes des Abrichters zum Werkzeug in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Zustellung)

b) Variation des Axialvorschubs des Werkzeugs bzw. des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Shiften)

c) Variation des Achskreuzwinkels des Werkzeuges und des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Schwenken)

d) Variation der Werkzeugdrehzahl in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite.

[0039] Das Abrichten des Werkzeuges kann dabei einflankig oder zweiflankig erfolgen. Bevorzugt wird dabei eine Profilrolle eingesetzt, mittels welcher das Werkzeug abgerichtet wird. Das Abrichten der Zahnflanke kann dabei in einem oder mehreren Hüten erfolgen.

[0040] Insbesondere kann die Profilrolle dabei beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt stehen, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in einem Hub erfolgt.

[0041] Alternativ kann die Profilrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt stehen, so dass die Modifikation über die Zahnhöhe in mehreren Hüten erfolgt.

[0042] Das Abrichten des Zahnkopfes kann über einen Kopfabrichter erfolgen.

[0043] Die vorliegende Erfindung kann jedoch auch bei nicht-abrichtbaren Werkzeugen zum Einsatz kommen. In diesem Fall werden die Modifikationen des Werkzeugs nicht während des Abrichtens, sondern bereits bei der Herstellung der Werkzeuge erzeugt. Hierzu kann jedoch ggf. ein dem Abrichten entsprechendes Verfahren eingesetzt werden. Bevorzugt kommt die vorliegende Erfindung aber bei abrichtbaren Werkzeugen zum Einsatz.

[0044] Bei den erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und / oder modifizierter Oberflächenstruktur handelt es sich bevorzugt um Wälzschleifverfahren, bei welchen weiterhin bevorzugt modifizierte Schleifschnecken zum Einsatz kommen. Insbesondere kommen dabei abrichtbare Schleifschnecken zum Einsatz, welche erfindungsgemäß modifiziert werden.

[0045] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin eine Verzahnmaschine zur Durchführung eines oder mehrerer der oben dargestellten Verfahren. Insbesondere weist die Verzahnmaschine dabei eine Eingabe- und / oder Berechnungsfunktion auf, über welche eine Modifikation und / oder die Ausrichtung einer Modifikation vorgebar oder / oder bestimmbar ist. Weiterhin kann eine Ansteuerungsfunktion vorgesehen sein, welche im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes die gezielte Modifikation erzeugt.

[0046] Bevorzugt erlaubt die Eingabefunktion dabei die Eingabe einer gewünschten Modifikation, während die Berechnungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Modifikationen und / oder die zur Erzeugung der Modifikation benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und / oder des Abrichtprozesses bestimmt. Bevorzugt ist dabei eine Ansteuerungsfunktion vorgesehen, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und / oder Abrichtprozesses entsprechend verändert.

[0047] Die Maschine kann dabei eine oder mehrere der folgenden Funktionen aufweisen:

Eine Balligkeits-Eingabe-Funktion, über welche einer oder mehrere Parameter einer zu erzeugenden Balligkeit eingegbar sind. Insbesondere kann dabei die Richtung der Balligkeit vorgegeben werden. Weiterhin bevorzugt kann durch die Balligkeits-Eingabe-Funktion die Form der Balligkeit vorgegeben werden. Bevorzugt stehen dabei für die Form der Balligkeit eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Verfügung: kreisförmig, parabelförmig, logarithmisch. Alternativ oder zusätzlich kann die Balligkeits-Eingabe-Funktion das Zusammensetzen der Balligkeit aus mehreren kreisförmigen, parabelförmigen und / oder logarithmischen Segmenten erlauben. Weiterhin bevorzugt kann die Größe der Balligkeit vorgegeben werden.

[0048] Eine Flankenlinienmodifikations-Eingabe-Funktion. Bevorzugt kann über diese Eingabefunktion eine reine Flankenlinienmodifikation vorgegeben werden. Bevorzugt kann die Form der Flankenlinienmodifikation dabei frei vorgegeben werden.

[0049] Eine Endrücknahmen-Eingabe-Funktion. Bevorzugt erlaubt die Endrücknahmen-Eingabe-Funktion dabei die Vorgabe mindestens einer Endrücknahme. Bevorzugt können dabei Parameter der Endrücknahme eingegeben werden. Besonders bevorzugt kann dabei die Richtung, die Länge und / oder die Höhe der Endrücknahme vorgegeben werden. Weiterhin bevorzugt kann die Form der Endrücknahme vorgegeben werden, wobei bevorzugt eine oder mehrere der folgenden Formen für die Endrücknahme vorgesehen sein können: planar, parabelförmig, teilkreisförmig, logarithmisch, exponentiell oder elliptisch. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Endrücknahmen-Eingabe-Funktion die abschnittsweise Vorgabe der Endrücknahmen aus solchen Formen erlaubt, und weiterhin bevorzugt tangential Übergangsbe-
reiche erzeugt.

[0050] Bevorzugt erlaubt die Endrücknahmen-Eingabe-Funktion die Vorgabe von Endrücknahmen an der Ober- und Unterkante. Bevorzugt ermöglicht die Endrücknahmen-Eingabe-Funktion dabei die Vorgabe unterschiedlicher Endrücknahmen an der Ober- und Unterkante. Bevorzugt können dabei zumindest die Richtungen und weiter bevorzugt die Größe und / oder Länge der Endrücknahme und weiter bevorzugt die Form der Endrücknahmen an der Ober- und Unterkante separat eingegeben werden.

[0051] Bevorzugt erlauben die jeweiligen Eingabefunktionen dabei die Eingabe spezifischer, für die jeweils vorgebbare Modifikation charakteristischer Parameter.

[0052] Bevorzugt weist die Verzahnmaschine eine Auswahlfunktion auf, durch welche eine gewünschte Eingabefunktion aus einer Auswahl von mindestens zwei der oben genannten Eingabefunktionen ausgewählt werden kann.

[0053] Bevorzugt berechnet die Verzahnmaschine dabei aus den Werten, welche über die jeweilige Eingabefunktion eingegeben werden, die zur Herstellung dieser Modifikation benötigten Modifikationen beim Abrichten und / oder das beim Bearbeiten des Werkstückes notwendige Diagonalverhältnis.

[0054] Weiterhin bevorzugt handelt es sich bei der erfindungsgemäßen Verzahnmaschine um eine Verzahn-
schleifmaschine. Bevorzugt weist die Verzahn-
schleifmaschine eine Werkzeugspindel, eine Werkstückspindel und/oder eine Spindel für die Aufnahme eines Abrichters, insbesondere einer Abrichtscheibe auf, und Maschinenachsen zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren notwendigen Relativbewegungen zwischen Werkstück und Werkzeug und / oder zwischen Werkzeug und Abrichter gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0055] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein Computersystem und / oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Modifikation des Werk-

zeuges und / oder der notwendigen Bearbeitungsparameter bei der Durchführung eines oder mehrerer der Verfahren, wie sie oben dargestellt wurden. Das Computersystem bzw. Softwareprogramm kann dabei eine Funktion zur Eingabe einer der gewünschten Modifikation, wie sie oben dargestellt wurden, umfassen. Weiterhin umfasst es eine Berechnungsfunktion, welche aus der gewünschten Modifikation des Werkstückes die zu deren Erzeugung benötigten Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeugs und/oder die zur Bereitstellung der Modifikation des Werkzeugs benötigte Modifikation des Abrichtvorganges des Werkzeuges bestimmt. Insbesondere kann das Computersystem und / oder Softwareprogramm dabei eine der Eingabe- und / oder Berechnungsfunktionen umfassen, welche oben im Hinblick auf die erfindungsgemäße Verzahnmaschine näher beschrieben wurden.

[0056] Insbesondere kann das Computersystem und / oder Softwareprogramm dabei eine oder mehrere der oben genannten spezifischen Eingabefunktionen aufweisen, und/oder die oben beschriebene Auswahlfunktion.

[0057] Bevorzugt weist das Computersystem und / oder Softwareprogramm dabei eine Schnittstelle zu einer Verzahnmaschine auf, und / oder ist das Softwareprogramm auf einer Verzahnmaschine installierbar, sodass durch das Computersystem und / oder Softwareprogramm die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und / oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs vorgebar und / oder bestimmbar sind. Insbesondere wird dabei durch das erfindungsgemäße Softwareprogramm eine Verzahnmaschine, wie sie oben dargestellt wurde, implementiert.

[0058] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin verzahnte Werkstücke, wie sie durch die oben dargestellten Verfahren erstmals herstellbar sind.

[0059] Insbesondere umfasst die vorliegende Erfindung dabei ein verzahntes Werkstück, insbesondere ein Zahnrad, mit einer ballig modifizierten Zahnflanke. Die Balligkeit ist dabei erfindungsgemäß eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen. Bevorzugt ist die Balligkeit verschränkungsfrei oder weist eine Verschränkung auf, deren Richtung so gewählt ist, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , und weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen. Insbesondere kann es sich dabei um ein schräg verzahntes Werkstück handeln.

[0060] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein schräg verzahntes Werkstück, insbesondere ein Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke. Dabei ist vorgesehen, dass die Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation ist.

[0061] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein verzahntes Werkstück, insbesondere ein Zahnrad, mit mindestens einer Endrücknahme. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiterhin vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

[0062] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein verzahntes Werkstück, insbesondere ein Zahnrad, mit mindestens einer Endrücknahme. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme ist, wobei die Linien konstanter Modifikation in einem Winkel $\alpha \neq 0$ mit der Zahnkante verlaufen.

[0063] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, bei welchem an der Ober- und Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind. Insbesondere können die Endrücknahmen dabei in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sein und / oder eine unterschiedliche Form, Größe und / oder Länge aufweisen.

[0064] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein verzahntes Werkstück, insbesondere ein Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke, wobei die Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung, welche senkrecht auf der ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_F gegeben ist. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

[0065] Bevorzugt sind die verzahnten Werkstücke dabei so ausgestaltet, dass sie die oben im Hinblick auf die Verfahren näher dargestellten Modifikationen aufweisen. Bevorzugt sind die erfindungsgemäßen verzahnten Werkstücke dabei durch ein erfindungsgemäßes Verfahren herstellbar.

[0066] Bevorzugt kann es sich bei den verzahnten Werkstücken jeweils um Zahnräder handeln. Bevorzugt handelt es sich dabei um schräg-verzahnte Zahnräder.

[0067] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden bevorzugt evolventische Verzahnungen erzeugt. Die erfindungsgemäß angegebenen Modifikationen beziehen sich dabei auf eine Modifikation gegenüber einer durch eine Evolventenverzahnung gegebenen Oberflächengeometrie. Vorteilhafterweise werden dabei evolventische Werkzeuge, welche ggf. entsprechend modifiziert sind, eingesetzt.

[0068] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein Getriebe mit einem oder mehreren der oben beschriebenen modifizierten Werkstücke, insbesondere einem oder mehreren erfindungsgemäß modifizierten Zahnrädern. Insbesondere kann es sich dabei um ein KfZ-Getriebe handeln. Bei der oben in bestimmten Aspekten erwähnten Eingriffslinie der Werkstücke handelt es sich dabei bevorzugt um die Linie, mit welcher ein erfindungsgemäßes Zahnrad mit einem anderen Zahnrad des Getriebes beim Abrollen in Kontakt steht.

[0069] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen und Figuren näher erläutert.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0070] Die Figuren zeigen beispielhaft nur w - z -Diagramme zylindrischer Verzahnungen. Die w - z -Diagramme konischer Verzahnungen sind im Allgemeinen nicht rechteckig, meist trapezförmig, da sich der Auswertebereich des Wälzwegs über die Verzahnbreite ändert.

Figur 1: Figur 1 zeigt ein w - z -Diagramm einer Modifikation, bestehend aus gemäß Gleichung (1) modifizierten Bereichen 41 und 41', sowie aus nicht modifizierten Bereichen 42, 42' und 42". Die Geraden 40 und 40' verlaufen in der durch ρ_{F2} gegebenen Richtung. Die Geraden 43 und 43' entsprechen dem Verlauf des Kontaktpunkts.

Figur 2: Figur 2 zeigt ein w - z -Diagramm einer Modifikation, bestehend aus gemäß Gleichung (1) modifizierten Bereichen 51 und 51', sowie aus nicht modifizierten Bereichen 52, 52' und 52". Die Bereiche 51 und 51' haben Modifikationen mit unterschiedlichen Richtungen ρ_{F2} . Die Geraden 50 und 50' verlaufen in der durch die jeweiligen ρ_{F2} gegebene Richtung. Die Geraden 53 und 53' entsprechen dem Verlauf des Kontaktpunkts.

Figur 3: Figur 3a zeigt am Beispiel einer rechten Flanke eines rechtsschrägen zylindrischen Werkstücks vier Kurven 60-63, welche jeweils den Verlauf der Punkte im w - z -Diagramm auf dem Werkstück beschreiben, welche auf eine Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Die vier Kurven entsprechen vier verschiedenen Werten X_{F1} und somit vier verschiedenen Geraden auf der Schnecke. Die Kurven sind gegeneinander entlang der parallelen Geraden 65 bzw. 66 verschoben.

Figur 3b zeigt, passend zu Figur 3a, die Funktion $F_{ZV1}(z_{V2})$, welche die Abhängigkeit von z_{V1} von z_{V2} beschreibt.

Figur 4: Figur 4 zeigt ein w - z -Diagramm einer rechten Flanke eines linkschrägen zylindrischen Werkstücks, auf welches eine Modifikation mittels variablen Diagonalverhältnisses aufgebracht wurde. Linie 70 markiert den Verlauf der Punkte, welche auf die durch $X_{F1} = 0$ definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Linie 71 markiert den Verlauf der Punkte, welche auf die durch ein $X_{F1} > 0$ definierten Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Entlang der jeweiligen Verläufe ist der Wert der Modifikation konstant.

Figur 5: Figur 5a zeigt, in einem Schema wie in Figur 3, den Verlauf 70 der Punkte auf dem Werkstück, welche in dem Beispiel aus Figur 4 auf die durch $X_{F1} = 0$ definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Die Geraden 75 bzw. 76 definieren die Richtung, entlang der die Verläufe für verschiedene X_{F1} gegeneinander verschoben werden.

Figur 5b zeigt die im Beispiel in Figur 4 verwendete Funktion $F_{ZV1}(z_{V2})$, welche die Abhängigkeit von z_{V1} von z_{V2} beschreibt.

Figur 5c zeigt die im Beispiel in Figur 4 verwendete Funktion $F_{F11}(X_{F1})$, welche die Modifikation auf der Schnecke gemäß Gleichung (1) definiert.

Figur 6: Figur 6 zeigt ein w - z -Diagramm einer natürlichen verschränkten Flankenlinienballigkeit. Linie 10 markiert einen Kontaktpfad. Dieser entspricht hier einer Linie mit konstantem Wert der Modifikation.

Figur 7: Figur 7 zeigt ein w - z -Diagramm einer reinen Flankenlinienballigkeit. Linie 11 markiert einen Kontaktpfad. Linie 12 markiert eine Gerade mit konstantem Wert der Modifikation.

Figur 8: Figur 8 zeigt ein w - z -Diagramm einer in einer gezielten Richtung verlaufenden Balligkeit. Linie 13 markiert einen Kontaktpfad. Linie 14 markiert eine Gerade mit konstantem Wert der Modifikation.

Figur 9: Figur 9 zeigt eine lineare Endrücknahme 16 ohne Übergangsbereich, wie diese durch korrigierte Schleifkinematik nach dem Stand der Technik gefertigt wird. Linie 15 markiert einen Kontaktpfad, welcher gleichzeitig einer Geraden mit konstantem Wert der Modifikation entspricht.

Figur 10: Figur 10 zeigt eine lineare Endrücknahme 19 ohne Übergangsbereich, wie diese mit dem hier beschriebenen Verfahren gefertigt werden kann. Linie 17 markiert einen Kontaktpfad. Linie 18 markiert eine Gerade mit konstantem Wert der Modifikation.

Figur 11: Figur 11 zeigt eine lineare dreieckförmige Endrücknahme 22 ohne Übergangsbereich, wie diese mit dem hier beschriebenen Verfahren gefertigt werden kann. Linie 20 markiert einen Kontaktpfad. Linie 21 markiert eine Gerade mit konstantem Wert der Modifikation.

Figur 12: Figur 12 zeigt eine Darstellung zweier Verzahnungen in einem Schraubwälzgetriebe inklusive der gemeinsamen Zahnstange und den Eingriffsebenen beider Verzahnungen. Zur besseren Darstellung entspricht die relative Lage der beiden Verzahnungen nicht der im Schraubwälzgetriebe. Diese Figur zeigt auch die relative Lage einer zylindrischen Verzahnung zur generierenden Zahnstange. (Aus Niemann, G; Winter, H: Maschinenelemente Band 3 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 1983)

Figur 13: Figur 13 zeigt eine Darstellung einer konischen Verzahnung mit einer sie generierenden Zahnstange. Die Zahnstange ist um den Schrägungswinkel $\beta_k = \beta_w$ geschwenkt und um den Konuswinkel $\theta = \vartheta$ gekippt. (Aus Zierau, S: Die geometrische Auslegung konischer Zahnräder und Paarungen mit parallelen Achsen, Bericht Nr. 32, Institut für Konstruktionslehre, Technische Universität Braunschweig)

Figur 14: Figur 14 zeigt den Eingriff einer rechten Flanke mit einer generierenden asymmetrischen Zahnstange im Stirnschnitt. Der Profilwinkel im Stirnschnitt α_{tw} definiert die Neigung der Eingriffsebenen P_r . Die Verzahnung ist um den Drehwinkel φ gedreht.

Figur 15: Figur 15 zeigt schematisch einen Abschnitt der Flanke eines Werkstückzahns mit Vektoren in Normalenrichtung für ein nicht über die ganze Breite geschliffenes Werkstück. Die Anzahl der Vektoren wurde im Vergleich zu einer Simulationsrechnung hier deutlich reduziert. Die hier schematisch gezeigte Ebene 4 entspricht der im Allgemeinen gekrümmten Flanke des nicht modifizierten Werkstücks, auf die die Vektoren gestellt werden. Die Vektoren 1 und 1' wurden bereits vom Kontaktpfad überstrichen und sind somit vollständig gekürzt. Die Vektoren 2 und 2' wurden bereits mindestens einmal gekürzt, jedoch noch nicht vom Kontaktpfad überstrichen. Die Vektoren 3 und 3' wurden noch nicht gekürzt und haben somit noch die Länge dem gewählten Aufmaß entsprechend.

Figur 16: Figur 16 zeigt schematisch eine Verzahnmaschine mit den hier als Beispiele aufgeführten Bewegungsapparaten.

Detaillierte Darstellung der Erfindung

[0071] Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung einer bestimmten Klasse an topologischen Oberflächenmodifikationen auf Zahnflanken sowohl zylindrischer als auch konischer (Beveloids) Evolventenverzahnungen. Die Verzahnungen können sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch sein, d.h. die Profilwinkel der linken und rechten Flanken können, müssen aber nicht unterschiedlich sein. Das Verfahren kann unter anderem bei folgenden Fertigungsverfahren angewandt werden:

- Wälzfräsen
- Schälwälzfräsen
- Schaben
- Wälzschleifen
- Honen

[0072] Wird das Verfahren beim Wälzschleifen angewandt, können sowohl abrichtbare als auch nicht abrichtbare Werkzeuge eingesetzt werden. Das Abrichten kann mit einer Profilrolle ein- oder zweiflankig erfolgen, aber ebenso ein- oder zweiflankig im Zeilenabrichten.

[0073] Der Bearbeitungsprozess erfolgt mit einem über die Werkzeuglänge modifizierten Werkzeug, welches während des Prozesses in axialer Richtung verschoben wird (Diagonalwälzverfahren).

[0074] Größen, die für linke und rechte Flanken unterschiedlich sind bzw. sein können, werden mit dem Index F versehen. F kann l (links) oder r (rechts) sein. Gleichungen, in den der Index F vorkommt, gelten immer für linke und rechte Flanken. Die hier betrachteten Evolventenverzahnungen werden abhängig von den Grundkreisradien (r_{br}, r_{bl}) und den Grundschrägungswinkeln (β_{br}, β_{bl}) in folgende vier Typen unterteilt.

1. Zylindrisch symmetrisch: $r_b := r_{br} = r_{bl}$ und $\beta_b := \beta_{br} = \beta_{bl}$

2. Zylindrisch asymmetrisch: $r_{br} \neq r_{bl}$ und $\frac{\tan \beta_{br}}{r_{br}} = \frac{\tan \beta_{bl}}{r_{bl}}$

3. Konisch symmetrisch: $\beta_{br} \neq \beta_{bl}$ und $r_{br} \cos \beta_{br} = r_{bl} \cos \beta_{bl}$

4. Konisch asymmetrisch: $\beta_{br} \neq \beta_{bl}$ und $r_{br} \cos \beta_{br} \neq r_{bl} \cos \beta_{bl}$ und $\frac{\tan \beta_{br}}{r_{br}} \neq \frac{\tan \beta_{bl}}{r_{bl}}$

[0075] Im Folgenden wird die Klasse der topologischen Oberflächenmodifikationen definiert, welche mit dem hier zunächst beschriebenen Verfahren erzeugt werden können. Zunächst wird dazu die übliche Beschreibung topologischer Oberflächenmodifikationen betrachtet. Diese werden beschrieben über eine Funktion $f_{Ft}(w_F, z_F)$, wobei w_F der Wälzweg und z_F die Position in Breitenlinienrichtung ist. Eine topologische Oberflächenmodifikation gehört zur hier betrachteten Klasse an Oberflächenmodifikationen, wenn eine Funktion F_{Ft} existiert, mit

$$f_{Ft}(w_F, z_F) = F_{Ft}(w_F \tan \rho_F + z_F) . \quad (1)$$

[0076] Anschaulich gesprochen bedeutet dies, dass die Oberflächenmodifikation für alle w_F und z_F auf der Zahnflanke mit

$$w_F \tan \rho_F + z_F = X_F, \quad (2)$$

wobei X_F eine beliebige reelle Zahl ist, denselben Wert hat. Jedes X_F definiert so eindeutig eine Gerade auf der Flanke in den Koordinaten w_F und z_F . Für den Spezialfall $\rho_F = 0$, ist die Oberflächenmodifikation eine reine Flankenlinienmodifikation, d.h. die Oberflächenmodifikation ist in jedem gegebenen Stirnschnitt über das gesamte Profil konstant. Die folgende Aufzählung nennt bekannte Beispiele der hier betrachteten Oberflächenmodifikationen, von denen einige in FVA Nr. 609 detailliert beschrieben sind:

- Flankenlinienendrücknahme
- Flankenlinienballigkeit
- Dreieckförmige Endrücknahme (Kopf, Fuß oder beidseitig)
- Freie Flankenlinienform

[0077] Bisher ist kein Verfahren bekannt, mit dem mit einem der hier betrachteten Fertigungsverfahren die hier betrachteten Oberflächenmodifikation abweichungsfrei hergestellt werden können, mit Ausnahme reiner Flankenlinienmodifikation bei geradverzahnten zylindrischen Rädern. Mit abweichungsfrei herstellbaren Oberflächenmodifikationen sind hier Oberflächenmodifikationen gemeint, die sich, abgesehen von Vorschubmarkierungen und ggf. Hüllschnitten theoretisch ohne Abweichung von der Sollmodifikation herstellen lassen.

[0078] Eine bisher gebräuchliche Methode, reine Flankenlinienmodifikation zu erzeugen, besteht darin, den Achsabstand zwischen Werkzeug und Werkstück, während das Werkstück axial verschoben wird, zu verändern. Diese Methode liefert jedoch nur bei geradverzahnten zylindrischen Rädern die gewünschte Flankenlinienmodifikation, da nur bei diesen der Verlauf des Kontaktpunkts, im Folgenden auch als Kontaktpfad bezeichnet, zwischen Werkzeug und Werkstück auf beiden Flanken in einer Stirnschnittebenen verläuft und sich so, die durch die Achsabstandsänderung verursachte Oberflächenmodifikation in nur einer Stirnschnittebene auswirkt. Bei allen andern Verzahnungen entsteht auf mindestens einer Flanke eine Verzerrung der Modifikation, auf welche im weiteren Verlauf der Beschreibung dieser Erfindung noch detailliert eingegangen wird.

[0079] Für den Spezialfall der Flankenlinienballigkeit, ist diese als Verschränkung bekannte ungewollte Verzerrung schon lange bekannt und es existieren Methoden, diese in gewissem Maße zu kompensieren.

[0080] In DE 3704607 (Sulzer) wird für das Wälzschleifen vorgeschlagen, das Diagonalwälzschleifen in Verbindung mit einer Schnecke anzuwenden, welche einen über die Schneckenbreite veränderten Eingriffswinkel aufweist, wobei die Änderung des Eingriffswinkels so gewählt wird, dass die Verschränkung kompensiert wird.

[0081] In EP1995010 (Faulstich) wird ebenfalls für das Wälzschleifen vorgeschlagen, das Diagonalwälzschleifen mit einem in weiten Grenzen frei wählbaren Diagonalverhältnis in Verbindung mit einer darauf abgestimmten (hohl-)balligen Schnecke anzuwenden.

[0082] Bei diesen beiden Methoden werden nur die Profilwinkelfehler $f_{H\alpha}$ in einer oberen und einer unteren Stirnschnittebene betrachtet und aus diesen die Verschränkung ermittelt bzw. auf diese Weise die Verschränkung so eingestellt, dass sie der Sollvorgabe entspricht. Diese, auf nur zwei Stirnschnittebenen beschränkte Betrachtung, führt jedoch zu Formabweichungen auf der Flanke, welche bei einer typischen Verschränkungsmessung nicht erfasst werden, jedoch bei topologischen Messungen sichtbar werden. Die Methode nach Sulzer hat zudem den Nachteil, dass sie Profilballigkeiten verursacht. Diese können zwar durch einen entsprechenden Vorhalt im Abrichter kompensiert werden, dieser Vorhalt ist dann jedoch nur für eine bestimmte Flankenlinienballigkeit passend. Darüber hinaus berücksichtigen beide Methoden weder das Bearbeiten asymmetrischer und/oder konischer Verzahnungen, noch das Erzeugen asymmetrischer Balligkeiten beim zweiflankigen Bearbeiten.

[0083] Im Folgenden wird näher auf die der Erfindung zu Grunde liegende Idee eingegangen. Diese wird am Beispiel des Wälzschleifens beschrieben, sie ist jedoch auf Grund der Ähnlichkeit der hier betrachteten Fertigungsverfahren für all diese gleichermaßen anwendbar. Für das Wälzschleifen evolventischer Verzahnungen wird eine Schnecke verwendet, welche ebenfalls eine Evolventenverzahnung, in der Regel mit großem Schrägungswinkel ist. Während des Bearbeitungsprozesses gibt es theoretischen Punktkontakt zwischen der Schnecke und der Endgeometrie der zu fertigenden Verzahnung. Die Oberflächen der Zahnflanken, sowohl des Werkstücks als auch des Werkzeugs, werden typischerweise über den Wälzweg (w_F) und die Position in Breitenlinienrichtung (z_F) parametrisiert.

$$E_F(w_F, z_F)$$

$$= \begin{pmatrix} r_{bF} \cdot \sin \left(s_F \cdot \left(\frac{w}{r_{bF}} + \eta_{bF} \right) - \frac{z \cdot \tan(\beta_{bF})}{r_{bF}} \right) - s_F \cdot w \cdot \cos \left(s_F \cdot \left(\frac{w}{r_{bF}} + \eta_{bF} \right) - \frac{z \cdot \tan(\beta_{bF})}{r_{bF}} \right) \\ r_{bF} \cdot \cos \left(s_F \cdot \left(\frac{w}{r_{bF}} + \eta_{bF} \right) - \frac{z \cdot \tan(\beta_{bF})}{r_{bF}} \right) + s_F \cdot w \cdot \sin \left(s_F \cdot \left(\frac{w}{r_{bF}} + \eta_{bF} \right) - \frac{z \cdot \tan(\beta_{bF})}{r_{bF}} \right) \end{pmatrix} \quad (3)$$

η_{bF} : siehe auch Anmeldung DE 10 2012 015 846 A1

s_F dient dazu, Gleichungen für linke und rechte Flanken in einer kompakten Form zu schreiben und ist definiert durch:

$$s_F := \begin{cases} +1, & \text{für linke Flanken} \\ -1, & \text{für rechte Flanken} \end{cases}$$

[0084] Diese Parametrisierung erlaubt es einfache Beziehungen für den Verlauf des Kontaktpunkts auf Werkzeug und Werkstück zu berechnen. Dieser Verlauf wird sowohl auf dem Werkstück als auch auf dem Werkzeug durch den Axialvorschub des Werkstücks und der Shiftbewegung des Werkzeugs kontinuierlich verschoben. Die Kenntnis über diese Verläufe ermöglicht es, einem Punkt auf dem Werkzeug eindeutig einen Punkt auf dem Werkstück zuzuordnen und umgekehrt. Mit dieser Zuordnung lassen sich das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkstücks und Shiftbewegung des Werkzeugs, im Folgenden Diagonalverhältnis genannt, und die Oberflächenmodifikation auf dem Werkzeug so abstimmen, dass auf dem Werkstück die gewünschte Modifikation erzeugt wird.

[0085] Um die Zusammenhänge mathematisch zu formulieren werden folgende Definitionen gemacht:

Für Transformationen werden folgende Bezeichnungen verwendet:

- $R_x(\varphi)$ Rotation um den Winkel φ um die x-Achse. Analog für y und z
- $T_x(v)$ Translation um die Strecke v in x-Richtung. Analog für y und z
- $H(A_1, \dots, A_N)$ allgemeine Transformation beschreibbar durch eine homogene Matrix mit insgesamt N Koordinaten A_1 bis A_N .

[0086] Der Begriff "Koordinaten" wird hier für generalisierte, nicht notwendigerweise unabhängige Koordinaten verwendet.

[0087] Die Rotationsachse einer Verzahnung fällt in ihrem Ruhesystem immer mit der z-Achse zusammen. Die Verzahnungsmittelpunkt liegt bei $z = 0$.

[0088] Weiterhin wichtig für die Formulierung der Zusammenhänge ist es, die kinematischen Ketten, welche die Relativstellungen zwischen Werkstück und Werkzeug beschreiben, zu definieren. Diese hängt davon ab, ob Werkzeug bzw. Werkstück zylindrisch oder konisch ausgeführt sind. Betrachtet werden hier alle vier möglichen Kombinationen. Im Folgenden werden Größen, welche sich auf das Werkzeug beziehen mit Index 1 versehen und solche, die sich auf das Werkstück beziehen mit Index 2.

Kinematische Kette für zylindrisches Werkzeug und Werkstück

[0089] Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette K_R beschrieben:

$$K_R = R_z(-\varphi_1) \cdot T_z(-z_{V1}) \cdot T_y(d) \cdot R_y(\gamma) \cdot T_z(z_{V2}) \cdot R_z(\varphi_2) \quad (4)$$

- φ_1 : Drehwinkel Werkzeug.
- φ_2 : Drehwinkel Werkstück.
- z_{V1} : Axialvorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
- z_{V2} : Axialvorschub des Werkstücks.
- d : Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)

- γ : Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)

Kinematische Kette für konisches Werkzeug und zylindrisches Werkstück

5 **[0090]** Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette K_R beschrieben:

$$K_R = R_z(-\varphi_1) \cdot T_y(r_{w1}) \cdot R_x(\vartheta_1) \cdot T_z(-z_{V1}) \cdot T_y(d) \cdot R_y(\gamma) \cdot T_z(z_{V2}) \cdot R_z(\varphi_2) \quad (5)$$

- φ_1 : Drehwinkel Werkzeug.
- φ_2 : Drehwinkel Werkstück.
- z_{V1} : Vorschub des Werkzeug (auch Shiftposition genannt).
- z_{V2} : Axialvorschub des Werkstücks.
- d : Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
- γ : Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
- ϑ_1 : Konuswinkel Werkzeug
- r_{w1} : Wälzkreisradius des Werkzeugs

Kinematische Kette für zylindrisches Werkzeug und konisches Werkstück

20 **[0091]** Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette K_R beschrieben:

$$K_R = R_z(-\varphi_1) \cdot T_z(-z_{V1}) \cdot T_y(d) \cdot R_y(\gamma) \cdot T_z(z_{V2}) \cdot R_x(-\vartheta_2) \cdot T_y(-r_{w2}) \cdot R_z(\varphi_2) \quad (6)$$

- φ_1 : Drehwinkel Werkzeug.
- φ_2 : Drehwinkel Werkstück.
- z_{V1} : Axialvorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
- z_{V2} : Vorschub des Werkstücks.
- d : Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
- γ : Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
- ϑ_2 : Konuswinkel Werkstück
- r_{w2} : Wälzkreisradius des Werkstücks

Kinematische Kette für konisches Werkzeug und konisches Werkstück

40 **[0092]** Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette K_R beschrieben:

$$K_R = R_z(-\varphi_1) \cdot T_y(r_{w1}) \cdot R_x(\vartheta_1) \cdot T_z(-z_{V1}) \cdot T_y(d) \cdot R_y(\gamma) \cdot T_z(z_{V2}) \cdot R_x(-\vartheta_2) \cdot T_y(-r_{w2}) \cdot R_z(\varphi_2) \quad (7)$$

- φ_1 : Drehwinkel Werkzeug.
- φ_2 : Drehwinkel Werkstück.
- z_{V1} : Vorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
- z_{V2} : Vorschub des Werkstücks.
- d : Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
- γ : Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
- ϑ_1 : Konuswinkel Werkzeug
- ϑ_2 : Konuswinkel Werkstück
- r_{w1} : Wälzkreisradius des Werkzeugs
- r_{w2} : Wälzkreisradius des Werkstücks

[0093] Diese kinematischen Ketten dienen zunächst erst einmal nur der mathematischen Beschreibung der hier beschriebenen Erfindung. Sie müssen nicht mit den physikalischen Achsen der Maschine, auf der die Erfindung angewendet wird, übereinstimmen. Verfügt die Maschine über einen Bewegungsapparat, der Relativstellungen zwischen Werkzeug und Werkstück gemäß einer Transformation

$$H(A_1, \dots, A_{N_s}) \text{ mit } N_s \geq 1 \quad (8)$$

ermöglicht, so kann die Erfindung auf dieser Maschine angewendet werden, wenn zu jedem Satz an Koordinaten aus den gerade beschriebenen kinematischen Ketten, welcher in dieser Erfindung berechnet wird, Koordinaten $A_1, \dots, A_{N_s}$ existieren, mit

$$H(A_1, \dots, A_{N_s}) = K_R \quad (9)$$

[0094] Die Berechnung der Koordinaten $A_1, \dots, A_{N_s}$ kann mittels einer Koordinatentransformation durchgeführt werden.

[0095] Typische Bewegungsapparate, die alle geforderten Relativstellungen ermöglichen sind beispielsweise durch folgende kinematischen Ketten beschrieben:

$$H_{Bsp1} = R_z(\phi_{B1}) \cdot T_z(-v_{V1}) \cdot R_x(90^\circ - \phi_{A1}) \cdot T_z(-v_{Z1}) \cdot T_x(-v_{X1}) \cdot R_z(\phi_{C2}) \quad (10)$$

$$H_{Bsp2} = R_z(\phi_{B1}) \cdot R_x(90^\circ - \phi_{A1}) \cdot T_z(-v_{Y1}) \cdot T_z(-v_{Z1}) \cdot T_x(-v_{X1}) \cdot R_z(\phi_{C2}) \quad (11)$$

[0096] Figur 16 zeigt schematisch eine Verzahnmaschine mit einem durch H_{Bsp1} beschriebenen Bewegungsapparat.

[0097] Während des Bearbeitungsprozesses wird die z_{V2} -Koordinate verfahren und so der Vorschub des Werkstücks realisiert. Bei zylindrischen Rädern ist dies der Axialvorschub, bei konischen Rädern ist dieser Vorschub nicht axial, sondern um den Konuswinkel ϑ_2 gegenüber der Achse der Verzahnung verkippt.

[0098] Wird im Diagonalwälzverfahren bearbeitet, wird zusätzlich die z_{V1} -Koordinate verfahren, welche den Vorschub des Werkzeugs realisiert. Bei zylindrischen Werkzeugen ist dies der Axiavorschub, bei konischen Rädern ist dieser Vorschub nicht axial, sondern um den Konuswinkel ϑ_1 gegenüber der Achse des Werkzeugs verkippt.

[0099] Im weiteren Verlauf wird jedoch auch für zylindrische Werkzeuge bzw. Werkstücke für z_{V1} bzw. z_{V2} der Begriff Vorschub verwendet.

[0100] Wird mit einem konstanten Diagonalverhältnis geschliffen, so ist z_{V1} eine Funktion von z_{V2} und es gilt folgender Zusammenhang:

$$z_{V1}(z_{V2}) = K_{ZV1} \cdot z_{V2} + z_{V01} \quad (12)$$

[0101] K_{ZV1} ist hierbei das Diagonalverhältnis und z_{V01} ein fixer Offset, der es ermöglicht, die hier beschriebenen Modifikationen auf unterschiedlichen Stellen auf dem Werkzeug zu platzieren bzw. den Bereich auf der Schnecke auszuwählen, der genutzt werden soll. Ist $K_{ZV1} \neq 0$ wird vom Diagonalwälzverfahren gesprochen.

[0102] Wie sich die Drehzahl des Werkstücks und/oder des Werkzeugs und/oder der Vorschub des Werkzeugs und/oder des Werkstücks während der Bearbeitung zeitlich und/oder relativ zu einander verhalten, spielt bei diesem Verfahren keine Rolle, da allein die Kopplung zwischen z_{V1} und z_{V2} betrachtet wird. Die Drehzahlen und Vorschübe können während der Bearbeitung verändert werden, solange die geforderten Kopplungen eingehalten werden.

[0103] Die vier möglichen Kombinationen aus zylindrischen bzw. konischen Werkzeugen und Werkstücken werden separat betrachtet. Ausgangspunkt ist jeweils die mathematische Beschreibung des Verlaufs des Kontaktpunkts auf Werkzeug und Werkstück beim Wälzschleifen als Relation zwischen dem Wälzweg (w) und der Position in Breitenlinienrichtung (z) in Abhängigkeit der Vorschubpositionen z_{V1} und z_{V2} .

[0104] Vorbereitend hierfür werden zunächst die hierfür benötigten Modifikationen auf den Schnecken sowie deren Erzeugung mittels Abrichten diskutiert.

[0105] Die Werkzeuge, zylindrische und konische Schnecken, symmetrisch oder asymmetrisch, welche hier betrachtet werden, haben ebenfalls eine Modifikation gemäß Gleichung (1). Diese Art der Modifikation ist insbesondere bei abrichtbaren Schleifschnecken sehr vorteilhaft, da sich diese leicht beim Abrichten mit einer Abrichtscheibe auf der Schnecke erzeugen lässt. Beim Abrichten mit einer Abrichtscheibe besteht ein Linienkontakt zwischen Abrichtscheibe und

den Flanken der Schnecke. Beschreibt man diese Berührlinie als Relation zwischen w_{F1} und z_{F1} für beide Flanken, so erhält man in sehr guter Näherung eine Gerade, gegeben durch:

$$w_{F1} \tan \rho_{F1} + z_{F1} = X_{F1} . \quad (13)$$

ρ_{F1} definiert die Richtung dieser Geraden. Diese kann durch die Gangzahl, den Durchmesser der Schnecke, den Durchmesser der Abrichtscheibe, den Profilwinkel der Schnecke und die Relativstellung der Schnecke zum Abrichter geringfügig beeinflusst werden.

[0106] X_{F1} definiert die Lage der Geraden auf der Schnecke. Während die Schnecke entlang ihrer Länge abgerichtet wird, verändert sich X_{F1} entsprechend. Werden während des Abrichtvorgangs Korrekturen der Relativstellung zwischen Schnecke und Abrichtscheibe vorgenommen, so lassen sich Modifikationen auf der Schnecke aufbringen. Diese Korrekturen wirken sich immer entlang der aktuellen Berührlinie aus.

[0107] Die relative Lage zwischen Schnecke und Abrichter wird durch die folgende kinematische Kette K_{BR} beschrieben:

$$K_{BR} = R_z(-\varphi_S) \cdot T_z(-z_S) \cdot R_x(-\gamma_B) \cdot T_x(-d) \cdot T_y(y_A) \cdot R_z(\varphi_A) \quad (14)$$

- φ_S : Drehwinkel Schnecke
- φ_A : Drehwinkel Abrichter
- y_A : y-Position des Abrichters
- z_S : Axiale Position der Schnecke
- d : Achsabstand
- γ_B : Achskreuzwinkel

[0108] Diese kinematische Kette dient zunächst erst einmal nur der mathematischen Beschreibung der hier beschriebenen Erfindung. Sie muss nicht mit den physikalischen Achsen der Maschine, auf der die Erfindung angewendet wird, übereinstimmen. Verfügt die Maschine über einen Bewegungsapparat, der Relativstellungen zwischen Schnecke und Abrichter gemäß einer Transformation

$$H(B_1, \dots, B_{N_A}) \text{ mit } N_A \geq 1 \quad (15)$$

ermöglicht, so kann die Erfindung auf dieser Maschine angewendet werden, wenn zu jedem Satz an Koordinaten aus der gerade beschriebenen kinematischen Kette, welcher in dieser Erfindung berechnet wird, Koordinaten $B_1, \dots, B_{N_A}$ existieren, mit

$$H(B_1, \dots, B_{N_A}) = K_{BR} \quad (16)$$

[0109] Die Berechnung der Koordinaten $B_1, \dots, B_{N_A}$ kann mittels einer Koordinatentransformation durchgeführt werden.

[0110] Typische Bewegungsapparate, die alle geforderten Relativstellungen ermöglichen sind beispielsweise durch folgende kinematischen Ketten beschrieben:

$$H_{BBsp1} = R_z(-\varphi_{B1}) \cdot T_z(-v_{V1}) \cdot R_x(-\varphi_{A1}) \cdot T_x(-v_{X1}) \cdot T_y(v_{Z1}) \cdot R_y(\varphi_{C5}) \cdot R_z(\varphi_{B3}) \quad (17)$$

$$H_{BBsp2} = R_z(-\varphi_{B1}) \cdot T_z(-v_{V1}) \cdot R_x(-\varphi_{A1}) \cdot T_x(-v_{X1}) \cdot T_y(v_{Z1}) \cdot R_z(\varphi_{B3}) \quad (18)$$

[0111] Figur 16 zeigt schematisch eine Verzahnmaschine mit einem durch H_{BBsp1} bzw. H_{BBsp2} beschriebenen Bewegungsapparat.

- Achsabstand und/oder
- Axiale Position der Schnecke und/oder
- y-Position des Abrichters und/oder

- Drehwinkel der Schnecke und/oder
- Achskreuzwinkel zwischen der Schnecken- und der Abrichterachse

können so korrigiert werden, dass eine konstante Modifikation entlang der aktuellen Berührlinie erzeugt wird.

[0112] Wird eine Schnecke nicht modifiziert abgerichtet, so werden nur die axiale Position der Schnecke und über die Steigungshöhe der Schnecke gekoppelt der Drehwinkel der Schnecke während des Abrichtvorgangs verändert. Dadurch wandert die Berührlinie gemäß einer Schraubenlinie entlang der Schneckenlänge und überstreicht einen gewissen Bereich der Flanke und richtet diesen ab. X_{F1} ist somit eine Funktion der axialen Position der Schnecke:

$$X_{F1} = X_{F1}(z_S) \quad (19)$$

[0113] Dieser Zusammenhang gilt sowohl für das einflankige als auch für das zweiflankige Abrichten.

[0114] Wird zweiflankig abgerichtet, so können die Korrekturen der Relativstellung so gewählt werden, dass auf beiden Flanken der Schnecke unabhängig von einander in gewissen Grenzen beliebige konstante Modifikationen f_{tl1} und f_{tr1} entlang der aktuellen Berührlinien links und rechts aufgebracht werden. Diese, in gewissen Grenzen freie Wahl der Modifikationen auf linker und rechter Flanke rührt daher, dass die oben beschriebenen Korrekturen der Relativstellung sich nicht alle gleichsam auf linke und rechte Flanke auswirken. Beispielsweise führt eine Änderung des Achsabstands zu einer Modifikation auf linker und rechter Flanke mit gleichem Vorzeichen, im Fall einer symmetrischen zylindrischen Schnecke auch mit gleichem Betrag. Eine Änderung des Drehwinkels der Schnecke hingegen führt zu einer Modifikation auf linker und rechter Flanke mit unterschiedlichen Vorzeichen, im Fall einer symmetrischen zylindrischen Schnecke mit gleichem Betrag. Somit können beispielsweise Achsabstand und Drehwinkel der Schnecke so eingestellt werden, dass die gewünschten Modifikationen f_{tl1} und f_{tr1} entlang der aktuellen Berührlinie erreicht werden. Allgemein lässt sich dies wie folgt beschreiben: Verfügt die Maschine über einen, während des Abrichtvorgangs nutzbaren Bewegungsapparats mit den Koordinaten $B_1, \dots, B_{N_A}$, welcher die Relativstellung zwischen Schnecke und Abrichtscheibe verändern kann, sodass solche Korrekturen der Relativstellung möglich sind, welche eine freie Wahl der Modifikationen auf linker und rechter Flanke ermöglichen, so sind Korrekturen $\Delta B_1, \dots, \Delta B_{N_A}$ dieser Koordinaten im Vergleich zum Abrichten einer unmodifizierten Schnecke abhängig von f_{tl1} und f_{tr1} :

$$\Delta B_i = \Delta B_i(f_{tl1}, f_{tr1}) \text{ mit } 1 \leq i \leq N_A . \quad (20)$$

[0115] Wird eine Schnecke unmodifiziert abgerichtet, so wird nur die axiale Position der Schnecke z_S , wie oben beschreiben verändert. Diese Position wird durch die Koordinaten $B_1, \dots, B_{N_A}$ eingestellt, welche, für den Fall, somit eine Funktion von z_S sind:

$$B_i = B_i(z_S) \text{ mit } 1 \leq i \leq N_A . \quad (21)$$

[0116] Aus den letzten beiden Beziehungen folgt für die Koordinaten $B_1, \dots, B_{N_A}$ beim Abrichten einer Schnecke mit den hier beschriebenen Modifikationen:

$$B_i = B_i(z_S) + \Delta B_i(f_{tl1}, f_{tr1}) \text{ mit } 1 \leq i \leq N_A . \quad (22)$$

[0117] Die Korrekturen der Koordinaten $\Delta B_1, \dots, \Delta B_{N_A}$ verursachen im Allgemeinen neben der Modifikation auf der Schnecke auch eine leichte Verschiebung der Lage der aktuellen Berührlinie gegenüber dem Abrichten einer unmodifizierten Schnecke. Gleichung (19) muss für das Abrichten modifizierter Schnecken somit um eine Abhängigkeit von $\Delta B_1, \dots, \Delta B_{N_A}$ erweitert werden:

$$X_{F1} = X_{F1}(z_S, \Delta B_1, \dots, \Delta B_{N_A}) \quad (23)$$

[0118] Für das hier beschriebene Verfahren, werden Schnecken benötigt, die eine Modifikation wie in Gleichung (1) beschrieben haben, wobei die Richtung ρ_F durch die Richtung der Berührlinie beim Abrichten ρ_{F1} vorgegeben ist. Die Funktion F_{F1} ist jedoch in gewissen Grenzen eine frei vorgebbare stetige Funktion. Die oben definierten Modifikationen f_{tl1} und f_{tr1} beschreiben eine konstante Modifikation entlang der durch ρ_{F1} definierten Richtung bei einer bestimmten

Lage der Berührline X_{F1} und entsprechen somit genau den Funktionen $F_{tl1}(X_{l1})$ und $F_{tr1}(X_{r1})$ für linke und rechte Flanke.
[0119] Sind die Modifikationen $F_{tl1}(X_{l1})$ und $F_{tr1}(X_{r1})$ bekannt, so lassen sich diese, zusammen mit Gleichung (20) in Gleichung (23) einsetzen:

$$X_{F1} = X_{F1}(z_S, \Delta B_1(F_{tl1}(X_{l1}), F_{tr1}(X_{r1})), \dots, \Delta B_{N_A}(F_{tl1}(X_{l1}), F_{tr1}(X_{r1}))) \quad (24)$$

[0120] Mit diesem Gleichungssystem können zu gegebener axialer Position der Schnecke z die Lagen der Berührline X_{F1} , im allgemeinen numerisch, berechnet werden. Mit Gleichung (20) lassen sich damit dann die benötigten Korrekturen der Koordinaten $\Delta B_1, \dots, \Delta B_{N_A}$ bestimmen. Diese Berechnung wird für alle z_S durchgeführt, die nötig sind, um mit den Berührlinien auf linker und rechter Flanke den abzurichtenden Teil der Schnecke zu überstreichen.

[0121] Das hier für das zweiflankige Abrichten vorgestellte Verfahren lässt sich direkt auf das einflankige Abrichten übertragen. In dem Fall entkoppeln die Gleichungen für linke und rechte Flanke vollständig und die Berechnung kann für jede Flanke separat durchgeführt werden.

[0122] Eine Modifikation f_{nF1} an einem Punkt auf der Schnecke, definiert in Normalenrichtung auf der Schneckengangeoberfläche führt zu einer Modifikation $f_{nF2} = -f_{nF1}$ auf dem Werkstück, definiert in Normalenrichtung auf der Zahnflankenoberfläche, an dem entsprechenden Punkt auf dem Werkstück. Modifikationen auf Zahnrädern werden typischerweise im Stirnschnitt (f_{Ft}) definiert, nicht in Normalenrichtung (f_{Fn}). Zwischen diesen beiden Definitionen der Modifikationen kann jedoch leicht umgerechnet werden:

$$f_{Fn} = f_{Ft} \cdot \cos \beta_{bF} \quad (25)$$

Zylindrisches Werkzeug und zylindrisches Werkstück

[0123] Im Folgenden wird für den Fall eines zylindrischen Werkzeugs und eines zylindrischen Werkstücks aufgezeigt, wie mit Hilfe einer Schnecke, welche eine Modifikation gemäß Gleichung (1) hat, im Diagonalwälzschleifen eine Modifikation gemäß derselben Gleichung, jedoch mit in gewissen Grenzen frei vorgebbarem Winkel ρ_{F2} erzeugt werden kann. Dazu wird zunächst der Verlauf des Kontaktpunkts (Kontaktpfad) zwischen Werkstück und Schnecke, abhängig von den Axialvorschüben z_{V1} und z_{V2} beschrieben. Dieser Verlauf hängt von den Grundkreisradien und Grundschrägungswinkeln des Werkstücks und der Schnecke sowie vom Achsabstand d und dem Achskreuzwinkel γ ab. Die Relative Lage von Werkstück zu Schnecke wird bei dieser Betrachtung durch Gleichung (4) beschrieben. Mathematisch beschrieben werden kann dieser Verlauf als Relation (R6) zwischen Position in Breitenlinienrichtung (z_F) und Wälzweg (w_F) für Schnecke (Index 1) und Werkstück (Index 2) wie folgt:

$$z_{F1} = C_{FW1} \cdot w_{F1} - z_{V1} + C_{FC1} \quad (26)$$

$$z_{F2} = C_{FW2} \cdot w_{F2} - z_{V2} + C_{FC2} \quad (27)$$

[0124] Die hier eingeführten Koeffizienten C_{FW1} , C_{FC1} , C_{FW2} und C_{FC2} haben folgende Abhängigkeiten:

$$C_{FW1} = C_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (28)$$

$$C_{FC1} = C_{FC1}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma) \quad (29)$$

$$C_{FW2} = C_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (30)$$

$$C_{FC2} = C_{FC2}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma) \quad (31)$$

[0125] Diese Relation zeigt auf, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen z_F , w_F und z_V sowohl für Schnecke als auch für Werkstück gibt.

[0126] Betrachtet man im Herstellprozess alle Punkte auf dem Werkstück mit einem festen Wälzweg w_{F2} , so berühren all diese Punkte auf der Schnecke nur Punkte mit einem daraus resultierenden Wälzweg w_{F1} . Die Relation (R7) zwischen den Wälzwegen sich berührender Punkte auf Schnecke und Werkstück ist gegeben durch:

$$\hat{C}_{FW1} \cdot w_{F1} + \hat{C}_{FW2} \cdot w_{F2} + \hat{C}_{Fc} = 0 \quad (32)$$

[0127] Die hier eingeführten Koeffizienten $\hat{C}_{FW1}$, $\hat{C}_{FW2}$ und $\hat{C}_{Fc}$ haben folgende Abhängigkeiten:

$$\hat{C}_{FW1} = \hat{C}_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (33)$$

$$\hat{C}_{FW2} = \hat{C}_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (34)$$

$$\hat{C}_{Fc} = \hat{C}_{Fc}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma) \quad (35)$$

[0128] Die gerade vorgestellten Relationen folgen direkt aus einer analytischen Berechnung der Berührungspunkte zweier Evolventenverzahnungen, welche gemäß der kinematischen Kette aus Gleichung (4) zueinander orientiert sind.

[0129] Die Grundidee der Erfindung liegt nun darin, die obigen Beziehungen, zusammen mit dem konstanten Diagonalverhältnis aus Gleichung (12) zu nutzen, um jedem Punkt auf dem Werkstück einen Punkt auf der Schnecke zuzuordnen. Dabei wird ausgenutzt, dass die Schnecke eine in gewissen Grenzen beliebige Modifikation gemäß Gleichung (1) aufweisen kann und auf dem Werkstück eine Modifikation gemäß derselben Gleichung mit gegebener Funktion F_{F1} und gegebenem Winkel ρ_{F1} erzeugt werden soll. Ziel ist es, die Punkte auf der Schnecke die auf einer durch X_{F1} und ρ_{F1} gegebenen Gerade liegen, auf eine durch X_{F2} und ρ_{F2} gegebene Gerade auf dem Werkstück abzubilden. Dazu werden die Gleichungen (26) und (27) nach z_{V1} bzw. z_{V2} aufgelöst und in Gleichung (12) eingesetzt, anschließend Gleichung (2) für Schnecke und Werkstück genutzt um z_{F1} und z_{F2} zu eliminieren und mit Gleichung (32) w_{F1} ersetzt. Dies führt zu einer Relation der Form:

$$\bar{C}_{Fc} + \bar{C}_{FW2} \cdot w_{F2} = 0, \quad (36)$$

welche für alle w_{F2} gelten muss. $\bar{C}_{FW2}$ hat unter anderem eine Abhängigkeit von K_{ZV1} . $\bar{C}_{Fc}$ hingegen hat zusätzlich eine Abhängigkeit von X_{F1} und X_{F2} . Mit Hilfe eines Koeffizientenvergleichs lassen sich so aus dieser Relation K_{ZV1} sowohl für linke als auch für rechte Flanke berechnen, sowie X_{F2} als Funktion von X_{F1} , ebenfalls für linke und rechte Flanke. K_{ZV1} , wie in Gleichung (12) definiert, bestimmt das Diagonalverhältnis, mit dem der Bearbeitungsprozess durchgeführt werden muss, damit die Abbildung der Punkte auf der Schnecke auf die Punkte auf dem Werkstück entlang der durch ρ_{F2} definierten Richtung erfolgt.

[0130] Für $\rho_{l2} = \rho_{r2}$ führt diese Berechnung bei einer symmetrischen Verzahnung zu gleichen Diagonalverhältnissen K_{ZV1} für linke und rechte Flanke. Somit ist ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen möglich.

[0131] Ist jedoch $\rho_{l2} \neq \rho_{r2}$ und/oder die Verzahnung asymmetrisch, so führt die Berechnung im Allgemeinen zu unterschiedlichen Diagonalverhältnissen K_{ZV1} für linke und rechte Flanke. Ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen ist somit in dem Fall mit einem zylindrischen Werkzeug im Allgemeinen nicht mehr möglich.

[0132] Ein einflankiges abweichungsfreies Wälzschleifen ist jedoch möglich, wobei für die Bearbeitung der linken und rechten Flanken unterschiedliche Diagonalverhältnisse K_{ZV1} einzustellen sind. Gibt es ein Diagonalverhältnis K_{ZV1} sodass beim Wälzschleifen mit diesem die erzeugte Modifikation auf linker und rechter Flanke noch innerhalb der jeweiligen Toleranz liegt, so ist auch weiterhin ein zweiflankiges, jedoch nicht mehr abweichungsfreies Wälzschleifen möglich. Das hierfür zu wählende Diagonalverhältnis liegt in der Regel zwischen den für linke und rechte Flanke ermittelten Diagonalverhältnissen. Die Richtung ρ_{F2} der auf dem Werkstück erzeugten Modifikation weicht auf mindestens einer der beiden Flanken von der Sollvorgabe ab. Ist diese Sollvorgabe jedoch toleriert, so ist es in bestimmten Fällen möglich, das Diagonalverhältnis so zu wählen, dass beide Richtung ρ_{F2} innerhalb der Toleranz liegen.

[0133] Ein Verfahren, mit dem auch Modifikationen mit unterschiedlichen Richtungen ρ_{F1} auf linker und rechter Flanke

und/oder asymmetrische Verzahnungen zweiflankig und abweichungsfrei wälzgeschliffen werden können, wird im Folgenden vorgestellt. Dafür wird das zylindrische Werkzeug durch ein konisches ersetzt.

Konisches Werkzeug und zylindrisches Werkstück

[0134] Bisher ist Wälzschleifen nur mit zylindrischen Schnecken bekannt. Es ist jedoch auch möglich, konische Schnecken als Werkzeug einzusetzen. Die Kinematik dieses Prozesses kann durch ein Schraubwälzgetriebe mit einem konischen und einem zylindrischen Rad beschrieben werden. Diese Kinematik wird durch die in Gleichung (5) angegebene kinematische Kette beschrieben. Wie beim Schraubwälzgetriebe, bestehend aus zwei zylindrischen Rädern, gibt es auch hier zwischen beiden Rädern einen theoretischen Punktkontakt. Dies erlaubt es, denselben Ansatz wie für zylindrische Werkzeuge zu verwenden. d.h. es wird eine Schnecke mit einer Modifikation gemäß Gleichung (1) im Diagonalwälzverfahren verwendet, um auf dem Werkstück eine Modifikation ebenfalls gemäß Gleichung (1) zu erzeugen. Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.

$$z_{F1} = C_{FW1} \cdot w_{F1} + C_{FzV11} \cdot z_{V1} + C_{Fc1} \quad (37)$$

$$z_{F2} = C_{FW2} \cdot w_{F2} + C_{FzV12} \cdot z_{V1} - z_{V2} + C_{Fc2} \quad (38)$$

[0135] Die hier eingeführten Koeffizienten C_{FW1} , C_{Fc1} , C_{FW2} , C_{FzV11} , C_{FzV12} und C_{Fc2} haben folgende Abhängigkeiten:

$$C_{FW1} = C_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (39)$$

$$C_{Fc1} = C_{Fc1}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_1) \quad (40)$$

$$C_{FW2} = C_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (41)$$

$$C_{Fc2} = C_{Fc2}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1) \quad (42)$$

$$C_{FzV11} = C_{FzV11}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_1) \quad (43)$$

$$C_{FzV12} = C_{FzV12}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1) \quad (44)$$

[0136] Gleichung (32) wird ersetzt durch:

$$\hat{C}_{FW1} \cdot w_{F1} + \hat{C}_{FW2} \cdot w_{F2} + \hat{C}_{FzV1} \cdot z_{V1} + \hat{C}_{Fc} = 0 \quad (45)$$

[0137] Die hier eingeführten Koeffizienten $\hat{C}_{FW1}$, $\hat{C}_{FW2}$, $\hat{C}_{FzV1}$ und $\hat{C}_{Fc}$ haben folgende Abhängigkeiten:

$$\hat{C}_{FW1} = \hat{C}_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (46)$$

$$\hat{C}_{FW2} = \hat{C}_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (47)$$

$$\hat{C}_{FzV1} = \hat{C}_{FzV1}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, \gamma, \vartheta_1) \quad (48)$$

$$\hat{C}_{Fc} = \hat{C}_{Fc}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1) \quad (49)$$

[0138] Mit der Kenntnis dieser Beziehungen kann analog zum Fall zylindrischer Werkzeuge und Werkstücke eine Abbildung von Punkten auf der Schnecke zu Punkten auf dem Werkstück berechnet werden. Nimmt man hier wieder eine Modifikation auf der Schnecke gemäß Gleichung (1) an, führt dies zu einer Relation analog zu Gleichung (36), jedoch mit anderen Koeffizienten $\bar{C}_{FW2}$ und $\bar{C}_{Fc}$. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich von ϑ_1 ab. Ein Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von K_{ZV1} sowie die Berechnung von X_{F2} als Funktion von X_{F1} , jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat K_{ZV1} jetzt zusätzlich eine Abhängigkeit von ϑ_1 . Zu beachten ist hier, dass eine Änderung von ϑ_1 im Allgemeinen eine Änderung der Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel der Schnecke erfordert, damit Schnecke und Werkstück weiterhin mit einander kämmen und so ein Schraubwälzgetriebe bilden können. Das heißt, die Schnecke muss mit einer, um ϑ_1 gekippten Zahnstange generiert werden können und Schnecke und Werkstück müssen miteinander kämmen. Werden ϑ_1 und somit auch die Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel verändert, beeinflusst diese Änderung K_{ZV1} auf linker und rechter Flanke unterschiedlich. Diese unterschiedliche Beeinflussung erlaubt es, ein ϑ_1 zu bestimmen, sodass K_{ZV1} für linke und rechte Flanke gleich sind. Neben dem Konuswinkel ϑ_1 beeinflussen bei konischen Schnecken auch die Profilwinkel der die Schnecke generierenden Zahnstange und der Achskreuzwinkel γ den Wert K_{ZV1} . Somit können zusätzlich zum Konuswinkel diese Größen variiert werden, um gleiches K_{ZV1} für linke und rechte Flanke zu erhalten. Diese Änderung der Profilwinkel führt ebenfalls zu einer Änderung der Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel der Schnecke. Dies Variationsmöglichkeiten erlauben ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen, auch für Verzahnungen und gewünschten Modifikationen, bei denen ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen mit einer zylindrischen Schnecke nicht möglich wäre. Auch bei konischen Schnecken ist es möglich, einflankig zu schleifen und/oder eine Schnecke und ein Diagonalverhältnis zu wählen, welche die Modifikation nicht abweichungsfrei erzeugen, das heißt, bei denen ρ_{F2} auf mindestens einer Flanke von der Sollvorgabe abweicht. Eine solche Wahl von Schnecke und Diagonalverhältnis kann beispielsweise nötig sein, wenn beide auf Grund anderer Vorgaben nicht frei wählbar sind.

Zylindrisches Werkzeug und konisches Werkstück

[0139] Das hier beschriebene Verfahren lässt sich direkt auf das Wälzschleifen konischer Werkstücke im Diagonalwälzverfahren übertragen. Zunächst wird hier der Fall einer zylindrischen Schnecke betrachtet, welche eine Modifikation gemäß Gleichung (1) aufweist. Schnecke und Werkstück bilden wieder ein Schraubwälzgetriebe, dessen Kinematik durch Gleichung (6) gegeben ist. Auch hier liegt wieder theoretischer Punktkontakt zwischen Schnecke und Werkstück vor. Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.

$$Z_{F1} = C_{FW1} \cdot w_{F1} - z_{V1} + C_{FzV21} \cdot z_{V2} + C_{Fc1} \quad (50)$$

$$Z_{F2} = C_{FW2} \cdot w_{F2} + C_{FzV22} \cdot z_{V2} + C_{Fc2} \quad (51)$$

[0140] Die hier eingeführten Koeffizienten C_{FW1} , C_{Fc1} , C_{FW2} , C_{FzV22} , C_{FzV21} und C_{Fc2} haben folgende Abhängigkeiten:

$$C_{FW1} = C_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (52)$$

$$C_{Fc1} = C_{Fc1}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_2) \quad (53)$$

$$C_{FW2} = C_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (54)$$

$$C_{Fc2} = C_{Fc2}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_2) \quad (55)$$

$$C_{FzV22} = C_{FzV22}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_2) \quad (56)$$

$$C_{FzV21} = C_{FzV21}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_2) \quad (57)$$

[0141] Gleichung (32) wird ersetzt durch:

$$\hat{C}_{FW1} \cdot w_{F1} + \hat{C}_{FW2} \cdot w_{F2} + \hat{C}_{FzV2} \cdot z_{V2} + \hat{C}_{Fc} = 0 \quad (58)$$

[0142] Die hier eingeführten Koeffizienten $\hat{C}_{FW1}$, $\hat{C}_{FW2}$, $\hat{C}_{FzV2}$ und $\hat{C}_{Fc}$ haben folgende Abhängigkeiten:

$$\hat{C}_{FW1} = \hat{C}_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (59)$$

$$\hat{C}_{FW2} = \hat{C}_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (60)$$

$$\hat{C}_{FzV2} = \hat{C}_{FzV2}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, \gamma, \vartheta_2) \quad (61)$$

$$\hat{C}_{Fc} = \hat{C}_{Fc}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_2) \quad (62)$$

[0143] Der bekannte Rechenansatz führt auch hier wieder zu einer Relation analog zu Gleichung (36), jedoch mit anderen Koeffizienten $\bar{C}_{FW2}$ und $\bar{C}_{Fc}$. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich von ϑ_2 ab. Ein Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von K_{ZV1} sowie die Berechnung von X_{F2} als Funktion von X_{F1} , jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat K_{ZV1} jetzt zusätzlich eine Abhängigkeit von ϑ_2 . Bei Vorgabe der gleichen durch ρ_{F2} gegebenen Richtung der Modifikation auf linker und rechter Flanke führt die Berechnung von K_{ZV1} im Allgemeinen zu unterschiedlichen Werten für linke und rechte Flanke. Dies ist auch bei symmetrischen Werkstücken im Allgemeinen der Fall. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass beim zweiflankigen Schleifen die Richtung ρ_{F2} der Modifikation auf linker und rechter Flanke im Allgemeinen unterschiedlich ist. Gibt es ein Diagonalverhältnis K_{ZV1} , sodass ρ_{F2} auf beiden Seiten erreicht werden kann, bzw. innerhalb der Toleranz liegt, so ist ein zweiflankiges Schleifen mit einem zylindrischen Werkzeug möglich. Andernfalls ist mit einem zylindrischen Werkzeug nur ein einflankiges Schleifen möglich. Wie bei zylindrischen Werkstücken kann durch Nutzung eines konischen Werkzeugs bei unabhängiger Vorgabe der Winkel ρ_{F2} auf linker und rechter Flanke ein abweichungsfreies, zweiflankiges Schleifen ermöglicht werden.

Konisches Werkzeug und konisches Werkstück

[0144] Die Berechnung für ein konisches Werkzeug und ein konisches Werkstück erfolgt analog zu den bisher behandelten Kombinationen. Schnecke und Werkstück bilden wieder ein Schraubwälzgetriebe, dessen Kinematik durch Gleichung (7) gegeben ist. Auch hier liegt wieder theoretischer Punktkontakt zwischen Schnecke und Werkstück vor. Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.

$$z_{F1} = C_{FW1} \cdot w_{F1} + C_{FzV11} \cdot z_{V1} + C_{FzV21} \cdot z_{V2} + C_{Fc1} \quad (63)$$

$$z_{F2} = C_{FW2} \cdot w_{F2} + C_{FzV12} \cdot z_{V1} + C_{FzV22} \cdot z_{V2} + C_{Fc2} \quad (64)$$

[0145] Die hier eingeführten Koeffizienten C_{FW1} , C_{Fc1} , C_{FW2} , C_{FzV22} , C_{FzV21} , C_{FzV12} , C_{FzV11} und C_{Fc2} haben folgende Abhängigkeiten:

$$C_{FW1} = C_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (65)$$

$$C_{Fc1} = C_{Fc1}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (66)$$

$$C_{FW2} = C_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (67)$$

$$C_{Fc2} = C_{Fc2}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (68)$$

$$C_{FzV22} = C_{FzV22}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (69)$$

$$C_{FzV21} = C_{FzV21}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (70)$$

$$C_{FzV12} = C_{FzV12}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (71)$$

$$C_{FzV11} = C_{FzV11}(\beta_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF1}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (72)$$

[0146] Gleichung (32) wird ersetzt durch:

$$\hat{C}_{FW1} \cdot w_{F1} + \hat{C}_{FW2} \cdot w_{F2} + \hat{C}_{FzV1} \cdot z_{V1} + \hat{C}_{FzV2} \cdot z_{V2} + \hat{C}_{Fc} = 0 \quad (73)$$

[0147] Die hier eingeführten Koeffizienten $\hat{C}_{FW1}$, $\hat{C}_{FW2}$, $\hat{C}_{FzV1}$, $\hat{C}_{FzV2}$ und $\hat{C}_{Fc}$ haben folgende Abhängigkeiten:

$$\hat{C}_{FW1} = \hat{C}_{FW1}(\beta_{bF1}) \quad (74)$$

$$\hat{C}_{FW2} = \hat{C}_{FW2}(\beta_{bF2}) \quad (75)$$

$$\hat{C}_{FzV1} = \hat{C}_{FzV1}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (76)$$

$$\hat{C}_{FzV2} = \hat{C}_{FzV2}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (77)$$

$$\hat{C}_{Fc} = \hat{C}_{Fc}(\beta_{bF1}, r_{bF1}, \beta_{bF2}, r_{bF2}, d, \gamma, \vartheta_1, \vartheta_2) \quad (78)$$

[0148] Der bekannte Rechenansatz führt auch hier wieder zu einer Relation analog zu Gleichung (36), jedoch mit anderen Koeffizienten $\bar{C}_{FW2}$ und $\bar{C}_{Fc}$. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich von ϑ_1 und ϑ_2 ab. Ein Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von K_{ZV1} sowie die Berechnung von X_{F2} als Funktion von X_{F1} , jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat K_{ZV1} jetzt zusätzlich eine Abhängigkeit von ϑ_1 und ϑ_2 . Analog zum Schleifen eines zylindrischen Werkstücks mit einer konischen Schnecke, beeinflussen Änderung von ϑ_1 , der Profilwinkel der Zahnstange der Schnecke und der Achskreuzwinkel und somit auch der Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel das Diagonalverhältnis K_{ZV1} auf linker und rechter Flanke unterschiedlich. Dies ermöglicht es, für gegebene Richtungen ρ_{F2} der Sollmodifikation ein ϑ_1 , Profilwinkel der Zahnstange der Schnecke und einen Achskreuzwinkel zu bestimmen, sodass K_{ZV1} für linke und rechte Flanke gleich ist und somit ein zweiflankiges abweichungsfreies Schleifen möglich wird.

[0149] Bei allen hier beschriebenen Kombinationen ist die auf der Schnecke nötige Modifikation $F_{t1}(X_{F1})$ gegeben durch:

$$F_{t1}(X_{F1}) = -\frac{\cos \beta_{bF2}}{\cos \beta_{bF1}} \cdot F_{t2}(X_{F2}(X_{F1})) \quad (79)$$

[0150] $F_{t2}(X_{F2})$ beschreibt die Modifikation auf dem Werkstück gemäß Gleichung (1).

Berechnungsansatz zur Berechnung der Kontaktpfade auf Werkzeug und Werkstück

[0151] Im Folgenden wird ein Berechnungsansatz aufgezeigt, mit dem sich die oben verwendeten Kontaktpfade, abhängig von den Vorschüben berechnen lassen. Diese Berechnung der Berührung zwischen Werkstück und Werkzeug wird mit Hilfe zweier theoretischer Zahnstangen (auch Planverzahnungen genannt), je einer für Werkstück und Werkzeug, jeweils mit trapezförmigen im Allgemeinen asymmetrischen Profilen, welche die Verzahnungen generieren können, durchgeführt. Da sowohl Werkzeug als auch Werkstück Evolventenverzahnungen sind, ist diese Betrachtung symmetrisch gegen Vertauschen von Werkzeug und Werkstück.

[0152] Figur 14 zeigt beispielhaft die Berührung einer rechten evolventischen Flanke mit einer generierenden Zahnstange mit Profilwinkel α_{twr} im Stirnschnitt. Die Verzahnung ist um den Drehwinkel φ gedreht. Die Berührung zwischen Flanke und Zahnstange findet in der Eingriffsebene P_r statt, welche um α_{twr} geneigt ist. Der Berührungspunkt zwischen Flanke und Zahnstange ergibt sich für alle Drehwinkel φ als Schnittpunkt zwischen Flanke und Eingriffsebene. Während die Verzahnung dreht, wird die Zahnstange waagrecht verschoben, so dass sie schlupffrei auf dem Wälzkreis mit Radius r_w abrollt. Dadurch bleiben Flanke und Zahnstange in Berührung. Um die Verzahnung in ihrer ganzen Breite zu beschreiben, muss die relative Lage der Zahnstange zur Verzahnung in 3D betrachtet werden. Für zylindrische Verzahnungen wird diese um den Schrägungswinkel β_w geschwenkt. Für den Fall einer konischen Verzahnung ist die Lage der Zahnstange zur Verzahnung in [Zierau] (Die geometrische Auslegung konischer Zahnräder und Paarungen mit parallelen Achsen, Bericht Nr. 32, Institut für Konstruktionslehre, Technische Universität Braunschweig) ausführlich beschrieben. Zusätzlich zum Schwenken um den Schrägungswinkel β_w erfolgt ein Kippen um den Konuswinkel ϑ (siehe Figur 13). In beiden Fällen hat die Zahnstange im Normalschnitt die Profilwinkel α_{nwF} . Welche Kombinationen von Winkeln α_{twF} , α_{nwF} und β_w sowie Normalmodul m_n und Stirnmodul m_t möglich sind, um eine gegebene Verzahnung zu erzeugen, ergibt sich für zylindrische Verzahnungen aus dem Formelwerk der DIN3960 und für konische zusätzlich aus dem Formelwerk aus [Zierau]. Die hierzu nötigen Formeln lassen sich durch Einführung unterschiedlicher Profilwinkel auf linker und rechter Seite direkt auf asymmetrische Verzahnungen übertragen.

[0153] Sind Geometrie und relative Lage der Zahnstange zur Verzahnung bekannt, so können die Stirnschnitte für beliebige Breitenpositionen bestimmt werden und in ihnen der Berührungspunkt zwischen Zahnstange und Flanke. All diese Berührungspunkte in den einzelnen Stirnschnitten bilden für einen Drehwinkel φ eine Gerade (Berührgerade) in der Eingriffsebene. Beschreibt man diese Berührungspunkte über w und z aus der Parametrisierung in Gleichung (3), so erhält man einen linearen Zusammenhang (R1) zwischen w , z und φ . Wird die Zahnstange im Raum festgehalten, so ist es für zylindrische Verzahnungen möglich, diese in axialer Richtung zu verschieben. Dieser Axialvorschub z_v wird typischerweise für das Werkstück eingestellt, um dieses über die ganze verzahnte Breite zu bearbeiten und für das Werkzeug eingestellt, um das Diagonalverhältnis einzustellen. Damit die Verzahnung weiterhin, in der Regel zweiflankig die Zahnstange berührt, muss die Verzahnung zusätzlich zur Verschiebung um ihre Achse gedreht werden. Der Betrag der Drehung ergibt sich aus der Steigungshöhe der Verzahnung und dem Betrag der Verschiebung, der Drehsinn aus der Steigungsrichtung. Bei konischen Verzahnungen erfolgt der Vorschub z_v nicht in axialer Richtung, sondern gegenüber

dieser um den Konuswinkel ϑ gekippt. Die für die Berechnung der Drehwinkelkorrektur nötige Steigungshöhe errechnet sich nach derselben Formel wie für zylindrische Verzahnungen aus β_w und m_t . Zur Berechnung der Berührungspunkte in den einzelnen Stirnschnitten sind die Stirnschnitte, abhängig vom Axialvorschub bzw. Vorschub mit den entsprechend korrigierten Drehwinkeln zu betrachten. Für die Beschreibung der Berührungspunkte ergibt sich aus (R1) ein linearer Zusammenhang (R2) zwischen w , z , z_V und φ .

[0154] Werden zwei Verzahnungen in einem Schraubwälzgetriebe gepaart, so müssen deren beiden Zahnstangen zu jeder Zeit deckungsgleich sein, wie in Figur 12 gezeigt. Das impliziert, dass die Profilwinkel α_{nWF} für beide Verzahnungen gleich sein müssen. Des Weiteren ergibt sich daraus (R3): $\gamma + \beta_{w1} + \beta_{w2} = 0$. Diese Bedingung erlaubt es, aus einem gegebenen Achskreuzwinkel für zwei gegebene Verzahnungen, welche mit einander kämmen können, die Profilwinkel im Normal- bzw. Stirnschnitt der beiden Zahnstangen zu ermitteln. Eine Änderung der Grundkreisradien und der Grundschrägungswinkel der Schnecke ist somit gleichbedeutend mit einer Änderung des Profilwinkel und/oder des Konuswinkels und/oder des Achskreuzwinkels.

[0155] Damit die Zahnstangen zu jeder Zeit deckungsgleich sind, ergibt sich eine lineare Zwangsbedingung (R4) zwischen den beiden Drehwinkel und den beiden Vorschüben.

[0156] Sind die beiden Drehwinkel und die beiden Vorschübe bekannt, so lässt sich der Berührungspunkt der beiden Verzahnungen direkt durch Berechnung des Schnittpunkts der beiden Berührgeraden bestimmen. Die Parameter z_{F1} und w_{F1} bzw. z_{F2} und w_{F2} , welche den Berührungspunkt auf Verzahnung 1 bzw. Verzahnung 2 beschreiben, hängen linear von φ_1 , φ_2 , z_{V1} und z_{V2} ab (R5). Eliminiert man in diesen Relationen die Drehwinkel, so folgen die gesuchten Kontaktpfade (R6).

[0157] Aus (R4) und (R2) für beide Verzahnungen ergibt sich durch Eliminieren von φ_1 und φ_2 ein linearer Zusammenhang (R7) zwischen w_{F1} , w_{F2} , z_{V1} und z_{V2} , welche, abhängig vom Vorschub beschreibt, welcher Wälzweg auf Verzahnung 1 welchen Wälzweg auf Verzahnung 2 berührt.

[0158] Damit Werkzeug und Werkstück miteinander kämmen, muss gelten:

$$m_{bF1} \cdot \cos \beta_{bF1} = m_{bF2} \cdot \cos \beta_{bF2} \quad (80)$$

[0159] Alternativ zum gerade beschriebenen Ansatz ist es auch möglich, die Kontaktpfade (R6) und den Zusammenhang zwischen den Wälzwinkeln (R7) mit Hilfe einer Simulationsrechnung durchzuführen. Mit solchen Simulationen ist es möglich, aus einem gegebenen Werkzeug, insbesondere einer Schnecke und einer gegebenen Kinematik, insbesondere einer gegebenen Relativstellung zwischen Werkzeug und Werkstück, die exakte Geometrie des Werkstücks zu berechnen. Solche Simulationen lassen sich dahingehend erweitern, dass mit ihnen auch ermittelt werden kann, welcher Punkt auf dem Werkzeug welchen Punkt auf dem Werkstück fertigt, abhängig vom Vorschub des Werkzeugs und des Werkstücks. Ein dazu geeigneter Algorithmus wird im Folgenden beschrieben.

[0160] Hierzu wird zunächst eine, in der Regel nicht modifizierte Werkstück betrachtet. Auf einzelnen Punkten mit den Koordinaten (w_{F2}, z_{F2}) auf den Zähnen dieses Werkstücks werden Vektoren in Normalenrichtung mit einer zuvor festgelegten Länge platziert. Die Länge der Vektoren entspricht dem Aufmaß des Werkstücks vor dem Schleifen, bezogen auf das nicht modifizierte Werkstück. Das Aufmaß wird typischerweise so groß gewählt, dass jeder Vektor während der nachfolgend beschriebenen Simulation mindestens einmal gekürzt wird. Die Anzahl der Punkte auf den Zähnen bestimmt die Genauigkeit des Ergebnisses. Bevorzugt werden diese Punkte äquidistant gewählt. Die relative Lage des Werkstücks zur Schnecke wird zu jedem Zeitpunkt vorgegeben, beispielsweise durch die kinematischen Ketten K_r . Zu jedem der diskreten Zeitpunkte wird der Schnitt aller Vektoren mit der Schnecke berechnet. Schneidet ein Vektor die Schnecke nicht, bleibt dieser unverändert. Schneidet er jedoch die Schnecke, so wird der Schnittpunkt berechnet und der Vektor soweit gekürzt, dass er gerade an dem Schnittpunkt endet. Weiterhin wird der Abstand des Schnittpunkts von der Schneckenachse, das heißt, der Radius auf der Schnecke r_{F1} des Schnittpunkts berechnet und als zusätzliche Information zum gerade gekürzten Vektor abgespeichert. Da die Korrekturen der Koordinaten hier während des Schleifens nicht verändert werden, haben, nachdem die Simulation über die ganze Breite der Schnecke durchgeführt wurde, alle Vektoren auf einem gegebenen Radius des Werkstücks r_{F2} bzw. einem gegebenen Wälzweg w_{F2} annähernd dieselbe Länge.

[0161] Die geringfügigen Unterschiede in den Längen rühren daher, dass der hier beschriebene Algorithmus aufgrund der Diskretisierung der Zeit Markierungen, ähnlich den Hüllschnitten beim Wälzfräsen verursacht. Diese Markierungen und somit auch die Unterschiede in den Längen der Vektoren auf einem gegebenen Radius des Werkstücks können durch eine feinere Diskretisierung der Zeit, gleichbedeutend mit einer Verkürzung der Zeitschritte reduziert werden. Wird die Simulation nicht über die gesamte Breite des Werkstücks durchgeführt, sondern bei einer gegebenen axialen Shiftposition z_{V2} des Werkstücks abgebrochen, so haben, für einen gegebenen Radius auf der Schnecke nur die Vektoren annähernd dieselbe Länge, die von dem Kontaktpfad bereits überstrichen wurden. Die übrigen Vektoren haben entweder

noch die ursprünglich gewählte Länge oder wurden bereits mindestens einmal gekürzt, haben jedoch noch nicht die endgültige Länge, da sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut gekürzt werden (siehe Figur 15). Diese Tatsache kann genutzt werden, um den Kontaktpfad für die aktuellen Vorschübe des Werkstücks und der Schnecke sehr genau zu bestimmen. Dazu werden alle Vektoren auf einen gegebenen Radius auf dem Werkstück r_{F2} bzw. Wälzweg w_V betrachtet und bestimmt, an welcher Breitenlinienposition der Übergang von Vektoren mit annähernd gleicher Länge zu solchen mit davon abweichender Länge ist. Da das Schraubwälzgetriebe symmetrisch gegen Vertauschen von Werkstück und Schnecke ist, kann auf dieselbe Weise der Kontaktpfad auf der Schnecke bestimmt werden. Sind Werkstück und Schnecke beide zylindrisch, lassen sich aus den so berechneten Punkten auf dem Kontaktpfad die Koeffizienten aus Gleichung (26) bzw. (27), beispielsweise mittels einer Ausgleichsrechnung bestimmen. Sind die Vektoren bestimmt, entlang derer der Kontaktpfad verläuft, können die zu diesen zuvor gespeicherten Radien auf der Schnecke r_{F1} ausgelesen werden und so zu jedem Radius auf dem Werkstück r_{F2} ermittelt werden, von welchem Radius auf der Schnecke r_{F1} dieser geschliffen wurde. Diese Radien können in Wälzwege umgerechnet werden. Aus diesen Wertepaaren lassen sich für zylindrische Werkstücke und zylindrische Schnecken die Koeffizienten aus Gleichung (32), beispielsweise mittels einer Ausgleichsrechnung bestimmen.

[0162] Ist die Schnecke konisch und das Werkstück zylindrisch, so muss der Kontaktpfad für mindestens zwei verschiedene Vorschübe z_{V1} bestimmt werden, um zusätzlich die Koeffizienten vor z_{V1} in den Gleichungen (37), (38) und (45) zu bestimmen. Analog müssen mindestens zwei verschiedene Vorschübe z_{V2} betrachtet werden, wenn Werkstück konisch und Schnecke zylindrisch sind. Sind Werkstück und Schnecke konisch, so müssen die Kontaktpfade für mindestens zwei Vorschübe z_{V1} und mindestens zwei Vorschübe z_{V2} betrachtet werden, um alle Koeffizienten aus den Gleichungen (63), (64) und (73) zu bestimmen.

Wahl der Makrogeometrie der Schnecke

[0163] Das hier berechnete Diagonalverhältnis hängt unter anderem auch von der Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere der Gangzahl, dem Grundschrägungswinkel, den Grundkreisradien, dem Außendurchmesser (im Falle eines konischen Werkzeugs an einer definierten z-Position) und ggf. dem Konuswinkel ab. Diese Größen können daher genutzt werden, um bei gegebenen Richtungen ρ_F das einzustellende Diagonalverhältnis zu beeinflussen. Dies ermöglicht es somit auch, den Arbeitsbereich zu verlängern oder zu verkürzen, was für die Werkzeugaufteilung von Vorteil sein kann. Auch kann eine Beeinflussung des Diagonalverhältnisses aus technologischen Gründen sinnvoll sein.

Nicht konstantes Diagonalverhältnis

[0164] Das hier bisher beschriebene Verfahren erfordert, dass der Bearbeitungsprozess mit einem konstanten vorgegebenen Diagonalverhältnis durchzuführen ist. Das Diagonalverhältnis und die Breite des Werkstücks inklusive Überlauf bestimmen den für die Bearbeitung nötigen Vorschub des Werkstücks. Zusammen mit der Ausdehnung des Kontaktpfads auf dem Werkzeug bestimmt der Vorschub die Länge des an der Bearbeitung beteiligten Teils des Werkzeugs, auch als Arbeitsbereich bezeichnet. Die Länge des Arbeitsbereiches bestimmt zum einen die Mindestlänge des Werkzeug bzw. bei kurzen Arbeitsbereichen und langen Werkzeugen die Anzahl der modifizierten Bereiche, die auf der Schnecke platziert werden können. In beiden Fällen kann es von Vorteil sein, die Länge des Arbeitsbereichs zu verlängern oder zu verkürzen. Eine Möglichkeit die Länge des Arbeitsbereichs zu verändern besteht darin, die Geometrie des Werkzeugs zu ändern, insbesondere die Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel. Der Einfluss dieser Variante auf die Länge des Arbeitsbereichs ist im Allgemeinen jedoch recht gering. Eine weitere Möglichkeit die Länge des Arbeitsbereichs zu verändern besteht darin, das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung zu verändern. Geschieht dies, während der Verlauf des Kontaktpunkts einen modifizierten Bereich überstreicht, so führt dies zu Abweichungen der Modifikation. Ist die Abweichung dann noch innerhalb der Toleranz, ist hier eine Änderung des Diagonalverhältnisses sinnvoll einsetzbar.

[0165] Ist die Modifikation so geartet, dass der Verlauf des Kontaktpunkts Bereiche überstreicht, die nicht modifiziert sind, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Eingriff befindlichen Teile der Schnecke auch nicht modifiziert. Dies erlaubt es, während dieser Bereich überstrichen wird, das Diagonalverhältnis frei zu wählen. Um beispielsweise die Länge des Arbeitsbereichs zu minimieren, kann das Diagonalverhältnis auf 0 gesetzt werden. Eine Reduktion des Diagonalverhältnisses führt jedoch zu einer stärkeren Beanspruchung des Werkzeugs, was eine technologische Betrachtung nötig macht. Ist der Abtrag besonders groß, während der nicht modifizierte Bereich gefertigt wird, so kann es auch sinnvoll sein, das Diagonalverhältnis in diesen Bereichen zu erhöhen.

[0166] Typische Beispiele für Modifikationen, die aus einem nicht modifizierten Bereich bestehen, sind Endrücknahmen oder auch dreieckförmige Endrücknahme.

[0167] Figur 1 zeigt am Beispiel zweier Dreiecksförmigen Endrücknahme eine Aufteilung in modifizierte (41 und 41') und nicht modifizierte (42, 42', 42'') Bereiche. Während der Verlauf des Kontaktpunkts (43 bzw. 43') den Bereich 42 überstreicht, kommen nur nicht modifizierte Bereiche der Schnecke in Eingriff. In diesem Bereiche kann das Diagonalverhältnis frei gewählt werden. Wird ein Bereich oberhalb 43 oder unterhalb 43' überstrichen, verläuft der Kontaktpunkt

zumindest teilweise über einen modifizierten Bereich. Hier muss das berechnete Diagonalverhältnis eingehalten werden, um abweichungsfrei zu fertigen. Es ist jedoch auch möglich, das Diagonalverhältnis nicht einzuhalten und Abweichungen in Kauf zu nehmen. Wird zweiflankig geschliffen, so müssen bei dieser Betrachtung beide Flanken berücksichtigt werden. Soll eine abweichungsfreie Modifikation erzeugt werden, kann das Diagonalverhältnis nur dann frei gewählt werden, während der Kontaktpfad auf beiden Flanken einen nicht modifizierten Bereich überstreicht.

[0168] Möglich sind auch Modifikationen, die sich aus nicht modifizierten Bereichen und aus Bereichen mit in unterschiedlichen Richtungen verlaufenden Modifikationen zusammensetzen. Ist die Modifikation so geartet, dass der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen den modifizierten Bereichen, Bereiche überstreicht, die nicht modifiziert sind, so kann in diesen Bereichen das Diagonalverhältnis wieder beliebig gewählt werden. Werden modifizierte Bereiche überstrichen, so muss das Diagonalverhältnis entsprechend der Richtung der gerade überstrichenen Modifikation eingestellt werden. Die nicht modifizierten Bereiche können genutzt werden, um das Diagonalverhältnis von einem modifizierten Bereich zum nächsten anzupassen.

[0169] Figur 2 zeigt am Beispiel zweier Dreiecksförmigen Endrücknahme, welche in unterschiedliche Richtungen verlaufen, eine Aufteilung in modifizierte (51 und 51') und nicht modifizierte (52, 52', 52'') Bereiche. Die Richtungen ρ_{F2} (50 bzw. 50') der Modifikationen gemäß Gleichung (1) sind bei den modifizierten Bereichen unterschiedlich. Somit sind für die Bearbeitung der beiden Bereiche unterschiedliche Diagonalverhältnisse einzustellen. Während der Verlauf des Kontaktpunkts (53 bzw. 53') den Bereich 52 überstreicht, kann das Diagonalverhältnis frei gewählt werden. Um die Modifikation abweichungsfrei herstellen zu können, müssen die Geraden 53 und 53' auf gleicher Höhe liegen oder 53 über 53'. Liegt jedoch 53' über 53 so verläuft der Kontaktpunkt sowohl über den Bereich 51 als auch über den Bereich 51', für welche unterschiedliche Diagonalverhältnisse einzustellen sind. Dies führt zu einer Abweichung auf mindestens einem der beiden Bereiche. Wird zweiflankig geschliffen, ist auch hier eine Betrachtung beider Flanken nötig. Soll abweichungsfrei geschliffen werden, so ist darauf zu achten, dass die auf beiden Seiten gleichzeitig geschliffenen Bereiche dasselbe Diagonalverhältnis erfordern. Ist dies nicht der Fall, so wird die Modifikation mit Abweichungen erzeugt.

[0170] Es ist jedoch auch möglich, das Diagonalverhältnis gezielt zu verändern, während der Kontaktpfad auf dem Werkstück modifizierte Bereiche überstreicht. Um dies mathematisch zu beschreiben, wird Gleichung (12) durch eine, im Allgemeinen nicht lineare Variante ersetzt:

$$z_{V1}(z_{V2}) = F_{z_{V1}}(z_{V2}) \quad (81)$$

[0171] Hierbei ist $F_{z_{V1}}$ eine beliebige stetige Funktion, welche eine Relation zwischen z_{V1} und z_{V2} beschreibt. Das Diagonalverhältnis ist durch die Ableitung von $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ nach z_{V2} gegeben und somit im Allgemeinen nicht konstant. Ist $F_{z_{V1}}$ nicht linear, so werden Geraden auf der Schnecke im w - z -Diagramm nicht mehr auf Geraden auf dem Werkstück im w - z -Diagramm abgebildet. Die Kurve, welche den Verlauf der Punkte im w - z -Diagramm auf dem Werkstück beschreibt, welche auf eine durch X_{F1} definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden, kann durch eine Funktion $z_{F2}(w_{F2}, X_{F1})$ beschrieben werden. Für den allgemeinsten Fall eines konischen Werkstücks und einer konischen Schnecke, erhält man eine Relation (R20) zwischen $F_{z_{V1}}(z_{V2})$, $z_{F2}(w_{F2}, X_{F1})$, w_{F2} und X_{F1} , indem man das Gleichungssystem aus Gleichung (63) und (64) nach z_{V1} und z_{V2} auflöst, die beiden Vorschübe in Gleichung (81) einsetzt und anschließend z_{F1} und w_{F1} mit Hilfe der Gleichungen (13) und (73) ersetzt. Mit dieser Relation lässt sich für eine gegebene Funktion $F_{z_{V1}}$ für jedes X_{F1} der durch $z_{F2}(w_{F2}, X_{F1})$ beschriebene Verlauf der Punkte auf der Werkstückflanke, welche auf die durch X_{F1} definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden, bestimmen. Umgekehrt kann auch aus einem für ein X_{F1} gegebenem Verlauf $z_{F2}(w_{F2}, X_{F1})$ die Funktion $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ bestimmt werden. Des Weiteren kann aus der Relation (R20) eine Funktion $F_{X_{F1}}(w_{F2}, z_{F2})$ bestimmt werden, mit der für gegebene z_{F2} und w_{F2} X_{F1} und somit die Gerade auf der Schnecke auf die der Punkt auf der Verzahnung abgebildet wird, bestimmt werden. Für die Fälle in denen Werkstück und/oder Schnecke zylindrisch sind, kann analog verfahren werden.

[0172] Wird für ein X_{F1} nur der Teil des Verlaufs betrachtet, welcher auf der Flanke, d.h. innerhalb des w - z -Diagramms liegt, so definiert dies im Allgemeinen die Funktion $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ nicht für alle Werte von z_{V2} , da für andere Vorschubpositionen des Werkstücks, Teile des dann aktuellen Verlaufs die Flanke überstreichen, welche für X_{F1} noch außerhalb des Diagramms lagen. Figur 3a zeigt dies beispielhaft für ein zylindrisches Werkstück. Dies kann genutzt werden, um $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ abschnittsweise aus den Verläufen für verschiedene X_{F1} zusammensetzen, bzw. den Definitionsbereich zu erweitern. Alternativ ist es auch möglich, $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ aus einem Verlauf für ein X_{F1} , welcher über die Grenzen des w - z -Diagramm hinaus fortgesetzt wurde zu bestimmen. Dieser Verlauf wird vorteilhafterweise soweit fortgesetzt, dass jeder Teil des w - z -Diagramme von dem Verlauf überstrichen wird. Figur 3a zeigt wie ein solcher Verlauf gewählt werden kann. In diesem Beispiel kann die Funktion $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ dann aus einem der vier Verläufe 60-63 bestimmt werden.

[0173] Insbesondere wenn $F_{z_{V1}}(z_{V2})$ aus der Fortsetzung eines Verlaufs für ein X_{F1} bestimmt werden soll, so ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, wie sich der Verlauf von einem X_{F1} zu einem anderen X_{F1} verändert. Für den allgemeinen Fall berechnet sich dies durch die Schritte:

- Berechnen von $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$ aus dem Verlauf für ein X_{F1}
- Berechnen des Verlauf für ein anderes X_{F1} aus dem zuvor bestimmten $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$

[0174] Ist die Verzahnung zylindrisch, so ergibt diese Berechnung, dass sich ein Verlauf X_{F1} aus dem Verlauf durch für ein anderes X_{F1} durch Verschieben entlang einer ausgezeichneten Richtung ergibt. In Figur 3 ist diese Richtung durch die beiden parallelen Geraden 65 und 66 dargestellt. Ist die Schnecke zylindrisch, so ist die Richtung dieser Geraden unabhängig von der Geometrie der Schnecke und hängt somit nur von der Geometrie des Werkstücks ab. Um die Richtung dieser Geraden zu beeinflussen und somit die erzeugten Modifikationen noch variabler zu gestalten, können konische Schnecken eingesetzt. Über die Geometrie der konischen Schnecke (r_{bF1} bzw. β_{bF1}) und Achskreuzwinkel und Achsabstand, insbesondere des Konuswinkels kann diese Richtung beeinflusst werden.

[0175] Ist die Verzahnung konisch, kann die Änderung des Verlaufs von einem X_{F1} zu einem anderen, sowohl für konische als auch für zylindrische Schnecken über die Geometrie der Schnecke (r_{bF1} bzw. β_{bF1} , ϑ_1) und Achskreuzwinkel beeinflusst werden. Der Zusammenhang lässt sich in dem Fall jedoch nicht mehr leicht anschaulich beschreiben und muss durch die oben beschriebenen Schritte ermittelt werden.

[0176] Wird einflankig Wälzgeschliffen, so kann $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$ und somit der Verlauf für jede Flanke separat vorgegeben werden.

[0177] Wird zweiflankig Wälzgeschliffen, so beeinflusst ein $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$ die Verläufe auf beiden Flanken. Wird der Verlauf auf einer Flanke 1 vorgegeben, so kann der sich daraus ergebende Verlauf auf der anderen Flanke 2 bestimmt werden durch die Schritte:

- Berechnen von $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$ aus dem Verlauf von Flanke 1
- Berechnen des Verlaufs von Flanke 2 aus $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$

[0178] Ist der Verlauf auf einer Flanke 1 vorgegeben, so wird der sich daraus ergebende Verlauf auf Flanke 2 beeinflusst durch die Geometrie der Schnecke (r_{bF1} bzw. β_{bF1} , ϑ_1) und Achskreuzwinkel und Achsabstand. Diese Beeinflussung kann genutzt werden, um $F_{Z_{V1}}(z_{V2})$, die Geometrie der Schnecke und Achskreuzwinkel und Achsabstand so abzustimmen, dass die Verläufe auf beiden Flanken möglichst gut den Soll-Verläufen entsprechen.

[0179] Hat die Schnecke eine Modifikation gemäß Gleichung (1), so ist der Wert der Modifikation auf dem Werkstück entlang eines Verlaufs $z_{F2}(w_{F2}, X_{F1})$ gleich :

$$-\frac{\cos \beta_{bF1}}{\cos \beta_{bF2}} \cdot F_{Ft1}(X_{F1}) \quad (82)$$

[0180] Sind die Werte der Modifikation für alle Verläufe auf dem Werkstück bekannt, so ergibt sich daraus die Funktion $F_{Ft1}(X_{F1})$, welche die Modifikation auf der Schnecke definiert. Parametrisiert über w_{F2} und z_{F2} kann die Modifikation $f_{Ft2}(w_{F2}, z_{F2})$ auf dem Werkstück geschrieben werden als:

$$f_{Ft2}(w_{F2}, z_{F2}) = -\frac{\cos \beta_{bF1}}{\cos \beta_{bF2}} \cdot F_{Ft1}(F_{X_{F1}}(w_{F2}, z_{F2})) \quad (83)$$

[0181] Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist in Figur 4 gezeigt. Die Modifikation ist so gewählt, dass sie die Kombination aus einer Dreiecksförmigen Endrücknahme und einer Endrücknahme in Flankenlinienrichtung annähert. Der Übergang zwischen dem Beginn der beiden Rücknahmen ist hier beispielhaft tangential gewählt, wodurch der Verlauf 70 durch eine differenzierbare Kurve gegeben ist. Der Wert der Modifikation entlang 70 ist hier gleich 0 gewählt. Der Wert der Modifikation fällt in Richtung des Verlaufs 71 ab. Da der Abstand zwischen 70 und 71 im Bereich der Endrücknahme in Flankenlinienrichtung kleiner ist, als der Abstand zwischen 70 und 71 im Bereich der Dreiecksförmigen Endrücknahme, ist die Steigung der Modifikation im Bereich der Endrücknahme in Flankenlinienrichtung größer, als im Bereich der Dreiecksförmigen Endrücknahme. Das Verhältnis dieser beiden Steigungen wird maßgeblich durch die Richtung der Verschiebung der Verläufe (75 bzw. 76) beeinflusst. Diese Richtung kann durch die Verwendung konischer Schnecken und durch Wahl einer geeigneten Geometrie der Schnecke angepasst werden. Somit kann auch das Verhältnis zwischen den Steigungen wie gewünscht eingestellt werden.

Überlagerung mit anderen Modifikationen

[0182] Den mit dem hier beschriebenen Verfahren herstellbaren Modifikationen lassen sich ungestört Modifikationen additiv überlagern, die aus dem Stand der Technik bekannt sind. Zum einen sind das reine Profilmodifikationen. Solche

Modifikationen f_{PFt} , welche für linke und rechte Flanke separat vorgegeben werden können, hängen nur vom Wälzweg und nicht von der z-Position ab. Mathematisch beschrieben werden können sie durch folgende Gleichung:

$$f_{PFt} = f_{PFt}(w_F) \quad (84)$$

[0183] Reine Profilmodifikationen lassen sich durch ein in Profillinienrichtung modifiziertes Werkzeug realisieren. Solche Modifikationen in Profillinienrichtung lassen sich ungestört mit den Modifikationen aus Gleichung (1) additiv überlagern. Beim Wälzschleifen mit abrichtbaren Schnecken wird diese Modifikation in der Regel in den Abrichter gelegt. Der Abrichtprozess kann dann unverändert durchgeführt werden und die Profilmodifikationen bilden sich, wie gewünscht auf der Schnecke und später beim Schleifen auf dem Werkstück ab.

[0184] Eine weitere, aus dem Stand der Technik [DE 10208531] bekannte Methode, Modifikationen auf Verzahnungen zu erzeugen, besteht darin, die Kinematik während des Schleifprozesses zu korrigieren. Solche Modifikationen lassen sich beispielsweise durch Änderung des Achsabstandes und/oder Korrektur der Drehwinkel und/oder durch Korrektur der Vorschübe realisieren. Solche Korrekturen wirken sich immer entlang des Kontaktpfades aus und haben entlang diesem den gleichen Wert. Die mit dieser Methode erzeugbaren Modifikationen können somit auch durch Gleichung (1) beschrieben werden. Die durch ρ_{KF} gegebene Richtung kann bei diesem Verfahren jedoch nicht beeinflusst werden, da diese nur vom Grundschrägungswinkel des Werkstücks abhängig ist. Mathematisch lässt sich diese Modifikation f_{KFt} wie folgt beschreiben:

$$f_{KFt}(w_F, z_F) = F_{KFt}(w_F \tan \rho_{KF} + z_F) \quad (85)$$

[0185] Hierbei können die Funktionen F_{KFt} beliebige stetige Funktionen sein. Aus den Funktionen F_{KFt} für linke und rechte Flanke lassen sich die nötigen Korrekturen der Schleifkinematik berechnen. Mit diesem Verfahren lassen sich beispielsweise natürlich verschränkte Balligkeiten oder auch verzerrte Endrücknahmen herstellen.

[0186] Da bei dem dieser Anmeldung zugrunde liegenden Erfindung keine Korrektur der Schleifkinematik nötig ist, abgesehen vom Diagonalshiften, kann eine Korrektur der Schleifkinematik und somit eine Modifikation gemäß Gleichung (85) störungsfrei additiv überlagert werden.

[0187] Zusammengefasst lassen sich die herstellbaren Modifikationen f_{GFt} wie folgt beschreiben:

$$f_{GFt}(w_F, z_F) = F_{Ft}(w_F \tan \rho_F + z_F) + f_{PFt}(w_F) + F_{KFt}(w_F \tan \rho_{KF} + z_F) \quad (86)$$

wobei F_{Ft} , f_{PFt} und F_{KFt} für beide Flanken freivorgebbare stetige Funktionen sind und die Winkel ρ_F für beide Flanke freivorgebbare Richtungen definieren. Möglich sind insbesondere auch die Spezialfälle, bei denen mindestens eine der Funktionen F_{Ft} , f_{PFt} und F_{KFt} konstant, insbesondere 0 ist.

[0188] Ist eine Modifikation f_F gegeben, kann diese im Allgemeinen näherungsweise, in Einzelfällen auch exakt beispielsweise mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung in die drei Terme aus Gleichung (86) zerlegt werden. Dazu werden die Funktionen F_{Ft} , f_{PFt} und F_{KFt} und die Richtungen ρ_F so bestimmt, dass die Abweichungen zwischen f_{GFt} und f_F optimal, insbesondere minimal ist. Diese Abweichung kann beispielsweise an diskreten Punkten (w_{Fi}, z_{Fi}) oder kontinuierlich über das ganze w - z -Diagramm berechnet werden. Die kontinuierliche Berechnung der Abweichung kann beispielsweise mit Hilfe eines Integrals einer Abstandsfunktion über alle Werte von w und z durchgeführt werden. Möglich ist es auch, die Abweichungen abhängig von der Position der Punkte in einem w - z -Diagramm gewichtet zu berechnen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die einzuhaltende Toleranz nicht überall gleich ist. Um diesen Vorgaben Rechnung zu tragen, ist es als Erweiterung auch möglich, die für die Ausgleichsrechnung verwendete Abstandsfunktion nicht für alle Werte von w_F und z_F gleich zu wählen. Eine typische Variante der Ausgleichsrechnung ist die Methode der kleinsten Quadrate, welche als Abstandsfunktion die 2-Norm verwendet.

[0189] Die gewünschte Modifikation kann beispielsweise durch eine stetige Funktion f_F , durch eine Punktwolke (w_{Fi}, z_{Fi}, f_{Fi}) oder eine Kombination aus beidem gegeben sein. Die Funktionen F_{Ft} , f_{PFt} und F_{KFt} können mit Hilfe der Ausgleichsrechnung als stetige Funktionen berechnet werden. Alternativ ist es auch möglich, die Funktionswerte nur an diskreten Punkten (w_{Fi}, z_{Fi}) zu berechnen. Aus diesen diskreten Punkten lassen sich durch Interpolation stetige Funk-

tionen berechnen.

[0190] In der Ausgleichsrechnung können optional zusätzlich auch technologische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. So kann es beispielsweise von Vorteil sein, aus technologischen Gründen die Diagonalverhältnisse und somit die Richtungen ρ_F einzuschränken. Im Allgemeinen kann die in der Ausgleichsrechnung verwendete und zu minimierende Abstandsfunktion, neben der Abweichung zwischen f_{GFT} und f_F auch von technologischen Größen abhängen:

Wird das Verfahren mit nicht konstantem Diagonalverhältnis angewendet, so muss Gleichung (86) dahingehend modifiziert werden, dass F_{Ft} durch eine Modifikation gemäß Gleichung (83) zu ersetzen ist. Soll durch eine Ausgleichsrechnung eine gegebene Modifikation durch eine so zusammengesetzte Modifikation angenähert bzw. exakt in eine solche zerlegt werden, können die Funktionen F_{Ft1} , F_{zv1} , f_{PFt} und F_{KFt} und Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere Konuswinkel und Profilwinkel so bestimmt werden, dass der Abstand zur Sollmodifikation minimal wird. Wird die Option des Schleifens mit einer konischen Schnecke in Betracht gezogen, so können zusätzlich die Geometrie der Schnecke, insbesondere Konuswinkel und die Profilwinkel der erzeugenden Zahnstange, sowie der Achskreuzwinkel bei der Ausgleichsrechnung mit optimiert werden. Dies ist insbesondere dann besonders hilfreich, wenn zweiflankig geschliffen werden soll. In diesem Fall ist die Funktion F_{zv1} für linke und rechte Flanke gleich. Die Funktionen F_{Ft1} , f_{PFt} und F_{KFt} sind für linke und rechte Flanke, sowohl beim einflankigen als auch beim zweiflankigen Schleifen im Allgemeinen verschieden.

Aufteilung des Werkzeugs

[0191] Die Bearbeitung der Verzahnungen erfolgt häufig in Schrubb- und Schlichtschnitten. Diese unterschiedlichen Bearbeitungsschritte können sowohl mit denselben Bereichen auf dem Werkzeug als auch mit verschiedenen Bereichen oder mit verschiedenen Werkzeugen durchgeführt werden. Die Schrubbschnitte können alle oder teilweise mit dem hier beschriebenen Verfahren durchgeführt werden. Es jedoch auch möglich, für die Schrubbschnitte andere Verfahren, insbesondere das Axialschleifen mit Diagonalverhältnis Null oder einem sehr kleinen, technologisch bedingten Diagonalverhältnis durchzuführen. Eine solche Schrubbearbeitung erlaubt es, den oder die Schrubbereiche auf der Schnecke besser auszunutzen, erzeugt jedoch nicht die gewünschte Modifikation auf der Verzahnung. Wird beim Schruppen bereits das hier beschriebene Verfahren eingesetzt, ist das Aufmaß zu Beginn der Schlichtbearbeitung gleichmäßiger verteilt und der Schlichtbereich wird gleichmäßiger belastet. Möglich ist es auch, bei der Schrubbearbeitung das hier beschriebene Verfahren zu verwenden, jedoch die Modifikation betragsmäßig kleiner zu wählen im Vergleich zur Schlichtbearbeitung, um die Schnecke an den Bereichen des Schrubbereichs, die viel Material abtragen müssen, nicht zu überlasten. Werden mehrere Schrubbschnitte durchgeführt, kann der Betrag der Modifikation von Schnitt zu Schnitt erhöht werden. Möglich ist es auch, beim Schruppen die auf der Verzahnung erzeugte Modifikation nur anzunähern, insbesondere die durch ρ_F gegebene Richtung, um dadurch den Arbeitsbereich zu verlängern oder zu verkürzen, um so die Schnecke aus technologischen Gesichtspunkten optimiert aufzuteilen. Schrubb- und Schlichtbereiche können, sowohl bei zylindrischen als auch bei konischen Schnecken, beliebig über die Schneckenbreite platziert werden.

Übertragbarkeit auf andere Fertigungsverfahren

[0192] Bisher wurde das der Erfindung zugrunde liegende Verfahren am Beispiel des Wälzschleifens mit abrichtbaren Werkzeugen und Abrichten mittels einer Profilrolle beschrieben. Es können aber ebenso nicht abrichtbare Werkzeuge verwendet werden, solange diese eine Modifikation gemäß Gleichung (1) aufweisen. Je nach Herstellverfahren, mit dem diese nichtabrichtbaren Werkzeuge hergestellt werden, ist es möglich, die durch ρ_F gegebene Richtung konstanter Modifikation frei oder zumindest in gewissen Grenzen frei zu wählen, womit sich wiederum das Diagonalverhältnis beim Wälzschleifen und somit auch der Arbeitsbereich beeinflussen lassen. Diese freie Wahl von ρ_F ist auch beim Zeilenabrichten des Werkzeuges möglich.

[0193] Das Verfahren kann auch bei anderen Fertigungsverfahren eingesetzt werden, die ein verzahntes Werkzeug und die Kinematik eines Schraubwälzgetriebes nutzen und einen Vorschub des Werkzeugs erlauben. Diese weiteren Fertigungsverfahren sind beispielsweise Wälzfräsen, Schälwälzfräsen, Schaben und Honen. Die Werkzeuge müssen dabei ebenfalls eine Modifikation gemäß Gleichung (1) aufweisen. Je nach Fertigungsverfahren des Werkzeugs, ist auch hier eine freie Wahl von ρ_F auf dem Werkzeug möglich.

Anwendungsbeispiele

[0194] Im Folgenden werden einige Anwendungsbeispiele beschrieben, an denen auch der Vorteil der hier beschriebenen Erfindung gegenüber dem Stand der Technik aufgezeigt wird.

[0195] Figur 6 zeigt eine natürlich verschränkte Flankenlinienballigkeit, wie diese durch eine reine Korrektur der Schleifkinematik erzeugt werden kann. Die Richtung, entlang der die erzeugte Modifikation konstant ist, ist durch den Kontakt-

pfad 10 gegeben. Mit dem hier beschriebenen Verfahren, kann diese Richtung jedoch frei gewählt werden. Um eine reine, nicht verzerrte Flankenlinienballigkeit zu erzeugen, wird, wie in Figur 7 gezeigt, die Richtung so gewählt, dass die Linie mit konstanter Modifikation 12 parallel zur w-Achse verläuft. Die entlang des Kontaktpfads 11 erzeugte Modifikation hat keinen konstanten Wert. Die Richtung konstanter Modifikation kann jedoch auch beliebig gewählt werden, sodass eine, wie in Figur 8 gezeigte, in eine gezielte Richtung laufende Balligkeit erzeugt werden kann. Solche Balligkeiten erzeugen eine gezielte Verschränkung und sind, wie nicht verschränkte Flankenlinienballigkeiten, frei von Formabweichungen.

[0196] Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind Endrücknahmen. Diese können gemäß dem Stand der Technik nur in verzerrter Form 16, wie in Figur 9 gezeigt, durch korrigierte Schleifkinematik gefertigt werden. Die Linie konstanter Modifikation verläuft entlang des Kontaktpfads 15. Gewünscht ist jedoch ein Verlauf dieser Linie parallel zur w-Achse, wie 18 in Figur 10 zeigt, was mit dem hier beschriebenen Verfahren möglich gemacht wird. Dies führt zu einer nicht verzerrten Endrücknahme 19. Eine Variation der Endrücknahmen sind dreieckförmige Endrücknahmen 22, wie in Figur 11 gezeigt. Die Linie konstanter Modifikation 21 verläuft hier in einer gezielt vorgegebenen Richtung, typischerweise parallel zur Eingriffsline der Verzahnung. Die hier dargestellten Endrücknahmen und dreiecksförmigen Endrücknahmen haben lineare Verläufe ohne Übergangsbereiche. Möglich sind hier jedoch auch beispielsweise kreisförmige, logarithmische, parabelförmige und exponentielle Verläufe, mit und ohne Übergangsbereich oder auch jede andere Form des Verlaufs.

Auflistung von auch für sich genommen schützenswerten Aspekten

[0197] Im folgenden werden noch einmal wichtige Aspekte der vorliegenden Erfindung dargestellt, welche sowohl für sich genommen, als auch in Kombination untereinander und in Kombination mit den in der bisherigen Beschreibung dargestellten Aspekten, Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind:

Grundlegendes Vorgehen Diagonalwälzverfahren mit modifiziertem Werkzeug

[0198]

1. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, wobei die gezielte Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{Ft1} gegeben ist, und/oder wobei die gezielte Modifikation dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt.

2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird und die für die Erzeugung dieser gewünschten Modifikation notwendige Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges bestimmt wird.

3. Verfahren nach Aspekt 2, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges aus der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes mittels der Umkehrung einer Zuordnungsfunktion, welche die Abbildung der Oberfläche des Werkzeuges auf die Oberfläche des Werkstücks beim Diagonalwälzschleifen beschreibt, bestimmt wird, wobei die Bestimmung bevorzugt unter Verwendung einer Funktion erfolgt, welche die Abbildung der Oberfläche des Werkzeuges auf die Oberfläche des Werkstücks beim Diagonalwälzschleifen analytisch beschreibt.

4. Verfahren nach Aspekt 2 oder 3, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes als stetige Funktion und/oder auf einer Punktwolke vorgegeben wird, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke vorgegeben ist und/oder die Punktwolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt.

5. Verfahren nach einem der Aspekte 2 bis 4, wobei die Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als stetige Funktion und/oder auf einer Punktwolke bestimmt wird, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke bestimmt wird und/oder die Punktwolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt.

6. Verfahren nach einem der Aspekte 2 bis 5, wobei die gewünschte Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Funktion vorgebar ist, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer zweiten Richtung des Werkstückes durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, wobei bevorzugt die Funktion F_{F12} und/oder die zweite Richtung zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgebar ist.

7. Verfahren nach einem der Aspekte 2 bis 5, wobei die gewünschte Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Modifikation vorgebar ist, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, wobei bevorzugt die Funktion F_{F12} und/oder die erste Richtung zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgebar ist.

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird, wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes eine geeignete erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder der Eingriffslinie des Abrichters an das Werkzeug beim Abrichten bestimmt wird.

9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird, wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes eine geeignete Funktion F_{F12} der Oberflächengeometrie des Werkzeuges bestimmt wird, und/oder wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes eine geeignete Variation der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition bestimmt wird.

10. Verfahren nach Aspekt 8 oder 9, wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes zusätzlich ein geeignetes Diagonalverhältnis für das Bearbeitungsverfahren bestimmt wird.

11. Verfahren insbesondere nach einem der vorangegangenen Aspekte, insbesondere durch einen Hartfeinbearbeitungsprozess, insbesondere durch Wälzschleifen oder Honen, wobei mittels einer gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges eine Modifikation auf der aktiven Oberfläche des damit bearbeiteten Werkstückes erzeugt wird, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnradflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, und die zur Herstellung dieser Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes verwendete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte, Funktion F_{F11} gegeben ist.

12. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug zum Erzeugen der gezielten Modifikation beim Abrichten modifiziert abgerichtet wird, und/oder wobei mittels der gezielten Modifikation der Oberfläche des Werkzeuges erreicht wird, dass eine vergleichbare definierte Modifikation im Diagonalwälzverfahren auf der aktiven Oberfläche des damit bearbeiteten Werkstückes erzeugt wird, wobei bevorzugt das Werkzeug mittels einer Formrolle modifiziert abgerichtet wird, wobei weiterhin bevorzugt die Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in einem Hub erfolgt oder alternativ die Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in mehreren Hüben und jeweils unterschiedlicher relativen Positionierung des Abrichters erfolgt.

13. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Erzeugen der gezielten Modifikation auf dem Werkzeug erfolgt, indem eine oder mehrere der folgenden Korrekturen der Achsbewegungen zur herkömmlichen Abrichtkinematik vorgenommen werden:

e) Variation des Achsabstandes des Abrichters zum Werkzeug in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Zustellung)

f) Variation des Axialvorschubs des Werkzeugs bzw. des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Shiften)

g) Variation des Achskreuzwinkels des Werkzeuges und des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Schwenken)

h) Variation der Werkzeugdrehzahl in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite

und/oder wobei das modifizierte Abrichten des Werkzeuges erfolgt, indem der Abrichter abhängig von der Winkelposition des Werkzeugs mehr oder weniger zugestellt wird bzw. indem das Werkzeug abhängig von seiner Winkelposition mehr oder weniger auf den Abrichter hin, zugestellt wird oder umgekehrt.

14. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnradflanke im Wälzbild an der Wälzlängenposition L_2 und der Zahnbreitenposition b_2 zumindest lokal durch die Formel:

$$F_{Ft2}(2\pi/\lambda_2 \cos(\psi_2) \cdot L_2 - 2\pi/\lambda_2 \sin(\psi_2) \cdot b_2)$$

definiert ist, wobei der Winkel ψ_2 die erste Richtung auf der Zahnradflanke angibt, auf der die Modifikation einen konstanten Wert hat, während die Modifikation in jeder anderen Richtung die Form von F_{Ft2} aufweist, wobei bevorzugt

die hierzu eingesetzte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild an der Wälzlängenposition L_1 und der Zahnbreitenposition b_1 zumindest lokal durch die Formel:

$$F_{Ft1}(2\pi/\lambda_1 \cos(\psi_1) \cdot L_1 - 2\pi/\lambda_1 \sin(\psi_1) \cdot b_1)$$

definiert ist, wobei der Winkel ψ_1 die erste Richtung auf der Werkzeugflanke angibt, auf der die Modifikation einen konstanten Wert hat, während die Modifikation entlang jeder anderen Richtung die Form von F_{Ft1} aufweist, und/oder wobei bevorzugt die erste Richtung des Werkzeuges, in welcher die Modifikation einen konstanten Wert aufweist, der Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges, insbesondere einer Formrolle, mit dem Werkzeug beim Abrichten entspricht, wobei diese Richtung vorzugsweise zumindest lokal durch eine Gerade angenähert wird.

15. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Modifikation eine Welligkeit ist, wobei die Funktion $F_{Ft1/2}$ bevorzugt periodisch ist, wobei bevorzugt λ_2 bei einer Periodizität von $F_{Ft1/2}$ über 2π die Wellenlänge der Modifikation in einer Richtung senkrecht zu der ersten Richtung definiert und wobei weiterhin bevorzugt λ_1 bei einer Periodizität von $F_{Ft1/2}$ über 2π die Wellenlänge der Modifikation in einer Richtung senkrecht zu der ersten Richtung definiert.

16. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder der Axialvorschub des Werkstückes und/oder die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht, wobei bevorzugt

bei vorgegebener Makrogeometrie des Werkzeuges und Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges der Axialvorschub des Werkstückes und/oder die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor entsprechend gewählt werden, wobei weiterhin bevorzugt bei vorgegebenen Axialvorschub des Werkstückes die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor entsprechend gewählt werden, wobei bevorzugt

die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder der Axialvorschub des Werkstückes und/oder die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden,

dass die Modifikationen des Werkzeuges und des Werkstückes sich auch entlang von dritten und vierten Linien entsprechen, auf welchen sich die Berührungspunkte bei der Bearbeitung des gleichen Zahnes des Werkstückes mit dem gleichem Gang des Werkzeuges zu einem späteren Zeitpunkt des Bearbeitungsverfahrens bewegen, wobei diese Linien durch den Axialvorschub des Werkstückes und ggf. durch das Vershiften des Werkzeuges gegenüber

den ersten und zweiten Linien verschoben sind,

wobei weiterhin bevorzugt

bei vorgegebener Makrogeometrie des Werkzeuges und Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges der Axialvorschub des Werkstückes und/oder die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor entsprechend gewählt werden, wobei weiterhin bevorzugt bei vorgegebenen Axialvorschub des Werkstückes die Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder der Stauchungsfaktor entsprechend gewählt werden.

17. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei im Normalschnitt $F_{F11}(x) = -F_{F12}(cx)$ gilt, wobei c ein konstanter Parameter ist, und/oder wobei im Stirnschnitt $F_{F11}(x) = -k * F_{F12}(cx)$ gilt, wobei c und k konstante Parameter sind.

18. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass die durch das Verfahren erzeugten Modifikationen dazu verwendet werden, um ungewollte Abweichungen und/oder Welligkeiten der Oberfläche des Werkstückes zu kompensieren, insbesondere um Abweichungen und/oder Welligkeiten der Oberfläche des Werkstückes zu eliminieren, die durch Ungenauigkeiten der Maschinenmechanik und/oder durch die Maschinendynamik und/oder durch unzureichende Wuchtgüte bedingt sind.

19. Verfahren zum Hartfeinbearbeiten eines Werkstückes mit einer korrigierten Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur nach einem der vorhergehenden Aspekte,

mit den Schritten: Vorgabe einer gewünschten Modifikation; und gezieltes Erzeugen einer Werkzeugmodifikation beim Abrichten des Werkzeuges zur Herstellung eines Werkstückes mit der gewünschten Flankenmodifikation und/oder

mit den Schritten: Vorgabe einer gewünschten Ausrichtung der Modifikation; und Verfahren des Werkzeuges kontinuierlich in Achsrichtung des Werkstückes und/oder Vershiften des Werkzeuges tangential zum Werkstück, um die gewünschte Ausrichtung der Modifikation zu erhalten.

20. Werkzeug zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug zumindest in einem Teilbereich modifiziert abgerichtet ist, wobei das Werkzeug vorteilhafterweise wenigstens zwei verschiedene Bearbeitungsbereiche aufweist, insbesondere wenigstens einen Schruppbereich und wenigstens einen modifizierten abgerichteten Schlichtbereich.

21. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 19, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabefunktion, über welche eine gewünschte Modifikation vorgebbar ist und eine Ansteuerungsfunktion, welche die zur Bereitstellung der Modifikation benötigte Werkzeugmodifikation bestimmt und während des Abrichtens auf dem Werkzeug erzeugt, umfasst, und/oder mit einer Funktion zur Erzeugung einer gewünschten Modifikation des Werkstückes mittels eines modifiziert abgerichteten Werkzeuges.

22. Verzahnmaschine zum Abrichten einer Schleifschnecke mit einem Abrichtwerkzeug, insbesondere Verzahnmaschine nach einem der vorangegangenen Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzahnmaschine eine Funktion zum modifizierten Abrichten der Schleifschnecke aufweist, welche vorteilhafterweise die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei die Funktion bevorzugt zumindest die Eingriffstiefe des Abrichtwerkzeuges in die Schleifschnecke in Abhängigkeit vom Drehwinkel der Schleifschnecke einstellt.

23. Verzahnmaschine nach Aspekt 21 oder 22, wobei die Eingabefunktion die Vorgabe der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes als stetige Funktion und/oder auf einer Punktwolke erlaubt, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke vorgebbar ist und/oder die Punktwolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt.

24. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 21 bis 23, wobei die Verzahnmaschine die Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als stetige Funktion und/oder auf einer Punktwolke bestimmt und/oder wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe der Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als stetige Funktion und/oder auf einer Punktwolke erlaubt, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke bestimmt wird und/oder vorgebbar ist und/oder die Punktwolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke auf-

spannt.

25. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 21 bis 24, wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe einer gewünschten Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Funktion erlaubt, welche im Wälzbild zu-

26. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 21 bis 24, wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe einer gewünschten Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Funktion erlaubt, welche im Wälzbild zu-

27. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 21 bis 24, wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe und/oder Bestimmung einer Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch den Abrichtprozess als eine Funktion erlaubt, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, wobei bevorzugt die Funktion F_{F12} und/oder die erste Richtung zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgebar ist.

28. Computerprogramm, insbesondere zur Installation auf einer Verzahnmaschine und/oder mit einer Ausgabefunktion für Daten zur Verwendung auf einer Verzahnmaschine, mit einer Eingabefunktion zur Eingabe von Daten zu einer gewünschten Modifikation des Werkstückes und mit einer Funktion zur Bestimmung der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder der Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder des Axialvorschubs des Werkstückes und/oder der Shift-Bewegung des Werkzeuges und/oder des Stauchungsfaktors in der Art, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht, wobei die Funktionen bevorzugt ein Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte implementieren.

Ausgleichsrechnung und/oder Kombination mit anderen Modifikationen

[0199]

1. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, wobei die gezielte Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist, und/oder wobei die gezielte Modifikation dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die gezielte Modifikation erzeugte Modifikation des Werkstücks mit einer Profilmodifikation und/oder einer durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses hervorgerufenen Modifikation überlagert wird.

2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die Form und/oder Anteile und/oder Parameter der jeweiligen Modifikationen durch eine Ausgleichsrechnung bestimmt werden.

3. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird und auf Grundlage der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges ermittelt wird, welche durch das Diagonalwälzverfahren eine Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Form der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder mindestens ein und bevorzugt mehrere Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges durch eine Ausgleichsrechnung bestimmt werden.

4. Verfahren nach Aspekt 3, wobei die Form der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Achskreuzwinkel während des Diagonalwälzverfahrens und/oder des Konuswinkel und/oder des Profilwinkels des Werkzeuges bestimmt werden, wobei bevorzugt ein über die Werkzeugbreite konstantes Diagonalverhältnis bestimmt wird oder wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis als eine nicht-konstante Funktion der Vorschubposition bestimmt wird, und/oder wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, und/oder wobei die gezielte Modifikation dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein modifiziertes Werkzeug,
wobei zur Herstellung des Werkstücks mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen, welche durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind, überlagert werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine gewünschte Modifikation des Werkstücks durch eine Ausgleichsrechnung zumindest näherungsweise in mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen des Werkstücks zerlegt wird.

6. Verfahren nach Aspekt 5, wobei aus den so bestimmten Modifikationen des Werkstücks die zu deren Erzeugung benötigten Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes bestimmt werden.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei mindestens zwei der folgenden Modifikationen überlagert werden:

- eine erste Modifikation der Oberfläche des Werkstückes, welche durch eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche wiederum dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist,
- eine zweite Modifikation der Oberfläche des Werkstückes, welche durch eine Profilmodifikation des Abrichters erzeugt wird und/oder
- eine dritte Modifikation der Oberfläche des Werkstückes, welche durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes erzeugt wird,
wobei die Form und/oder die Anteile und/oder die Parameter der jeweiligen Modifikationen durch eine Ausgleichsrechnung bestimmt werden, bei welcher eine vorgegebene, gewünschte Modifikation zumindest näherungsweise in mindestens zwei der folgenden Modifikationen zerlegt wird:
- eine erste Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist,
- eine zweite Modifikation, welche durch eine reine Profilmodifikation gegeben ist, und/oder
- eine dritte Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{KF1} gegeben ist.

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation vorgegeben wird und mittels der Ausgleichsrechnung diejenigen Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder diejenige gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder Kombination von Modifikationen ermittelt wird, welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt erzeugt, wobei die gewünschte Modifikation bevorzugt als stetige Funktion und/oder Punktwolke vorgegeben wird, wobei die Punktwolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt, und/oder wobei die

Form der Modifikation und/oder der Modifikationen bevorzugt an einer Vielzahl von Punkten und/oder als stetige Funktionen bestimmt werden.

9. Verfahren zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation der Verzahnungsgeometrie und/oder Oberflächenstruktur notwendigen Kombination an Modifikationen, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, mit einer Profilmodifikation und/oder einer durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses hervorgerufenen Modifikation überlagert wird, wobei eine gewünschte Modifikation vorgegeben wird und mittels einer Ausgleichsrechnung diejenige Kombination von Modifikationen ermittelt wird, welche die gewünschte Modifikation optimal annähert und/oder exakt erzeugt, und/oder wobei eine vorgegebene, gewünschte Modifikation zumindest näherungsweise in mindestens zwei der folgenden Modifikationen zerlegt wird:

- eine erste, durch gezielte Modifikation des Werkzeuges beim Abrichten erzeugbare Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist,
- eine zweite, durch die Form des Abrichters erzeugbare reine Profilmodifikation und/oder
- eine dritte, durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses erzeugbare Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{KF1} gegeben ist.

10. Verfahren zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation der Verzahnungsgeometrie und/oder Oberflächenstruktur notwendigen gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des hierfür eingesetzten Werkzeuges, wobei es sich bei dem Bearbeitungsvorgang um ein Diagonalwälzverfahren handelt, bei welchem die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges eine Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstücks erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die Form der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder mindestens ein und bevorzugt mehrere Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges durch eine Ausgleichsrechnung bestimmt werden.

11. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung eine Abstandsfunktion eingesetzt wird, welche den Unterschied zwischen der durch die gezielte Modifikation des Werkzeuges erzeugten Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes oder der durch die Summe der jeweiligen Modifikationen gegebenen Modifikation und der gewünschten Modifikation quantifiziert, wobei die Abstandsfunktion bevorzugt eine Mittelwertbildung über eine Vielzahl an Punkten oder das gesamte Wälzbild vornimmt, und/oder wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung eine Abstandsfunktion $A(w_F, z_F)$ eingesetzt wird, welche von dem Wälzweg w_F und der Zahnbreitenposition z_F abhängt und/oder wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung eine gewichtete Abstandsfunktion eingesetzt wird, wobei bevorzugt Abweichungen in bestimmten Bereichen des Werkstückes stärker gewichtet werden als Abweichungen in anderen Bereichen, und/oder

wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung diejenige gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, bestimmt wird, welche ggf. zusammen mit mindestens einer weiteren Modifikation die gewünschte Modifikation optimal annähert und/oder exakt erzeugt, wobei aus der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes die hierfür notwendige Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder die hierfür beim Abrichten notwendige Maschinenkinematik bestimmt wird und/oder

wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung mindestens ein und bevorzugt mehrere Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Form und/oder der Anteil und/oder die Parameter mindestens einer und bevorzugt zweier oder dreier der möglichen Modifikationen variiert wird, um diejenigen Parameter und/oder diejenige Modifikation und/oder Kombination von Modifikationen zu ermitteln, welche die ge-

wünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt erzeugt, wobei bevorzugt die Form der Funktion $F_{Ft1/2}$ und/oder der Funktion F_{KFt} und/oder der Profilmodifikation und/oder die erste Richtung variiert wird, und/oder wobei bevorzugt die Form der Funktion $F_{Ft1/2}$ und / oder die erste Richtung der ersten Modifikation und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Achskreuzwinkel während des Diagonalwälzverfahrens und/oder des Konuswinkel und/oder des Profilwinkels des Werkzeuges variiert werden, wobei bevorzugt ein über die Werkzeugbreite konstantes Diagonalverhältnis variiert wird oder wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis als eine nicht-konstante Funktion der Vorschubposition variiert wird.

12. Verfahren zum Abrichten eines Werkzeuges zur Bereitstellung eines Werkzeuges für ein Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 7 und/oder zur Umsetzung der durch ein Verfahren gemäß Aspekt 8 ermittelten Kombination, wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass eine oder mehrere der folgenden Korrekturen der Achsbewegungen zur herkömmlichen Abrichtkinematik vorgenommen werden:

- a) Variation des Achsabstandes des Abrichters zum Werkzeug in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Zustellung)
- b) Variation des Axialvorschubs des Werkzeuges bzw. des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Shiften)
- c) Variation des Achskreuzwinkels des Werkzeuges und des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Schwenken)
- d) Variation der Werkzeugdrehzahl in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite

wobei zusätzlich ein modifiziertes Abrichtwerkzeug eingesetzt wird, um eine Profilmodifikation zu erzeugen.

13. Verzahnmaschine zur Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung eines Werkstückes nach einem der Aspekte 1 bis 11 und/oder eines Verfahrens zum Abrichten eines Werkzeuges nach Aspekt 12, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabe- und/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche die kinematischen Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses vorgebar und/oder bestimmbar sind, und/oder eine Ansteuerungsfunktion, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses verändert, wobei die Eingabefunktion bevorzugt die Eingabe einer gewünschten Modifikation erlaubt und die Berechnungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Modifikationen und/oder die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses bestimmt.

14. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Kombination an Modifikationen, mit einer Funktion zur Vorgabe einer gewünschten Modifikation und einer Ausgleichsrechnungsfunktion, wobei die Ausgleichsrechnungsfunktion eine Kombination von Modifikationen ermittelt wird, welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt bestimmt, wobei die Ausgleichsrechnungsfunktion eine hierfür geeignete Kombination einer durch eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugbaren Modifikation des Werkstücks mit einer Profilmodifikation und/oder einer durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses hervorgerufenen Modifikation ermittelt, und/oder wobei die Ausgleichsrechnungsfunktion eine vorgegebene, gewünschte Modifikation des Werkstücks durch eine Ausgleichsrechnung zumindest näherungsweise in mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen des Werkstücks zerlegt, welche jeweils durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind, und/oder wobei die Ausgleichsrechnungsfunktion die Form einer gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder mindestens einen und bevorzugt mehrere Parameter der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder mindestens einen und bevorzugt mehrere Parameter eines Diagonalwälzverfahrens ermittelt, durch welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt erzeugt werden kann, und bevorzugt mit einer Berechnungsfunktion, welche aus den so bestimmten Modifikationen des Werkstücks und/oder Werkzeuges die zu deren Erzeugung benötigten Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder

des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes bestimmt,
wobei weiterhin bevorzugt die Ausgleichsrechnungsfunktion eine vorgegebene, gewünschte Modifikation zumindest näherungsweise in mindestens zwei der folgenden Modifikationen zerlegt:

- eine erste Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist,
- eine zweite Modifikation, welche durch eine reine Profilmodifikation gegeben ist, und/oder
- eine dritte Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion FK_{F1} gegeben ist.

15. Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Aspekt 14, welches die Berechnungsschritte eines Verfahrens gemäß einem der Aspekte 1 bis 12 implementiert, und/oder mit einer Schnittstelle zur oder installierbar auf einer Verzahnmaschine nach Aspekt 13, so dass durch das Computersystem und/oder Softwareprogramm die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses vorgebar und/oder bestimmbar sind.

Herstellbare Geometrien

[0200]

1. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist,
wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gezielte Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen ist.

2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die Balligkeit verschränkungsfrei ist oder wobei die Balligkeit eine Verschränkung mit einer frei vorgegebenen Richtung auf der Zahnflanke aufweist, wobei die Richtung der Verschränkung vorteilhafterweise so gewählt wird, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen, und/oder wobei eine vorgegebene Richtung der Balligkeit durch eine entsprechende Wahl der ersten bzw. zweiten Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug und des Diagonalverhältnisses erreicht wird und/oder wobei die Balligkeit ausschließlich über die Modifikation des Werkzeuges und ohne einer Modifikation der Maschinenkinematik bei der Bearbeitung des Werkstückes erzeugt wird, und/oder wobei die Balligkeit kreisförmig oder parabelförmig oder logarithmisch ist oder aus mehreren kreis-, parabel- oder logarithmisch-förmigen Segmenten zusammengesetzt ist.

3. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist,
wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,

dadurch gekennzeichnet,
dass die gezielte Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation darstellt.

4. Verfahren nach Aspekt 3, wobei die Flankenlinienmodifikation zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgegeben wird, wobei die Flankenlinienmodifikation bevorzugt als eine Funktion F_{F12} vorgegeben wird, und/oder die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition gemäß einer Funktion F_{F1} variiert wird, und/oder wobei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis so gewählt werden, dass die erste Richtung auf Stirnschnittebenen des Werkstückes abgebildet wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die gezielte Modifikation eine Endrücknahme ist.

6. Verfahren nach Aspekt 5, wobei die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder wobei die Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme ist, wobei die Linien konstanter Modifikation in einem Winkel α ungleich null mit der Zahnkante aufweisen.

7. Verfahren nach einem der Aspekte 5 oder 6, wobei der Verlauf der Endrücknahme senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation planar, parabelförmig, teilkreisförmig, logarithmisch, exponentiell oder elliptisch ist oder abschnittsweise aus solchen Formen besteht oder abschnittsweise solche Formen sowie Übergangsbereiche umfasst, welche bevorzugt einen tangentialen Übergang bereitstellen, wobei der Verlauf der Endrücknahme senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation insbesondere in einem ersten Abschnitt planar sein kann und in einem Übergangsbereich in einen unmodifizierten Abschnitt oder einen Abschnitt mit einer anderen Modifikation übergeht, und/oder wobei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis in Abhängigkeit von der gewünschten Richtung der Endrücknahme gewählt werden.

8. Verfahren nach einem der Aspekte 5 bis 7, wobei an Ober- und Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlichen Verläufen der Linien konstanter Modifikation, wobei zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, und/oder wobei das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich und/oder mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen, insbesondere mit Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung und insbesondere unterschiedlicher erster Richtung, und/oder zwei modifizierte Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, wobei bevorzugt in mindestens zwei Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.

9. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner

30°, weiter vorteilhafterweise kleiner 10°, weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnradflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, und die zur Herstellung dieser Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes verwendete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte Funktion F_{F11} gegeben ist, wobei die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht, und/oder wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass eine oder mehrere der folgenden Korrekturen der Achsbewegungen zur herkömmlichen Abrichtkinematik vorgenommen werden:

- a) Variation des Achsabstandes des Abrichters zum Werkzeug in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Zustellung)
- b) Variation des Axialvorschubs des Werkzeuges bzw. des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Shiften)
- c) Variation des Achskreuzwinkels des Werkzeuges und des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Schwenken)
- d) Variation der Werkzeugdrehzahl in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite.

11. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 10, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabe- und/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche die Modifikation und/oder die Ausrichtung der Modifikation vorgebar und/oder bestimmbar sind, und/oder eine Ansteuerungsfunktion, welche im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes die gezielte Modifikation erzeugt, wobei die Eingabefunktion bevorzugt die Eingabe einer gewünschten Modifikation erlaubt und die Berechnungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Modifikationen und/oder die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder ggf. während des Abrichtprozesses bestimmt, wobei bevorzugt eine Ansteuerungsfunktion vorgesehen ist, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder ggf. während des Abrichtprozesses entsprechend verändert.

12. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Modifikationen des Werkzeuges und/oder der notwendigen Bearbeitungsparameter bei der Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen Aspekte, mit einer Funktion zur Eingabe einer gewünschten Modifikation und einer Berechnungsfunktion, welche aus den gewünschten Modifikationen des Werkstücks die zu deren Erzeugung benötigten Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeuges und/oder die zur Bereitstellung der Modifikation des Werkzeuges benötigte Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges bestimmt.

13. Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Aspekt 12 mit einer Schnittstelle zur oder installierbar auf einer Verzahnmaschine, so dass durch das Computersystem und/oder Softwareprogramm die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs vorgebar und/oder bestimmbar sind.

14. Verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer ballig modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer ballig modifizierten Zahnflanke, dadurch gekennzeichnet, dass die Balligkeit eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen ist, wobei die Balligkeit bevorzugt verschränkt

kungsfrei ist oder dass die Balligkeit eine Verschränkung aufweist, deren Richtung so gewählt ist, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder schrägverzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer modifizierten Zahnflanke, dadurch gekennzeichnet, dass die Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation ist.

15. Verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit mindestens einer Endrücknahme, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit mindestens einer Endrücknahme, dadurch gekennzeichnet, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder wobei die Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme ist, wobei die Linien konstanter Modifikation in einem Winkel α ungleich null mit der Zahnkante aufweisen, und/oder wobei an Ober- und Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlichen Verläufen der Linien konstanter Modifikation, und/oder verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer modifizierten Zahnflanke, wobei die Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.

Veränderung des Diagonalverhältnisses bei der Bearbeitung eines Werkstücks

[0201]

1. Verfahren zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes durch ein Diagonalwälzverfahren, bei welchem das Werkstück durch das Abwälzen eines Werkzeuges verzahnbearbeitet wird, wobei während der Bearbeitung ein Axialvorschub des Werkzeuges mit einem durch das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkzeuges und Axialvorschub des Werkstückes gegebenen Diagonalverhältnis erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes das Diagonalverhältnis verändert wird.

2. Verfahren nach Aspekt 1 zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur, wobei mittels einer gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und einer durch das Diagonalwälzverfahren erzeugten, vom Diagonalverhältnis abhängigen Abbildung der Oberfläche des Werkzeuges auf die Oberfläche des Werkstückes eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt wird, wobei bevorzugt eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnflanke im Wälzbild zumindest lokal und/oder in einem ersten Bereich in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, und/oder die zur Herstellung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes verwendete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal und/oder in einem ersten Bereich in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist, wobei bevorzugt die Funktion auf dem Werkzeug die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte Funktion ist wie die Funktion auf dem Werkstück, wobei bevorzugt die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht.

3. Verfahren nach Aspekt 1 oder 2, wobei zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes und/oder bei der Verwendung unterschiedlicher Bereiche des Werkzeuges mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen ge-

arbeitet wird, und/oder wobei das Diagonalverhältnis verändert wird, während im Rahmen der Verzahnbearbeitung die Breite der Verzahnung abgefahren wird.

4. Verfahren nach Aspekt 3, wobei innerhalb der jeweiligen Bereiche mit einem konstantem Diagonalverhältnis gearbeitet wird.

5. Verfahren nach Aspekt 1 oder 2, wobei das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung des Werkstückes in Abhängigkeit von dem Axialvorschub des Werkstückes und/oder Werkzeuges variiert wird, wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis zumindest in einem Bereich des Axialvorschubs als eine nicht-konstante Funktion des Axialvorschubs gegeben ist, und/oder wobei bevorzugt der Verlauf mindestens einer Linie konstanter Modifikation vorgeben wird und hieraus die Variation des Diagonalverhältnisses in Abhängigkeit vom Axialvorschub und insbesondere die nicht-konstante Funktion, durch welche dieser gegeben ist, bestimmt wird, wobei die Funktion bevorzugt zumindest einen Bereich aufweist, in dem sie einen stetigen nicht-konstanten Verlauf aufweist, und/oder wobei bevorzugt die Variation des Diagonalverhältnisses beim Überstreichen eines modifizierten Bereichs des Werkstücks erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei welchem eine Veränderung des Diagonalverhältnisses erfolgt, während das Werkzeug am Werkstück in Breitenrichtung entlanggeführt wird, wobei das Werkzeug eine konische Grundform aufweist, wobei bevorzugt die durch die Veränderung des Diagonalverhältnisses erzielbaren Modifikationen durch eine geeignete Wahl mindestens eines und bevorzugt mehrerer Parameters des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges, insbesondere des Achskreuzwinkels und/oder des Achsabstands und/oder des Konuswinkels und/oder des Profilwinkels des Werkzeuges, gezielt beeinflusst werden.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich und/oder mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen, insbesondere mit Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung, und/oder zwei modifizierte Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, wobei bevorzugt in mindestens zwei Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens zwei Bereiche aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung des gleichen Bereichs des Werkstückes eingesetzt werden, insbesondere mindestens einen Schrupp- und mindestens einen Schlichtbereich, wobei die Bearbeitungsschritte mit den beiden Bereichen, insbesondere der Schruppschnitt und der Schlichtschritt, mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen erfolgen, wobei bevorzugt die zur Bearbeitung eingesetzten Bereiche die gesamte Werkzeugbreite nutzen, und/oder wobei bevorzugt zumindest ein Bereich, insbesondere der Schlichtbereich, modifiziert ist, wobei für den Fall, dass beide Bereiche, insbesondere sowohl der Schrupp- als auch Schlichtbereich, modifiziert sind, die Modifikation jeweils eine unterschiedliche Ausrichtung aufweist, und/oder die Modifikation auf dem Schruppbereich nur näherungsweise zu der gewünschten Modifikation auf der Verzahnung führt.

9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens zwei Bereiche aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes eingesetzt werden, wobei die Bearbeitung in dem einen Bereich mit einem anderen Diagonalverhältnis erfolgt als in dem anderen Bereich, wobei das Werkzeug bevorzugt einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich aufweist, wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis in dem unmodifizierten Bereich kleiner ist als im modifizierten Bereich, um die Breite des Werkzeuges zu verringern, oder wobei das Diagonalverhältnis in dem unmodifizierten Bereich größer ist als im modifizierten Bereich, um in diesem Bereich die Belastung des Werkzeuges zu verringern.

10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug zwei modifizierte Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes eingesetzt werden, wobei zumindest in den modifizierten Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, um in den jeweiligen Bereichen des Werkstückes unterschiedliche Modifikationen, insbesondere Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung, zu erzeugen, wobei die Bereiche bevorzugt so angeordnet sind, dass der Verlauf des Kontaktpunktes zwischen Werkzeug und Werkstück in mindestens einer Schleifposition komplett im unmodifizierten Bereich liegt.

11. Werkzeug zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug mindestens zwei Bereiche aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung des gleichen

Bereichs des Werkstückes einsetzbar sind, insbesondere mindestens einen Schrupp- und mindestens einen Schlichtbereich, wobei die beiden Bereiche eine unterschiedliche Breite aufweisen, und/oder wobei das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes einsetzbar sind, und/oder wobei das Werkzeug zwei modifizierte Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes einsetzbar sind, wobei die beiden modifizierten Bereiche des Werkzeuges bevorzugt unterschiedlich modifiziert sind, und insbesondere Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung aufweisen., und/oder wobei das Werkzeug eine konische Grundform aufweist, wobei der Konuswinkel des Werkzeuges größer 1°, bevorzugt größer 30°, weiter bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50°, bevorzugt kleiner 20°, weiter bevorzugt kleiner 10° ist.

12. Verfahren zum Abrichten eines Werkzeuges zur Bereitstellung eines Werkzeuges für ein Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 9 und/oder zur Bereitstellung eines Werkzeuges nach Aspekt 10, wobei die gewünschte Modifikation des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass die Position des Abrichters relativ zum Werkzeug abhängig von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei bevorzugt das Werkzeug über seine gesamte aktive Oberfläche eine Modifikation mit gleicher Ausrichtung aufweist und/oder mindestens ein modifizierter Bereich und mindestens ein unmodifizierter Bereich und/oder mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen erzeugt werden.

13. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 11, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabe- und/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche unterschiedliche Diagonalverhältnisse und/oder ein variables Diagonalverhältnis vorgebar und/oder bestimmbar sind, und/oder eine Ansteuerungsfunktion, welche im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes das Diagonalverhältnis verändert.

14. Verzahnmaschine nach Aspekt 13, wobei die Steuerungsfunktion mindestens zwei nacheinander erfolgende Bearbeitungsschritte durchführt, bei welchen ein jeweils anderer Bereich des Werkzeuges zur Bearbeitung des gleichen Bereichs des Werkstückes eingesetzt werden, insbesondere mindestens einen Schrupp- und mindestens einen Schlichtschritt durchführt, wobei die Bearbeitungsschritte, insbesondere der Schruppschritt und der Schlichtschritt, mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen erfolgen.

15. Verzahnmaschine nach Aspekt 13 oder 14, wobei die Steuerungsfunktion im Verlauf eines Bearbeitungsschrittes mindestens einmal das Diagonalverhältnis ändert und/oder das Diagonalverhältnis verändert wird, während im Rahmen der Verzahnbearbeitung die Breite der Verzahnung abgefahren wird, wobei die Steuerungsfunktion bevorzugt zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen arbeitet, und weiter bevorzugt innerhalb der jeweiligen Bereiche mit einem konstantem Diagonalverhältnis arbeitet, und/oder wobei die Steuerungsfunktion das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung des Werkstückes in Abhängigkeit von dem Axialvorschub des Werkstückes und/oder Werkzeuges variiert, wobei das Diagonalverhältnis zumindest in einem Bereich des Axialvorschubs als eine nicht-konstante und ggf. stetige Funktion des Axialvorschubs gegeben ist.

Variables, nicht-konstantes Diagonalverhältnis

[0202]

- Wälzschleifen mit nicht konstantem Diagonalverhältnis, um Geraden auf der Schnecke auf einen gezielt vorgegebenen Verlauf auf dem Werkstück abzubilden, sodass die Modifikation entlang dieses Verlaufs auf dem Werkstück einen konstanten Wert hat.
- Auswahl einer geeigneten Schneckengeometrie, insbesondere des Konuswinkels, des Profilwinkels und einer geeigneten Schleifkinematik, insbesondere Achskreuzwinkel, um die Verschiebung der Verläufe auf einer oder beiden Seiten zu beeinflussen.
- Ausgleichsrechnung um F_{zv1} , F_{Ft1} , f_{PFt} , F_{KFt} und Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere Konuswinkel und Profilwinkel, sowie Achskreuzwinkel bei der Bearbeitung zu bestimmen um Modifikation möglichst gut anzunähern.
- Software zur Berechnung möglicher Verläufe und deren Verschiebung/Entwicklung für verschiedene X_{F1} , insbesondere für konische Verzahnungen, da diese dann nicht trivial ist. Für zylindrische Verzahnungen ist diese Entwicklung eine reine Verschiebung. Wird mit einer konischen Schnecke geschliffen, ist die Richtung in der verschoben wird, zu berechnen.
- Software zur Berechnung möglicher Verläufe beim zweiflankigen Schleifen. In dem Fall beeinflusst der Verlauf auf

der einen Flanke den auf der anderen.

- Eine Verzahnung mit einer Modifikation gemäß Gleichung (83), optional mit additiv überlagerten Modifikationen aus Schleifkinematik und/oder reiner Profilmodifikation.

Werkzeug mit konischer Grundform

[0203]

1. Verfahren zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes durch ein Diagonalwälzverfahren, bei welchem das Werkstück durch das Abwälzen eines Werkzeuges verzahnbearbeitet wird, wobei während der Bearbeitung ein Axialvorschub des Werkzeuges mit einem durch das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkzeuges und Axialvorschub des Werkstückes gegebenen Diagonalverhältnis erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug eine konische Grundform aufweist.

2. Verfahren nach Aspekt 1 zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur, wobei mittels einer gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und einer durch das Diagonalwälzverfahren erzeugten Abbildung der Oberfläche des Werkzeuges auf die Oberfläche des Werkstückes eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt wird, wobei bevorzugt eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten zusätzlich zu der durch den Konuswinkel notwendigen Zustellung in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder

wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnradflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, und/oder die zur Herstellung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes verwendete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist, wobei bevorzugt die Funktion auf dem Werkzeug die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte Funktion ist wie die Funktion auf dem Werkstück.

3. Verfahren nach Aspekt 1 oder 2, wobei auf linker und rechter Zahnflanke des Werkstückes unterschiedliche Modifikationen erzeugt werden, insbesondere Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Verzahnung des Werkstückes auf linker und rechter Zahnflanke asymmetrisch ist.

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Bearbeitung des Werkstückes zweiflankig erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkstück eine zylindrische oder eine konische Grundform aufweist.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei der Konuswinkel des Werkzeuges größer 1° , bevorzugt größer 30° , weiter bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50° , bevorzugt kleiner 20° , weiter bevorzugt kleiner 10° ist.

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei durch die geeignete Wahl mindestens eines und bevorzugt mehrerer Parameters des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges, insbesondere des Diagonalverhältnisses und/oder des Achskreuzwinkels beim Schleifen und/oder des Konuswinkels und/oder des Profilwinkels des Werkzeuges eine gewünschte Ausrichtung der Modifikationen auf der linken und rechten Zahnflanke erreicht wird.

9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei der Axialvorschub des Werkzeuges mit einer Zustellbewegung des Werkzeuges an das Werkstück überlagert wird, wobei bevorzugt die überlagerte Bewegung in Konusrichtung erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Makrogeometrie des Werkzeuges, insbesondere der Konuswinkel und/oder der Profilwinkel des Werkzeuges, und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht.

11. Werkzeug zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes durch ein Diagonalwälzverfahren, insbesondere Schleifschnecke, dadurch gekennzeichnet, das Werkzeug eine konische Grundform aufweist.

12. Werkzeug nach Aspekt 11, wobei es sich um eine Schleifschnecke handelt und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges größer 1° , bevorzugt größer 30° , weiter bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50° , bevorzugt kleiner 20° , weiter bevorzugt kleiner 10° ist.

13. Werkzeug nach Aspekt 11 oder 12, wobei es eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie aufweist, so dass über die durch das Diagonalwälzverfahren erzeugte Abbildung der Oberfläche des Werkzeugs auf die Oberfläche des Werkstückes eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugbar ist, wobei bevorzugt die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei bevorzugt die Modifikation auf rechter und linker Flanke unterschiedlich ist, und bevorzugt unterschiedliche Ausrichtungen aufweist und/oder durch unterschiedlicher Funktionen F_{F1} gegeben ist.

14. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 10, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabefunktion aufweist, über welche der Konuswinkel und/oder der Profilwinkel des Werkzeuges und/oder des Werkstückes ein- und/oder vorgebar sind, und/oder vorteilhafterweise eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die NC-Achsen der Verzahnmaschine so ansteuert, dass bei der Bearbeitung ein Werkzeug mit einer konischen Grundform im Diagonalwälzverfahren auf dem Werkstück abwälzt, wobei bevorzugt der Axialvorschub des Werkzeuges mit einer Zustellbewegung des Werkzeuges an das Werkstück überlagert wird, wobei bevorzugt die überlagerte Bewegung in Konusrichtung erfolgt, und/oder wobei die Verzahnmaschine eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die NC-Achsen der Verzahnmaschine so ansteuert, dass bei dem Abrichten eines Werkzeuges mit einer konischen Grundform der Abrichter der konischen Grundform folgt, und/oder wobei die Verzahnmaschine eine Eingabefunktion umfasst, die die Eingabe einer gewünschten Modifikation des Werkstückes erlaubt, und eine Berechnungsfunktion, die die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder den Konuswinkel und/oder den Profilwinkel des Werkzeuges bestimmt, und/oder wobei die Verzahnmaschine eine Eingabefunktion umfasst, durch welche eine gewünschte Modifikationen des Werkzeuges und/oder der Konuswinkel und/oder der Profilwinkel und/oder die zur Erzeugung dieser Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses eingegbar sind, wobei bevorzugt eine Steuerungsfunktion vorgesehen ist, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses entsprechend verändert.

15. Verzahnmaschine nach Aspekt 14, wobei die Verzahnmaschine mit einem Werkzeug gemäß einem der Aspekte 11 bis 13 ausgestattet ist.

Diverse Aspekte

[0204]

- Bearbeitung einer Verzahnung mit einem Werkzeug mit einer Modifikation gemäß Gleichung $f_{F1}(w_F, z_F) = F_{F1}(w_F \tan \rho_{F1} + z_F)$ im Diagonalwälzverfahren zur Erzeugung einer Modifikation gemäß Gleichung $f_{F2}(w_F, z_F) = F_{F2}(w_F \tan \rho_{F2} + z_F)$ auf der Verzahnung. Die Bearbeitung kann mit Verfahren, welche ein verzahntes Werkzeug und die Kinematik eines Schraubwälzgetriebes nutzen, beispielsweise mit einem der folgenden:

- Wälzschleifen
- Wälzfräsen
- Schälwälzfräsen

- Schaben
- Innen und außen Honen

- Das Verfahren kann ein- und zweiflankig angewandt werden
- Werkzeug und Werkstück können sowohl konisch als auch zylindrisch sein.
- Richtung ρ_{F2} und Form $F_{F2}(X_{F2})$ können auf beiden Flanken frei vorgegeben werden.
- Spezielle Anwendungsfälle: Freie Flankenform, Endrücknahme, Dreieckförmige Endrücknahme, Flankenlinienballigkeit, Balligkeit entlang einer beliebigen Richtung
- Beim Wälzschleifen können abrichtbare und nicht abrichtbare Werkzeuge eingesetzt werden. Das Abrichten kann einflankig oder zweiflankig, jeweils mit einer Profilrolle mit Linienkontakt über das ganze Profil oder im Zeilenabrichten erfolgen.
- Beim Zeilenabrichten oder bei nicht abrichtbaren Werkzeugen kann die durch ρ_{F1} gegebene Richtung konstanter Modifikation, abhängig vom Fertigungsverfahren des Werkzeugs frei gewählt werden.
- Aufteilung des Werkzeugs in Schrubb- und Schlichtbereiche, wobei die Schrubbbereiche sowohl modifiziert als auch nicht modifiziert sein können.
- Erzeugung der Modifikation auf der Verzahnung beim Schrubb nur näherungsweise, um beispielsweise die Belastung oder die Aufteilung des Werkzeugs zu optimieren.
- Erzeugung der Modifikation auf der Verzahnung nur näherungsweise, um die Aufteilung des Werkzeugs zu optimieren. Einstellung des Diagonalverhältnisses unabhängig von den Modifikationen einstellen.
- Überlagerung der Modifikation auf der Verzahnung gemäß Gleichung $f_{F12}(w_F, z_F) = F_{F12}(w_F \tan \rho_{F2} + z_F)$ mit reiner Profilmodifikation und/oder Modifikation aus korrigierter Bearbeitungskinetik, insbesondere gemäß $f_{GF12}(w_F, z_F) = F_{F12}(w_F \tan \rho_{F2} + z_F) + f_{PF}(w_F) + F_{KF}(w_F \tan \rho_{KF} + z_F)$
 - Ausgleichsrechnung zur Bestimmung von F_{F11} und ρ_{F1}
 - Ausgleichsrechnung zur Bestimmung von $F_{F11/2}$ und $\rho_{F1/2}$ und/oder f_{PF1} und/oder F_{KF1}
 - Ausgleichsrechnung zur Bestimmung von $F_{F11/2}$ und $\rho_{F1/2}$ und/oder f_{PF1} und/oder F_{KF1} unter Berücksichtigung technologischer Gesichtspunkte
 - Aufteilung der Zahnflanke in modifizierte und nicht modifizierte Bereiche, wobei die Modifikationen auf den modifizierten Bereichen durch unterschiedliche ρ_{F2} beschrieben werden können. Einstellen unterschiedlicher Diagonalverhältnisse während der Bearbeitung.
 - Wahl der Makrogeometrie des Werkzeugs, insbesondere Gangzahl und/oder Grundschrägungswinkel und/oder Grundkreisradien und/oder Außendurchmesser (im Falle eines konischen Werkzeugs an einer definierten z-Position) und/oder des Konuswinkels, so dass
 - das nach dem hier beschriebenen Verfahren berechnete Diagonalverhältnis einen gegebenen Wert annimmt bzw. in einem gegebenen Bereich liegt und/oder
 - der nach dem hier beschriebenen Verfahren berechnete Arbeitsbereich einen gegebenen Wert annimmt bzw. in einem gegebenen Bereich liegt
- Bearbeitung einer Evolventenverzahnung mit einem konischen Werkzeug, insbesondere einem konischen evolventischen Werkzeug, auch unabhängig davon, ob das Werkzeug oder die damit erzeugte Verzahnung modifiziert ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F11} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt, **dadurch gekennzeichnet,** **dass** die gezielte Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichung

gen ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Balligkeit verschränkungsfrei ist oder wobei die Balligkeit eine Verschränkung mit einer frei vorgegebenen Richtung auf der Zahnflanke aufweist, wobei die Richtung der Verschränkung vorteilhafterweise so gewählt wird, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen, und/oder wobei eine vorgegebene Richtung der Balligkeit durch eine entsprechende Wahl der ersten bzw. zweiten Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug und des Diagonalverhältnisses erreicht wird und/oder wobei die Balligkeit ausschließlich über die Modifikation des Werkzeuges und ohne einer Modifikation der Maschinenkinematik bei der Bearbeitung des Werkstückes erzeugt wird, und/oder wobei die Balligkeit kreisförmig oder parabelförmig oder logarithmisch ist oder aus mehreren kreis-, parabel- oder logarithmisch-förmigen Segmenten zusammengesetzt ist.

3. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gezielte Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation darstellt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Flankenlinienmodifikation zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgegeben wird, wobei die Flankenlinienmodifikation bevorzugt als eine Funktion F_{F2} vorgegeben wird, und/oder die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition gemäß einer Funktion F_{F1} variiert wird, und/oder wobei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis so gewählt werden, dass die erste Richtung auf Stirnschnittebenen des Werkstückes abgebildet wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gezielte Modifikation eine Endrücknahme ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder wobei die Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme ist, wobei die Linien konstanter Modifikation in einem Winkel α ungleich null mit der Zahnkante aufweisen.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wobei der Verlauf der Endrücknahme senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation planar, parabelförmig, teilkreisförmig, logarithmisch, exponentiell oder elliptisch ist oder abschnittsweise aus solchen Formen besteht oder abschnittsweise solche Formen sowie Übergangsbereiche umfasst, welche bevorzugt einen tangentialen Übergang bereitstellen, wobei der Verlauf der Endrücknahme senkrecht zu den Linien konstanter Modifikation insbesondere in einem ersten Abschnitt planar sein kann und in einem Übergangsbereich in einen unmodifizierten Abschnitt oder einen Abschnitt mit einer anderen Modifikation übergeht, und/oder wobei die erste bzw. zweite Richtung der Modifikation des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis in


Abhängigkeit von der gewünschten Richtung der Endrücknahme gewählt werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei an Ober- und Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlichen Verläufen der Linien konstanter Modifikation, wobei zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, und/oder wobei das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich und/oder mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen, insbesondere mit Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung und insbesondere unterschiedlicher erster Richtung, und/oder zwei modifizierte Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, wobei bevorzugt in mindestens zwei Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.
9. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit korrigierter Verzahnungsgeometrie und/oder modifizierter Oberflächenstruktur durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linien konstanter Modifikation auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes auf der Zahnradflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F2} gegeben ist, und die zur Herstellung dieser Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes verwendete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges einen konstanten Wert aufweist und weiterhin bevorzugt in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch die gleiche, gegebenenfalls linear um einen Faktor gestauchte Funktion F_{F1} gegeben ist, wobei die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Eingriffslinie des Abrichtwerkzeuges und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Stauchungsfaktor so gewählt werden, dass die Modifikation des Werkzeuges entlang einer ersten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt bei der Bearbeitung des Werkstückes auf dem Werkzeug bewegt, der gewünschten Modifikation des Werkstückes entlang einer zweiten Linie, auf welcher sich der Berührungspunkt auf dem Werkstück bewegt, entspricht, und/oder wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass eine oder mehrere der folgenden Korrekturen der Achsbewegungen zur herkömmlichen Abrichtkinematik vorgenommen werden:
 - a) Variation des Achsabstandes des Abrichters zum Werkzeug in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Zustellung)
 - b) Variation des Axialvorschubs des Werkzeuges bzw. des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Shiften)
 - c) Variation des Achskreuzwinkels des Werkzeuges und des Abrichters in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite (Schwenken)
 - d) Variation der Werkzeugdrehzahl in Abhängigkeit des Werkzeugdrehwinkels oder der Werkzeugbreite.
11. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabeund/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche die Modifikation und/oder die Ausrichtung der Modifikation vorgebar und/oder bestimmbar sind, und/oder eine Ansteuerungsfunktion, welche im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes die gezielte Modifikation erzeugt, wobei die Eingabefunktion bevorzugt die Eingabe einer gewünschten Modifikation erlaubt und die Berechnungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Modifikationen und/oder die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen


der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder ggf. während des Abrichtprozesses bestimmt, wobei bevorzugt eine Ansteuerungsfunktion vorgesehen ist, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder ggf. während des Abrichtprozesses entsprechend verändert.

- 5 **12.** Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Modifikationen des Werkzeuges und/oder der notwendigen Bearbeitungsparameter bei der Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen Ansprüche, mit einer Funktion zur Eingabe einer gewünschten Modifikation und einer Berechnungsfunktion, welche aus den gewünschten Modifikationen des Werkstücks die zu deren Erzeugung benötigten Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeuges und/oder die zur Bereitstellung der Modifikation des Werkzeugs benötigte Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges bestimmt.
- 10 **13.** Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Anspruch 12 mit einer Schnittstelle zur oder installierbar auf einer Verzahnmaschine, so dass durch das Computersystem und/oder Softwareprogramm die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs vorgebar und/oder bestimmbar sind.
- 15 **14.** Verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer ballig modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer ballig modifizierten Zahnflanke, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Balligkeit eine gerichtete Balligkeit ohne Formabweichungen ist, wobei die Balligkeit bevorzugt verschränkungsfrei ist oder dass die Balligkeit eine Verschränkung aufweist, deren Richtung so gewählt ist, dass die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder schrägverzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer modifizierten Zahnflanke, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Modifikation eine reine Flankenlinienmodifikation ist.
- 20 **15.** Verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit mindestens einer Endrücknahme, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit mindestens einer Endrücknahme, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen und/oder wobei die Endrücknahme eine Dreiecksrücknahme ist, wobei die Linien konstanter Modifikation in einem Winkel α ungleich null mit der Zahnkante aufweisen, und/oder wobei an Oberund Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlichen Verläufen der Linien konstanter Modifikation, und/oder verzahntes Werkstück, insbesondere Zahnrad, mit einer modifizierten Zahnflanke, und/oder Getriebe mit einem oder mehreren verzahnten Werkstücken mit einer modifizierten Zahnflanke, wobei die Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion F_{F12} gegeben ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Linien konstanter Modifikation mit einem Winkel kleiner 60° , vorteilhafterweise kleiner 30° , weiter vorteilhafterweise kleiner 10° , weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verlaufen.
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55



Figur 1




Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5




Figur 6




Figur 7




Figur 8




Figur 9




Figur 10




Figur 11




Figur 12




Figur 13




Figur 14



Figur 15



Figur 16





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 15 19 5128

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	DE 10 2009 000774 A1 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) 12. August 2010 (2010-08-12) * das ganze Dokument *	1-4,10, 12-14	INV. B23F5/04 B23F5/22 B23F19/00
X	DE 197 06 867 A1 (REISHAUER AG [CH]) 27. August 1998 (1998-08-27) * das ganze Dokument *	5-8,12, 13	
X,D	DE 10 2012 015846 A1 (LIEBHERR VERZAHNTECH GMBH [DE]) 17. Oktober 2013 (2013-10-17) * das ganze Dokument *	9-13,15	
A	DE 198 44 388 A1 (BLW PRAEZISIONSSCHMIEDE GMBH [DE]) 20. April 2000 (2000-04-20) * das ganze Dokument *	1-15	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			B23F
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
München		10. Juni 2016	Watson, Stephanie
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 15 19 5128

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-06-2016

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102009000774 A1	12-08-2010	DE 102009000774 A1	12-08-2010
		EP 2396135 A1	21-12-2011
		WO 2010091946 A1	19-08-2010
DE 19706867 A1	27-08-1998	DE 19706867 A1	27-08-1998
		IT T0980120 A1	13-08-1999
		JP 4099258 B2	11-06-2008
		JP H10230460 A	02-09-1998
		US 6077150 A	20-06-2000
DE 102012015846 A1	17-10-2013	CH 706396 A2	31-10-2013
		CN 103372688 A	30-10-2013
		DE 102012015846 A1	17-10-2013
		JP 2013220530 A	28-10-2013
		KR 20130117680 A	28-10-2013
		KR 20140106486 A	03-09-2014
		US 2013280990 A1	24-10-2013
DE 19844388 A1	20-04-2000	AT 223006 T	15-09-2002
		CA 2344929 A1	06-04-2000
		DE 19844388 A1	20-04-2000
		EP 1117948 A1	25-07-2001
		ES 2182573 T3	01-03-2003
		JP 2002525538 A	13-08-2002
		WO 0019128 A1	06-04-2000

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentedokumente

- EP 1995010 B1 [0002]
- DE 102012015846 A1 [0003] [0083]
- DE 3704607, Sulzer [0080]
- EP 1995010 A, Faulstich [0081]
- DE 10208531 [0184]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- NIEMANN, G ; WINTER, H. Maschinenelemente. Springer Verlag, 1983, vol. 3 [0070]