

(19)



(11)

EP 3 696 361 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
19.08.2020 Patentblatt 2020/34

(51) Int Cl.:
E06B 1/60 (2006.01) E06B 1/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **19157329.4**

(22) Anmeldetag: **15.02.2019**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(71) Anmelder: **SFS Intec Holding AG**
9435 Heerbrugg (CH)

(72) Erfinder:
• **SIEBER, Alex**
9434 Au (CH)
• **HUSER, Simon**
8598 Bottighofen (CH)

(54) **VORRICHTUNG ZUM ABSTÜTZEN VON FENSTER- ODER TÜRELEMENTEN**

(57) Eine Vorrichtung zum Abstützen von Fenster- oder Türelementen an der Brüstung (bzw. am Boden) einer Wandöffnung besteht zumindest aus einem Auflageelement (10) und einer biegesteifen Profilschiene (20). Sie hat ein erstes Längsende (21) und ein zweites Längsende (22), wobei das erste Längsende (21) Öffnungen (23, 24, 25) zur Aufnahme von Befestigern zwischen Profilschiene (20) und Laibung hat und das zweite Längsende (22) ein Profil (26) aufweist mit Rippen, Bolzen, Vertiefungen und/oder Stiften. Die Oberseite des Auflageelementes (10) ist tischartig flach aufgebaut und die

Unterseite weist ein Gegenprofil (28) auf, das komplementär zum Profil (26) ausgebildet ist und mit ihm einen Formschluss erlaubt. Zur Montage wird das Auflageelement (10) auf das zweite Längsende (22) aufgeschoben oder - gesteckt und dient - gegebenenfalls mit Distanzklötzen - als Fläche zum Auflegen des zu montierenden Fenster- oder Türelements. Weiterhin offenbart ein Winkelement das eine sichere Verbindung zwischen Profilschiene (20) und dem Fenster- bzw. Türelement herstellen kann.




Fig. 1

EP 3 696 361 A1

Beschreibung

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0001] Bei modernen mehrschaligen Gebäudehüllen ist die sachgerechte Installation von Fenster- und Türrahmen eine wichtige Aufgabe, insbesondere weil eine moderne Gebäudehülle aus einer Vielzahl funktioneller Materialien unterschiedlicher Dicke, Festigkeit und Belastbarkeit besteht. Die Platzierung eines Rahmens erfolgt an einem energietechnisch sinnvollen bzw. durch Bauvorschriften vorgegebenen Bereich der Gebäudehülle, der aber nicht identisch mit einem tragenden Wandabschnitt sein muss. Um z. B. Wandbereiche aus nicht tragendem Material zu überbrücken, wurden schon früher zumindest an der unteren Begrenzung einer Wandöffnung Plattenelemente aus Holz aufgelegt und sowohl mit dem Rahmen als auch der Gebäudehülle verschraubt.

[0002] Diese Möglichkeit ist heute weniger bevorzugt, auch weil moderne Fenster/Türen häufig grossflächig und mit Mehrfachverglasung versehen sind und damit ein hohes Gewicht aufweisen.

STAND DER TECHNIK

[0003] Zur Befestigung von Fenster und Türen bzw. allgemein Bauteilen in Gebäudeöffnungen werden vielfach Montagevorrichtungen verwendet, die sowohl Halte- wie Verstellelemente aufweisen. Wie in der EP 0 945 577 oder der EP 1 500 767 gezeigt, sind dies Vorrichtungen wie Profilschienen, bei denen an einem Ende eine Gewindestange rechtwinklig angebracht ist. Die Gewindestange kann wiederum Tragplatten oder Halterungen aufnehmen, die entlang der Längsachse des Gewindes verstellbar sind. Dadurch wird das Befestigen in einer Wandöffnung, meist an der Laibung, aber auch die Justage der Position des Bauteils in drei Dimensionen möglich. Solche Justageelemente sind wegen der zusätzlichen Funktionalität jedoch nicht günstig. Die Einstellmöglichkeiten sind bei Gewindeelementen zwar feinfühlig, machen das ganz aber auch zeitaufwändig.

[0004] Das Gebrauchsmuster DE20 2011 108 043 zeigt eine Vorrichtung zum Fixieren eines Rahmens in einer Wandöffnung unten. Es empfiehlt eine Kombination aus einer Profilschiene mit einem Montagewinkel, dessen Schenkel eine Mehrzahl von Löchern aufweisen. Einer der Schenkel wird an der Profilschiene verschraubt, der andere am Rahmen. Die Höhenjustage des Rahmens gegenüber der Profilschiene erfolgt durch Klötze.

[0005] Im Stand der Technik wurde auch vorgeschlagen, die Ableitung der Lasten durch einfache Montagewinkel vorzunehmen bzw. zu unterstützen. Deren Einsatzmöglichkeiten sind jedoch limitiert, insbesondere weil sie in der Regel an der tragenden Gebäudeaussen- seite montiert werden müssen. Werden dort jedoch Isolationsschichten aufgebaut, müssen die Verlegepläne

der Montagewinkel und der Isolation aufeinander abgestimmt sein.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein im Vergleich zum Stand der Technik weniger komplexes System anzubieten, das mit wenig Aufwand einsetzbar ist, auf der Baustelle wenig Justageaufwand erfordert und effizient zu produzieren ist.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Diese Aufgabe wird erfüllt durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen nach Anspruch 1. Die Unteransprüche beschreiben weitere nützliche Varianten und Ausführungsformen.

[0008] Eine solche Vorrichtung dient zum Abstützen von Fenster- oder Türelementen an der Laibung einer Wandöffnung. Mit Fenster- und Türelementen sind dabei im weiten Sinne Einbauten bzw. Einbauelemente gemeint, die eine Wandöffnung teilweise oder ganz ausfüllen sollen und in bzw. an bzw. vor der Laibung einer Wandöffnung eines Gebäudes platziert werden sollen. Im Grundsatz umfasst die Vorrichtung dabei zumindest ein Auflageelement 10 und eine biegestreife Profilschiene 20. Das Auflageelement 10 weist eine Oberseite 13 und eine Unterseite 14 auf; die Begriffe oben und unten beziehen sich hierbei auf die vorgesehene Einbaulage am unteren Rand der Öffnung, an der Brüstung. Die Profilschiene weist ein erstes Längsende 21 und ein zweites Längsende 22; auf, Ober- und Unterseite werden mit den Referenzzeichen 18 und 19 in analoger Logik wie beim Auflageelement bezeichnet. "Oben" bei der Profilschiene entspricht also "oben" beim Auflageelement, wenn beide sachgemäss verbaut werden. In der Anwendung weist die Unterseite der Profilschiene zur Brüstung (Mauerseite), die Oberseite zum verbauenden Fenster- oder Türelement.

[0009] Das erste Längsende 21 der Profilschiene 20 besitzt Öffnungen 23, 24, 25 zur Aufnahme von Befestigern. Im üblichen technischen Kontext bedeutet dies, die Öffnungen sind in einem flächigen Bereich angeordnet, der an das Längsende angrenzt. Die Öffnungen sind dabei nicht zwingend ausschliesslich am Rand angeordnet. Mit Befestigern sind dabei vorrangig Schrauben gemeint incl. deren Varianten und technischer Äquivalente, die ein Fachmann auswählt je nach Aufbau der Gebäudewand, des Bodens, dem Gewicht der Fenster- oder Türelemente oder nach Vorgaben der Statik, des Brandschutzes oder einer Wärmeschutzverordnung.

[0010] Mit Öffnungen 23, 24, 25 sind Durchgangsbohrungen, Gewindelöcher oder andere vorgesehene Stellen gemeint, an denen das Setzen eines Befestigers möglich ist. Form und Dimension richten sich nach dem Einsatzzweck (Löcher, Langlöcher, etc.). Das erste Längsende 21 ist zur Befestigung der Profilschiene 20 an der Brüstung (bzw. am Boden) vorgesehen, das zweite Längsende 22 dient der Aufnahme des Auflageelementes 10. Um das zu bewerkstelligen ist am zweite Längsende 22 an der Oberseite 18 ein Profil 26 einge-

bracht mit Rippen, Bolzen, Vertiefungen und/oder Stiften. Diese können ein symmetrisches bzw. bewusst unsymmetrisches Muster bilden. Die genannten Profilelemente dienen der Festlegung einer bestimmten Lagebeziehung zwischen Profilschiene 20 und Auflageelement 10.

[0011] Die Oberseite 13 des Auflageelementes 10 ist tischartig flach ausgebildet und die Unterseite 14 weist ein komplementäres Gegenprofil 28 zum Profil 26 auf. Dieses Gegenprofil ist so angelegt, dass es mit dem Profil 26 am zweiten Längsende der Profilschiene einen Formschluss eingeht, wenn die beiden Elemente verbunden wie vorgesehen werden. Damit ist ein direkter und unmittelbarer, mechanischer Kontakt von Auflageelement und Profilschiene gemeint, der die relative Lage der beiden Elemente zueinander definiert. Weist beispielsweise die Profilschiene eine oder mehrere Längsrippen auf, würde das Gegenprofil als entsprechende Rillen ausgebildet. Besteht das Profil 26 aus erhabenen Stiften, würde das Gegenprofil auf Löchern bzw. Vertiefungen bestehen, in das die Stifte eingreifen können. Generalisierend formuliert, weisen Profilschiene und Auflageelement Elemente auf, die formschlüssig ineinandergreifen können.

[0012] Bevorzugt wird die Vorrichtung so weitergebildet, dass das zweite Längsende 22 der Profilschiene 20 mindestens eine Aufnahmeöffnung 17 für (mindestens) ein Klemmelement 12 aufweist. Dieses Klemmelement 12 ist entsprechend am Auflageelement 10 vorgesehen. Im formschlüssig verbundenen Zustand von Auflageelement 10 und Profilschiene 20 wird also die Verbindung durch das Ineinandergreifen von Klemmelement 12 und Aufnahmeöffnung 17 gesichert. Das Klemmelement 12 am Auflageelement 10 kann hierzu keil- oder kegelförmig ausgebildet werden und greift beim (formschlüssigen) Zusammenstecken in die Durchbohrung (Aufnahmeöffnung 17 in Profilschiene 20) ein und wird dort durch Reib- sitz gehalten. Alternativ kann das Klemmelement als rohrförmige, längs geschlitzte Hülse ausgeführt werden. Diese Hülsesegmente können somit als Federelemente wirken und im Zusammenspiel mit bekannten Haltezungen als Rastelemente verwendet werden, die eine Verriegelung von Aufnahmeelement 10 und Profilschiene 20 bewirken können.

[0013] Die in der vorliegenden Erfindung angesprochene Profilschiene 20 kann ein C, W, U, Doppel-T Querschnittsprofil aufweisen wie aus dem Stand der Technik bekannt. In bevorzugter Ausführung ist die Profilschiene 20 als Rohrprofil 30 ausgeführt und weist mindestens zwei sich gegenüberliegende, eben ausgedehnte und parallele Oberflächen 32, 34. auf. Die hier in den Grund- zügen beschriebene Ausführung wäre ein parallel in der Länge abgeflachtes Rohr. In einer bevorzugten Variante wird die Profilschiene 20 mit einem (im Wesentlichen) rechteckigen Querschnittsprofil 36 ausgestaltet, insbesondere als im Wesentlichen rechteckiges Hohlquer- schnittsprofil. Das rechteckige Querschnittsprofil kann dabei weitere Versteifungsmerkmale beinhalten, wie in den Figur 3b gezeigt. Das rechteckig-rohrförmige Quer-

schnittsprofil / Hohlquerschnittsprofil erlaubt eine wesentlich bessere Tragfähigkeit als ein biegesteif ausgeführtes, einfacheres Flacheisen. Ohne diesem Ziel zuwiderzulaufen, können, Ausschnitte, Durchbohrungen oder Aussparungen in der Profilschiene 20 vorgesehen sein, je nachdem wie es die vorgesehene Verwendung erfordert. Die Angabe "weist ein Querschnittsprofil auf" ist dabei mit dem Zusatz "über wesentliche Teile der Gesamtlänge" zu verstehen.

[0014] Bevorzugt wird die Profilschiene 20 überwiegend aus Metall, insbesondere aus Stahl gefertigt werden. Die Profilschiene kann mit Schutzüberzügen aus Zink, Lack oder Passivierungsprozessen versehen sein oder aus rostfreiem Stahl gefertigt werden. Die Herstell- prozesse für Stahlprofile sind hinlänglich bekannt. Hohl- profile der oben beschriebenen Art können aus flachen Metallbändern oder -platten gebogen und längsver- schweisst werden oder aus Rundrohren umgeformt werden.

[0015] Das Auflageelement 10 kann ebenfalls aus Met- tall (e.g. Zinkdruckguss, Aludruckguss), bevorzugt aber aus Kunststoff, insbesondere aus Thermoplast durch Spritzgießen, Formpressen oder ähnlichem gefertigt werden. Auf diese Weise lässt sich auch das oben be- schriebenen Profil 28 in Kunststoff leicht realisieren. Die Unterseite 14 des Auflageelementes 10 kann neben den Profilelementen (Rillen, Vertiefungen, Rippen und/oder Stiften, z.B. angeordnet als Matrix) auch weitere Merk- male aufweisen, die zur Verstärkung des Auflageele- mentes dienen. Ebenso ist es möglich, jene Profilele- mente, die den Formschluss erlauben, um Mittel zu er- gänzen, die ein Klemmen oder Verrasten mit der Profil- schiene bewirken. Dadurch lässt sich eine verbesserte Handhabung erreichen.

[0016] Die Fläche der Oberseite 13 des Auflageele- ments wird bevorzugt grösser ausgelegt als seine Kon- takthfläche zur Profilschiene 20, kurz gesagt, es krägt an den Seiten vor. Durch das Ineinandergreifen von Profil 26 / Gegenprofil 28 und die beschriebene Ausführung mit Klemmelement 12 entsteht am zweiten Längsende 22 also eine verbreiterte Auflageplattform für den Fens- ter- bzw. Türrahmen bei der Montage.

[0017] Bevorzugt wird das Gegenprofil 28 so ausge- führt, dass es in exakt einer Position einen Formschluss mit der Profilschiene zulässt. Das erhöht die Anwen- dungssicherheit, weil es Fehlmontagen verhindern hilft. Das Klemmelement 12, insbesondere wenn als Raste- lement ausgeführt, gibt dem Anwender ein klares Feed- back beim Zusammenfügen von Profilschiene 20 und Auflageelement 10.

[0018] In einer besonders vorteilhaften Ausführung werden Auflageelement 10 und Profilschiene 20 so aus- geführt, dass die Oberseite 13 des Auflageelementes 10 im formschlüssig verbundenen Zustand mit der Obersei- te 18 der Profilschiene 20 flächenbündig abschliesst. Da- durch entsteht eine durchgehende Fläche, die bei der Montage eines Tür- oder Fensterbauteils es ermöglicht, dieses absatzfrei zu verschieben.

[0019] Ein Montagevorgang wird im einfachsten Fall demnach so verlaufen, dass ein Monteur ein Auflageelement 10 und eine Profilschiene 20 zusammenfügt und mittels des Klemmelements 12 dabei automatisch eine Sicherung bewirkt wird. Danach wird die Profilschiene an der Brüstung (bzw. am Boden) einer Gebäudeöffnung nach den Vorgaben eines Verlege- bzw. Montageplanes befestigt. Dazu dienen üblicherweise Befestiger wie Schrauben, die die in der Profilschiene vorgesehenen Bohrungen 23, 24, 25 nutzen. Diese können verschiedene Durchmesser aufweisen und/oder als Langlöcher ausgelegt sein. Das zweite Ende 22 der Profilschiene 20 mit angefügtem Auflageelement 10 wird dabei in dem Bereich der Gebäudeöffnung angeordnet, wo das Fenster- oder Türelement lokalisiert werden soll. Nachdem eine oder mehrere solcher Kombinationen an der Brüstung (bzw. am Boden) befestigt worden sind, kann das Fenster- bzw. Türelement eingehoben werden. Durch den (flächen)bündigen Übergang zwischen Profilschiene 20 und Auflageelement 10 ist auch ein ungenaues anfängliches Absetzen unkritisch, das Fensterelement kann danach problemlos in Position geschoben werden.

[0020] Der Vorteil des erfindungsgemässen Auflageelementes besteht darin, dass es dem Monteur eine verbreiterte, ebene Arbeitsfläche zur Feinjustage zur Verfügung stellt. Anders als bei Profilschienen des Standes der Technik ruht das Fensterelement nicht auf schmalen Stegen oder der Profilschiene selbst, sondern auf einer mit der Profilschiene bündigen Fläche. Sollte eine Höhenverstellung mittels Unterlegklötzen erforderlich sein, ist deren Bereitstellung oder Justage ebenfalls erleichtert.

[0021] Eine weitere, vorteilhafte Weiterbildung ergänzt die Kombination von Auflageelement 10 und Profilschiene 20 um ein Winkelement 40. Dieses Winkelement weist einen ersten 41 und einen zweiten Schenkel 42 in zueinander rechtwinkliger Anordnung auf. Die Aufgabe des Winkelements ist die mechanische Verbindung von Profilschiene 20 und Fenster- bzw. Türelement. Es dient weniger dem Lastabtrag durch das Eigengewicht sondern vielmehr der Ableitung von dynamischen Lasten wie Druck und Sog durch Wind. Um die Handhabung einfacher und sicherer zu machen, weist der zweite Schenkel 42 hierzu zwei parallel angeordnete, abgekantete Randführungen 45, 46 auf, deren Abstand im Wesentlichen der Breite der Profilschiene 20 an deren Oberseite 18 entspricht. Diese Randführungen, die sich durch Abkanten der Längsränder des zweiten Schenkels 42 herstellen lassen, wirken als seitliche Führung, wenn der Winkel auf die Profilschiene aufgelegt wird. Für den Fachmann nachvollziehbar ist "im Wesentlichen der Breite der Oberseite der Profilschiene" entsprechend so zu verstehen, dass die Auslegung mit so viel Spiel erfolgt, dass sich das Winkelement leicht entlang der Profilschiene 20 bewegen lässt. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Winkelement 40 auch mit gleich breit gefertigten Schienen gemäss dem Stand der Technik nützlich eingesetzt werden kann, also Schienen mit U, W, C

oder Doppel-T Profil.

[0022] Der erste Schenkel 41 des Winkelementes ist dazu ausgelegt, mit dem Tür- oder Fensterbauteil verbunden zu werden. Dies kann bekanntermassen mit Schrauben bzw. Selbstbohrschrauben geschehen oder technisch äquivalent mit Nieten, Kleben oder anderen Verbindungstechniken. Der erste Schenkel 41 kann dazu mit einer Mehrzahl von Bohrungen (43, 43',...) versehen sein. Mit Bohrungen können dabei Durchbohrungen, Durchgangsöffnungen oder auch Sacklöcher gemeint sein, die lediglich Führungshilfen für einen Befestiger darstellen. Die Mehrzahl an Bohrungen erlaubt dem Monteur, die für den Einsatzzweck beste Position für den oder die Befestiger auszuwählen.

[0023] Die Befestigung des zweiten Schenkels 42, der bestimmungsgemäss auf der Profilschiene 20 aufliegt, erfolgt bevorzugt durch genau eine Schraube. Diese Festlegung erscheint auf den ersten Blick erstaunlich, da damit dem Monteur ein Freiheitsgrad genommen wird. Jedoch erlaubt diese Reduktion auf eine Soll-Position, dass die lastübertragungstechnisch optimierte Position gewählt werden muss. Da die Profilschiene profiliert ausgeführt werden kann, wird auf diese Weise verhindert, dass ein Monteur eine ungünstige Platzierung für den Befestiger wählt. Erreicht wird diese Vorgabe der Position dadurch, dass der zweite Schenkel 42 mit genau einer Bohrung 44 versehen wird. Für die Bedeutung von Bohrung gilt analog das oben Gesagte.

[0024] In einer besonders bevorzugten Ausführung wird diese Bohrung 44 aussermittig im vom Winkelscheitel abgewandten Endbereich 48 des zweiten Schenkels 42 angebracht. Bevorzugt wird der Endbereich ein Drittel der Schenkellänge umfassen, die aussermittige Position wird näher am Schenkelrand als in der Mitte gewählt.

[0025] Die Anwendung des Winkelements 40 erfolgt nach dem Einheben und Ausrichten des Fensterelementes in seiner Sollposition auf dem Auflageelement 10 relativ zur Gebäudeöffnung. Das Winkelement wird mit seinem zweiten Schenkel 42 aufgelegt und wird durch die seitlich die Profilschiene umfassenden Randführungen 45, 46 zwangsläufig ausgerichtet. Durch Schieben entlang der Profilschiene wird das Winkelement 40 so in Richtung Fensterelement verschoben, bis der erste Schenkel 41 am Rahmen anschlägt. Dessen Schenkellänge wird so gewählt, dass er die nötige Lastableitung gewährleistet, aber nicht das optische Erscheinungsbild des Fensterelementes beeinträchtigt. Um die Klötze einer evtl. Höhen-Justage zu überbrücken, können Winkelemente 40 mit verschiedenen Längen des Schenkels 41 vorgesehen werden, während die Schenkellänge 42 (bis auf Sonderbauformen) für alle Varianten gleich gewählt werden kann.

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0026]

Figur 1 zeigt ein Auflageelement 10 einmal in Drauf-

sicht der Unterseite (Fig. 1a) und in Seitenansicht (Fig. 1b) von der Verbindungsstelle zur Profilschiene 20 her.

Figur 2 zeigt eine Profilschiene 20 gemäss der Erfindung, 2a) in Draufsicht die Oberseite, 2b) eine Seitenansicht und 2c) die Unterseite.

Figur 3 zeigt schematische Rohrquerschnitte, die für eine Profilschiene 20 grundsätzlich Verwendung finden könnten. Figur 3a) ein abgeflachtes Rohrprofil, Figur 3b) ein erfindungsgemässes Hohlquerschnittsprofil und Figur 3c) eine U, W bzw. C-Profil.

Figur 4 zeigt ein Winkelement 44 in Schräg-3D Ansicht

Figur 5a) zeigt eine Seitenansicht, Figur 5b) eine Draufsicht auf den ersten Schenkel 41, Figur 5c) eine Draufsicht auf den zweiten Schenkel 42.

[0027] Figur 1 zeigt ein Auflageelement 10 gemäss der Erfindung, in Figur 1a) von der profilierten Unterseite 14 gezeigt. Die mit einem Oval gekennzeichnete Stelle 28 bezeichnet das Gegenprofil. Die markierte Fläche bezeichnet dabei nicht die Grösse der mit dem Profil 28 versehenen Fläche sondern nur einen Bereich davon. Grösse und Form hängen von der Profilschiene 20 ab und wieviel (flächenmässig) grösser das Auflageelement 10 ist als ein Endbereich einer Profilschiene. Die Zeichnung zeigt ein Muster aus Profilelementen, Rippen bzw.

[0028] Versteifungen. Das Merkmal 29 bezeichnet einen Längsanschlag, der als Aufnahme für das Längsende 22 der Profilschiene 20 dient. Merkmal 12 markiert das Klemmelement 12. In der Seitenansicht von Figur 1b) ist dieses Klemmelement als zapfen- bzw. hülsenförmiges Element erkennbar. In der Seitenansicht wird auch erkennbar, dass die Oberseite 13 flach und tischartig ausgestaltet ist, wogegen die Unterseite 14 die Profilierung aufweist, welche den Formschluss mit einem Längsende 22 der Profilschiene zulässt.

[0029] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemässe Profilschiene 20 in 3 Ansichten (von oben nach unten: Oberseite, Seitenansicht, Unterseite). Das erste Längsende 21 ist hierbei rechts, das zweite Längsende 22 links gezeigt. Die gezeigte Ausführungsform hat ein hohles Querschnittsprofil und ist teilweise geöffnet, d.h. an- bzw. aufgeschnitten.

[0030] Das linke (zweite) Längsende 22 weist das Profil 26 auf. Es entstand durch das Entfernen der Deckfläche der Profilschiene 20 im Endbereich, das Profil besteht deswegen in dieser Form (im Wesentlichen) aus zwei Längsstegen und der Aufnahmeöffnung 17 für das Klemmelement 12. In der Seitenansicht von Figur 2b) wird deutlich, dass dadurch ein Absatz 31 entsteht. An dieser Stelle geht auch - nach dem Zusammenfügen mit einem Auflageelement 10 - die Profilschiene flächenbündig über zum Auflageelement. Die Oberseite 18 weist am entgegengesetzten, ersten Längsende 21 weitere Besonderheiten auf. Hier sind mehrere Öffnungen 23, 24, 25 exemplarisch gezeigt, Löcher 23, 24 sowie Langloch 25. Da die Profilschiene 20 hier als Hohlprofil aus-

gelegt ist, sind die Öffnungen auf der Oberseite 18 teilweise so überdimensioniert, dass ein Schraubenkopf die Oberseite durchtreten kann und erst auf dem Material der Unterseite sich abstützt. Das erklärt, warum dieselben Öffnungen 24, 25 auf der Unterseite 19 (cf. Fig. 2c) kleiner abgebildet sind.

[0031] Figur 1 zeigt eine Seite des Auflageelementes 10 mit Gegenprofil 28 und Längs- bzw. Querverstärkungselementen. Eingezeichnet ist ebenfalls ein Längsanschlag 29, bis zu dem das Auflageelement 10 auf die Profilschiene 20 aufgeschoben werden kann.

[0032] Figur 3a) zeigt ein Rohrprofil 30' mit zwei parallelen, flachen Anlageflächen (Oberflächen) 32, 34. In Figur 3b) ist eine Variante 30 als Rechteck-Hohlprofil 36 gezeigt. Deutlich erkennbar ist hier auch die Längsprofilierung, die zu einer weiteren Erhöhung der Steifigkeit der Profilschiene 20 führt. Figur 3c) zeigt eine Profilschiene 50 gemäss Stand der Technik mit einer Längsverstärkung wie beim Hohlprofil 36 von Figur 3b). Die Zusammenschau von Figur 2a), Längsende 22 und der Profilschiene 50 macht klar, dass das resultierende Profil 26 nach Wegnahme eines Abschnitts der Oberseite 18 vom Rechteck-Hohlprofil 36 dem klassischen Profil der Profilschiene 50 gleicht. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, das Auflageelement 10 auch mit einer klassischen Profilschiene 50 zu verwenden, sofern bei ihr ebenfalls eine Aufnahmeöffnung 17 für das Klemmelement 12 vorgesehen wird.

[0033] Figur 4 zeigt das Winkelement 40 in einer schrägen Aufsicht. Der erste Schenkel 41, gedacht zum Anschlag ein Fenster- bzw. Türelement, weist eine Vielzahl von Bohrungen 43, 43', 43'',... Die Anordnung und Durchmesser der Bohrungen / Öffnungen ist nicht zwingend, sondern exemplarisch dargestellt.

[0034] Der zweite Schenkel 42 des Winkelements 40 ist zur Auflage auf der Oberseite 18/32 einer Profilschiene 20 oder eines Winkelprofils 50 nach Stand der Technik vorgesehen. Die Randführungen 45 und 46 umgreifen die Oberseite 18/32/50 und sorgen für die Handhabungssicherheit. Im Endbereich 48 ist die einzelne Bohrung 44 im zweiten Schenkel 42 erkennbar.

[0035] Weitere Darstellungen des Winkelements 40 sind in Figur 5 gezeigt. Figur 5a) ist eine Seitenansicht auf den Winkel mit der sichtbaren Abkantung / Randführung 45 am zweiten Schenkel 42. Figur 5b) zeigt eine Draufsicht auf den ersten Schenkel 41 in einer verkürzten Variante im Vergleich zu Figur 4. Figur 5c) zeigt eine Draufsicht auf den zweiten Schenkel 42 mit den Randführungen 45, 46 und der einzelnen Bohrung im zweiten Schenkel.

[0036] Die dargestellten und beschriebenen Merkmale können individuell und im Zusammenwirken wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abstützen von Fenster- oder Tür-

elementen an der Laibung einer Wandöffnung, mit

- zumindest einem Auflageelement (10) mit einer Oberseite (13) und einer Unterseite (14),
- einer biegesteifen Profilschiene (20), die eine Oberseite (18), eine Unterseite (19), ein erstes Längsende (21) und ein zweites Längsende (22) aufweist, wobei
- das erste Längsende (21) Öffnungen (23, 24, 25) zur Aufnahme von Befestigern aufweist und
- das zweite Längsende (22) an der Oberseite (18) ein Profil (26) aufweist mit Rippen, Bolzen, Vertiefungen und/oder Stiften,

dadurch gekennzeichnet, dass die Oberseite (13) des Auflageelementes (10) tischartig flach ausgebildet ist und die Unterseite (14) ein Gegenprofil (28) aufweist, das komplementär zum Profil (26) am zweiten Längsende (22) der Profilschiene (20) ausgebildet und dadurch formschlüssig mit ihm verbindbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das zweite Längsende (22) der Profilschiene (20) mindestens eine Aufnahmeöffnung (17) für ein Klemmelement (12) aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1-2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Auflageelement (10) mindestens ein Klemmelement (12) aufweist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1-3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Profilschiene (20) ein Rohrprofil (30) aufweist mit mindestens zwei sich gegenüberliegenden, eben ausgedehnten und parallelen Oberflächen (32, 34).
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Profilschiene (20) über ein im Wesentlichen rechteckiges Querschnittsprofil (36) verfügt.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Querschnittsprofil (36) ein Hohlquerschnittsprofil ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1-6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Profilschiene (20) überwiegend aus Metall, insbesondere aus Stahl besteht.
8. Vorrichtung nach Anspruch 1-7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Auflageelement (10) aus Kunststoff, insbesondere aus einem Thermoplast besteht.
9. Vorrichtung nach Anspruch 1-8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gegenprofil (28) des Auflageelementes aus einer Matrix von Rillen, Vertiefungen, Rippen und/oder Stiften besteht.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1-9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Oberseite (13) des Auflageelementes (10) im formschlüssig verbundenen Zustand mit der Profilschiene (20) flächenbündig abschliesst mit der Oberseite (18) der Profilschiene (20).

11. Vorrichtung nach Anspruch 1-10, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Auflageelement (10) im formschlüssig verbundenen Zustand mit der Profilschiene (20) durch das Ineinandergreifen von Klemmelement (12) und Aufnahmeöffnung (17) gesichert wird.

12. Anordnung aus einer Vorrichtung nach Anspruch 1-11 und einem Winkelement (40), das einen ersten (41) und einen zweiten Schenkel (42) in rechtwinkliger Anordnung aufweist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zweite Schenkel (42) zwei parallele, abgekantete Randführungen aufweist (45, 46), deren Abstand im Wesentlichen der Breite der Profilschiene (20) an deren Oberseite (18) entspricht.

13. Anordnung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** der erste Schenkel (41) mit einer Mehrzahl von Bohrungen (43, 43',...) versehen ist.

14. Anordnung nach Anspruch 12 und 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zweite Schenkel (42) mit genau einer Bohrung (44) versehen ist.

15. Anordnung nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bohrung (44) aussermittig im vom Winkelscheitel abgewandten Endbereich (48) des zweiten Schenkels (42) angebracht ist.





Fig. 2 – (a), (b), (c)




Fig. 3




Fig. 4

Fig. 5a)





Fig. 5b)



40




Fig. 5c



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 19 15 7329

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	EP 2 896 774 A1 (KNELSEN GMBH [DE]) 22. Juli 2015 (2015-07-22)	1-3,7-15	INV. E06B1/60
A	* Absätze [0030], [0033], [0034]; Abbildungen 1,5 *	4-6	E06B1/00

X	KR 2010 0001682 U ((KIMM-I) KIM M) 17. Februar 2010 (2010-02-17)	1-3,7-11	
A	* Abbildungen 4,5 *	4-6	

X	KR 101 583 352 B1 (DAE JIN TECH CO LTD [KR]; KIM SANG MAN [KR]) 19. Januar 2016 (2016-01-19)	1-3,7-11	
A	* Abbildung 1 *	4-6	

X	FR 2 966 211 A1 (TORDO BELGRANO SA [FR]) 20. April 2012 (2012-04-20)	1-3,7-9, 11	
A	* Abbildung 9 *	4-6	

A	KR 100 899 787 B1 (DECA KOREA CO LTD [KR]) 28. Mai 2009 (2009-05-28)	12-15	
	* Abbildungen 1,2 *		

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			E06B
1			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		19. Juli 2019	
		Prüfer	
		Jülich, Saskia	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 19 15 7329

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-07-2019

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	EP 2896774	A1	22-07-2015	DE 202014100214 U1 EP 2896774 A1	14-03-2014 22-07-2015
15	KR 20100001682	U	17-02-2010	KEINE	
	KR 101583352	B1	19-01-2016	KEINE	
20	FR 2966211	A1	20-04-2012	KEINE	
	KR 100899787	B1	28-05-2009	KEINE	
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 0945577 A [0003]
- EP 1500767 A [0003]
- DE 202011108043 [0004]